



FIAT



	ENDURANCE 1.3L
MOTOR	MT5
N° de cilindros	4 en línea
N° valvulas por cilindros	2
Cilindrada (cc)	1.332
Potencia máxima (CV / rpm)	99/6.000
Torque máximo (kgm / rpm)	13/4.000
Nivel de emisiones	EURO5
DISTRIBUCIÓN	
Comando de distribución	Cadena for life
ALIMENTACIÓN	
Inyección	Electrónica multipunto
Combustible	Nafta
DIRECCIÓN	
Caja de dirección	Eléctrica
Diámetro mínimo de giro (m)	10,9
SUSPENSIÓN	
Delantera	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales
Trasera	De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal
FRENOS	
Delantero / Trasero	Discos ventilados / tambor

TRANSMISIÓN	
Tracción	4X2, Tracción delantera
Caja de cambios	Manual de 5 vel.
Embrague	Monodisco seco
NEUMÁTICOS	
Dimensiones / rodado	175/70 R14 88T
Llantas Tipo	Acero
PESOS Y CAPACIDADES	
Tanque de combustible (lts)	55
Peso del vehículo (con todos los fluídos)	1.128
Peso en orden de marcha (kg)	1.203
Peso bruto total (kg)	1.778
Capacidad de carga (kg)	650
Carga máxima remolcable (kg) sin frenos	400
PRESTACIONES	
Velocidad máxima (km/h)	165
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)	12,5

COLOR EXTERIOR



249 - Blanco Banchisa



DIMENSIONES EXTERIORES

Distancia entre ejes (mm)	2.716
Longitud del vehículo (mm)	4.407
Ancho del vehículo (mm) - espejos plegados / espejos abiertos	1.738/1.916
Altura del vehículo (vacío) (mm)	1.900
Altura mínima del suelo (vacío) (mm)	176
Altura mínima del suelo (vehículo cargado) (mm)	161
Ángulo de entrada (°)	23,0
Ángulo de salida (°)	27,0
Largo (mm)	4.407
Ancho (mm)	1.643
Ancho entre ruedas delanteras (mm)	1.424
Ancho entre ruedas traseras (mm)	1.420
Altura del vehículo descargado (mm)	1.900
Altura del vehículo cargado (mm)	1.837
Ancho boca de carga (mm) - máx./mín.	1.177 / 1.062
Altura do boca de carga	1.368
Altura do boca de puerta	1.135
Umbral de carga (mm)	506
Volumen de carga (m3)	3,3



ORIGEN DEL VEHÍCULO: BRASIL.
LOS VALORES ASÍ COMO LOS DETALLES DESCRIPTOS EN ESTE FOLLETO SON APROXIMADOS, DESCRIPTIVOS. FIAT SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
| MY26FIORINOV2-23012026

FIORINO

S: DE SERIE O: OPCIONAL -: NO DISPONIBLE

EXTERIOR		
Apertura de puertas a 90° y 180°		S
Molduras laterales protectoras		S
Espejos laterales con luz de giro		S
Paragolpes negros		S
Puerta trasera de 2 hojas 60/40		S

INTERIOR		
Ganchos de sujeción de carga (4)		S
Gavetas portaobjetos en puertas		S
Guantera portaobjetos con tapa		S
Luz interior (en cabina y caja de carga)		S
Odómetro digital (total y parcial)		S
Panel divisorio de chapa		S
Radio FM con conectividad Bluetooth		S
2 parlantes + 2 tweeters		S
Tacómetro		S
Toma de 12V en consola central		S



S: DE SERIE O: OPCIONAL -: NO DISPONIBLE

CONFORT	
Aire acondicionado	S
Asientos rebatibles	S
Asiento de conductor regulable en altura	S
Apoyacabezas delanteros regulables en altura	S
Dirección asistida	S
Espejos exteriores con regulación eléctrica	S
Levantacristales delanteros eléctricos	S
Computadora de a bordo	S
Cierre centralizado de puertas	S
Volante regulable en altura	S
Llave con telecomando	S
Sensores de estacionamiento traseros	S
Sensor de temperatura externa	S

S: DE SERIE O: OPCIONAL -: NO DISPONIBLE

SEGURIDAD	
Frenos con sistema ABS + EBD	S
Control de estabilidad (ESC)	S
Asistente de arranque en pendiente (HH)	S
Airbags frontales conductor y pasajero	S
Barras de protección laterales	S
Cinturones de seguridad con pretensores	S
Faros antiniebla delanteros	S
iTPMS (Sistema de control de la presión de los neumáticos)	S
Inmovilizador de motor (Fiat Code)	S
Protector de cárter	S
Rueda de auxilio de dimensiones normales	S
Tercera luz de stop	S
ESS (Emergency stop signaling)	S





EFICIENCIA ENERGÉTICA

Energía

Marca comercial	FIAT
Modelo	FIORINO ENDURANCE 1.3L
Tipo de combustible	NAFTA
Potencia del motor	72.8 kW
Cilindrada del motor	1332 cm³
Transmisión/Marchas	MANUAL / 5 VELOCIDADES
Nivel de emisiones	EURO 5a

VEHÍCULOS DE CARRETERA

Tipo de modelo categorizado	Grupo Nº 1
Más eficiencia	
A+	C
A	
B	
C	
D	
E	
Menos eficiencia	
Consumo de combustible	
Ciclo mixto (L/100km)	6,8
Ciclo urbano (L/100km)	9,0
Ciclo extraurbano (L/100km)	5,5
Emisiones de CO2 mixto (g/km)	157

IMPORTANTE: Los valores informados de las emisiones de CO2 y consumo de combustible son referenciales, corresponden a los constatados en los reportes de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio controladas, según la Resolución 797/2017 y subsiguientes. El consumo efectivamente obtenido por cada conductor depende de sus hábitos de manejo, de la frecuencia de mantenimiento del vehículo, de las condiciones ambientales y geográficas, de la condición de carga, del combustible utilizado, entre otras.

XXXX

Tecnologías "off cycles" (Opcional)

Espacio reservado

IRAM/AITA 10274-2:2018

REPÚBLICA ARGENTINA