

ESTRUCTURA CONDICIONAL SI

(operadores: +, -, *, / y funciones: Mod, Trunc, SI)

Estructura General SI:

SI <condición> **ENTONCES**

pasos necesarios para resolver.

SINO (opcional)

pasos necesarios para resolver.

FINSI

Condición: Es la comparación entre una variable y un valor o entre variables se pueden utilizar los siguientes signos: > (mayor), < (menor), >= (mayor igual), <= (menor igual), = (igual), <> (distinto) y las funciones Y, O.

Resolver los siguientes ejercicios:

(En todos los casos utilizar mensajes de entrada y salida adecuados)

1. Dados dos números reales cualesquiera distinto de cero, imprimir la leyenda "Producto Positivo" si tienen el mismo signo o "producto negativo" si tienen distinto signo.
2. Dados dos números reales cualesquiera, imprimir la leyenda "Producto Positivo", "producto negativo" o "Producto nulo" según corresponda.
3. Dados dos números reales, realizar un algoritmo que devuelva: La suma, la resta, el producto y el cociente si este es posible.
4. Escribir un programa que ingresando dos valores reales, informe si el primer valor ingresado es mayor o menor que el segundo valor ingresado.
5. Escribir un programa que ingresando dos valores reales, informe si el primer valor ingresado es mayor, menor o igual que el segundo valor ingresado.
6. Realice un algoritmo que ingresando 2 valores reales los devuelva ordenados de menor a mayor.
7. Realice un algoritmo que ingresando 2 valores reales los devuelva ordenados de mayor a menor.
8. Dada dos valores reales, realizar un programa que devuelva el mayor valor ingresado.
9. Dada dos valores reales, realizar un programa que devuelva el menor valor ingresado.
10. Dado un valor entero de dos cifras, realizar un algoritmo que devuelva el valor de cada uno de sus cifras ordenadas de mayor a menor.

11. Dado un valor entero de tres cifras, realizar un algoritmo que devuelva el valor de cada uno de sus cifras ordenadas de menor a mayor.
12. Dado un valor entero de tres cifras, realizar un algoritmo que devuelva el un nuevo valor formado con sus tres cifras ordenadas de menor a mayor. (Ejemplo: Sin ingresa el numero 512, el programa debe devolver el numero 125). En la salida mostrar ambos valores.
13. Dados dos números A y B dejar en A el mayor y en B el menor.
14. Dados tres numero A, B y C ordenarlos de mayor a menor de modo que el mayor queda en A el menor queda en C y el restante en B. Imprimir A, B, C.
15. Dados dos valores reales emitir la división del mayor por el menor.
16. Dado el sueldo de una persona, si supera los 25000 emitir un mensaje que informe que se le descontara ganancias.
17. Dado el nombre y la edad de una persona, el programa informa si es o no mayor de edad.
18. En un almacén se hace un 20% de descuento a los clientes cuya compra supere los \$10000, se ingresa el importe y se debe informar cual será la cantidad que pagara por su compra.
19. Un obrero necesita calcular su salario semanal, el cual se obtiene de la siguiente manera: Si trabaja 40 horas o menos se le paga un salario de \$16 por hora, si trabaja más de 40 horas se le paga un salario de \$16 por cada una de las primeras 40 horas y un salario de \$20 por cada hora extra.
20. Se ingresa un número natural del 1 al 7, el programa devuelve el nombre del día de la semana al cual corresponde. (Ej: Si ingresa 1 debe devolver Lunes).