

### UNIVERSIDAD DE GRANADA

### TSCAO

MÁSTER CIENCIA DE DATOS E INGENIERÍA DE COMPUTADORES

## METAHEURÍSTICAS

Trabajo final

### Autor

Ignacio Vellido Expósito ignaciove@correo.ugr.es





ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN

 $Curso\ 2020\hbox{-}2021$ 

### 1. Maximum Diversity Problem (MD)

### 1.1. Búsqueda bibliográfica

- Lopez-Pires, Fabio & Vera, Katherine & Baran, Benjamin & Sandoya, Fernando. (2017). Multi-Objective Maximum Diversity Problem. 10.1109/CLEI.2017.8226423.
- Marti, Rafael & Gallego, Micael & Duarte, Abraham. (2010). A branch and bound algorithm for the maximum diversity problem. European Journal of Operational Research. 200. 36-44. 10.1016/j.ejor.2008.12.023.
- Aringhieri, Roberto & Cordone, Roberto. (2008). Tabu Search versus GRASP for the maximum diversity problem. 4OR. 6. 10.1007/s10288-007-0033-9.
- Parreño, Francisco & ÁLvarez-Valdés, Ramón & Marti, Rafael. (2020). Measuring Diversity. A review and an empirical analysis. European Journal of Operational Research. 289. 10.1016/j.ejor.2020.07.053.
- Marti, Rafael & Martínez-Gavara, Anna & Sánchez-Oro, Jesús. (2021). The capacitated dispersion problem: an optimization model and a memetic algorithm. Memetic Computing. 13. 10.1007/s12293-020-00318-1.
- Marti, Rafael & Gallego, Micael & Duarte, Abraham & G. Pardo, Eduardo. (2013). Heuristics and metaheuristics for the maximum diversity problem. Journal of Heuristics - HEURISTICS. 19. 1-25. 10.1007/s10732-011-9172-4.
- Silva, Geiza & Ochi, Luiz & Martins, Simone. (2004). Experimental Comparison of Greedy Randomized Adaptive Search Procedures for the Maximum Diversity Problem. Lecture Notes on Computer Science. 3059. 498-512. 10.1007/978-3-540-24838-5\_37.
- Zhou, Yangming & Hao, Jin-Kao & Duval, Beatrice. (2017). Opposition-Based Memetic Search for the Maximum Diversity Problem. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. 21. 731-745. 10.1109/TEVC.2017.2674800.
- Gallego, Micael & Duarte, Abraham & Laguna, Manuel & Marti, Rafael. (2009). Hybrid heuristics for the maximum diversity problem. Computational Optimization and Applications. 44. 411-426. 10.1007/s10589-007-9161-6.
- Silva, Geiza & Andrade, Marcos & Ochi, Luiz & Martins, Simone & Plastino, Alexandre. (2007). New heuristics for the maximum diversity problem. J. Heuristics. 13. 315-336. 10.1007/s10732-007-9010-x.
- Santos, L. & Ribeiro, Marcos & Plastino, Alexandre & Martins, Simone. (2005).
   A Hybrid GRASP with Data Mining for the Maximum Diversity Problem. Lecture Notes in Computer Science. 3636. 116-127. 10.1007/11546245\_11.
- Zhou, Yalan & Yin, Jian & Zhang, Yunong. (2009). Competitive Hopfield Network Combined With Estimation of Distribution for Maximum Diversity Problems. Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, IEEE Transactions on. 39. 1048 - 1066. 10.1109/TSMCB.2008.2010220.
- Andrade, Marcos & Andrade, Paulo & Martins, Simone & Plastino, Alexandre. (2005). GRASP with Path-Relinking for the Maximum Diversity Problem. Lecture Notes in Computer Science. 3503. 558-569. 10.1007/11427186\_48.

■ Lozano, Manuel & Molina, Daniel & GarcI´a-MartI´nez, C.. (2011). Iterated greedy for the maximum diversity problem. European Journal of Operational Research. 214. 31-38. 10.1016/j.ejor.2011.04.018.

### 1.2. Pseudocódigos

#### 1.2.1. Greedy

Un algoritmo greedy se define de la siguiente forma:

### Algorithm 1: Pseudocódigo algoritmo greedy

```
Input: datos: Conjunto de datos
sol = solución actual vacía ;
repeat
| sol += elegirCandidatoGreedy(sol, datos) ;
until hasta que sol sea un solución;
return sol
```

### Pudiendo ser elegirCandidatoGreedy:

### Algorithm 2: elegirCandidatoGreedy

Input: sol, datos

return candidato no presente en sol con mayor distancia a los elementos en sol

#### 1.2.2. Semi-Greedy

Un algoritmo semi-greedy se define de la siguiente forma:

### Algorithm 3: Pseudocódigo algoritmo semi-greedy

```
Input: datos: Conjunto de datos
sol = solución actual vacía ;
repeat
| candidatos = elegirMejoresCandidatosGreedy(sol, datos) ;
| sol += random(candidatos) ;
until hasta que sol sea un solución;
return sol
```

### ${\bf Pudiendo\ ser\ {\bf elegir Mejores Candidatos Greedy:}}$

### Algorithm 4: elegirMejoresCandidatosGreedy

Input: sol, datos

return N candidatos no presentes en sol ordenados por mayor distancia a sol

#### 1.2.3. Iterated-Greedy

Un algoritmo de iterated-greedy se define de la siguiente forma:

### Algorithm 5: Pseudocódigo algoritmo iterated-greedy

### Pudiendo ser destrucción:

### Algorithm 6: destrucción

Input: sol

sol = quitar N elementos aleatorios de la solución sol **return** sol

#### Pudiendo ser construcción:

### Algorithm 7: construcción

Input: sol, datos

return candidato no presente en sol con mayor distancia a los elementos en sol

### Pudiendo ser aceptar:

### Algorithm 8: aceptar

### 1.3. Búsqueda local

### Algorithm 9: Pseudocódigo algoritmo de búsqueda local

Pudiendo ser un posible operador de vecindario:

### Algorithm 10: Operador de vecindario

```
Input: sol, datos
```

 ${f return}$  sustituir elemento i de sol

### 1.4. Algoritmo genético

Una posible representación podría ser un vector binario  $x = (x_0, ..., x_n)$  indicando si un elemento  $x_i$  está presente o no en el subconjunto solución.

De esta forma tendríamos como operadores de cruce y mutación:

```
Algorithm 11: Operador de cruce

Input: sol1, sol2
sol = solución vacía;
first = seleccionar n/2 elementos incluídos en sol1;
second = seleccionar n/2 elementos incluídos en sol2;
sol = first + second;
/* Reparar
*/
sol = añadir o quitar elementos aleatoriamente hasta que sol sea válida;
return sol
```

### Algorithm 12: Operador de mutación

```
Input: sol sol = quitar n elementos de sol aleatoriamente y añadir n aleatoriamente ; return sol
```

Y una inicialización correspondería a seleccionar m elementos de x de forma aleatoria.

# 2. Multidimensional two-way number partitioning problem (M2NP)

### 2.1. Búsqueda bibliográfica

- Kojić, Jelena. (2010). Integer linear programming model for multidimensional twoway number partitioning problem. Computers & Mathematics with Applications. 60. 2302-2308. 10.1016/j.camwa.2010.08.024.
- Alexandre Frias Faria, Sérgio Ricardo de Souza, Elisangela Martins de Sá, A mixedinteger linear programming model to solve the Multidimensional Multi-Way Number Partitioning Problem, Computers & Operations Research, Volume 127, 2021, 105133, ISSN 0305-0548.
- Santucci, Valentino & Baioletti, Marco & Di Bari, Gabriele & Milani, Alfredo. (2019).
   A Binary Algebraic Differential Evolution for the MultiDimensional Two-Way Number Partitioning Problem. 10.1007/978-3-030-16711-0\_2.
- Hacibeyoglu, Mehmet & Alaykiran, Kemal & ACILAR, A. Merve & Tongur, Vahit & Ülker, Erkan. (2018). A Comparative Analysis of Metaheuristic Approaches for Multidimensional Two-Way Number Partitioning Problem. Arabian Journal for Science and Engineering. 43. 10.1007/s13369-018-3155-9.
- Jozef Kratica, Jelena Kojić, Aleksandar Savić, Two metaheuristic approaches for solving multidimensional two-way number partitioning problem, Computers & Operations Research, Volume 46,2014, Pages 59-68, ISSN 0305-0548,
- Pop, Petrica & Matei, Oliviu. (2013). A Genetic Algorithm Approach for the Multidimensional Two-Way Number Partitioning Problem. 7997. 81-86. 10.1007/978-3-642-44973-4\_10.
- Petrică C. Pop, Oliviu Matei, A memetic algorithm approach for solving the multidimensional multi-way number partitioning problem, Applied Mathematical Modelling, Volume 37, Issue 22,2013, Pages 9191-9202, ISSN 0307-904X,
- Vera, J. & Macías, Rodrigo & Heiser, Willem. (2009). A Latent Class Multidimensional Scaling Model for Two-Way One-Mode Continuous Rating Dissimilarity Data. Psychometrika. 74. 297-315. 10.1007/s11336-008-9104-x.