



UNIVERSIDAD DE GRANADA

MINERÍA DE MEDIOS SOCIALES
MÁSTER CIENCIA DE DATOS E INGENIERÍA DE COMPUTADORES

PRÁCTICA 1

ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN CON GEPHI

Autor

Ignacio Vellido Expósito
ignacioove@correo.ugr.es
79056166Z



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE
TELECOMUNICACIÓN

CURSO 2020-2021

Índice

1. Resultados globales	2
1.1. Gráficas de las diferentes medidas globales.	2
2. Análisis de Red	6
3. Análisis de Centralidad	7
4. Estudio de Comunidades	14
5. Anexo: Gráficas adicionales	17

1. Resultados globales

1.1. Gráficas de las diferentes medidas globales.




Figura 1: Topología de la red. El color indica el país de cada usuario.

Medida	Valor
Número de nodos N	7,624
Número de enlaces L	27,806
Número máximo de enlaces L_{max}	58117752
Densidad del grafo L/L_{max}	0.001
Grado medio $\langle k \rangle$	7.294
Diámetro d_{max}	15
Distancia media d	5.232237269
Coeficiente medio de clustering $\langle C \rangle$	0.285
Número de componentes conexas	1
Número de nodos componente gigante (y %)	7,624 (100)
Número de aristas componente gigante (y %)	27,806 (100)

Figura 2: Medidas globales de la red.




Figura 3: Distribución de grados.




Figura 4: Distribución del clustering medio de la red.




Figura 5: Distribución de los valores de vector propio.

2. Análisis de Red

Para esta práctica se ha usado la red social **LastFMAAsia**, que representa conexiones mutuas de amistad entre usuarios asiáticos de la plataforma LastFM. El dataset incluye además una variable *target* que codifica el país de origen de cada uno de los usuarios, con un total de 17 opciones posibles.

LastFM es una red social centrada en el ámbito musical, donde los usuarios pueden escuchar, comentar y debatir sobre sus gustos e intereses. De forma similar a Facebook, se permiten crear comunidades y foros de debate donde compartir información.

Referencia: <http://snap.stanford.edu/data/feather-lastfm-social.html>

Tenemos por tanto una red no dirigida y sin pesos, con una única componente conexa. La red se caracteriza por tener una gran dimensión pero muy baja densidad (probablemente habitual en redes de este tamaño), aunque la distancia media no es alta debido a un buen grado medio global en la red.

Apreciamos también un buen coeficiente de clustering, pero un tanto bajo para los habituales en redes sociales. Esto se puede apreciar fácilmente en la Figura 1, donde aunque la mayor parte de los nodos pertenecen a algún hub (ya sea de mayor o menor tamaño), existe un buen número de ellos que se ubican en "zonas de paso." entre países.

En la Figura 4 vemos que la tendencia a este valor un tanto bajo se ve afectada por tener un 40 % de los nodos un coeficiente muy cercano a cero.

Sobre los grados de los nodos, contamos con una media de 7.294 y una desviación típica de 11.499. Esta media es un tanto baja en comparación con redes de amistad como Facebook, aunque en este caso al ser un red centrada en música no debería de extrañar pues es probable que los nodos no estén conectados con personas que conozcan personalmente.

En la figura ? vemos claramente una ley de la potencia en la distribución de grados, indicándonos que tenemos una red libre de escala. Aquí se refleja mejor la alta desviación en el grado de los nodos, pues existe una buena cantidad de ellos con más de 100 enlaces.

Estos actores probablemente correspondan a creadores habituales de contenido (posts, reviews...) y sean muy influyentes en el manejo de información de la red.

3. Análisis de Centralidad




Figura 6: Intermediación.

Los valores de la Figura 10 carecen de significado si no nos fijamos en sus gráficas de distribución.

Respecto a la centralidad, como se comentó anteriormente estos outliers es muy probable que correspondan a creadores de contenido, ya que sus valores se encuentran extremadamente separados de la media en la red.

Hacemos notar que los nodos con buena alta intermediación tienen también los valores más altos de cercanía. No nos queda del todo claro cuál puede ser el motivo tras ello, pero es probable que estos nodos estén altamente conectados con dos o más hubs en la red, tal y como muestra la Figura ??

Nos vamos a fijar ahora en los dos más importantes.

En la Figura ? se muestran los vecinos a profundidad uno y dos del nodo 7237. También se muestran los de profundidad dos del nodo 7199, vemos que la zona de la red que ocupan es similar, siendo muy probable que estén conectados ???. Pese a ello las zonas con las que se conectan son diferentes,

En la Figura ? vemos la unión de los vecinos a profundidad dos de este par de actores tan relevante. Destacamos dos cosas de esta figura: por un lado, la gran importancia de estos actores puesto que con un máximo de dos enlaces alcanzamos un 26.3% de la red (2043 nodos), y por otra parte la influencia en el flujo de información ya que sabemos que **en media** añadiéndole solo cuatro enlaces más (para un total de seis) podemos transmitir a toda la red.




Figura 7: Cercanía.




Figura 8: Excentricidad.




Figura 9: Cercanía harmónica.

Centralidad de Grado	Intermediación	Cercanía	Vector propio
7237 - 216	7199 - 2,612,617	7199 - 0.2907	7237 - 1.0000
3530 - 175	7237 - 2,486,453	7237 - 0.2856	3240 - 0.7149
4785 - 174	2854 - 2,253,302	4356 - 0.2816	3597 - 0.7052
524 - 172	4356 - 1,953,690	2854 - 0.2803	763 - 0.6555
3450 - 159	6101 - 1,504,994	5454 - 0.2798	2083 - 0.5940

Figura 10: Tabla de actores más relevantes.




Figura 11: Vecinos del nodo 7237. A mayor grado mayor tamaño, más rojo mayor valor de vector propio.




Figura 12: Vecinos del nodo 7237 a profundidad 2.




Figura 13: Vecinos del nodo 7199 a profundidad 2.




Figura 14: Unión de los vecinos del nodo 7237 y del 7199 a profundidad 2.

4. Estudio de Comunidades





Figura 15: Gráfico de distribuciones para el algoritmo Lovaina en diferentes coeficientes.



(a) Coeficiente 0.5.

(b) Coeficiente 1.



(c) Coeficiente 2.

(d) Coeficiente 3.

Figura 16: Comunidades detectadas por el algoritmo Lovaina para diferentes coeficientes.




Figura 17: Comunidades detectadas por el algoritmo Leinen para diferentes coeficientes.

La referencia sobre los países puede ser un buen comienzo de partida para la búsqueda de buenas comunidades, pero es importante no dejarse engañar por eso pues por un lado existen hubs de diferentes países altamente conectados entre sí. Además, algunas de las fronteras entre los hubs de los países son difusas y existen zonas de baja conectividad fuertemente intermezcladas.

5. Anexo: Gráficas adicionales



Figura 18: A mayor tamaño de nodo mayor grado. Mayor intensidad de violeta implica mayor cercanía.



Figura 19: A mayor tamaño de nodo mayor grado. Azul implica menor cercanía, rojo más.




Figura 20: A mayor tamaño de nodo mayor grado. Azul implica menor intermediación, rojo más.




Figura 21: A mayor tamaño de nodo mayor grado. Azul implica menor vector propio, rojo más.




Figura 22: A mayor tamaño de nodo mayor intermediación. Azul implica menor vector propio, rojo más.