

## Consultas Where

Realizar consultas que:

- Obtengan únicamente el título y el rating de las películas que tengan rating mayor o igual que 3.5
- Obtengan únicamente el título de las películas que tengan rating mayor o igual que 3.5
- Obtener las películas de la saga de Toy Story
- Obtengan únicamente el título de las películas que tengan rating mayor o igual que 3.5 o pertenezcan a la saga de Toy Story.
- Obtengan únicamente el título de las películas que tengan rating mayor o igual que 3.5 y pertenezcan a la saga de Toy Story.
- Obtener las películas que empiezan con la letra T.
- Obtener las películas que empiezan con la letra T y terminen con la letra C.
- Obtener las películas hechas a partir del primero de Enero del 2000.
- Obtener las películas hechas en el año 2000.
- Obtener las películas hechas en el mes de Octubre o en el año 1999.
- Obtener las películas que no tengan marcada duración.
- Obtener todas las películas que sí tengan marcada duración.

## DDL

1. Crear la tabla **generos** que tenga:
  - a. Un **id** que será su PK, autonumérico.
  - b. Un **nombre**, que será un string que no puede ser null.
  - c. Un **ranking** que será un número positivo que no se puede repetir.
  - d. Un campo **activo** que indicará si el género está activo o no. Por default este campo será verdadero y no puede ser null.
  - e. Una fecha de creación de tipo DateTime.
2. ¿Notaron que hay una tabla llamada **prueba**? Borrarla.
3. Modifiquemos la tabla de actores para que:
  - a. Tenga un campo **rating** similar al de la tabla películas pero que no haya problema si es null.
  - b. Tenga un campo **prueba** de tipo **boolean** que no pueda ser null.
4. Okey, probablemente nos equivocamos con el ejercicio anterior. Modifiquemos la tabla de actores para borrar el campo **prueba**.
5. (Antes, hacer el punto 2 de DML) Modifiquemos la tabla de películas para que:
  - a. el campo **premios** no pueda ser null.

## DML

1. Insertar 5 películas a la tabla especificando todos sus campos.

2. Insertar 5 campos a la tabla películas sin especificar el valor del campo **premios**.  
¿Qué sucede? ¿Porque?
3. Insertar 5 actores especificando todos sus campos.
4. Insertar 5 actores sin especificar el rating.
5. Insertar 5 actores sin especificar el apellido. ¿Qué sucede? ¿Porque?
6. Insertar 10 géneros variando su ranking entre 1 y 10.
7. Modificar todos los géneros para que estén inactivos.
8. Modificar aquellos géneros cuyo ranking sea entre 1 y 5 para que estén activos.
9. Borrar los géneros inactivos.
10. Borrar las películas cuyo rating sea menor a 1.