

## Лабораторная работа 4. Семантический анализатор.

В процессе семантического анализа проверяется наличие семантических ошибок в исходной программе и накапливается информация о типах для следующей стадии – генерации кода. При семантическом анализе используются иерархические структуры, полученные во время синтаксического анализа для идентификации операторов и операндов выражений и инструкций.

Важным аспектом семантического анализа является проверка типов, когда компилятор проверяет, что каждый оператор имеет операнды допустимого спецификациями языка типа. Например, определение многих языков программирования требует, чтобы при использовании действительного числа в качестве индекса массива генерировалось сообщение об ошибке. В то же время спецификация языка может позволить определенное насильственное преобразование типов, например, когда бинарный арифметический оператор применяется к операндам целого и действительного типов. В этом случае компилятору может потребоваться преобразование целого числа в действительное.

В большинстве языков программирования имеет место неявное изменение типов (иногда называемое приведением типов(*coercion*)). Реже встречаются языки, подобные Ada, в которых большинство изменений типов должно быть явным.

В языках со статическими типами, например C, все типы известны во время компиляции, и это относится к типам выражений, идентификаторам и литералам. При этом неважно, насколько сложным является выражение: его тип может определяться во время компиляции за определенное количество шагов, исходя из типов его составляющих. Фактически, это позволяет производить контроль типов во время компиляции и находить заранее (в процессе компиляции, а не во время выполнения программы!) многие программные ошибки.

В лабораторной работе необходимо показать скриншоты нахождения 2-х **семантических** ошибок.