Classe UML SAC igor Rodrigues | March 19, 2024 Motivo -motivo:String -tipoChamado:TipoChamado +setTipoChamado(tipoChamado):void +getTipoChamado():tipoChamado n Chamado -protocolo:String -tipoChamado:TipoChamado 1 -motivo:String Historico -justificativa:String -status:int TipoChamado -chamado:Chamado -parecer:String -dataAbertura:LocalDateTime -setor:Setor -tipo:String -dataMod:LocalDateTime -dataAbertura:LocalDateTime -prioridade:int -status:int -dataFechamento:LocalDateTime -parecer:String -discente:Discente -responsavel:Responsavel +getMotivos():List<Motivo> +addMotivo(motivo):void +registrarHistorico(chamado):Historico +revisarChamado(chamado):void +getChamado():Chamado +setMotivo(motivo):void +setSetor(setor):void +getDiscente():Discente +getSetor():Setor +getMotivo():Motivo +getHistoricos():List<Historico> n Setor -setor:String -email:String Discente +getAdministradores():List<Administrador> +getChamados():List<Chamado> +abrirChamado():void +verificarChamado():void Administrador +getChamados():List<Chamado> -setor:Setor +revisarChamado():void +criarChamado():void +getSetor(Setor):void +setSetor(Setor):void Usuario -matricula:String -nome:String -email:String -senha:String -cep:String
-endereco:String -usuarioAdm:bool -telefone:String