COMDOC (ЕлектроннийДокумент) – документ, призначений для обміну в електронному вигляді юридично значимими документами (за умови укладення між контрагентами договору «Про визнання електронних документів» та використання електронно-цифрового підпису).

Опис документу:

Назва поля	Ти	Формат
?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> ЕлектроннийДокумент>	М	
<Заголовок>	М	Кількість входжень вузла: Min = 1; Max = 1
<НомерДокументу>На127722 НомерДокументу	М	String (20)
<ТипДокументу>Додаткова угода ТипДокументу Допустимі наступні значення:</td <td></td> <td>String (20) String (50)</td>		String (20) String (50)
# Акт виконаних робіт # Акт звірки взаєморозрахунків # Акт взаємозаліку> < КодТипуДокументу>003 КодТипуДокументу В залежності від запису в полі <ТипДокументу допустимі наступні значення: 001 - Договір 002 - Додаткова угода 003 - Протокол розбіжностей 004 - Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю 005 - Акт про виявлені недоліки 006 - Видаткова накладна 007 - Прибуткова накладна 008 - Товарна специфікація 009 — Акт невідповідності 010 - Накладна 011 - Повідомлення про повернення 012 - Накладна на повернення 013 - Акт виконаних робіт 014 - Акт звірки взаєморозрахунків 015 - Акт взаємозаліку> <ДатаДокументу> 2013-06-24	M	«001», «002», «003», «004», «005», «006», «007», «008» , «009», «010», «011», «012», «013», «014», «015»
< <u>датадокументу</u> >2013-06-24 <u Датадокументу> Дата складання документу	М	Date (CCYY-MM-DD)
<ТермінДії>	0	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max =
< <mark>Початок>2013-06-27<!--Початок--></mark> Дата початку дії документу	М	Date (CCYY-MM-DD)
дата почитку оп оокументу < <mark>Кінець</mark> >2014-06-27 <del Кінець> Дата закінчення терміну дії документу	М	Date (CCYY-MM-DD)
< <u>ТермінДії></u>	+	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		String (20)
< <u>НомерЗамовлення</u> >НА4423236822 <u НомерЗамовлення>	0	0 , ,
< <u>ДатаЗамовлення</u> >2013-03-21 <u ДатаЗамовлення>	0	Date (CCYY-MM-DD)
< <u>МісцеСкладання</u> >м.Київ, Залізничне шосе, 57, "РЦ №01 Мартусовка-Витратні атеріали" <u МісцеСкладання>	0	String (100)
< Коментар IД="1">Прохання підписати і відправити документ протягом 3-х днів. Коментар Максимальна кількість тегів — 10. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД) іїльшується на одиницю	0	String (200)
<ДокПідстава>	0	Кількість входжень вузла: Min = 0; Max =
<НомерДокументу>Вк-37122ПС НомерДокументу	М	String (20)
<ТипДокументу> Договір ТипДокументу		String (50)

Допустимі наступні значення:</td <td></td> <td></td>		
♣ Договір,		
& Додаткова угода,		
♣ Протокол розбіжностей,		
♣ Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю,		
♣ Акт про виявлені недоліки,		
« Видаткова накладна,		
« Прибуткова накладна		
♣ Товарна специфікація		
<i>♣</i> Акт невідповідності		
ஃ Накладна		
ஃ Повідомлення про повернення		
<i>♣</i> Накладна на повернення		
. Акт виконаних робіт		
. Акт звірки взаєморозрахунків		
<i>♣ Акт взаємозаліку></i>		
<КодТипуДокументу>001 КодТипуДокументу		
В залежності від запису в полі «ТипДокументу» допустимі наступні значення:</td <td></td> <td></td>		
001 - Договір		
001 - Догаткова угода		
002 - добиткова угоой 003 - Протокол розбіжностей		
003 - Протокол розоїжностви 004 - Акт приймання продукції (товару) за кількістю та якістю		
004 - Акт приимання прооукції (товару) за кількістю та якістю 005 - Акт про виявлені недоліки		«001», «002», «003»,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
006 - Видаткова накладна	١.,	«004», «005», «006»,
007 - Прибуткова накладна	IVI	«007», «008» , «009»,
008 - Товарна специфікація		«010», «011», «012»,
009 — Акт невідповідності		«013», «014», «015»
010 - Накладна		
011 - Повідомлення про повернення		
012 - Накладна на повернення		
013 - Акт виконаних робіт		
014 - Акт звірки взаєморозрахунків		
015 - Акт взаємозаліку>		
<ДатаДокументу>2012-04-24 ДатаДокументу	N.4	Data (CCVV MM DD)
Дата складання документу	IVI	Date (CCYY-MM-DD)
ДокПідстава		
3аголовок		
<Сторони>	М	Кількість входжень
<Сторони>	М	вузла: Min = 1; Max = 1
·	M	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень
<Контрагент>		вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла:
·	M	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2
< Контрагент> Першим вказується блок відправника, другим — отримувача		вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла:
<kонтрагент></kонтрагент>		вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2
< Контрагент> Першим вказується блок відправника, другим — отримувача		вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2
< <mark>Контрагент></mark> Першим вказується блок відправника, другим — отримувача <СтатусКонтрагента>Покупець СтатусКонтрагента	M	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10
<Контрагент> Першим вказується блок відправника, другим — отримувача <СтатусКонтрагента>Покупець СтатусКонтрагента Допустимі значення: # Покупець # Продавець</td <td>M</td> <td>вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2</td>	M	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2
«Контрагент» Першим вказується блок відправника, другим — отримувача «СтатусКонтрагента»Покупець«/СтатусКонтрагента» Допустимі значення:</td <td>M</td> <td>вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10</td>	M	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10
«Контрагент» Першим вказується блок відправника, другим — отримувача <СтатусКонтрагента>Покупець Допустимі значення:</p	M	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10
<Контрагент> Першим вказується блок відправника, другим — отримувача <СтатусКонтрагента>Покупець СтатусКонтрагента Допустимі значення:</td <td>M</td> <td>вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10</td>	M	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10
<Контрагент> Першим вказується блок відправника, другим — отримувача «СтатусКонтрагента>Покупець /СтатусКонтрагента> Допустимі значення: <ul Покупець Продавець Замовник Виконавець Перевізник Платник Отримувач> ВидОсоби>Юридична ВидОсоби>Юридична ВидОсоби ВидОсоби Отримувач> ВидОсоби ВидОсоби ВидОсоби ВидОсоби ВидОсоби ВидОсоби ВидОсоби ВидОсоби 	M	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30)
<Контрагент> Першим вказується блок відправника, другим — отримувача <СтатусКонтрагента>Покупець /СтатусКонтрагента> Допустимі значення:</td <td>M</td> <td>вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10</td>	M	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10
<Контрагент> Першим вказується блок відправника, другим — отримувача <СтатусКонтрагента>Покупець СтатусКонтрагента Допустимі значення:</td <td>M</td> <td>вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30)</td>	M	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30)
«Контрагент» Першим вказується блок відправника, другим — отримувача <cтатусконтрагента>Покупець <!--Допустимі значення:</td--><td>M</td><td>вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30)</td></cтатусконтрагента>	M	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30)
«Контрагент» Першим вказується блок відправника, другим — отримувача <cтатусконтрагента>Покупець <!--Допустимі значення:</td--><td>M</td><td>вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30)</td></cтатусконтрагента>	M	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30)
«Контрагент» Першим вказується блок відправника, другим — отримувача <cтатусконтрагента>Покупець «ІДопустимі значення: «Покупець «Продавець «Замовник «Виконавець «Перевізник «Платник «Отримувач> <ВидОсоби>Юридична «ІДопустимі значення: «Норидична «Фізична> <hазваконтрагента>ТОВ "Тест" (НазваКонтрагента> КодКонтрагента> 36387233 КодКонтрагента> «ІЗначенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий)</hазваконтрагента></cтатусконтрагента>	M M M	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30) String (20) String (50)
«Контрагент» Першим вказується блок відправника, другим — отримувача <cтатусконтрагента>Покупець «ІДопустимі значення: \$Покупець \$Продавець \$Замовник \$Виконавець \$Перевізник \$Платник «Отримувач> <bидособи>Юридична «ІДопустимі значення: \$Юридична \$Фізична> <hasbakohtparehta>TOB "Tect"</hasbakohtparehta> <koдkohtparehta>36387233 <!--Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки</p--></koдkohtparehta></bидособи></cтатусконтрагента>	M M M	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30)
«Контрагент» Першим вказується блок відправника, другим — отримувача <cтатусконтрагента>Покупець <!--Допустимі значення:</p--> \$Покупець \$Продавець \$Замовник \$Виконавець \$Перевізник \$Платник \$Отримувач> <bидособи>Юридична <!--Допустимі значення:</p--> \$Юридична \$Фізична> <hазваконтрагента>ТОВ "Тест" <kодконтрагента>36387233 <!--Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки</p--></kодконтрагента></hазваконтрагента></bидособи></cтатусконтрагента>	M M M	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30) String (20) String (50)
«Контрагент» Першим вказується блок відправника, другим — отримувача <cтатусконтрагента>Покупець <!--Допустимі значення:</p--> \$Покупець \$Покупець \$Продавець \$Замовник \$Виконавець \$Перевізник \$Пратник \$Отримувач> <bидособи>Юридична <!--Допустимі значення:</p--> \$Юридична \$Фјзична> <hазваконтрагента>ТОВ "Тест" <kодконтрагента>36387233</kодконтрагента></hазваконтрагента></bидособи></cтатусконтрагента>	M M M	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30) String (20) String (50)
«Контрагент» Першим вказується блок відправника, другим — отримувача <cтатусконтрагента>Покупець <!--Допустимі значення:</p--> \$Покупець \$Покупець \$Продавець \$Замовник \$Виконавець \$Перевізник \$Пратник \$Отримувач> <bидособи>Юридична <!--Допустимі значення:</p--> \$Юридична \$Фјзична> <hазваконтрагента>ТОВ "Тест" <kодконтрагента>36387233</kодконтрагента></hазваконтрагента></bидособи></cтатусконтрагента>	M M M M	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30) String (50) String (50)
«Контрагент» Першим вказується блок відправника, другим — отримувача «СтатусКонтрагента>Покупець СтатусКонтрагента Допустимі значення:</td <td>M M M M</td> <td>вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30) String (20) String (50)</td>	M M M M	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30) String (20) String (50)
«Контрагент» Першим вказуеться блок відправника, другим — отримувача «СтатусКонтрагента>Покупець СтатусКонтрагента Допустимі значення: # Покупець # Продавець # Латоник # Платник # Отримувач «ВидОсоби» Юридична ВидОсоби» <!Допустимі значення: # Юридична # Фізична «НазваКонтрагента>ТОВ "Тест" НазваКонтрагента «КодКонтрагента>ТОВ "Тест" НазваКонтрагента «КодКонтрагента> 36387233 КодКонтрагента «!Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)> «ІПН>304371126555 ІПН Індивідуальний податковий номер	M M M M	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30) String (50) String (50) String (8)
«Контрагент> Першим вказуеться блок відправника, другим — отримувача <cтатусконтрагента>Покупець «ІДопустимі значення:</cтатусконтрагента>	M M M M O	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30) String (50) String (50)
«Контрагент» Першим вказується блок відправника, другим — отримувача <cтатусконтрагента>Покупець «Продавець «Замовник «Виконавець «Перевізник «Платник «Отримувач> <ВидОсоби>Юридична «НазваКонтрагента>ТОВ "Тест" <Идоконтрагента> Кодконтрагента> Кодконтрагента> <Кодконтрагента> <p< td=""><td>M M M M O O</td><td>вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30) String (50) String (50) String (8) String (12) Integer (10)</td></p<></cтатусконтрагента>	M M M M O O	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30) String (50) String (50) String (8) String (12) Integer (10)
«Контрагент» Першим вказується блок відправника, другим — отримувача «СтатусКонтрагента>Покупець Допустимі значення: # Покупець # Продавець # Замовник # Виконавець # Перевізник # Платник # Отримувач «ВидОсоби>Юридична видОсоби Допустимі значення: # Юридична # Фізична «НазваКонтрагента>ТОВ "Тест" НазваКонтрагента «КодКонтрагента>36387233 КодКонтрагента «КодКонтрагента> 36387233 КодКонтрагента «КодКонтрагента» елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)> «ІПН>304371126555 ІПН Індивідуальний податковий номер «СвідоцтвоПДВ>37679283 СвідоцтвоПДВ «МФО>321013 МФО «ПоточРах>26003380691821 ПоточРах	M M M O O O	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30) String (50) String (50) String (12) Integer (10)
«Контрагент» Першим вказуеться блок відправника, другим — отримувача <cтатусконтрагента>Покупець «ІДопустимі значення: * Покупець * Продавець * Замовник * Виконавець * Перевізник * Платник * Отримувач-> <ВидОсоби>Юридична «ІДопустимі значення: * Юридична * Норидична * Фізична> <НазваКонтрагента>ТОВ "Тест" (НазваКонтрагента> <КодКонтрагента>36387233 (КодКонтрагента> <1Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)> <ІПН>304371126555 ІПН> <1Індивідуальний податковий номер> <СвідоцтвоПДВ>37679283 <СвідоцтвоПДВ>37679283 <mфo>321013 /МФO></mфo></cтатусконтрагента>	M M M O O O	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30) String (50) String (50) String (8) String (12) Integer (10)
«Контрагент» Першим вказується блок відправника, другим — отримувача «СтатусКонтрагента»Покупець «Покупець «Продавець «Продавець «Перевізник «Платник «Отримувач» <видОсоби»Юридична «ВидОсоби»Юридична «Норидична «Фізична» <НазваКонтрагента»З6387233 «КодКонтрагента»З6387233 «КодКонтрагента» скод платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)> <ІПН»З04371126555 ІПН» <ІІндивідуальний податковий номер> <СвідоцтвоПДВ»37679283 <МФО»321013 МФО» <ПоточРах>26003380691821	M M M O O O	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30) String (50) String (50) String (12) Integer (10)
<Контрагент> Першим вказується блок відправника, другим — отримувача <СтатусКонтрагента>Покупець ⟨Гонустимі значення: ♣ Покупець ♣ Продавець ♣ Замовник ♣ Виконавець ♣ Перевізник ♣ Платник ♣ Отримувач> <ВидОсоби>Юридична ⟨ВидОсоби>Юридична ⟨Н-Допустимі значення: ♣ Юридична ♣ Юридична ♣ Фізична> <НазваКонтрагента>ТОВ "Тест" /НазваКонтрагента> <6КодКонтрагента>36387233 ⟨КодКонтрагента> <1Значенням елемента є код платника згідно з ЄДРПОУ (Реєстраційний (обліковий) номер з Тимчасового реєстру ДПА України) або реєстраційний номер облікової картки платника (номер паспорта, записаний як послідовність двох великих літер української абетки та шести цифр)> <ПП>> <ПН>304371126555 /ПН> Індивідуальний податковий номер <СвідоцтвоПДВ>37679283 <СвідоцтвоПДВ>37679283 <СвідоцтвоПДВ> <ПоточРах>26003380691821 /ПоточРах> <ТоточРах>26003380691821 /ПоточРах> <Телефон>(044)2067080 /Телефон>	M M M O O O O	вузла: Min = 1; Max = 1 Кількість входжень вузла: Min = 2 Max = 10 String (30) String (50) String (50) String (12) Integer (10) Integer (20) String (20)

<ЮрАдреса>	0	
< ндекс>01103 ндекс	М	Integer (5)
<Область>Київська Область	_	String (50)
< <mark>Miсто</mark> >м. Київ <u Miсто>	_	String (50)
< <mark>Вулиця>вул.Івана Кудрі, 16<!--Вулиця--></mark>		String (50)
ЮрАдреса		
<фактАдреса>	0	
<\ндекс>27017 \ндекс		Integer (5)
<Область>Хмельницька Область		String (50)
< <mark>Місто</mark> >м. Хмельницький <u Місто>		String (50)
< <u>Вулиця</u> >вул. Свободи, 9-Б Вулиця	_	String (50)
< <u>/ФактАдреса></u>	IVI	String (50)
<ПоштАдреса>	0	
		Internal (E)
< <u>ндекс>01101<!--ндекс--></u>	_	Integer (5)
< <u>Область</u> >Київська <u Область>		String (50)
< <u>Місто>м. Київ<!--Місто--></u>		String (50)
<Вулиця>а/с №182 Вулиця	M	String (50)
ПоштАдреса		
Контрагент		
Сторони		
<Параметри>	0	
<Параметр IД="1" назва="Відстрочка">90 днів Параметр		
Максимальна кількість тегів — 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД)</td <td>О</td> <td>String (50)</td>	О	String (50)
більшується на одиницю>		
Параметри		
<Текст> Загальні умови та положення додаткової угоди. Текст		
Тег призначений для передачі значного об'єму тексту (наприклад текст договору,</td <td></td> <td></td>		
Родаткової угоди, тощо.) Розмір тексту не обмежений. Весь текст має бути вкладений в	0	String
онструкцію: текст >		
		Кількість входжень
<Таблиця>	0	вузла: Min = 0; Max = 1
		Кількість входжень
<Рядок IД="1">	N	вузла: Min = 1;Max =
У кожного наступного блоку ідентифікатор (ІД) збільшується на одиницю	IVI	9999
dles-Peo 1 dles-Peo	N.4	
<hbox></hbox> <hbox></hbox> <hr/> <	IVI	Integer (3)
< <u>Штрихкод IД="1">420000000001<!--Штрихкод--></u>		
Максимальна кількість тегів — 99. У кожного наступного тега ідентифікатор (ІД)</td <td>0</td> <td>Integer (13)</td>	0	Integer (13)
більшується на одиницю>		
		0. 1. (4.0)
< <u>АртикулПокупця</u> >A24217 <u АртикулПокупця>		String (10)
<АртикулПродавця>00064521 АртикулПродавця	0	String (10)
<КодУКТЗЕД>9403601000 КодУКТЗЕД	О	Integer (10)
Код товару згідно з УКТ ЗЕД		micger (10)
<Найменування>Сок "JAFFA" Найменування	N	String (50)
Найменування товарної позиції	IVI	String (50)
<ЗаявленаКількість>700.00 ЗаявленаКількість	0	Decimal (#.00)
<ПрийнятаКількість>500.00 ПрийнятаКількість	0	Decimal (#.00)
< <u>ОдиницяВиміру>шт.<!--ОдиницяВиміру--></u>		
Одиниці вимыру:</td <td></td> <td></td>		
♣ шт. – штука; ♣ уп. – убаковка;	0	String (10)
♣ л. – литр;♣ послуга;		July (20)
« кг. – килограм; « г. – грам;>		
< <u>БазоваЦіна>7.56<!--БазоваЦіна--></u>		
Ціна за одиницю без податків	o	Decimal (#.00)
: 4mu sa obunuqib ocs nobullikib.">		Decimal (#.00)
ZDDD\1 51/DDD\		
< <mark>ПДВ>1.51<!--ПДВ--></mark> Сума ПДВ в одиниці товару (послуги)	0	Decimal (#.00)
<Ціна>9.07 Ціна	О	Decimal (#.00)
Al History of Communication of the Communication of	_	
Ціна за одиницю з ПДВ		Кількість входжень
		вузла:
Ціна за одиницю з ПДВ <ВсьогоПоРядку>	0	, ·
<ВсьогоПоРядку>		Min = 0; Max = 1
<ВсьогоПоРядку> <СумаБезПДВ>3780.00 СумаБезПДВ		Min = 0; Max = 1 Decimal (#.00)
<ВсьогоПоРядку>		Min = 0; Max = 1 Decimal (#.00) Decimal (#.00)
<ВсьогоПоРядку> <СумаБезПДВ>3780.00 СумаБезПДВ	0	Min = 0; Max = 1 Decimal (#.00)

<Надлишки> <Кількісні>0.00 Кількісні	0 M	Decimal (#.00)
<Цінові>0.00 Цінові	IVI	Decimal (#.00)
надлишки		
<Нестачі>	0	
<Кількісні>0.00 Кількісні	M	Decimal (#.00)
<Цінові>0.00 Цінові	M	Decimal (#.00)
нестачі		
<Причина>	0	Кількість входжень вузла:
		Min = 0; Max = 1
< <mark>Код>13<!--Код--></mark> 1 - Зіпсований</td <td></td> <td></td>		
2 - Брак		
3 - Бій		
4 - Не відповідність ціни		
5 - Відсутність в замовленні		
6 - Недовіз		
7 - Без документів		
8 - Пересорт		
9 - Не відповідність штрих-коду		
10 - Відсутність в БД		
11 - Не товарний вигляд		
12 - Бомбаж	M	Integer (3)
13 - Розвакуумація	IVI	
14 - Понад заказу		
15 - Не відповідність назви		
16 - Не відповідність грамовки		
17 - Відсутність сертифікатів		
18 - Відсутність терміну придатності		
19 - Відсутність ветеринарного свідоцтва		
20 - Відсутність акцизних марок		
21 - Відсутність інформаціі для покупців		
22 - Відсутність рекомендованої ціни на тютюнових виробах		
23 - Відсутність дати виготовлення		
24 - Відсутність кінцевого терміну реалізації		
25 - Надлишки >		
<Опис>Розвакуумація Опис	0	String (50)
< Кількість>2.04<!--Кількість-->		Decimal (#.00)
<ОдиницяВиміру>кг. ОдиницяВиміру	141	Decimal (ii.00)
Одиниці вимыру:</td <td></td> <td>Chair = (4.0)</td>		Chair = (4.0)
♣ шт. – штука; ♣ уп. – убаковка;	IVI	String (10)
♣ л. – литр; ♣ послуга;		
♣ кг. – килограм; ♣ г. – грам;>		
<hacyмy>63.24</hacyмy>	0	
Причина		
<ДоПовернення>	0	
< <u>Кількість>100.00<!--Кількість--></u>	M	Decimal (#.00)
<ОдиницяВиміру>уп. ОдиницяВиміру	M	String (10)
<ПричинаПовернення>	0	
<Код>12Е Код		
Код причини повернення. Допустимі значеня:</td <td>М</td> <td>String (3)</td>	М	String (3)
12Е - Товар повертається згідно умов договору;>		J
Опис>Товар повертається згідно умов договору		
Найменування причини повернення	0	String (30)
причинаПовернення		
доПовернення	+-	
<Взаєморозрахунки>	0	D /6000/5555
< <u>ДатаОперації>2012-12-25<!--ДатаОперації--></u>	M	,
<Дебет>100.58 Дебет		Decimal (#.00)
<Кредит>542.85 Кредит	0	Decimal (#.00)
Взаєморозрахунки		
<Текст>До отримання 5% знижки залишилось доставити на суму 37900.53 грн. Текст		Ctring (100)
	U	String (100)
Додаткова інформація		
Додаткова інформація /Рядок> /Таблиця>		

<СумаБезПДВ>10780.00 СумаБезПДВ	0	Decimal (#.00)
<ПДВ>2155.00 ПДВ	0	Decimal (#.00)
<Сума>12935.00 Сума	0	Decimal (#.00)
<ВсьогоНадлишків>0.00 ВсьогоНадлишків	0	Decimal (#.00)
<ВсьогоНестач>0.00 ВсьогоНестач	0	Decimal (#.00)
<Дебет>0.00 Дебет	0	Decimal (#.00)
<Кредит>584.00 Кредит	0	Decimal (#.00)
ВсьогоПоДокументу		
ЕлектроннийДокумент		