Instituto Federal de São Paulo

Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio











SUMÁRIOS

- X Estruturas condicionais e de repetição
 - o if...else
 - switch
 - o for, while e do while





ESTRUTURAS CONDICIONAIS

X Além do operador ternário o JavaScript possui mais duas estruturas condicionais:

```
if (condicao) {
  caso a condição seja verdadeira
} [ else {
  senão, executar este código
} ]
```

```
X Exemplo:condicao.js
```

```
switch (expressão) {
  case valor1:
    //Instruções executadas caso a expressão
for igual á valor1
    [break;]
 case valor2:
    //Instruções executadas caso a expressão
 for igual á valor2
    [break;]
  default:
    //Instruções executadas caso a expressão
 é diferente de todos os cases
    [break;]
```



ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

X Em suma, o JavaScript possui três estruturas de repetição:

```
o do ... while
                     for ([expressaoInicial]; [condicao]; [incremento])
o while
                       declaracao
  for
                     //itera as propriedades/indice
                     for (variavel in objeto/array) {
  declaracao
                       declaracoes
while (condicao)
                                                          X Exemplo:
                     for (variavel of array) {
while (condicao)
                                                                  repeticao.js
                       declaracoes
  declaracao
```



REFERÊNCIAS



Você poderá estudar mais sobre o tema nas seguintes páginas:

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/JavaScript/Building_blocks/conditionalshttps://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/switchhttps://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript/Guide/Loops_and_iteration







Até a próxima aula!!!

www.ifsp.edu.br johnata.santicioli@ifsp.edu.br

