


Установка L1, C1, C3, C5, C7...C9,  
C11...C13, C15, R1...R27



- \*Размеры для справок
- Шаг координатной сетки 0,625 мм.
- Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91.  
Элементы C2, C4, C6, C10, C14 по варианту 010.02.0201.00.00  
K1, K, D1, D2 - по варианту 400.00.0000.00.00  
T1...T4 - по варианту 420.00.0000.00.00  
VT1 - по варианту 190.00.0000.00.00;  
VD1...VD13 - по варианту 180.00.0000.00.00;  
VT1...VT5 - по варианту 190.00.0000.00.00;  
DD1...DD3, DA1, DA2, U1, U2 - по варианту 34100.0000.00.00;  
Нестандартные варианты установки выполнять по чертежу.
- Позиционные обозначения элементов показаны условно.
- Паста паяльная CS305-B80.
- SAC 305 Multicore Solders
- Покрывтие: лак PLASTIK 71, ТУ2389-001-718983067-50
- Остальные технические требования по СТБ 1022-96.

ГЧИР.687243.001 СБ				Модуль электронный сборочный чертёж		
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Имя	Масса	Масштаб
Разраб.	Насевиц				270г	2.5:1
Проб.	Мадвейко					
И контр.					Лист	Листов 1
Ч контр.					БГЧИР	гр.810201
Чтв.						