Рейтинг 2

Таблица 1

Вариант	Задание
1	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 5 строк и 7 столбцов, числа от 2 до 9, получаемые случайным образом, определяет для каждого столбца сумму элементов с четным индексом, находит наименьшую из этих сумм. Затем создает второй массив, элементы которого равны элементам первого массива, уменьшенными на это значение.
2	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 6 строк и 8 столбцов, числа от 1 до 8, получаемые случайным образом, определяет для каждой строки сумму элементов с нечетным индексом, находит наименьшую из этих сумм. Затем создает второй массив, элементы которого равны элементам первого массива, увеличенным на это значение.
3	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 4 строк и 5 столбцов, числа от 1 до 10, получаемые случайным образом, определяет для каждого столбца сумму элементов, находит наименьшую из этих сумм. Затем создает второй массив, элементы которого равны элементам первого массива, уменьшенными на это значение.
4	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 3 строк и 5 столбцов, числа от 2 до 9, получаемые случайным образом, определяет для каждой строки сумму элементов, находит наибольшую из этих сумм. Затем создает второй массив, элементы которого равны элементам первого массива, увеличенными на это значение.
5	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 4 строки и 5 столбцов, числа от –10 до 5, получаемые случайным образом. Для каждой строки находит среднее арифметическое значение. Затем создает второй массив, элементы которого равны измененным элементам первого массива. Изменение первого массива происходит следующим образом: отрицательные элементы заменяются на значение среднего арифметического для строки, в которой размещен этот элемент.
6	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 6 строк и 5 столбцов, числа от –5 до 10, получаемые случайным образом, а затем располагает их в порядке убывания в строке. Найти максимальное значение массива. Заменить в отсортированном массиве все отрицательные элементы на значение максимального.
7	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 5 строк и 8 столбцов, числа от –5 до 5, получаемые случайным образом, а затем располагает их в порядке возрастания в строке. Поменять в отсортированном массиве все отрицательные элементы на их абсолютную величину.
8	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 6 строк и 8 столбцов, числа от –5 до 15, получаемые случайным образом, определяет строки с максимальной и минимальной суммами и меняет эти строки местами.
9	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 5 строк и 7 столбцов, числа от 0 до 15, получаемые случайным образом,

	определяет сумму элементов в каждом столбце и заменяет минимальный элемент в каждом столбце на значение соответствующей суммы.
10	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 6 строк и 5 столбцов, числа от –5 до 5, получаемые случайным образом, определяет для каждой строки этого массива среднее арифметическое значение элементов. Затем создает второй массив, элементы которого равны измененным элементам первого массива. Изменение первого массива происходит следующим образом: каждый элемент строки с четным индексом увеличивается на соответствующее среднее арифметическое значение.
11	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 8 строк и 8 столбцов, числа от 1 до 10, получаемые случайным образом, определяет суммы элементов, принадлежащих главной и побочной диагоналям и меняет местами те элементы строки, которые принадлежат этим диагоналям.
12	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 5 строк и 4 столбца, числа от 1 до 10, получаемые случайным образом. Заполнить двумерный массив, имеющий 4 строки и 5 столбцов следующим образом: элементы строки первого массива становятся столбцами второго массива. Определить суммы элементов строк для каждого массива.
13	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 5 строк и 4 столбца, числа от 1 до 10, получаемые случайным образом. Заполнить двумерный массив, имеющий 4 строки и 5 столбцов следующим образом: элементы строки первого массива становятся столбцами второго массива, но в обратном порядке (т.е. первый элемент строки становится последним элементом столбца) Определить суммы элементов столбцов для каждого массива.
14	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 8 строк и 8 столбцов, числа от 1 до 10, получаемые случайным образом. Определяет суммы элементов, лежащих выше главной диагонали и ниже побочной диагонали. Заменить элементы диагоналей на значения соответствующих сумм.
15	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 10 строк и 10 столбцов, числа от 1 до 15, получаемые случайным образом. Поменять местами элементы массива, находящиеся в его верхней половине между главной и побочной диагоналями с симметричными элементами нижней половины. Найти суммы элементов правой и левой частей массива, лежащие между главной и побочной диагоналями.
16	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 10 строк и 10 столбцов, числа от 1 до 10, получаемые случайным образом. Поменять местами элементы массива, находящиеся в его верхней половине между главной и побочной диагоналями с симметричными элементами нижней половины. Обнулить элементы правой и левой частей массива, лежащие между главной и побочной диагоналями.
17	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 10 строк и 10 столбцов, числа от 1 до 15, получаемые случайным образом. Поменять местами элементы массива, находящиеся в его правой половине между главной и побочной диагоналями с симметричными элементами левой

	половины. Найти максимальные элементы верхней и нижней частей массива, лежащие между главной и побочной диагоналями.
18	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 6 строк и 5 столбцов, числа от –10 до 10, получаемые случайным образом, а затем располагает их в порядке убывания в столбце. Найти минимальное значение массива и заменить в отсортированном массиве все отрицательные элементы на значение минимума.
19	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 6 строк и 5 столбцов, числа от –5 до 10, получаемые случайным образом, а затем располагает их в порядке возрастания в строке. Заменить в отсортированном массиве все отрицательные элементы на нулевое значение. Найти суммы исходного и обработанного массивов.
20	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 6 строк и 6 столбцов, числа от –10 до 10, получаемые случайным образом, а затем располагает их в порядке возрастания в столбце. Заменить в отсортированном массиве все нулевые элементы на значение –100.
21	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 6 строк и 5 столбцов, числа от –5 до 10, получаемые случайным образом, а затем располагает их в порядке возрастания в строке. Поменять местами в исходном массиве четные и нечетные элементы (0-ой с 1-ым, 2-ой с 3-им и т.д.).
22	Разработать программу, которая размещает в двумерном массиве, имеющем 10 строк и 10 столбцов, последовательно числа от 1 до 100 следующим образом: по спирали (1 строка слева направо, последний столбец сверху вниз, последняя строка справа налево, 1 столбец снизу вверх и т.д.). Найти суммы строк.
23	Разработать программу, которая размещает в двумерном массиве, имеющем 10 строк и 10 столбцов, последовательно числа от 1 до 100 следующим образом: по спирали, начиная от центра и по часовой стрелке. Найти суммы строк.
24	Разработать программу, которая размещает в двумерном массиве, имеющем 10 строк и 10 столбцов, последовательно числа от 1 до 100 следующим образом: 1 столбец сверху вниз, 2 столбец снизу вверх и т.д. Найти суммы столбцов.
25	Разработать программу, которая размещает в двумерном массиве, имеющем 10 строк и 10 столбцов, последовательно числа от 1 до 100 следующим образом: последняя стока справа налево, предпоследняя строка слева направо и т.д. Найти суммы столбцов.
26	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 5 строк и 6 столбца, числа от -5 до 5, получаемые случайным образом. Заполнить двумерный массив, имеющий 6 строк и 5 столбцов следующим образом: элементы строки первого массива становятся столбцами второго массива, но в обратном порядке (т.е. первый элемент строки становится последним элементом столбца) Определить суммы элементов строк для каждого массива.
27	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 7 строк и 7 столбцов, числа от –5 до 5, получаемые случайным образом, а затем располагает их в порядке возрастания в строке. Заменить в отсортированном массиве все нулевые элементы на значение –10.

28	Разработать программу, которая размещает в двумерном массиве, имеющем 10 строк и 10 столбцов, последовательно числа от 1 до 100 следующим образом: по спирали (последовательная строка справа налево, первый столбец снизу вверх, первая строка слева направо, последний столбец сверху вниз и т.д.). Найти суммы строк.
29	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 6 строк и 6 столбцов, числа от –5 до 5, получаемые случайным образом, а затем располагает их в порядке возрастания в столбце. Поменять местами в исходном массиве четные и нечетные элементы (0-ой с 1-ым, 2-ой с 3-им и т.д.).
30	Разработать программу, которая запоминает в двумерном массиве, имеющем 10 строк и 10 столбцов, числа от 1 до 10, получаемые случайным образом. Поменять местами элементы массива, находящиеся в его верхней половине между главной и побочной диагоналями с симметричными элементами нижней половины. Увеличить вдвое элементы правой и левой частей массива, лежащие между главной и побочной диагоналями.