



1 Contexte général

Application nommée **LocDVD** de sélection de films classés par catégorie.
Gestion des boutons : Action (Simple affichage d'un texte) lors d'un click

2 Interaction avec l'interface utilisateur

On parle de **UI (User Interface)**. Chaque élément de l'**UI** a un **id** unique dans **R.java** si cet élément est déclaré dans un fichier **layout**.

2.1 Interagir avec un Listener et un message Toast

Pour accéder à un bouton, on utilise la méthode **findViewById** en lui passant en paramètre un **id** de ressource générée.

Un **Listener** permet de récupérer l'évènement d'interaction avec le bouton.

On peut ainsi associer l'évènement **clik** sur le bouton à l'apparition d'un message de type **Toast**.

Fichier : **MainActivity.java**

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    //-----
    // Gestion du bouton BtnPolicier associé à la ressource btnPolicier
    //-----
    Button btnPolicier = (Button) findViewById(R.id.btnPolicier);
    //Utilisation d'un Listener [interface de gestion d'évènements] pour récupérer l'interaction avec le bouton
    btnPolicier.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View arg0) {
            Toast.makeText(getApplicationContext(), btnPolicier.getText(), Toast.LENGTH_LONG).show();
        }
    }); //fin listener
} //fin onCreate
```

Travail : Procéder ainsi pour les 3 autres boutons (Fiction, Docu, Série).



2.2 Interagir par des AlertDialog

AlertDialog permet de demander une confirmation à l'utilisateur avant de poursuivre une action :

- Un **builder** récupère le contexte.
- Des paramètres sont définis pour l'alerte : titre (**setTitle**), message (**setMessage**), icône (**setIcon**), boutons.
- 2 boutons peuvent être définis (**Positive** et **Negative**) avec un **Listener** pour chacun d'eux.
- Ajouter les « **import** » nécessaires

```
btnPolicier.setOnClickListener(new Button.OnClickListener() {  
    @Override  
    public void onClick(View arg0) {  
        // Création d'un AlertDialog  
        final AlertDialog.Builder alertDialog = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);  
        alertDialog.setTitle("Policier");  
        alertDialog.setMessage("Voulez-vous choisir un film Policier ?");  
  
        alertDialog.setPositiveButton("Oui", new DialogInterface.OnClickListener() {  
            public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) {  
                Toast.makeText(getApplicationContext(), btnPolicier.getText(), Toast.LENGTH_LONG).show();  
            }  
        });  
  
        alertDialog.setNegativeButton("Non", new DialogInterface.OnClickListener() {  
            public void onClick(DialogInterface arg0, int arg1) {  
                // Pas de traitement particulier  
            }  
        });  
        alertDialog.show();  
    }  
}); //fin listener
```

Travail : Procéder ainsi pour chacun des boutons. Tester les boutons.