Universidad del Valle de Guatemala

Modelización y Simulación

Simulación y optimización de estrategias de paradas en boxes mediante recocido simulado

Curso: Modelización y Simulación, Universidad del Valle de Guatemala, 2026.

Equipo 5: Mario Fernando Rocha, Jonathan Zacarias, Ihan Marroquin, Luis Pedro Lira y Luis Gilberto Marroquin.

Caso: Max Verstappen (VER), Gran Premio de Bahréin 2024, carrera principal.

Repositorio: https://github.com/Ihan-Marroquin/modsim_proyecto_final

Resumen

Se construyó un simulador por eventos discretos de una carrera de Fórmula 1, calibrado con 33 vueltas de entrenamiento de Verstappen en Bahréin 2024, y se le conectó un recocido simulado discreto que busca las vueltas de parada y la secuencia de neumáticos de menor tiempo esperado. El modelo se validó sin reajuste en el stint 3, reservado antes de calibrar: MAE de 0.712 s por vuelta, sesgo de +0.456 s (el modelo es más lento que la realidad) y error acumulado de +8.203 s en 18 vueltas. El recocido alcanzó el óptimo de la enumeración de 1323 estrategias factibles en 29 de 30 búsquedas. La candidata congelada (paradas en 17 y 36) sería 0.075 s más rápida que la estrategia histórica según el modelo, pero esa ventaja se invierte con +20 % de degradación (−0.062 s), cambia de signo según la tendencia de carrera (+1.007 / +0.075 / −0.857 s), es menor que su error estándar por parámetros (0.128 s) y unas 110 veces menor que el error acumulado de la validación. **No se detectó una mejora robusta**: la estrategia histórica ya estaba entre las equivalentes del modelo.

1. Problema y objetivos

Fuente: propuesta del equipo y documentos de Mario Fernando Rocha. Pendiente la redacción final de MA-06.

Pregunta. ¿Qué vueltas de parada y qué secuencia de neumáticos minimizan el tiempo esperado de carrera de un piloto, bajo las restricciones y supuestos estudiados?

Unidad principal: segundos de carrera, a minimizar. **Métricas secundarias:** MAE por vuelta, error acumulado, desviación estándar del tiempo simulado, mejora absoluta y porcentual, y número de estrategias factibles.

Alcance comprometido: un evento, un piloto, condiciones secas, estrategias de una o dos paradas, compuestos con datos suficientes, pérdida de tiempo en pits, evolución del ritmo y desgaste, e incertidumbre explícita. No se modelan interacción entre autos, decisiones de rivales, adelantamientos, lluvia ni Safety Car.

Objetivos.

1. Obtener y depurar datos públicos reproducibles del caso.
2. Formular y calibrar un modelo interpretable de tiempo por vuelta, separando entrenamiento y validación antes del ajuste.
3. Implementar un simulador determinista y estocástico con arranque, paradas y juegos usados.
4. Implementar recocido simulado discreto como técnica adicional y verificarlo contra una enumeración.
5. Validar el modelo con datos reservados y comparar la estrategia histórica con la candidata mediante experimentos pareados.

2. Datos

Fuente: docs/datos_openf1.md, docs/filtro_calidad_openf1.md, docs/conciliacion_tiempos.md (Mario Fernando Rocha; revisión de Luis Pedro Lira).

Fuente. OpenF1 (https://openf1.org), API pública no oficial con licencia CC BY-NC-SA 4.0. FastF1 3.9.2 no obtuvo tiempos sin autenticación en este entorno, así que OpenF1 es la vía comprobada. Se descargaron 57 vueltas de VER, 3 stints, 2 paradas, 157 registros de clima y 71 mensajes de control de carrera. Los datos crudos no se versionan (licencia *ShareAlike*); cada clon los regenera con `python main.py download` y se comprueban con huellas SHA-256 portables.

Referencia oficial. La FIA registra 57 vueltas en 1:31:44.742 = 5504.742 s. La suma de vueltas de OpenF1 da 5505.217 s; la conciliación con Jolpica ubicó toda la diferencia (+0.475 s) en la vuelta 1, por la convención de inicio. Las vueltas 2–57 son iguales a Jolpica al milisegundo.

Filtro de calidad propio. OpenF1 no tiene las banderas `IsAccurate`, `Deleted` ni `TrackStatus` de FastF1, y no se inventan. El filtro `openf1-v1` usa control de carrera, pits y clima, no borra filas y deja 51 de 57 vueltas elegibles para el ajuste del ritmo normal. Quedan fuera del ajuste la vuelta 1 (salida desde parado), las de entrada y salida a pits (17, 18, 37 y 38) y la 46 (tiempo borrado por control de carrera).

Partición congelada antes de calibrar (`docs/particion_validacion.md`):

Conjunto	Vueltas	Compuesto	Edades
Entrenamiento (33)	2–16 y 19–36	SOFT usado y HARD nuevo	SOFT 5–19, HARD 2–19
Validación (18)	39–57 sin la 46 (stint 3)	SOFT nuevo	2–20
Fuera del ajuste (6)	1, 17, 18, 37, 38, 46	—	—

Inventario de neumáticos (`docs/inventario_neumaticos.md`). Con el art. 30 del Reglamento Deportivo FIA 2024 y los stints del fin de semana se infirieron 6 juegos disponibles para la carrera. La variante principal usa SOFT 0, HARD 0, SOFT 3, SOFT 3 y SOFT 5 (edad inicial en vueltas). MEDIUM queda fuera por falta de datos de carrera. El inventario es inferido, no certificado por Pirelli. Límites de edad del escenario principal: SOFT 21 y HARD 30 vueltas; con cobertura estricta (20 y 20) solo quedan 6 estrategias.

3. Modelo y simulador

Fuente: docs/modelo_simulacion.md (Jonathan Zacarias; revisión de Ihan pendiente).

El simulador es de eventos discretos, con reloj continuo en segundos y eventos de fin de vuelta, parada/cambio de neumáticos y bandera a cuadros. Estados: vuelta, stint, compuesto, edad del juego y reloj acumulado.

Vuelta normal: $t_{normal}(l, c, a) = b_c + d_c \cdot a \cdot \mu + g \cdot (l - 1)$, donde b_c es el ritmo base del compuesto (s), d_c la degradación (s por vuelta de edad), a la edad al terminar

la vuelta, μ el multiplicador de degradación (1.00 base, 1.20 en sensibilidad) y g la tendencia de carrera (s/vuelta).

Vuelta en carrera: `t_vuelta(l) = t_normal + Δ_arranque (solo l = 1) + ε_l`, con `ε_l ~ N(0, σ²)` en modo estocástico. En las vueltas con parada se suma la pérdida adicional de pits al terminar la vuelta de entrada. Esa pérdida agrupa el exceso de entrada y de salida, así que no se cuenta dos veces.

Juegos usados. Se conserva la edad inicial real: el SOFT del stint 1 llega con 3 vueltas de clasificación (edad 4 al terminar la vuelta 1 y 20 en la 17); el HARD y el SOFT siguientes son nuevos.

Identificabilidad. Con un stint por compuesto, la edad y la vuelta son colineales dentro de cada stint (rango 4 para 5 parámetros). Por eso la tendencia se fija con una referencia externa (TUM, Bahréin 2019): `g = −(0.023 s/kg × 1.93 kg/vuelta) = −0.0444 s/vuelta`, con sensibilidad a 0 y −0.0888 s/vuelta. No se eligió con datos de validación.

4. Calibración

Fuente: docs/calibracion.md (Mario Fernando Rocha; revisiones de Jonathan y Luis Pedro).

Mínimos cuadrados ordinarios por compuesto, solo con las 33 vueltas de entrenamiento (la auditoría registra `validation_laps_read: []`). Escenario principal `trend_fuel_reference`:

Parámetro	Estimación	Error estándar	IC 95 %
SOFT base (s)	96.414	0.153	96.084 – 96.744
SOFT desgaste (s/vuelta)	0.0761	0.0120	0.050 – 0.102
HARD base (s)	95.652	0.067	95.511 – 95.793
HARD desgaste (s/vuelta)	0.1052	0.0057	0.093 – 0.117
Dispersión residual σ (s)	0.163		33 vueltas
Penalización de arranque (s)	0.566		1 observación
Pérdida adicional por parada (s)	25.522		parada de la vuelta 17

La segunda parada (37–38) se dejó sin usar para comprobarla en la validación. Resultados contraintuitivos que no se corrigieron: el HARD tiene base más rápida y más desgaste que el SOFT en el escenario principal. La autocorrelación de orden 1 de los residuos es 0.21 en SOFT y 0.00 en HARD; el modo estocástico supone independencia.

5. Técnica adicional: recocido simulado discreto

Fuente: docs/tecnica_recocido.md (Ihan Marroquin; revisión de Jonathan pendiente).

Representación. Un estado son las vueltas de parada y una secuencia de juegos (compuesto y edad inicial) tomada del inventario, con cada juego usado como máximo una vez. El catálogo tiene 0 estrategias de una parada (una parada cubriría como mucho 51 de las 57 vueltas) y 1323 de dos paradas.

Algoritmo. Estado inicial aleatorio con semilla; vecinos que desplazan una parada ±1, ±2 o ±3 vueltas o cambian la secuencia de juegos (95 %), y saltos uniformes al catálogo completo (5 %). Se acepta toda mejora y un empeoramiento Δ con probabilidad `exp(-Δ/T)` (criterio de Metropolis, Kirkpatrick et al., 1983). Enfriamiento geométrico hasta 10^{-6} s. El objetivo es el tiempo determinista del simulador con los parámetros de entrenamiento.

Pilotos y búsqueda. Cuatro perfiles con las semillas piloto 1100–1109; todos llegaron al óptimo en 10/10 y se eligió el compacto (120 propuestas, T inicial 1 s, factor 0.97) por usar menos simulaciones (63.4 en promedio). Con él se corrieron 30 búsquedas (semillas 2100–2129): **29 de 30 alcanzaron el mínimo de la enumeración**; la mayor brecha fue 0.1522 s.

Estrategia	Paradas tras la vuelta	Juegos (edad inicial)	Tiempo determinista simulado (s)
Histórica	17, 37	SOFT (3), HARD (0), SOFT (0)	5514.6992
Candidata congelada (semilla 2100)	17, 36	SOFT (3), SOFT (0), HARD (0)	5514.6242

Alternativas y límites. Para este caso, la enumeración exacta de 1323 estrategias es práctica y sirvió de referencia; el recocido aporta cuando el espacio crece. Hill Climbing no acepta empeoramientos y queda atrapado en mínimos locales; un genético necesitaría operadores y reparación de restricciones para una población. El enfriamiento finito no garantiza el óptimo global (Hajek, 1988), y la búsqueda puede favorecer zonas donde el modelo es débil (por ejemplo, edades extrapoladas).

6. Validación en el stint 3 reservado

Fuente: docs/validacion_experimentos.md, secciones 4 y 5.5 (Luis Pedro Lira; revisión de Mario pendiente).

Estrategia histórica, modo determinista, parámetros congelados, sin reajuste. Vueltas 2–57 de OpenF1 y vuelta 1 con la convención oficial.

Conjunto	Vueltas	MAE (s)	Sesgo (s)	Error acumulado (s)
`validation_all` (número principal)	18	0.712	+0.456	+8.203
`validation_covered_ages` (edad 5–19)	14	0.570	+0.531	+7.431
`validation_extrapolated_ages` (edad 2–4 y 20)	4	1.206	+0.193	+0.772

El modelo predice el stint 3 sistemáticamente más lento que lo observado. En edades cubiertas, el MAE es 4.8 veces el de entrenamiento (0.118 s). El mayor error es +2.27 s en la vuelta 39, vuelta rápida de la carrera (Figura 1).

Reconstrucción de las 57 vueltas (no es validación). Total simulado 5514.699 s contra 5504.742 s de la FIA: +9.957 s. Los tramos 1–36 casi no tienen error porque se ajustaron con ellos; el error está en la parada 37–38 (+0.848 s) y en el stint 3 (+9.111 s).

Segunda parada. Pérdida implícita 24.674 s contra 25.522 s calibrada. La FIA registra 25.064 y 24.209 s en pit lane para las dos paradas, una diferencia de 0.855 s, del mismo orden que la discrepancia.

Sensibilidad a la tendencia (no se usó para elegir):

Escenario	Tendencia (s/vuelta)	MAE (s)	Sesgo (s)	Acumulado (s)	Reconstrucción − FIA (s)
`trend_zero`	0	2.232	+2.232	+40.171	+45.477
`trend_fuel_reference`	−0.0444	0.712	+0.456	+8.203	+9.957
`trend_double`	−0.0888	1.375	−1.320	−23.765	−25.563

7. Experimentos A/B/C/D

Fuente: docs/validacion_experimentos.md, sección 5 (Luis Pedro Lira).

Condición	Estrategia	Degradación	Réplicas	Semillas
A	Histórica	×1.00	30	3300–3329
B	Candidata congelada	×1.00	30	3300–3329
C	Histórica	×1.20	30	3300–3329
D	La misma candidata de B	×1.20	30	3300–3329

Las semillas de evaluación no se usaron en pilotos (1100–1109) ni en la búsqueda (2100–2129). A/B y C/D comparten la semilla de cada réplica. El ruido es gaussiano aditivo por vuelta con σ = 0.1631 s. El +20 % es un escenario hipotético, no un dato observado.

Condición	Determinista (s)	Media de 30 (s)	DE (s)	IC 95 % de la media (s)
A	5514.699	5514.810	1.303	5514.323 – 5515.297
B	5514.624	5514.735	1.303	5514.248 – 5515.222
C	5525.419	5525.529	1.303	5525.043 – 5526.016
D	5525.481	5525.592	1.303	5525.105 – 5526.079

Par	mejora_s	mejora_%	Réplicas con la candidata más rápida
A − B (×1.00)	+0.0750	+0.00136 %	30 / 30
C − D (×1.20)	−0.0624	−0.00113 %	0 / 30

Por qué la diferencia pareada es constante. Con la misma semilla, ambas estrategias reciben las mismas 57 perturbaciones y el ruido se cancela: la DE pareada es del orden de 10^{-12} s (redondeo). Por eso «30 de 30» no es evidencia estadística y esa dispersión no mide la incertidumbre del modelo (Figura 3).

De dónde sale la diferencia. El modelo es lineal, así que `mejora_s = (b_SOFT − b_HARD) + μ · (20 · d_SOFT − 21 · d_HARD) = 0.7622 − 0.6872 · μ`. La tendencia y la pérdida de pits se cancelan (57 vueltas y dos paradas en ambas). El equilibrio está en μ = ×1.109.

Incertidumbre por parámetros de calibración (propagación del error estándar de MA-04, condicional a tendencia fija):

Multiplicador	mejora_s	EE (s)	IC 95 % aproximado (s)
×1.00	+0.075	0.128	−0.175 – +0.325
×1.20	−0.062	0.176	−0.408 – +0.283

Sensibilidad (determinista, `sensibilidad.csv`; Figura 4):

Tendencia	×0.80	×1.00	×1.10	×1.20	×1.30
trend_zero	+1.136	+1.007	+0.943	+0.879	+0.815
trend_fuel_reference	+0.212	+0.075	+0.006	−0.062	−0.131
trend_double	−0.711	−0.857	−0.931	−1.004	−1.077

Con cobertura estricta (edad ≤ 20) la candidata es infactible (HARD llega a edad 21 en la vuelta 57) y los seis órdenes factibles empatan con la histórica.


8. Comparación con la carrera real

Métrica, 57 vueltas (s)	Observado (FIA)	Histórica simulada (A)	Candidata simulada (B)
Tiempo total, determinista	5504.742	5514.699	5514.624
Tiempo total, media de 30 réplicas	—	5514.810	5514.735
Simulado − observado	—	+9.957	No comparable: estrategia no observada
Error acumulado en el stint 3 reservado	—	+8.203	—

La ventaja estimada de 0.075 s equivale al 0.0014 % del tiempo de carrera. Es 6 veces menor que el sesgo de una sola vuelta en validación (0.456 s), 11 veces menor que la discrepancia de la segunda parada (0.85 s), unas 110 veces menor que el error acumulado del stint reservado (8.2 s) y menor que su propio error estándar (0.128 s).

9. Resultados en figuras

Todas las figuras se generan con `python main.py figures` desde los CSV y JSON de evidencia (`src/visualization.py`); ningún número se escribe a mano.



Fuente: OpenF1 y Jolpica (CC BY-NC-SA 4.0), vuelta 1 con convención FIA. Escenario principal trend_fuel_reference, sin reajuste.

Figura 1. Tiempos observados y predichos por vuelta. El área sombreada es el stint 3 reservado; abajo, el error por vuelta (naranja: edades extrapoladas) y el error acumulado hasta +8.203 s. Fuente: OpenF1 y Jolpica (CC BY-NC-SA 4.0). Esta figura se regenera con `validate` y no se versiona.




Figura 2. Cronograma de stints de la histórica y la candidata, y ventaja acumulada base − candidata por vuelta. La candidata pierde tiempo en el stint SOFT intermedio y lo recupera en el HARD final; termina +0.0750 s adelante con ×1.00 y −0.0624 s con ×1.20.




Figura 3. Distribución del tiempo total en las 30 réplicas de cada condición y diferencias pareadas por semilla, constantes por construcción.




Figura 4. Ventaja de la candidata según el multiplicador de degradación y la tendencia de carrera, con el intervalo ±1.96·EE por parámetros. La ventaja cruza cero en ×1.109 y cambia de signo según la tendencia.




Figura 5 (adicional). Traza del recocido de la semilla 2100 frente al óptimo de la enumeración y brecha de las 30 búsquedas.

10. Conclusiones

6. El simulador reproduce exactamente el entrenamiento y la primera parada, pero en el stint 3 reservado es más lento que la realidad (sesgo +0.456 s/vuelta, +8.203 s acumulados). El error de validación es la medida honesta de su precisión; la reconstrucción completa (+9.957 s) no es validación.
7. El recocido simulado discreto funciona y está verificado: encontró el óptimo de la enumeración en 29 de 30 búsquedas con unas 67 simulaciones por búsqueda.
8. **No se detectó una mejora robusta.** La candidata solo supera a la histórica (0.075 s) con la tendencia principal, la degradación nominal y el límite de edad amplio. La ventaja se invierte con +20 % de degradación, cambia de signo con la tendencia no identificable, desaparece con la cobertura estricta y es mucho menor que el error del modelo.
9. El resultado es compatible con que la estrategia histórica de Red Bull ya estaba entre las estrategias equivalentes del modelo. No permite afirmar que la candidata habría sido más rápida en la carrera real.

11. Limitaciones

10. Ruido aditivo, gaussiano, independiente e igual para ambos compuestos; con semillas compartidas se cancela.
11. El EE por parámetros supone tendencia fija, normalidad e independencia (SOFT con autocorrelación 0.21) y no incluye el error de especificación.
12. La tendencia de carrera no es identificable con un stint por compuesto; el signo de la ventaja depende de ella.
13. Validación pequeña: 18 vueltas consecutivas de un piloto en una carrera, con ritmo administrado y la vuelta rápida en la 39.
14. Pérdida de pits fija, desgaste lineal sin *cliff*, sin tráfico, rivales ni Safety Car; inventario inferido; MEDIUM excluido.
15. La candidata usa HARD hasta edad 21 en una fase de carrera que el HARD nunca corrió con VER: es extrapolación.
16. Transparencia: el equipo vio los tiempos del stint 3 durante la revisión de datos, antes de congelar la partición; los parámetros y la tendencia se fijaron sin ellos y nada se reajustó después.

12. Reproducibilidad

```
python -m venv .venv
.venv/Scripts/python.exe -m pip install -r requirements.txt   # macOS/Linux:
.venv/bin/python
python -m unittest discover -s tests
python main.py simulate                      # histórica, sin internet
python main.py optimize                      # pilotos, 30 búsquedas y candidata
python main.py compare                       # histórica contra candidata
python main.py experiments                   # 120 réplicas A/B/C/D
python main.py download                      # OpenF1 (internet)
```

```
python main.py reconcile
python main.py partition
python main.py validate                    # stint 3 reservado
python main.py figures                     # figuras en report/figures/
```

`optimize` y `experiments` regeneran archivos idénticos a los de `docs/evidence/` salvo el fin de línea (comprobado el 2026-11-08). La guía de la demo está en `presentation/demo.md`.

13. Contribuciones y uso de IA

Integrante	Aporte principal	Documento
Mario Fernando Rocha	Datos OpenF1, filtro de calidad, conciliación, partición, inventario y calibración (MA-01 a MA-05)	`docs/datos_openf1.md`, `docs/calibracion.md` y relacionados
Jonathan Zacarias	Formulación, simulador determinista/estocástico, arranque y pits (JO-01 a JO-03)	`docs/modelo_simulacion.md`
Ihan Marroquin	Base del repositorio, recocido discreto, pilotos, 30 búsquedas y candidata (BASE, IH-01 a IH-06)	`docs/tecnica_recocido.md`
Luis Pedro Lira	Revisión de la partición, pruebas, validación, experimentos A/B/C/D y análisis (LP-01 a LP-06)	`docs/validacion_experimentos.md`
Luis Gilberto Marroquin	Figuras desde evidencia, comando de comparación, integración del informe, demo y guion (LG-01 a LG-04)	`src/visualization.py`, `report/`, `presentation/`

El detalle por fecha, archivos y revisiones está en `docs/CONTRIBUCIONES.md`. Uso de IA: Codex asistió a Ihan; Claude Code asistió a Mario, Luis Pedro y Luis Gilberto; Antigravity asistió a Jonathan. Todas las pruebas, búsquedas, validaciones y experimentos se ejecutaron y su evidencia está versionada.

Referencias

17. OpenF1. *OpenF1 API documentation*. https://openf1.org/docs/ (CC BY-NC-SA 4.0).
18. FIA. *2024 Bahrain Grand Prix – Race Classification*. https://www.fia.com/events/fia-formula-one-world-championship/season-2024/bahrain-grand-prix/race-classification
19. FIA. *2024 Formula 1 Sporting Regulations*, Issue 5, 28-02-2024, art. 30. https://api.fia.com/sites/default/files/fia_2024_formula_1_sporting_regulations_-_issue_5_-_2024-02-28.pdf
20. Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D. y Vecchi, M. P. (1983). Optimization by Simulated Annealing. *Science*, 220(4598), 671–680. https://doi.org/10.1126/science.220.4598.671
21. Hajek, B. (1988). Cooling Schedules for Optimal Annealing. *Mathematics of Operations Research*, 13(2), 311–329.

22. Heilmeier, A., Graf, M. y Lienkamp, M. (2018). A Race Simulation for Strategy Decisions in Circuit Motorsports. *IEEE ITSC*. https://doi.org/10.1109/itsc.2018.8570012 (parámetros de `TUMFTM/race-simulation`, LGPL-3.0).
23. SciPy. *scipy.optimize.dual_annealing*. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.dual_annealing.html
24. Jolpica F1 API (sucesora de Ergast), usada para conciliar la vuelta 1 con la convención oficial.