



Izotek AL150

KARTA TECHNICZNA

Technical data

Nr 01/2023/AL150/IZ

Producent /Producer

Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata

Łany 66, 28-330 Wodzisław, POLAND

Material: LDPE film + mesh HDPE + LDPE film; produkt 3-warstwowy /3-layers product /

Data wydania/ Issue date: 10.01.2023

WŁAŚCIWOŚCI Product characteristic	METODA Test methods	JEDNOSTKA Unit	WARTOŚĆ NOMINALNA Nominal value	TOLERANCJA Tolerance	
				Min.	Max.
Gramatura Mass per unit area	EN 1849-2	[g/m ²]	150	-10%	+10%
Długość Length	EN 1848-2	[m]	50	-0,5%	+0,5%
Szerokość Width	EN 1848-2	[m]	1,5	-1%	+1%
Prostoliniowość Straightness	EN 1848-2	[mm]	Spełnia wymagania /passed/	-	-
Klasa palności Reaction to fire	EN 11925-2	[class]	E	-	-
Odporność na przesiąkanie Resistance to water penetration	EN 1928/A	[class]	W1	-	-
Trwałość na starzenie /durability ageing/	EN 1296-2001	-	Spełnia wymagania /passed/	-	-
Trwałość - wpływ alkaliów /durability alkali/	EN 1847-2001	-	NPD	-	-
Odporność na rozdzielanie Tear resistance longitudinal /transverse	EN 12310-1	[N]	≥40/≥40	-	-
Wytrzymałość na rozciąganie Tensile strength longitudinal /transverse	EN 12311-2	[N/50mm]	≥265/≥195	-	-
Wydłużenia Elongation longitudinal /transverse	EN 12311-2	[%]	≥13/≥13	-	-
Niebezpieczne substancje Dangerous substances	-	-	nie zawiera /not contain/	-	-

Testy przeprowadzono w oparciu o składowe systemu zarządzania jakością ISO 9001. /Tests carried out on the basis of the part of the quality management system ISO 9001./

Zastosowanie /Application/:

Folia paroizolacyjna IZOTEQ instalowana jest w celu zapobiegania przenikania pary wodnej z pomieszczenia do izolacji konstrukcji dachu i ścian. Folia refleksyjna charakteryzuje się również efektem odbłaskowym odbijającym ciepło z powrotem do pomieszczenia (efektywniej niż folia bez warstwy aluminium).

The IZOTEQ vapor barrier foils are installed to prevent the penetration of water vapor from the room to the insulation of the roof and wall structures. Reflective foils are also characterized by a reflective effect reflecting heat back into the room (more effectively than foil without an aluminum layer).

DANE LOGISTYCZNE /LOGISTIC DETAILS/

IDENTYFIKACJA PRODUKTU PRODUCT IDENTIFICATION	ILOŚĆ NA PALECIE Pcs per pallet	WAGA BRUTTO Gross weight	WYMIARY PALETY Pallet sizes		
			szerokość Width	długość Length	wysokość Height
Izotek AL150					

zharmonizowana norma / harmonized norm /:

EN 13859-1:2014



13

Notified Body N° 1301

Na podstawie DWU 01/2023/AL150/IZ

