



Denko kalenicy DK-WBS

Element wykonany z polipropylenu przeznaczony do wykończenia kalenicy dachu, jako zabezpieczenie zakończenia gąsiora, zabezpieczając przed przedostawaniem się ptaków, owadów, gryzoni, umożliwiając wentylację. Produkt może być stosowany do wszystkich rodzajów pokryć dachówkowych.

Sposób montażu:

- wyciąć odpowiedni kształt denka dopasowujący je do wewnętrznego przekroju gąsiora;
- zamontować wewnątrz gąsiora za pomocą wsunięcia w odpowiednie żłobienia lub stosując właściwy dla materiałów klej uniwersalny.

Warunki montażu:

- temperatura zewnętrzna powyżej -5°C ;
- jeśli stosuje się klej montażowy, stosować się do instrukcji producenta wyrobu.

Warunki przechowywania:

- na składowiskach zadaszonych;
- unikać niskiej temperatury poniżej -30°C .

Stosowanie powinno być zgodne z projektem technicznym opracowanym dla określonego obiektu, z uwzględnieniem wymagań Polskich Norm i obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), postanowień niniejszej Aprobaty Technicznej ITB oraz instrukcji Producenta.