

IZOTEQ AL90

Deklaracja właściwości użytkowych / Declaration of Performance No 01/2023/AL90/IZ

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu /Unique identification of product: 1.

Folia paroizolacyjna IZOTEQ AL90/ Vapor barrier foil IZOTEQ AL90

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania/Intended use: 2.

Elastyczny wyrób do regulacji przenikania pary wodnej/Flexibal sheets which are used as vapor control layer

- Producent / Manufacturer: Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata, Łany 66, 28-330 Wodzisław, Poland .
- 4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego/System of assessment and verification of performance: System 3.
- 5. Norma zharmonizowana / Harmonized standard covering the construction product:

EN 13984:2013.

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. Studená 3, 82104 BRATISLAVA Jednostka notyfikowana Nr 1301.

6. Deklarowane właściwości użytkowe/ Declared performances

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI ESSENTIAL CHARACTERISTICS | JEDNOSTKA UNIT | WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE PERFORMANCES | ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATION |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--|
| Reakcja na ogień Reaction to fire | [Class] | E | EN 13984:2013 |
| Odporność na przesiąkanie wody Resistance to water penetration | [Class] | W1 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie /tensile strength/ - wzdłuż/ longitudinal/ - w poprzek /transverse/ | [N/50mm] | ≥ 220 ≥ 150 | |
| Wydłużenia /elongation/ - wzdłuż/ longitudinal/ - w poprzek /transverse/ | [%] | ≥ 12 % ≥ 12 % | |
| Odporność na rozdzieranie /Tear resistance/ - wzdłuż/ longitudinal/ - w poprzek /transverse/ | [N] | ≥ 48 N ≥ 48 N | |
| Trwałość na starzenie /durability ageing/ | - | Spełnia wymagania /passed/ | |
| Trwałość - wpływ alkaliów /durability alkali/ | - | NDP | |
| Odporność na uderzenie Resistance to impact | - | NPD | |
| Siła połączenia Joint strength | - | NPD | |
| Współczynnik Sd Water vapour transmition rate | [m] | 118+/-37 | |
| Wymiar Dimension - długość/ length - szerokość/ width | [m] | 50 (+/-0,5%) 1,5 (+/-1%) | |
| Wodoszczelność szwów Water tightness of seams | - | NDP | |
| Niebezpieczne substancje Dangerous substances | - | nie zawiera not contain | |

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued based on the 305/2011 UE regulation under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for on behalf of the manufacturer: Waldemar Wata President

Łany 10.01.2023