



Taśma kalenicowa Multivent®

Taśma uszczelniająca z wentylacją na krawędzie i grzbiety.

Wykonana z lakierowanego hutniczo aluminium lub naturalnej miedzi. Od spodu paski kleju butylowego w technologii „365” opcjonalnie.

Sposób montażu:

- rozwinąć taśmę na wypoziomowanej łacie kalenicowej,
- uformować taśmę zgodnie z kształtem gąsiora
- wstępnie zamocować środkową część np. za pomocą zszywek,
- zdjąć przekładkę zabezpieczającą z pasku kleju z jednej strony taśmy i starannie dopasować, poczynając od góry, za pomocą dłoni lub miękkiego narzędzia splisowane boki do kształtu pokrycia, a następnie ostatecznie przykleić,
- czynność powtórzyć z drugiej strony,
- przymocować gąsiory tak by ich krawędzie opierały się na bocznych pasach i w całości przykrywały część wentylacyjną – mikrootwory.

Warunki montażu:

- temperatura zewnętrzna powyżej +5°C,
- klejone powierzchnie muszą być suche, nieoszlifowane, niezabrudzone i odtłuszczone.

Warunki przechowywania:

- na składowiskach zadaszonych,
- unikać silnego nasłonecznienia i długotrwałej wysokiej temperatury,
- w warunkach zimowych, przed montażem, przenieść do ogrzewanego pomieszczenia,
- optymalna temperatura to +5°C do 25°C.