

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 39/1133/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

## Łącznik płotka przeciwśniegowego TWIX

- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: T
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zabezpieczenia przeciwśniegowe przeznaczone są do zapobiegania gwałtownemu zsuwaniu się śniegu z połaci dachowych o kącie pochylenia od 10° do 55°, krytych gontem bitumicznym, papą termozgrzewalną, blachą płaską lub trapezową, dachówką zakładkową, ceramiczną lub betonową, dachówką karpiówką, blachodachówką oraz blachą łączoną na rąbek stojący.

Ze względu na ochronę przed korozją, elementy zabezpieczenia przeciwśniegowego dachów powinny być stosowane wg wymagań normy PN-EN ISO 12944-2:2018 lub PN-EN ISO 9223:2012.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

## Z.P.H.U. WA-BIS Waldemar Wata, Łany 66, 28-330 Wodzisław

- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony: Nie dotyczy
- 6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
- 7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2019/1133 wydanie 1 pt.: " Elementy zabezpieczenia przeciwśniegowego dachów WA-BIS"

Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
dla danego zastosowania lub zastosowań		
Wytrzymałość mechaniczna (siła niszcząca F, kN)	0,35	
płotka z łącznikiem usytuowanym między		
podporami		
Trwałość:		
Powłoka cynkowa ogniowa	Z275 o masie ≥ 275 g/m² i grubości 20 μm	
Powłoka cynkowa ogniowa oraz powłoka	Z275 o masie ≥ 275 g/m² i grubości 20 μm	
lakierowa	i powłoka poliestrowa o grubości≥60μm	
Powłoki lakierowe	Bez zacieków, pęknięć, rys, odprysków	
	złuszczeń i pęcherzy	
Przyczepność powłok lakierowych do podłoży	Stopień 0	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

	/	14		
Lany 2020 01 02		M	Ψ	

W imieniu producenta podpisał: Waldemar Wata – Właściciel