



Pas nadrynnowy WBS prosty

Gotowa obróbka wykonana z blachy aluminiowej przeznaczony do odprowadzenia wody do rynny. Produkt może być stosowany do wszystkich rodzajów pokryć.

Sposób montażu:

- montować przed układaniem pokrycia zasadniczego;
- dopasować usytuowanie, wysunięcie pasa do planowego ułożenia pokrycia i tak by kapinos był przy wewnętrznej krawędzi rynny;
- trwale zamocować do konstrukcji drewnianej za pomocą wkrętów odpornych na korozję.

Warunki montażu:

- brak przeciwwskazań co do temperatury zewnętrznej.

Warunki przechowywania:

- na składowiskach zadaszonych.

Stosowanie powinno być zgodne z projektem technicznym opracowanym dla określonego obiektu, z uwzględnieniem wymagań Polskich Norm i obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), postanowień niniejszej Aprobaty Technicznej ITB oraz instrukcji Producenta oraz, ze względu na ochronę przed korozją wg wymagań normy PN-EN ISO 9223:2012.