



Kratka okapowa wentylacyjna WBS

Element wykonany z PVC-U przeznaczony do zabezpieczenia otwartej przestrzeni okapowej dachu przed przedostawaniem się ptaków, owadów, gryzoni. Produkt może być stosowany do wszystkich rodzajów pokryć.

Sposób montażu:

- trwale mocować do konstrukcji drewnianej okapu górę i dół taśmy, odcinkami lub z rozwijaka, naciągając by zapobiec „falowaniu”, przy pomocy zszywek lub wkrętów odpornych na korozję.

Warunki montażu:

- temperatura zewnętrzna powyżej -5°C .

Warunki przechowywania:

- na składowiskach zadaszonych,
- unikać silnego nasłonecznienia i długotrwałej wysokiej temperatury,
- unikać niskiej temperatury poniżej -30°C .

Stosowanie powinno być zgodne z projektem technicznym opracowanym dla określonego obiektu, z uwzględnieniem wymagań Polskich Norm i obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), postanowień niniejszej Aprobaty Technicznej ITB oraz instrukcji Producenta.