



System do chodzenia po dachu TWIX

ŁĄCZNIK ŁAWY KOMINIARSKIEJ

Przeznaczenie

Element systemu urządzeń do chodzenia po dachu mocowane na stałe do konstrukcji nośnej dachów pochyłych o nachyleniu od 18° do 55° , do stania lub chodzenia w trakcie kontroli, konserwacji i naprawy urządzeń znajdujących się na dachu.

Łącznik służy do łączenia pomostów ław kominiarskich. Można stosować niezależnie od rodzaju pokrycia zasadniczego.

Warunki ogólne

Dobór odpowiednich elementów, miejsce i sposób ich mocowania oraz przenoszenia obciążeń na konstrukcję budowlaną obiektu ustala projektant w zależności od wymagań dla obiektu i zaprojektowanej konstrukcji dachu. Wyroby należy więc stosować zgodnie z projektem technicznym obiektu.

Wsporniki powinny być montowane na końcach podestów czy stopni szerokich i (w zależności od długości podestu) pośrednio w równych odległościach, nie rzadziej niż 0,60m, w taki sposób by po odpowiedniej regulacji na dachu nachylenie do poziomu określone poprzecznie do ich szerokości i poprzecznie do ich długości nie będzie przekraczało 3° , a listwy boczne podestów były równoległe do okapu.

UWAGA. Element nie mogą być stosowane jako punkty mocowania wyposażenia osobistego zabezpieczającego przed upadkiem.

Instrukcja montażu

1. Montaż wykonuje się po wykonaniu podstawowej konstrukcji.
2. Na jedno połączenie pomostów składają się dwa łączniki ławy.
3. Nałożyć łącznik w miejscu styku pomostów i dokręcić śrubami.
4. Sprawdzić stabilność połączenia.