Задача №431. Симулятор боя дроидов и клонов

Цель

Реализовать пошаговую симуляцию со случайным исходом попытки, оформить её как функцию с параметрами и проанализировать результат серии прогонов, а не единственного запуска.

Задание

1. Написать функцию `battle_simulation(clone_count, droid_count)`, которая моделирует бой до исчерпания одной из сторон.
2. Раунд условно (тут важно осознать, почему именно условно) можно разделить на две фазы:
    - **Атака дроидов.** Каждые `droid_attack_power` дроидов выводят из строя одного клона. Значение `droid_attack_power` задаётся параметром со значением по умолчанию.
    - **Атака клонов.** Реализуется циклом `for` по выжившим клонам: для каждого клона генерируется рандомная вероятность попадания, и при превышении порога попадания (по умолчанию 30) один дроид считается уничтоженным.
3. После каждого раунда выводить строку вида `Раунд 3: осталось клонов — 5, дроидов — 12`.
4. После завершения цикла определить исход через `if` / `elif` / `else`:
    - `Победа за силами Галактической Республики! Осталось клонов: X`;
    - `Победа за силами Торговой Федерации! Осталось дроидов: Y`;
    - `Ничья! Все участники пали в бою!` — если обе стороны обнулились в одном раунде.
5. Вызвать функцию минимум для трёх наборов начальных

условий, включая заведомо проигрышный и почти равный, и описать наблюдение в отчёте.

6. **Серия прогонов.** Добавить функцию, которая выполняет `N = 1000` независимых симуляций для фиксированных начальных условий и возвращает: долю побед каждой стороны, среднее число раундов, среднее число выживших победителей. Вывести результат таблицей.
7. Ответить в отчёте на два вопроса: как изменится доля побед при снижении порога попадания на 10 единиц и почему результат одного прогона нельзя использовать как оценку исхода.

-0-8-:@-0-8-0-8">

Требования к реализации

- Обязательны: импорт `random`, функция с параметрами и значениями по умолчанию, использование циклов while и for, а также ветвлений.
- Ни одна величина не «зашита» в тело функции: количество сторон, сила атаки, порог попадания и число прогонов — параметры.
- Для серии прогонов подробный вывод по раундам отключается флагом (`verbose: bool = True`), иначе тысяча симуляций зальёт консоль.
- Повторяемость: `random.seed(...)` вызывается в точке входа, а не внутри симуляции; при одинаковом seed результат совпадает.
- Потери сторон рассчитываются по состоянию на начало раунда: клон, выведенный из строя дроидами в этом раунде, не стреляет.