

Содержание

1 9 класс.

2

Плотность. $\rho = \frac{m}{V}$. $[\rho] = \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

Вес. $P = mg$. $[P] = \text{Н}$.

Внутренняя энергия. $\sum E_{\text{к. мол.}} + E_{\text{п. взаим.}}$.

Количество теплоты через теплоемкость. $Q = C\Delta t$.

Количество теплоты через удельную теплоемкость. $Q = cm\Delta t$.

Закон Ньютона-Рихмана. $P = \alpha(t_{\text{тела}} - t_{\text{окр}})$.

Абсолютная влажность воздуха. $\rho_{\text{абс}} = \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{V}$.

Относительная влажность воздуха. $\varphi = \frac{\rho_{\text{абс}}}{\rho_{\text{нп}(t)}} \cdot 100\%$.

Закон Фурье. $P = \frac{\alpha(t_1 - t_2)}{l}$.

Закон Кулона. $F = \frac{k \cdot |q_1 \cdot q_2|}{\varepsilon \cdot R^2}$. $k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}$, ε - диэлектрическая проницаемость (в вакууме 1).

Напряженность. $E = \frac{F}{q} = \frac{k \cdot q}{r^2}$. $[E] = \frac{\text{В}}{\text{м}} = \frac{\text{Н}}{\text{Кл}}$.

Потенциальная энергия в электрическом поле, действующий на точку. $W = q\varphi$. $[\varphi] = \text{В}$.

Напряжение. $U = \varphi_1 - \varphi_2 = I \cdot R = \frac{A}{q}$. $[U] = \text{В}$.

Сила тока. $I = \frac{q}{t} = \frac{U}{R}$. $[I] = A = \frac{\text{Кл}}{\text{с}}$.

Сопротивление. $R = \frac{U}{I} = \frac{\rho \cdot l}{S}$. $[R] = \frac{\text{В}}{\text{А}} = \text{Ом}$.

Закон Ома. $I \sim U$; $I = \frac{U}{R}$.

Последовательное соединение резисторов. $I_{\text{об}} = I_1 = I_2 = \dots$; $U_{\text{об}} = U_1 + U_2 + \dots$; $R_{\text{об}} = R_1 + R_2 + \dots$.

Параллельное соединение резисторов. $I_{\text{об}} = I_1 + I_2 + \dots$; $U_{\text{об}} = U_1 = U_2 = \dots$; $\frac{1}{R_{\text{об}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$.

Закон Джоуля-Ленца. $Q = I^2 R t = \frac{U^2 t}{R} = I U t$.

Мощность электрического тока. $P = I^2 R = \frac{U^2}{R} = I U$.

ЭДС (Электро-движущая сила). $\varepsilon = \frac{A_{\text{ext}}}{q}$. $[\varepsilon] = \text{В}$.

Закон Ома для участка цепи с источником. $\Phi_A - \Phi_B + \varepsilon = I \cdot (R + r)$.

Законы Кирхгофа:

$$1. \sum_i \pm I_i = 0.$$

$$2. \sum_i \pm \varepsilon_i = \sum_i \pm I_i \cdot R_i + \sum_i \pm I_i \cdot r_i.$$

Шунты:

- Амперметр. $R = \frac{R_A}{n-1}$.

- Вольтметр. $R = (n-1) \cdot R_V$.

Емкость конденсатора. $c = \frac{q}{U} = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon \cdot S}{d}$. $[c] = \frac{\text{Кл}}{\text{В}} = \text{Ф}$; ε_0 - электрическая постоянная; ε - диэлектрическая проницаемость, величина, которая показывает во сколько раз диэлектрик ослабевает электрическое поле. $\varepsilon_0 = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot k} = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Ф}}{\text{м}}$.

Сила Ампера. $F_A = B \cdot I \cdot l \cdot \sin \alpha$. α - угол между линиями индукции магнитного поля и направлением тока.

Сила Лоренца. $F_L = B \cdot q \cdot v \cdot \sin \alpha$. α - угол между линиями индукции магнитного поля и направлением скорости заряда.

Поток вектора магнитной индукции. $\Phi_{\text{в}} = BS \cos \alpha$. $[\Phi_{\text{в}}] = \text{Вб}$.

Индукция магнитного поля. $B = \frac{F_{\text{max}}}{I \cdot l}$. $[B] = \text{Тл}$.

Закон радиоактивного распада. $N = \frac{N_0}{2^{\frac{t}{T}}}$. T - время полураспада, N_0 - изначальное число атомов, t - прошедшее время.

Дефект масс. $\Delta m = M_{\text{п}} + M_{\text{п}} - M_{\text{я}}$.

Формула фокусного расстояния линз. $\pm \frac{1}{F} = \pm \frac{1}{d} \pm \frac{1}{f}$;

F — фокусное расстояние, d — расстояние от объекта до линзы, f — расстояние от изображения до

линзы.

\pm перед $\frac{1}{F}$ — собирающая/рассеивающая линза, \pm перед $\frac{1}{d}$ — действительный/мнимый предмет, \pm перед $\frac{1}{f}$ — действительное/мнимое изображение.

Диоптрия. $D = \frac{1}{F}$. $[D] = \text{Дптр}$. $D_{\text{об}} = D_1 + D_2 + \dots$

Закон Снелиуса. $n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta$.

1 9 класс.

Скорость. $V = \frac{s}{t}$. $[V] = \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

Ускорение. $a = \frac{\Delta V}{\Delta t}$. $[a] = \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

Формулы с ускорением:

- $V_x = V_{0x} + a_x t$.

- $S_x = V_{0x} t \pm \frac{a_x t^2}{2}$.

- $x = x_0 + V_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$.

Нормальное ускорение. $a_n = \frac{V^2}{R}$.

Угловая скорость. $\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \varphi}{\Delta t}$. $[\omega] = \frac{\text{рад}}{\text{с}}$.

Период. $T = \frac{2\pi R}{V} = \frac{2\pi}{\omega}$. $[T] = \text{с}$.

Формула связи линейной скорости с угловой. $V = \omega R$.

Частота. $\nu = \frac{1}{T}$. $[\nu] = \text{Гц}$.

Преобразование Галилея. $\vec{V}_{\text{абс}} = \vec{V}_{\text{относ}} + \vec{V}_{\text{пер}}$.

Второй закон Ньютона. $\sum \vec{F} = m\vec{a}$.

Сила трения. $F_{\text{тр}} = N\mu$.

Закон Гука. $F_{\text{упр}} = -k\Delta x$.

Параллельное соединение пружин. $k_{\text{об}} = k_1 + k_2 + \dots$

Последовательное соединение пружин. $\frac{1}{k_{\text{об}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \dots$

Кинетическая энергия. $E_k = \frac{mV^2}{2}$.

Потенциальная энергия. $E_{\text{п}} = mgh$.

Потенциальная энергия пружины. $E_{\text{п}} = -\frac{k\Delta x^2}{2}$.

Механическое напряжение. $\sigma = \frac{F}{S} = \varepsilon \cdot \frac{kl_0}{S} = E \cdot |\varepsilon|$. $[\sigma] = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} = \text{Па}$.

Модуль Юнга. $E = \frac{kl_0}{S}$. $[E] = \text{Па}$.

Закон всемирного тяготения. $F_{\text{грав}} = \frac{GM_1 M_2}{R^2}$.

Ускорение свободного падения. $F = G \frac{Mm}{R^2} \rightarrow G \frac{M}{R^2} = g = 9.8$. $G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}^2}$.

Сила инерции. $\vec{F}_{\text{и}} = -m \cdot \vec{a}_{\text{пер}}$.

Импульс. $p = m \cdot V$; $[p] = \frac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}}$.

Второй закон Ньютона в импульсной форме. $\vec{F} \Delta t = \Delta \vec{p} \rightarrow \vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$.

Закон изменения импульса системы. $\Delta \vec{p}_{\text{сис}} = \vec{F}_{\text{внеш}} \cdot \Delta t$.

Уравнение Мещерского. $\vec{F}_p = -\mu \vec{u}$.

Механическая работа. $A = Fl \cdot \cos \alpha = \vec{F} \cdot \vec{l}$. α — угол между силой и вектором перемещения. $[A] = \text{Дж}$.

Мощность. $P = \frac{A}{t} = FV \cdot \cos \alpha = \vec{F} \cdot \vec{V}$. $[P] = \text{Вт}$.

Работа силы упругости. $A = -\Delta E_{\text{п}} = \frac{k(\Delta x)^2}{2}$.

Потенциальная энергия силы тяготения. $E_{\text{п}} = \frac{GM_1 M_2}{R}$.

Формула координаты центра масс. $x_c = \frac{\sum_i m_i x_i}{m} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i}$. $y_c = \frac{\sum_i m_i y_i}{m} = \frac{\sum_i m_i y_i}{\sum_i m_i}$. $z_c = \frac{\sum_i m_i z_i}{m} = \frac{\sum_i m_i z_i}{\sum_i m_i}$.

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{m} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i}.$$

$$\text{КПД. } \eta = \frac{A_{\text{пол}}}{A_{\text{зат}}} \cdot 100\%.$$

$$\text{Теорема о движении центра масс. } m\vec{a}_c = \vec{F}_{\text{внеш}}.$$

$$\text{Момент. } M = Fl.$$

$$\text{Основное уравнение динамики вращательного движения. } I(\text{кг} \cdot \text{м}^2) \cdot \beta(\frac{\text{рад}}{\text{с}^2}) = \sum M(\text{Н} \cdot \text{м}).$$

$$\text{Энергия вращательного движения тела. } E = \frac{I\omega^2}{2}.$$

$$\text{Давление. } p = \frac{F}{S}. [p] = \text{Па}.$$

$$\text{Давление столба жидкости. } p = \rho gh.$$

$$\text{Сила Архимеда. } F_{\text{арх}} = \rho gV.$$

$$\text{Уравнение неразрывности струи (для несжимаемой жидкости). } S_1V_1 = S_2V_2.$$

$$\text{Закон Бернулли. } p_1 + \frac{\rho V_1^2}{2} + \rho gh_1 = p_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} + \rho gh_2 = \text{const}.$$

$$\text{Скорость воды с помощью двух сапожков. } V = \sqrt{\frac{2(p_2 - p_1)}{\rho}}.$$

$$\text{Вязкое трение. } F = \frac{\eta VS}{h}, [\eta] = \frac{\text{кг}}{\text{с} \cdot \text{м}}.$$