

Плотность. $\rho = \frac{m}{V}$. $[\rho] = \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

Вес. $P = mg$. $[P] = \text{Н}$.

Давление. $p = \frac{F}{S}$. $[p] = \text{Па}$.

Давление столба жидкости. $p = \rho gh$.

Сила Архимеда. $F_{\text{арх}} = \rho g V$.

Скорость. $V = \frac{S}{t}$. $[V] = \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

Ускорение. $a = \frac{\Delta V}{\Delta t}$. $[a] = \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

Формулы с ускорением:

- $V_x = V_{0x} + a_x t$.

- $S_x = V_{0x} t \pm \frac{a_x t^2}{2}$.

- $x = x_0 + V_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$.

Второй закон Ньютона. $\sum F = ma$.

Сила трения. $F_{\text{тр}} = N \mu$.

Закон Гука. $F_{\text{упр}} = -k \Delta x$.

Параллельное соединение пружин. $k_{\text{об}} = k_1 + k_2 + \dots$

Последовательное соединение пружин. $\frac{1}{k_{\text{об}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \dots$

Механическая работа. $A = Fl$. $[A] = \text{Дж}$.

Мощность. $P = \frac{A}{t} = FV$. $[P] = \text{Вт}$.

Коэффициент полезного действия. $\eta = \frac{A_{\text{пол}}}{A_{\text{зат}}}$.

Момент. Fl .

Кинетическая энергия. $E_{\text{к}} = \frac{mV^2}{2}$.

Потенциальная энергия. $E_{\text{п}} = mgh$.

Потенциальная энергия пружины. $E_{\text{п}} = -\frac{k \Delta x^2}{2}$.

Внутренняя энергия. $\sum E_{\text{к. мол.}} + E_{\text{п. взаим.}}$

Количество теплоты через теплоемкость. $Q = C \Delta t$.

Количество теплоты через удельную теплоемкость. $Q = cm \Delta t$.

Закон Ньютона-Рихмана. $P = \alpha(t_{\text{тела}} - t_{\text{окр}})$.

Абсолютная влажность воздуха. $\rho_{\text{абс}} = \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{V}$.

Относительная влажность воздуха. $\varphi = \frac{\rho_{\text{абс}}}{\rho_{\text{нп}}(t)} \cdot 100\%$.

Закон Фурье. $P = \frac{\alpha(t_1 - t_2)}{l}$.

Закон Кулона. $F = \frac{k \cdot |q_1 \cdot q_2|}{\varepsilon \cdot R^2}$. $k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}$, ε - диэлектрическая проницаемость (в вакууме 1).

Напряженность. $E = \frac{F}{q} = \frac{k \cdot q}{r^2}$. $[E] = \frac{\text{В}}{\text{м}} = \frac{\text{Н}}{\text{Кл}}$.

Потенциальная энергия в электрическом поле, действующий на точку. $W = q\varphi$. $[\varphi] = \text{В}$.

Напряжение. $U = \varphi_1 - \varphi_2 = I \cdot R = \frac{A}{q}$. $[U] = \text{В}$.

Сила тока. $I = \frac{q}{t} = \frac{U}{R}$. $[I] = A = \frac{\text{Кл}}{\text{с}}$.

Сопротивление. $R = \frac{U}{I} = \frac{\rho \cdot l}{S}$. $[R] = \frac{\text{В}}{\text{А}} = \text{Ом}$.

Закон Ома. $I \sim U$; $I = \frac{U}{R}$.

Последовательное соединение резисторов. $I_{\text{об}} = I_1 = I_2 = \dots$; $U_{\text{об}} = U_1 + U_2 + \dots$; $R_{\text{об}} = R_1 + R_2 + \dots$

Параллельное соединение резисторов. $I_{\text{об}} = I_1 + I_2 + \dots$; $U_{\text{об}} = U_1 = U_2 = \dots$; $\frac{1}{R_{\text{об}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots$

Закон Джоуля-Ленца. $Q = I^2 R t = \frac{U^2 t}{R} = I U t$.

Мощность электрического тока. $P = I^2 R = \frac{U^2}{R} = I U$.

ЭДС (Электро-движущая сила). $\varepsilon = \frac{A_{\text{вт}}}{q}$. $[\varepsilon] = \text{В}$.

Закон Ома для участка цепи с источником. $\Phi_A - \Phi_B + \varepsilon = I \cdot (R + r)$.

Законы Кирхгофа:

- $\sum_i \pm I_i = 0$.

- $\sum_i \pm \varepsilon_i = \sum_i \pm I_i \cdot R_i + \sum_i \pm I_i \cdot r_i$.

Шунты:

- Амперметр. $R = \frac{R_A}{n-1}$.

- Вольтметр. $R = (n-1) \cdot R_V$.

Емкость конденсатора. $c = \frac{q}{U} = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon \cdot S}{d}$. $[c] = \frac{\text{Кл}}{\text{В}} = \text{Ф}$; ε_0 - электрическая постоянная; ε - диэлектрическая проницаемость, величина, которая показывает во сколько раз диэлектрик ослабевает электрическое поле. $\varepsilon_0 = \frac{1}{4 \cdot \pi \cdot k} =$

$$8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\Phi}{\text{м}}.$$

Сила Ампера. $F_A = B \cdot I \cdot l \cdot \sin \alpha$. α - угол между линиями индукции магнитного поля и направлением тока.

Сила Лоренца. $F_{\text{Л}} = B \cdot q \cdot v \cdot \sin \alpha$. α - угол между линиями индукции магнитного поля и направлением скорости заряда.

Поток вектора магнитной индукции. $\Phi_{\text{в}} = BS \cos \alpha$. $[\Phi_{\text{в}}] = \text{Вб}$.

Индукция магнитного поля. $B = \frac{F_{\text{маг}}}{I \cdot l}$. $[B] = \text{Тл}$.

Закон радиоактивного распада. $N = \frac{N_0}{2^{\frac{t}{T}}}$. T - время полураспада, N_0 - изначальное число атомов, t - прошедшее время.

Дефект масс. $\Delta m = M_{\text{п}} + M_{\text{н}} - M_{\text{я}}$. **Формула фокусного расстояния линз.** $\pm \frac{1}{F} = \pm \frac{1}{d} \pm \frac{1}{f}$;

F — фокусное расстояние, d — расстояние от объекта до линзы, f — расстояние от изображения до линзы.

\pm перед $\frac{1}{F}$ — собирающая/рассеивающая линза, \pm перед $\frac{1}{d}$ — действительный/мнимый предмет, \pm перед $\frac{1}{f}$ — действительное/мнимое изображение.

Диоптрия. $D = \frac{1}{F}$. $[D] = \text{Дптр}$. $D_{\text{об}} = D_1 + D_2 + \dots$

Нормальное ускорение. $a_{\text{н}} = \frac{V^2}{R}$.

Углова скорость. $\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \varphi}{\Delta t}$. $[\omega] = \frac{\text{рад}}{\text{с}}$.

Период. $T = \frac{2\pi R}{V} = \frac{2\pi}{\omega}$. $[T] = \text{с}$.

Формула связи линейной скорости с угловой. $V = \omega R$.

Частота. $\nu = \frac{1}{T}$. $[\nu] = \text{Гц}$.

Преобразование Галилея. $\vec{V}_{\text{абс}} = \vec{V}_{\text{относ}} + \vec{V}_{\text{пер}}$.