Mémo des sigles — présentation Budget_App

À garder sous les yeux à l'oral. Les deux docs techniques ont aussi ce mémo en bas de fichier.

Ce n'est pas un sigle : `B->>S`

C'est la **syntaxe d'un schéma** (outil Mermaid). Ce n'est plus utilisé dans la doc simplifiée.

Morceau	Sens
B	Navigateur (Browser)
S	Serveur
DB	Base de données
->>	envoie un message (flèche)
-->>	répond

Exemple : `B->>S: POST /login` = le navigateur envoie email + mot de passe au serveur.

Vocabulaire fréquent

Mot	En une phrase
API	Le serveur envoie des données (JSON), pas seulement du HTML.
JSON	Format `{"email": "a@b.fr"}`.
HTML / CSS / JS	Structure / style / comportement dans le navigateur.
HTTP	GET = lire, POST = créer, PUT = modifier, DELETE = supprimer.
CRUD	Créer, Lire, Modifier, Supprimer.
JWT	Jeton de connexion du **Bloc 2** (Node), 7 jours.
Session	Connexion du **Bloc 3** (Symfony) via cookie.
cookie httpOnly	Le JavaScript de la page ne peut pas lire ce cookie.
bcrypt / hasher	On stocke une empreinte du mot de passe, pas le mot de passe.
MySQL	La base (tables).
ORM / Doctrine	On code des objets PHP, l'outil génère le SQL (Bloc 3).
Twig	Fichiers HTML Symfony avec `{{ }}`.
MVC	Vue + contrôleur + données.
MCD	Qui est lié à qui (1 user → plusieurs cartes). Détail : `Docs/RELATIONS_ENTITES.md`.
MLD	Les tables SQL + les FK (`user`*`id`*, *`category`* `id`).
ON DELETE CASCADE	Si le user part, ses cartes / txns / contacts partent avec.
ON DELETE SET NULL	Si la catégorie part, la txn reste, juste sans libellé.
UML	Famille de schémas (cas d'usage, classes, enchaînements).
user_id	« Cette ligne appartient à cet utilisateur ».
income / expense	Revenu / dépense.
last4	4 derniers chiffres de carte.
Luhn	Vérifie qu'un numéro de carte est bien formé (Bloc 2 seulement).
P2P	Transfert d'une personne à une autre.
OTP	Code temporaire. Simulé pour les transferts ; code à 6 chiffres (écrit dans les logs) pour le mot de passe oublié.

Mot	En une phrase
XSS	Attaque par script dans la page.
CSRF	Faux formulaire envoyé depuis un autre site.
401	Pas connecté. **403** = connecté mais interdit. **409** = email déjà pris.
PSP / Stripe	Vrai prestataire de paiement — **pas branché** dans le projet.
fetch	Fonction du navigateur qui envoie une requête HTTP au serveur sans recharger la page.
api.js	Fichier du Bloc 2 qui regroupe tous les appels au serveur (`api.topup(50)` , `api.getCards()` …).
sessionStorage	Petite mémoire du navigateur, gardée entre les pages, effacée à la fermeture de l'onglet (paiement en 3 pages).
.env	Fichier des secrets (mot de passe MySQL, clé JWT), jamais envoyé sur Git.
handlers	gestionnaire de code ou de processus chargé de réagir automatiquement à un événement ou à un type d'action précis.

Les 3 blocs en 3 lignes

1. **Frontend** — maquettes HTML, login simulé.
2. **Node** — serveur à la main, JWT, MySQL ; les pages du Frontend y sont branchées via `api.js` .
3. **Symfony** — même métier, framework PHP.