1. Reference הוא משתנה שאפשר לשייך אליו משתנה אחר ואפשר להתנהג אליו כאילו הוא בדיוק המשתנה המשויך.
   הגדרה של reference:
   ```
   int x = 5;
   int &ref = x;
   ```
2. שני יתרונות בהעברת משתנים לפונקציה by reference: על פני שיטות אחרות:
   אפשר לשנות את הערך של המשתנה המועבר במקום להחזיר אותו.
   אין צורך ליצור העתק של המשתנה ובכך לחסוך זיכרון וזמן.
3. ההבדלים בין pointer לreference הם:
   מצביע הוא משתנה שמחזיק כתובת וצריך להשתמש באופרטור * כדי לגשת לערך שבתוכו, לעומת זאת ברפרנס אפשר להתייחס אליו כאילו הוא המשתנה המקורי.

   רפרנסים בטוחים יותר ממצביעים כי הם מכילים רפנרנס למשתנה קיים ולא ניתן לשנות את הכתובת שאליה הם מתייחסים בניגוד למצביעים שאפשר לשנות את הכתובת שהם מחזיקים.
4. א. כן
   ב. לא, מכיוון שמועבר כתובת של משתנה שיושם ברפרנס.
   ג. לא, מכיוון שמועבר 6 שהוא לא משתנה שאפשר לשים אותו בתוך הרפרנס.

5. a. מוחזר משתנה רפרנס מסוג int& ולא משתנה int.
   b. מוחזר הערך של התא הראשון של המערך שנוצר ולא משתנה רפרנס מסוג int&.