Nombre: _____ Fecha: ...

Conceptos de Estructuras Dinámicas en Java

1. Definición de Estructuras

Una estructura de datos **dinámica** es aquella cuyo tamaño puede crecer o decrecer durante la ejecución del programa. A diferencia de las estructuras **estáticas**, la memoria se solicita y se libera conforme se necesita.

En Java, cuando queremos crear un nuevo objeto o nodo en tiempo de ejecución, utilizamos la palabra reservada _____. Este espacio de memoria se asigna en una región llamada _____. Las conexiones entre los elementos no dependen de su posición física, sino de las _____ que guardan la dirección del siguiente elemento. Cuando un nodo ya no es accesible, el _____ se encarga de liberar esa memoria automáticamente.

> **Nota Importante**
> El acceso en una lista dinámica es **secuencial**. Para llegar al elemento n, debemos recorrer todos los anteriores, lo que resulta en una complejidad de $O(n)$.

2. Características Principales

Completa la siguiente lista de características clave de las estructuras dinámicas basándote en la lectura:

- **Tamaño variable:** Se ajusta a la cantidad real de datos en uso.
- **Memoria no contigua:** Los elementos pueden estar dispersos y se conectan mediante enlaces.
- **Eficiencia:** Solo se reserva el espacio estrictamente necesario.
- **Flexibilidad:** La inserción y eliminación no requieren desplazar otros elementos.
- **Costo de memoria:** Cada nodo requiere espacio extra para almacenar sus enlaces.

3. Comparación: Arreglo vs. Lista Enlazada

Analiza las diferencias técnicas entre ambas estructuras y completa los espacios vacíos en la tabla.

Aspecto	Arreglo (Estático)	Lista Enlazada (Dinámica)
Tamaño	Fijo (definido al inicio)	Es dinamico crece o disminuye
Acceso por índice	$O(1)$ (Directo)	Recorre la lista nodo por nodo
Insertar al inicio	$O(n)$ (Requiere desplazar)	O(1)Muy rapido, solo cambias a que nodo a punta la cabeza
Uso de Memoria	Bloque contiguo	Memoria no continua

4. Análisis de Implementación

¿Por qué es crítico el orden al reasignar referencias durante una inserción? Explica qué sucedería si desconectas el nodo anterior antes de conectar el nuevo nodo a la lista.

Si sueltas el enlace Viejo antes de asegurar el nuevo, los datos que estaban mas adelante flotando en la memoria se pierden para siempre porque ya no hay algun puntero que lo sostenga.

5. Si una estructura requiere recorrer todos los elementos anteriores para encontrar el dato buscado, ¿cuál es su complejidad temporal?

A) $O(\log\ n)$
B) $O(1)$
C) $O(n)$

RESPUESTA: O(n)

Diffit diffit.me/s/zjxj68

Nombre: _____ Fecha: _____

Diagramación de Referencias y Nodos

Regla de Oro
Para no perder el acceso al resto de la lista, **primero conecta el nuevo nodo** a la secuencia existente y **después actualiza la referencia previa**. Si desconectas antes de asegurar el enlace, el Garbage Collector podría eliminar los nodos huérfanos.

En una lista enlazada simple, cada nodo tiene un valor y una referencia al siguiente nodo (`next`). A continuación, realizarás el trazado visual de cómo cambian estas referencias durante operaciones comunes.

Escenario 1: Insertar al inicio

Se tiene una lista con los valores `[B] -> [C]`. Se desea insertar un nuevo nodo `[A]` al principio de la lista. Dibuja cómo deben quedar las flechas de referencia.

Estado Inicial (Antes)	Tu Diagrama (Después)
	

Escenario 2: Insertar entre dos nodos

Se tiene la lista `[10] -> [30]`. Se desea insertar el nodo `[20]` entre el 10 y el 30. Muestra el orden correcto de las conexiones para no perder el nodo 30.

Estado Inicial (Antes)	Tu Diagrama (Después)
	

Escenario 3: Eliminar el último nodo

Se tiene la lista `[X] -> [Y] -> [Z]`. Se desea eliminar el nodo `[Z]`. Dibuja qué referencia debe cambiar a `null` y qué sucede con el puntero del nodo penúltimo.

Estado Inicial (Antes)	Tu Diagrama (Después)
	

Pregunta de Reflexión:

¿Por qué en el Escenario 2 es vital conectar `[20].next = [30]` antes de hacer `[10].next = [20]`?

Es importante porque si cambias el enlace del Nodo 10 primero hacienda [10].next = [20] se pierde la unica referencia que hay para llegar al Nodo 30, entonces al conectar primero [20].next = [30] aseguras que pase al resto de la lista antes de modificar el Nodo anterior evitando que los demas datos se pierdan y queden huerfanos.

Nombre: _____ Fecha: _____

Laboratorio de Programación: Implementación de una Lista Enlazada

En esta actividad, aplicarás tus conocimientos sobre estructuras dinámicas para construir una lista enlazada simple en Java. Deberás completar el código siguiendo los comentarios `TODO`. Recuerda que en una estructura dinámica, la memoria se gestiona mediante referencias en el *heap*.

Recordatorio de Lógica

1. **Nodo**: Es el bloque básico que contiene el dato y el enlace al siguiente.
2. **Referencia**: En Java, usamos variables de objeto para apuntar a la dirección de memoria del siguiente nodo.
3. **Orden de Inserción**: Para no perder la lista, primero conecta tu nuevo nodo a la cabeza actual y luego actualiza la cabeza.

Parte 1: La Clase Nodo

Completa el constructor para inicializar el nodo con un valor entero.

```
public class Nodo {
int dato;
Nodo siguiente;

// TODO: Implementar el constructor
public Nodo(int dato) {

}
}
```

Parte 2: La Clase ListaSimple

Implementa los métodos para gestionar la estructura. Presta especial atención al método `insertarAlInicio` para asegurar que la complejidad sea $O(1)$.

```
public class ListaSimple {
private Nodo cabeza;

public ListaSimple() {
this.cabeza = null;
}

// TODO: Implementar insertarAlInicio
public void insertarAlInicio(int valor) {

}

// TODO: Implementar recorrer (imprimir todos los elementos)
public void recorrer() {
Nodo actual = cabeza;

}
}
```

Parte 3: Análisis de Casos Límite

Una vez completado el código, analiza cómo se comportaría tu implementación en las siguientes situaciones.

Caso Límite	¿Qué sucede en tu código?
La lista está vacía (`cabeza r`)	El metodo estaVacio()devuelve verdadero, lo que sucede aqui es al iniciar el primer elemento, la condicion se cumple y la cabeza apunta directamente al nodo recien creado al intentar mostrarla el metodo detecta que esta vacia y solo avisa sin generar errors.
La lista tiene un solo elemento	La cabeza apunta a ese unico nodo y su enlace sig es nul, si insertamos un Nuevo nodo, apunta a la cabeza actual
Insertar un nuevo nodo cuando ya existen otros	Se ejecuta el bloque else del método insercion: el nuevo nodo apunta a la cabeza actual mediante nuevo.setSig(cabeza) (asegurando el enlace para no perder la secuencia) y luego la cabeza se actualiza al nuevo nodo.

Pregunta de Reflexión

¿Por qué es necesario usar una variable temporal (como `actual`) en el método `recorrer` en lugar de mover directamente la variable `cabeza`?

Porque la variable cabeza funciona como el ancla o punto de referencia único y permanente que indica dónde comienza la lista.

Nombre: _____ Fecha: _____

Evaluación: Estructuras Dinámicas en Java

Parte 1: Análisis de Complejidad (Big O)

Compara el rendimiento de los arreglos estáticos frente a las listas enlazadas dinámicas seleccionando la respuesta correcta.

1. ¿Cuál es la complejidad temporal para acceder a un elemento por su índice en una **lista enlazada**?

A) $O(1)$
B) $O(n)$
C) $O(\log\ n)$

B) O(n)

2. Al **insertar un elemento al inicio**, ¿qué estructura es más eficiente?

A) El arreglo, porque tiene acceso $O(1)$
B) La lista enlazada, porque solo requiere reasignar referencias $O(1)$
C) Ambas tienen la misma eficiencia $O(n)$.

B) La lista enlazada, porque solo requiere reasignar referencias O(1)

3. ¿Por qué un **arreglo** tiene una complejidad de $O(1)$ para el acceso por índice?

A) Porque utiliza memoria no contigua.
B) Porque el Garbage Collector optimiza la búsqueda.
C) Porque al estar en memoria contigua, se puede calcular la dirección exacta del dato.

C) Porque al estar en memoria contigua, se puede calcular la dirección exacta del dato

4. Si necesitas buscar un dato específico recorriendo todos los elementos anteriores, la complejidad es:

A) $O(n)$
B) $O(1)$
C) $O(n^2)$

A) O(n)

5. ¿Cuál es una desventaja de la lista enlazada en términos de eficiencia de memoria?

A) La memoria es estática y no se puede liberar.
B) Ocupa menos espacio que un arreglo.
C) Cada nodo consume memoria extra para almacenar la referencia al siguiente elemento.

C) Cada nodo consume memoria extra para almacenar la referencia al siguiente elemento

Diffit diffit.me/s/zjxj68

Parte 2: Gestión de Memoria en Java

Responde Verdadero (V) o Falso (F) a las siguientes afirmaciones sobre el manejo de memoria.

6. En Java, los objetos creados con la palabra `new` se almacenan en una región de memoria llamada *heap*.

A) Verdadero
B) Falso

A)Verdadero

7. El *Garbage Collector* libera automáticamente la memoria de los nodos que aún tienen una referencia activa apuntando a ellos.

A) Falso
B) Verdadero

A) Falso

8. Una estructura dinámica se diferencia de una estática porque su tamaño puede crecer o decrecer durante la ejecución.

A) Falso
B) Verdadero

B) Verdadero

Parte 3: Lógica de Referencias y Fugas de Memoria

Responde de manera detallada a las siguientes preguntas sobre la manipulación de nodos.

9. Explica por qué es crítico conectar el nuevo nodo a la lista **antes** de actualizar la referencia de la 'cabeza' durante una inserción al inicio.

es muy importante hacerlo en ese orden porque si primero movemos la cabeza al nuevo nodo perdemos por completo el hilo de dónde empezaba la lista anterior al romperse esa conexión sin haberla guardado antes en el enlace del nuevo nodo toda la cadena de elementos que ya teníamos queda volando e inaccesible en la memoria en cambio si primero conectamos el nuevo nodo con la cabeza actual aseguramos la fila completa y ya después podemos mover con confianza la cabeza al principio

10. ¿Qué sucede con la memoria en Java si desconectas accidentalmente el primer nodo de una lista sin haber guardado una referencia al resto de los elementos? Justifica tu respuesta mencionando el concepto de *Garbage Collector*.

si desconectamos el primer nodo de la lista y perdemos la referencia de los demás toda esa cadena de elementos queda completamente aislada y sin ninguna variable que los apunte en ese momento el garbage collector detecta que esos objetos ya no tienen ninguna conexión activa con el programa y con el tiempo se encarga de limpiar esa memoria para liberarla aunque los datos se pierden para nosotros

Diffit diffit.me/s/zjxj68