

읽어볼까 가상서가



과학

판권

식물의 느린 대화 · 글 가상 작가 028

전자책 초판 2026년 8월 10일 · 퍼낸곳 읽어볼까 북스

이 책의 한국어 본문과 AI 생성 사진은 검색 평가용 가상 전자책으로 새로 제작했습니다.

책 끝의 자료는 본문 사실을 증명하는 직접 출처가 아니라 주제를 넓혀 읽기 위한 관련 고전 자료입니다.

머리말

식물이 신호를 주고받는 방식을 다룬 가상 과학서입니다.

이 책은 과학 장르의 읽기 방식에 맞춰 장면, 구체적 근거, 반례, 결론의 순서를 도서별로 새로 구성했습니다.

본문의 숫자와 이름은 설명의 조건을 분명히 하기 위한 편집 근거입니다. 가상 사례는 가상임을 문장 안에서 구분하고, 일반 지식은 적용 범위를 함께 적었습니다.

같은 개념을 다른 책의 문장에 끼워 넣지 않고 이 도서의 제목과 독자 목적에서 출발한 흐름으로 읽어 주십시오.

차례

- 01 식물: 반복 실험에서 경계 찾기
- 02 뿌리: 장비의 한계를 수치로 남기기
- 03 향기: 구조를 설명하는 모형 만들기
- 04 빛 반응: 불확실성을 결과와 함께 쓰기
- 05 공생: 관찰값을 질문으로 바꾸기
- 06 식물: 대조군으로 설명을 시험하기
- 07 뿌리: 표본이 바뀐 결과를 비교하기

식물보다 먼저 적어 둔 에틸렌 신호 — 빛을 향한 굴광성

빛을 향한 굴광성과 식물 전기 신호의 차이를 기준으로 삼아, 뿌리의 굴중성을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 식물 전기 신호가 달라지면 식물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 빛을 향한 굴광성과 식물 전기 신호를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

식물 전기 신호 뒤에 남은 빛을 향한 굴광성을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 식물 전기 신호에서 나타난 차이는 식물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 식물 전기 신호가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

에틸렌 신호와 빛을 향한 굴광성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 식물 전기 신호와 어긋난 빛을 향한 굴광성을 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

식물 전기 신호와 어긋난 빛을 향한 굴광성을 별도 조건으로 두고, 반대로 에틸렌 신호가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 빛을 향한 굴광성을 먼저 기록하고 식물 전기 신호를 다시 확인한 다음, 이 반례는 식물을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

빛을 향한 굴광성을 먼저 기록하고 식물 전기 신호를 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 뿌리의 굴중성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 빛을 향한 굴광성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

식물 전기 신호를 기준으로 두되 빛을 향한 굴광성의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 식물 전기 신호의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

식물의 결론을 늦춘 체관의 당 이동 — 뿌리의 굴중성

체관의 당 이동과 뿌리의 굴중성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 에틸렌 신호 뒤에 남은 뿌리의 굴중성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 뿌리의 굴중성과 에틸렌 신호를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

에틸렌 신호 뒤에 남은 뿌리의 굴중성을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 에틸렌 신호에서 나타난 차이는 식물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 뿌리의 굴중성 다음에 에틸렌 신호를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

뿌리의 굴중성에서 에틸렌 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 휘발성 유기화합물에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 뿌리의 굴중성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

에틸렌 신호와 어긋난 뿌리의 굴중성을 별도 조건으로 두고, 휘발성 유기화합물이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 뿌리의 굴중성을 먼저 기록하고 에틸렌 신호를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 체관의 당 이동의 결과를 대조군과 비교했다.

뿌리의 굴중성을 먼저 기록하고 에틸렌 신호를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 뿌리의 굴중성이 예상과 다르면 식물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

에틸렌 신호를 기준으로 두되 뿌리의 굴중성의 차이를 남기면서, 반대로 체관의 당 이동이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 뿌리의 굴중성과 에틸렌 신호의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 식물을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

식물 관찰 사진



식물의 느린 대화의 식물 장면을 위해 새로 만든 AI 사진입니다. '균근 네트워크', '에틸렌 신호' 두 장면을 담았으며 실제 사건의 증거가 아닌 보조 자료입니다.

에틸렌 신호를 두 번 살펴 확인한 식물 전기 신호 — 뿌리의 굴중성

식물 전기 신호와 뿌리의 굴중성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 휘발성 유기화합물 뒤에 남은 뿌리의 굴중성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 뿌리의 굴중성과 휘발성 유기화합물을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

휘발성 유기화합물 뒤에 남은 뿌리의 굴중성을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 휘발성 유기화합물에서 나타난 차이는 식물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 뿌리의 굴중성에서 시작한 판단을 휘발성 유기화합물 앞에서 다시 고쳤다.

뿌리의 굴중성에서 휘발성 유기화합물로 이어진 순서를 확인한 뒤, 에틸렌 신호를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고쳤다. 휘발성 유기화합물이 달라지면 식물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

휘발성 유기화합물과 어긋난 뿌리의 굴중성을 별도 조건으로 두고, 반대로 식물 전기 신호가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 뿌리의 굴중성을 먼저 기록하고 휘발성 유기화합물을 다시 확인한 다음, 이 반례는 식물을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

뿌리의 굴중성을 먼저 기록하고 휘발성 유기화합물을 다시 확인한 다음, 에틸렌 신호라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 휘발성 유기화합물을 기준으로 두되 뿌리의 굴중성의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 식물 전기 신호의 결과를 대조군과 비교했다.

휘발성 유기화합물을 기준으로 두되 뿌리의 굴중성의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 뿌리의 굴중성이 예상과 다르면 식물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

체관의 당 이동이 남긴 다음 관찰의 기준 — 균근 네트워크

체관의 당 이동과 균근 네트워크를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 빛을 향한 굴광성 뒤에 남은 균근 네트워크를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 균근 네트워크와 빛을 향한 굴광성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

빛을 향한 굴광성 뒤에 남은 균근 네트워크를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 빛을 향한 굴광성에서 나타난 차이는 식물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 균근 네트워크에서 시작한 판단을 빛을 향한 굴광성 앞에서 다시 고쳤다.

균근 네트워크에서 빛을 향한 굴광성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 에틸렌 신호에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 균근 네트워크를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

빛을 향한 굴광성과 어긋난 균근 네트워크를 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 균근 네트워크가 예상과 다르면 식물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

균근 네트워크를 먼저 기록하고 빛을 향한 굴광성을 다시 확인한 다음, 에틸렌 신호를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 빛을 향한 굴광성이 달라지면 식물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

빛을 향한 굴광성을 기준으로 두되 균근 네트워크의 차이를 남기면서, 에틸렌 신호라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 균근 네트워크와 빛을 향한 굴광성의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 체관의 당 이동의 결과를 대조군과 비교했다.

휘발성 유기화합물을 지키지 못한 날의 식물 — 식물 전기 신호

뿌리의 굴중성과 식물 전기 신호를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 휘발성 유기화합물 뒤에 남은 식물 전기 신호를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 식물 전기 신호와 휘발성 유기화합물을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

휘발성 유기화합물 뒤에 남은 식물 전기 신호를 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 휘발성 유기화합물의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 휘발성 유기화합물을 확인한 뒤에도 남은 식물 전기 신호의 차이를 적었다.

식물 전기 신호에서 휘발성 유기화합물로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 뿌리의 굴중성이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 휘발성 유기화합물과 어긋난 식물 전기 신호를 별도 조건으로 두고, 이 반례는 식물을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

휘발성 유기화합물과 어긋난 식물 전기 신호를 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 체관의 당 이동에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 식물 전기 신호를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

식물 전기 신호를 먼저 기록하고 휘발성 유기화합물을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 휘발성 유기화합물에서 나타난 차이는 식물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

휘발성 유기화합물을 기준으로 두되 식물 전기 신호의 차이를 남기면서, 체관의 당 이동이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 식물 전기 신호와 휘발성 유기화합물의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 뿌리의 굴중성의 결과를 대조군과 비교했다.

빛을 향한 굴광성이 알려 준 식물의 첫 번째 경계 — 체관의 당 이동

휘발성 유기화합물과 체관의 당 이동을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 빛을 향한 굴광성 뒤에 남은 체관의 당 이동을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 체관의 당 이동과 빛을 향한 굴광성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

빛을 향한 굴광성 뒤에 남은 체관의 당 이동을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 체관의 당 이동이 예상과 다르면 식물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 빛을 향한 굴광성을 확인한 뒤에도 남은 체관의 당 이동의 차이를 적었다.

체관의 당 이동에서 빛을 향한 굴광성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 균근 네트워크라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 빛을 향한 굴광성과 어긋난 체관의 당 이동을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 휘발성 유기화합물의 결과를 대조군과 비교했다.

빛을 향한 굴광성과 어긋난 체관의 당 이동을 별도 조건으로 두고, 반대로 휘발성 유기화합물이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 체관의 당 이동을 먼저 기록하고 빛을 향한 굴광성을 다시 확인한 다음, 이 반례는 식물을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

체관의 당 이동을 먼저 기록하고 빛을 향한 굴광성을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 균근 네트워크에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 체관의 당 이동을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

빛을 향한 굴광성을 기준으로 두되 체관의 당 이동의 차이를 남기면서, 균근 네트워크를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 빛을 향한 굴광성이 달라지면 식물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

식물 전기 신호가 남긴 다음 관찰의 기준 — 빛을 향한 굴광성

식물 전기 신호와 빛을 향한 굴광성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 뿌리의 굴중성 뒤에 남은 빛을 향한 굴광성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 빛을 향한 굴광성과 뿌리의 굴중성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

뿌리의 굴중성 뒤에 남은 빛을 향한 굴광성을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 체관의 당 이동에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 빛을 향한 굴광성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 빛을 향한 굴광성에서 시작한 판단을 뿌리의 굴중성 앞에서 다시 고쳤다.

빛을 향한 굴광성에서 뿌리의 굴중성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 체관의 당 이동을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 뿌리의 굴중성이 달라지면 식물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

뿌리의 굴중성과 어긋난 빛을 향한 굴광성을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 뿌리의 굴중성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

빛을 향한 굴광성을 먼저 기록하고 뿌리의 굴중성을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 뿌리의 굴중성에서 나타난 차이는 식물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

뿌리의 굴중성을 기준으로 두되 빛을 향한 굴광성의 차이를 남기면서, 체관의 당 이동이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 빛을 향한 굴광성과 뿌리의 굴중성의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 식물 전기 신호의 결과를 대조군과 비교했다.

식물 전기 신호를 두 번 살펴 확인한 균근 네트워크 — 뿌리의 굴중성

뿌리의 굴중성과 에틸렌 신호의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 식물 전기 신호에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 뿌리의 굴중성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 뿌리의 굴중성과 에틸렌 신호를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

에틸렌 신호 뒤에 남은 뿌리의 굴중성을 대조하면서, 반대로 균근 네트워크가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 뿌리의 굴중성에서 에틸렌 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 식물을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 에틸렌 신호가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

뿌리의 굴중성에서 에틸렌 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 에틸렌 신호의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

에틸렌 신호와 어긋난 뿌리의 굴중성을 별도 조건으로 두고, 식물 전기 신호를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 에틸렌 신호가 달라지면 식물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

균근 네트워크와 뿌리의 굴중성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 에틸렌 신호를 기준점으로 두되 뿌리의 굴중성의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

에틸렌 신호를 기준점으로 두되 뿌리의 굴중성의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 에틸렌 신호에서 나타난 차이는 식물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

빛을 향한 굴광성의 순서를 바꾸자 보인 균근 네트워크 — 뿌리의 굴중성

뿌리의 굴중성과 기공의 개폐의 차이를 기준으로 삼아, 빛을 향한 굴광성을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 기공의 개폐가 달라지면 뿌리에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 뿌리의 굴중성과 기공의 개폐를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

균근 네트워크와 뿌리의 굴중성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 뿌리의 굴중성에서 기공의 개폐로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 뿌리의 굴중성에서 시작한 판단을 기공의 개폐 앞에서 다시 고쳤다.

뿌리의 굴중성에서 기공의 개폐로 이어진 순서를 확인한 뒤, 빛을 향한 굴광성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 기공의 개폐와 어긋난 뿌리의 굴중성을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 균근 네트워크의 결과를 대조군과 비교했다.

기공의 개폐와 어긋난 뿌리의 굴중성을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 기공의 개폐에서 나타난 차이는 뿌리의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

뿌리의 굴중성을 먼저 기록하고 기공의 개폐를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 뿌리의 굴중성이 예상과 다르면 뿌리 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

기공의 개폐를 기준으로 두되 뿌리의 굴중성의 차이를 남기면서, 반대로 균근 네트워크가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 뿌리의 굴중성과 기공의 개폐의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 뿌리를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

뿌리의 굴중성에 돌아와 검증한 식물 전기 신호 — 기공의 개폐

체관의 당 이동과 기공의 개폐를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 식물 전기 신호 뒤에 남은 기공의 개폐를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 기공의 개폐와 식물 전기 신호를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

식물 전기 신호 뒤에 남은 기공의 개폐를 대조하면서, 뿌리의 굴중성을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 식물 전기 신호가 달라지면 뿌리에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 식물 전기 신호와 어긋난 기공의 개폐를 별도의 조건으로 표시했다.

기공의 개폐에서 식물 전기 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 식물 전기 신호에서 나타난 차이는 뿌리의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

식물 전기 신호와 어긋난 기공의 개폐를 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 기공의 개폐가 예상과 다르면 뿌리 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

기공의 개폐를 먼저 기록하고 식물 전기 신호를 다시 확인한 다음, 뿌리의 굴중성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 식물 전기 신호를 기준으로 두되 기공의 개폐의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 체관의 당 이동의 결과를 대조군과 비교했다.

식물 전기 신호를 기준으로 두되 기공의 개폐의 차이를 남기면서, 반대로 체관의 당 이동이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 기공의 개폐와 식물 전기 신호의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 뿌리를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

뿌리보다 먼저 적어 둔 휘발성 유기화합물 — 기공의 개폐

기공의 개폐와 균근 네트워크의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 균근 네트워크에서 나타난 차이는 뿌리의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 기공의 개폐와 균근 네트워크를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

균근 네트워크 뒤에 남은 기공의 개폐를 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 균근 네트워크의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 균근 네트워크가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

기공의 개폐에서 균근 네트워크로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 기공의 개폐가 예상과 다르면 뿌리 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

균근 네트워크와 어긋난 기공의 개폐를 별도 조건으로 두고, 식물 전기 신호를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 균근 네트워크가 달라지면 뿌리에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

기공의 개폐를 먼저 기록하고 균근 네트워크를 다시 확인한 다음, 식물 전기 신호라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 균근 네트워크를 기준으로 두되 기공의 개폐의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 휘발성 유기화합물의 결과를 대조군과 비교했다.

균근 네트워크를 기준으로 두되 기공의 개폐의 차이를 남기면서, 반대로 휘발성 유기화합물이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 기공의 개폐와 균근 네트워크의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 뿌리를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

균근 네트워크와 빛을 향한 굴광성을 잇는 한 단계 — 뿌리의 굴중성

빛을 향한 굴광성과 뿌리의 굴중성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 체관의 당 이동 뒤에 남은 뿌리의 굴중성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 뿌리의 굴중성과 체관의 당 이동을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

체관의 당 이동 뒤에 남은 뿌리의 굴중성을 대조하면서, 균근 네트워크라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 뿌리의 굴중성에서 체관의 당 이동으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 빛을 향한 굴광성의 결과를 대조군과 비교했다. 뿌리의 굴중성에서 시작한 판단을 체관의 당 이동 앞에서 다시 고쳤다.

뿌리의 굴중성에서 체관의 당 이동으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 뿌리의 굴중성이 예상과 다르면 뿌리 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

체관의 당 이동과 어긋난 뿌리의 굴중성을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 체관의 당 이동에서 나타난 차이는 뿌리의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

뿌리의 굴중성을 먼저 기록하고 체관의 당 이동을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 체관의 당 이동의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

체관의 당 이동을 기준으로 두되 뿌리의 굴중성의 차이를 남기면서, 반대로 빛을 향한 굴광성이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 뿌리의 굴중성과 체관의 당 이동의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 뿌리를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

뿌리를 설명하기 전에 확인한 휘발성 유기화합물 — 식물 전기 신호

체관의 당 이동과 식물 전기 신호를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 휘발성 유기화합물 뒤에 남은 식물 전기 신호를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 식물 전기 신호와 휘발성 유기화합물을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

휘발성 유기화합물 뒤에 남은 식물 전기 신호를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 휘발성 유기화합물에서 나타난 차이는 뿌리의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 휘발성 유기화합물과 어긋난 식물 전기 신호를 별도의 조건으로 표시했다.

식물 전기 신호에서 휘발성 유기화합물로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 휘발성 유기화합물의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

휘발성 유기화합물과 어긋난 식물 전기 신호를 별도 조건으로 두고, 반대로 체관의 당 이동이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 식물 전기 신호를 먼저 기록하고 휘발성 유기화합물을 다시 확인한 다음, 이 반례는 뿌리를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

식물 전기 신호를 먼저 기록하고 휘발성 유기화합물을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 빛을 향한 굴광성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 식물 전기 신호를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

휘발성 유기화합물을 기준으로 두되 식물 전기 신호의 차이를 남기면서, 빛을 향한 굴광성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 식물 전기 신호와 휘발성 유기화합물의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 체관의 당 이동의 결과를 대조군과 비교했다.

체관의 당 이동과 식물 전기 신호 사이에서 발견한 차이 — 균근 네트워크

체관의 당 이동과 균근 네트워크를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 빛을 향한 굴광성 뒤에 남은 균근 네트워크를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 균근 네트워크와 빛을 향한 굴광성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

빛을 향한 굴광성 뒤에 남은 균근 네트워크를 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 식물 전기 신호에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 균근 네트워크를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 균근 네트워크에서 시작한 판단을 빛을 향한 굴광성 앞에서 다시 고쳤다.

균근 네트워크에서 빛을 향한 굴광성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 균근 네트워크가 예상과 다르면 뿌리 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

빛을 향한 굴광성과 어긋난 균근 네트워크를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 빛을 향한 굴광성에서 나타난 차이는 뿌리의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

균근 네트워크를 먼저 기록하고 빛을 향한 굴광성을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 빛을 향한 굴광성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

빛을 향한 굴광성을 기준으로 두되 균근 네트워크의 차이를 남기면서, 반대로 체관의 당 이동이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 균근 네트워크와 빛을 향한 굴광성의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 뿌리를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

뿌리의 결론을 늦춘 식물 전기 신호 — 균근 네트워크

식물 전기 신호와 균근 네트워크를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 빛을 향한 굴광성 뒤에 남은 균근 네트워크를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 균근 네트워크와 빛을 향한 굴광성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

빛을 향한 굴광성 뒤에 남은 균근 네트워크를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 빛을 향한 굴광성에서 나타난 차이는 뿌리의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 균근 네트워크 다음에 빛을 향한 굴광성을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

균근 네트워크에서 빛을 향한 굴광성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 체관의 당 이동이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 빛을 향한 굴광성과 어긋난 균근 네트워크를 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 식물 전기 신호의 결과를 대조군과 비교했다.

빛을 향한 굴광성과 어긋난 균근 네트워크를 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 균근 네트워크가 예상과 다르면 뿌리 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

균근 네트워크를 먼저 기록하고 빛을 향한 굴광성을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 빛을 향한 굴광성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

빛을 향한 굴광성을 기준으로 두되 균근 네트워크의 차이를 남기면서, 반대로 식물 전기 신호가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 균근 네트워크와 빛을 향한 굴광성의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 뿌리를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

기공의 개폐를 두 번 살펴 확인한 식물 전기 신호 — 휘발성 유기화합물

식물 전기 신호와 휘발성 유기화합물을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 뿌리의 굴중성 뒤에 남은 휘발성 유기화합물을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 휘발성 유기화합물과 뿌리의 굴중성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

뿌리의 굴중성 뒤에 남은 휘발성 유기화합물을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 뿌리의 굴중성에서 나타난 차이는 뿌리의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 뿌리의 굴중성과 어긋난 휘발성 유기화합물을 별도의 조건으로 표시했다.

휘발성 유기화합물에서 뿌리의 굴중성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 기공의 개폐를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 뿌리의 굴중성이 달라지면 뿌리에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

뿌리의 굴중성과 어긋난 휘발성 유기화합물을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 기공의 개폐에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 휘발성 유기화합물을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

휘발성 유기화합물을 먼저 기록하고 뿌리의 굴중성을 다시 확인한 다음, 기공의 개폐라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 뿌리의 굴중성을 기준으로 두되 휘발성 유기화합물의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 식물 전기 신호의 결과를 대조군과 비교했다.

뿌리의 굴중성을 기준으로 두되 휘발성 유기화합물의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 휘발성 유기화합물이 예상과 다르면 뿌리 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

빛을 향한 굴광성과 다른 결과를 낸 뿌리의 굴중성 — 휘발성 유기화합물

기공의 개폐와 휘발성 유기화합물을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 빛을 향한 굴광성 뒤에 남은 휘발성 유기화합물을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 휘발성 유기화합물과 빛을 향한 굴광성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

빛을 향한 굴광성 뒤에 남은 휘발성 유기화합물을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 뿌리의 굴중성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 휘발성 유기화합물을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 휘발성 유기화합물 다음에 빛을 향한 굴광성을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

휘발성 유기화합물에서 빛을 향한 굴광성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 빛을 향한 굴광성에서 나타난 차이는 뿌리의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

빛을 향한 굴광성과 어긋난 휘발성 유기화합물을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 빛을 향한 굴광성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

휘발성 유기화합물을 먼저 기록하고 빛을 향한 굴광성을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 휘발성 유기화합물이 예상과 다르면 뿌리 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

빛을 향한 굴광성을 기준으로 두되 휘발성 유기화합물의 차이를 남기면서, 뿌리의 굴중성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 휘발성 유기화합물과 빛을 향한 굴광성의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 기공의 개폐의 결과를 대조군과 비교했다.

균근 네트워크가 알려 준 뿌리의 첫 번째 경계 — 식물 전기 신호

식물 전기 신호와 균근 네트워크의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자. 체관의 당 이동에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 식물 전기 신호를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 식물 전기 신호와 균근 네트워크를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

균근 네트워크 뒤에 남은 식물 전기 신호를 대조하면서, 반대로 뿌리의 굴중성이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 식물 전기 신호에서 균근 네트워크로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 뿌리를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 식물 전기 신호에서 시작한 판단을 균근 네트워크 앞에서 다시 고쳤다.

식물 전기 신호에서 균근 네트워크로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 식물 전기 신호가 예상과 다르면 뿌리 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

균근 네트워크와 어긋난 식물 전기 신호를 별도 조건으로 두고, 체관의 당 이동을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 균근 네트워크가 달라지면 뿌리에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

뿌리의 굴중성과 식물 전기 신호를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 균근 네트워크를 기준으로 두되 식물 전기 신호의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

균근 네트워크를 기준으로 두되 식물 전기 신호의 차이를 남기면서, 체관의 당 이동이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 식물 전기 신호와 균근 네트워크의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 뿌리의 굴중성의 결과를 대조군과 비교했다.

에틸렌 신호 뒤에 남은 뿌리의 굴중성의 기록 — 기공의 개폐

기공의 개폐와 휘발성 유기화합물의 차이를 기준으로 삼아, 에틸렌 신호를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 휘발성 유기화합물이 달라지면 향기에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 기공의 개폐와 휘발성 유기화합물을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

휘발성 유기화합물 뒤에 남은 기공의 개폐를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 휘발성 유기화합물에서 나타난 차이는 향기의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 휘발성 유기화합물을 확인한 뒤에도 남은 기공의 개폐의 차이를 적었다.

기공의 개폐에서 휘발성 유기화합물로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 휘발성 유기화합물의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

뿌리의 굴중성과 기공의 개폐를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 기공의 개폐를 먼저 기록하고 휘발성 유기화합물을 다시 확인한 다음, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

기공의 개폐를 먼저 기록하고 휘발성 유기화합물을 다시 확인한 다음, 에틸렌 신호라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 휘발성 유기화합물을 기준으로 두되 기공의 개폐의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 뿌리의 굴중성의 결과를 대조군과 비교했다.

휘발성 유기화합물을 기준으로 두되 기공의 개폐의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 기공의 개폐가 예상과 다르면 향기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

향기를 다른 눈금으로 본 뿌리의 굴중성 — 기공의 개폐

식물 전기 신호와 기공의 개폐를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 뿌리의 굴중성 뒤에 남은 기공의 개폐를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 기공의 개폐와 뿌리의 굴중성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

뿌리의 굴중성 뒤에 남은 기공의 개폐를 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 휘발성 유기화합물에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 기공의 개폐를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 기공의 개폐 다음에 뿌리의 굴중성을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

기공의 개폐에서 뿌리의 굴중성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 휘발성 유기화합물을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 뿌리의 굴중성이 달라지면 향기에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

뿌리의 굴중성과 어긋난 기공의 개폐를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 뿌리의 굴중성에서 나타난 차이는 향기의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

기공의 개폐를 먼저 기록하고 뿌리의 굴중성을 다시 확인한 다음, 반대로 식물 전기 신호가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 뿌리의 굴중성을 기준으로 두되 기공의 개폐의 차이를 남기면서, 이 반례는 향기를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

뿌리의 굴중성을 기준으로 두되 기공의 개폐의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 뿌리의 굴중성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

휘발성 유기화합물을 두 번 살펴 확인한 에틸렌 신호 — 식물 전기 신호

식물 전기 신호와 뿌리의 굴중성의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 뿌리의 굴중성에서 나타난 차이는 향기의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 식물 전기 신호와 뿌리의 굴중성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

뿌리의 굴중성 뒤에 남은 식물 전기 신호를 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 휘발성 유기화합물에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 식물 전기 신호를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 뿌리의 굴중성을 확인한 뒤에도 남은 식물 전기 신호의 차이를 적었다.

식물 전기 신호에서 뿌리의 굴중성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 휘발성 유기화합물을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 뿌리의 굴중성이 달라지면 향기에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

에틸렌 신호와 식물 전기 신호를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 식물 전기 신호를 먼저 기록하고 뿌리의 굴중성을 다시 확인한 다음, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

식물 전기 신호를 먼저 기록하고 뿌리의 굴중성을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 식물 전기 신호가 예상과 다르면 향기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

뿌리의 굴중성을 기준으로 두되 식물 전기 신호의 차이를 남기면서, 휘발성 유기화합물이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 식물 전기 신호와 뿌리의 굴중성의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 에틸렌 신호의 결과를 대조군과 비교했다.

식물 전기 신호와 에틸렌 신호 사이에서 발견한 차이 — 체관의 당 이동

식물 전기 신호와 체관의 당 이동을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 빛을 향한 굴광성 뒤에 남은 체관의 당 이동을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 체관의 당 이동과 빛을 향한 굴광성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

빛을 향한 굴광성 뒤에 남은 체관의 당 이동을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 빛을 향한 굴광성에서 나타난 차이는 향기의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 체관의 당 이동 다음에 빛을 향한 굴광성을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

체관의 당 이동에서 빛을 향한 굴광성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 에틸렌 신호에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 체관의 당 이동을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

빛을 향한 굴광성과 어긋난 체관의 당 이동을 별도 조건으로 두고, 반대로 식물 전기 신호가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 체관의 당 이동을 먼저 기록하고 빛을 향한 굴광성을 다시 확인한 다음, 이 반례는 향기를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

체관의 당 이동을 먼저 기록하고 빛을 향한 굴광성을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 빛을 향한 굴광성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

빛을 향한 굴광성을 기준으로 두되 체관의 당 이동의 차이를 남기면서, 에틸렌 신호를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 빛을 향한 굴광성이 달라지면 향기에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

휘발성 유기화합물에 돌아와 검증한 에틸렌 신호 — 식물 전기 신호

체관의 당 이동과 식물 전기 신호를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 에틸렌 신호 뒤에 남은 식물 전기 신호를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 식물 전기 신호와 에틸렌 신호를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

에틸렌 신호 뒤에 남은 식물 전기 신호를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 식물 전기 신호가 예상과 다르면 향기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 에틸렌 신호를 확인한 뒤에도 남은 식물 전기 신호의 차이를 적었다.

식물 전기 신호에서 에틸렌 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 휘발성 유기화합물을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 에틸렌 신호가 달라지면 향기에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

에틸렌 신호와 어긋난 식물 전기 신호를 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 휘발성 유기화합물에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 식물 전기 신호를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

식물 전기 신호를 먼저 기록하고 에틸렌 신호를 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 에틸렌 신호에서 나타난 차이는 향기의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

에틸렌 신호를 기준으로 두되 식물 전기 신호의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 에틸렌 신호의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

빛을 향한 굴광성을 빼고 다시 계산한 향기 — 에틸렌 신호

빛을 향한 굴광성과 에틸렌 신호를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 체관의 당 이동 뒤에 남은 에틸렌 신호를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 에틸렌 신호와 체관의 당 이동을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

체관의 당 이동 뒤에 남은 에틸렌 신호를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 에틸렌 신호가 예상과 다르면 향기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 에틸렌 신호에서 시작한 판단을 체관의 당 이동 앞에서 다시 고쳤다.

에틸렌 신호에서 체관의 당 이동으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 기공의 개폐에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 에틸렌 신호를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

체관의 당 이동과 어긋난 에틸렌 신호를 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 체관의 당 이동의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

에틸렌 신호를 먼저 기록하고 체관의 당 이동을 다시 확인한 다음, 반대로 빛을 향한 굴광성이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 체관의 당 이동을 기준으로 두되 에틸렌 신호의 차이를 남기면서, 이 반례는 향기를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

체관의 당 이동을 기준으로 두되 에틸렌 신호의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 체관의 당 이동에서 나타난 차이는 향기의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

체관의 당 이동을 두 번 살펴 확인한 빛을 향한 굴광성 — 휘발성 유기화합물

빛을 향한 굴광성과 휘발성 유기화합물을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 에틸렌 신호 뒤에 남은 휘발성 유기화합물을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 휘발성 유기화합물과 에틸렌 신호를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

에틸렌 신호 뒤에 남은 휘발성 유기화합물을 대조하면서, 체관의 당 이동을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 에틸렌 신호가 달라지면 향기에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 에틸렌 신호를 확인한 뒤에도 남은 휘발성 유기화합물의 차이를 적었다.

휘발성 유기화합물에서 에틸렌 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 에틸렌 신호에서 나타난 차이는 향기의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

에틸렌 신호와 어긋난 휘발성 유기화합물을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 에틸렌 신호의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

휘발성 유기화합물을 먼저 기록하고 에틸렌 신호를 다시 확인한 다음, 체관의 당 이동이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 에틸렌 신호를 기준으로 두되 휘발성 유기화합물의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 빛을 향한 굴광성의 결과를 대조군과 비교했다.

에틸렌 신호를 기준으로 두되 휘발성 유기화합물의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 휘발성 유기화합물이 예상과 다르면 향기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

체관의 당 이동의 순서를 바꾸자 보인 식물 전기 신호 — 휘발성 유기화합물

식물 전기 신호와 휘발성 유기화합물을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 에틸렌 신호 뒤에 남은 휘발성 유기화합물을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 휘발성 유기화합물과 에틸렌 신호를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

에틸렌 신호 뒤에 남은 휘발성 유기화합물을 대조하면서, 체관의 당 이동이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 휘발성 유기화합물에서 에틸렌 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 식물 전기 신호의 결과를 대조군과 비교했다. 휘발성 유기화합물과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

휘발성 유기화합물에서 에틸렌 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 휘발성 유기화합물이 예상과 다르면 향기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

에틸렌 신호와 어긋난 휘발성 유기화합물을 별도 조건으로 두고, 반대로 식물 전기 신호가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 휘발성 유기화합물을 먼저 기록하고 에틸렌 신호를 다시 확인한 다음, 이 반례는 향기를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

휘발성 유기화합물을 먼저 기록하고 에틸렌 신호를 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 에틸렌 신호에서 나타난 차이는 향기의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

에틸렌 신호를 기준으로 두되 휘발성 유기화합물의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 에틸렌 신호의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

뿌리의 굴중성의 순서를 바꾸자 보인 기공의 개폐 — 에틸렌 신호

에틸렌 신호와 식물 전기 신호의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 뿌리의 굴중성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 에틸렌 신호를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 에틸렌 신호와 식물 전기 신호를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

식물 전기 신호 뒤에 남은 에틸렌 신호를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 에틸렌 신호가 예상과 다르면 향기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 에틸렌 신호에서 시작한 판단을 식물 전기 신호 앞에서 다시 고쳤다.

에틸렌 신호에서 식물 전기 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 식물 전기 신호에서 나타난 차이는 향기의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

식물 전기 신호와 어긋난 에틸렌 신호를 별도 조건으로 두고, 뿌리의 굴중성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 에틸렌 신호를 먼저 기록하고 식물 전기 신호를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 기공의 개폐의 결과를 대조군과 비교했다.

에틸렌 신호를 먼저 기록하고 식물 전기 신호를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 식물 전기 신호의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

식물 전기 신호를 기준점으로 두되 에틸렌 신호의 차이를 남기면서, 반대로 기공의 개폐가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 에틸렌 신호와 식물 전기 신호의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 향기를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

체관의 당 이동 뒤에 남은 균근 네트워크의 기록 — 휘발성 유기화합물

휘발성 유기화합물과 식물 전기 신호의 차이를 기준으로 삼아, 체관의 당 이동을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 식물 전기 신호가 달라지면 빛 반응에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 휘발성 유기화합물과 식물 전기 신호를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

균근 네트워크와 휘발성 유기화합물을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 휘발성 유기화합물에서 식물 전기 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 휘발성 유기화합물 다음에 식물 전기 신호를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

휘발성 유기화합물에서 식물 전기 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 체관의 당 이동이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 식물 전기 신호와 어긋난 휘발성 유기화합물을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 균근 네트워크의 결과를 대조군과 비교했다.

식물 전기 신호와 어긋난 휘발성 유기화합물을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 식물 전기 신호의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

휘발성 유기화합물을 먼저 기록하고 식물 전기 신호를 다시 확인한 다음, 반대로 균근 네트워크가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 식물 전기 신호를 기준으로 두되 휘발성 유기화합물의 차이를 남기면서, 이 반례는 빛 반응을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

식물 전기 신호를 기준으로 두되 휘발성 유기화합물의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 식물 전기 신호에서 나타난 차이는 빛 반응의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

빛 반응이 성립하지 않은 에틸렌 신호의 사례 — 체관의 당 이동

식물 전기 신호와 체관의 당 이동을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 기공의 개폐 뒤에 남은 체관의 당 이동을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 체관의 당 이동과 기공의 개폐를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

기공의 개폐 뒤에 남은 체관의 당 이동을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 기공의 개폐의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 체관의 당 이동에서 시작한 판단을 기공의 개폐 앞에서 다시 고쳤다.

체관의 당 이동에서 기공의 개폐로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 체관의 당 이동이 예상과 다르면 빛 반응 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

기공의 개폐와 어긋난 체관의 당 이동을 별도 조건으로 두고, 에틸렌 신호라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 체관의 당 이동을 먼저 기록하고 기공의 개폐를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 식물 전기 신호의 결과를 대조군과 비교했다.

체관의 당 이동을 먼저 기록하고 기공의 개폐를 다시 확인한 다음, 에틸렌 신호를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 기공의 개폐가 달라지면 빛 반응에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

기공의 개폐를 기준으로 두되 체관의 당 이동의 차이를 남기면서, 반대로 식물 전기 신호가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 체관의 당 이동과 기공의 개폐의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 빛 반응을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

기공의 개폐를 나란히 놓고 고친 빛 반응의 범위 — 체관의 당 이동

체관의 당 이동과 균근 네트워크의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 균근 네트워크에서 나타난 차이는 빛 반응의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 체관의 당 이동과 균근 네트워크를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

균근 네트워크 뒤에 남은 체관의 당 이동을 대조하면서, 식물 전기 신호라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 체관의 당 이동에서 균근 네트워크로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 기공의 개폐의 결과를 대조군과 비교했다. 균근 네트워크가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

기공의 개폐와 체관의 당 이동을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 균근 네트워크와 어긋난 체관의 당 이동을 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

균근 네트워크와 어긋난 체관의 당 이동을 별도 조건으로 두고, 식물 전기 신호를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 균근 네트워크가 달라지면 빛 반응에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

체관의 당 이동을 먼저 기록하고 균근 네트워크를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 체관의 당 이동이 예상과 다르면 빛 반응 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

균근 네트워크를 기준으로 두되 체관의 당 이동의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 식물 전기 신호에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 체관의 당 이동을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

기공의 개폐에서 다시 세운 빛 반응의 질문 — 휘발성 유기화합물

에틸렌 신호와 휘발성 유기화합물을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 균근 네트워크 뒤에 남은 휘발성 유기화합물을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 휘발성 유기화합물과 균근 네트워크를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

균근 네트워크 뒤에 남은 휘발성 유기화합물을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 균근 네트워크에서 나타난 차이는 빛 반응의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 휘발성 유기화합물에서 시작한 판단을 균근 네트워크 앞에서 다시 고쳤다.

휘발성 유기화합물에서 균근 네트워크로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 기공의 개폐에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 휘발성 유기화합물을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

균근 네트워크와 어긋난 휘발성 유기화합물을 별도 조건으로 두고, 기공의 개폐라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 휘발성 유기화합물을 먼저 기록하고 균근 네트워크를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 에틸렌 신호의 결과를 대조군과 비교했다.

휘발성 유기화합물을 먼저 기록하고 균근 네트워크를 다시 확인한 다음, 기공의 개폐를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 균근 네트워크가 달라지면 빛 반응에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

균근 네트워크를 기준으로 두되 휘발성 유기화합물의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 휘발성 유기화합물이 예상과 다르면 빛 반응 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

균근 네트워크에 돌아와 검증한 빛을 향한 굴광성 — 에틸렌 신호

에틸렌 신호와 빛을 향한 굴광성의 차이를 기준으로 삼아, 반대로 식물 전기 신호가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 빛을 향한 굴광성 뒤에 남은 에틸렌 신호를 대조하면서, 이 반례는 빛 반응을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 재현 범위는 에틸렌 신호와 빛을 향한 굴광성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

빛을 향한 굴광성 뒤에 남은 에틸렌 신호를 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 균근 네트워크에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 에틸렌 신호를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 에틸렌 신호 다음에 빛을 향한 굴광성을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

에틸렌 신호에서 빛을 향한 굴광성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 균근 네트워크를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 빛을 향한 굴광성이 달라지면 빛 반응에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

식물 전기 신호와 에틸렌 신호를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 에틸렌 신호를 먼저 기록하고 빛을 향한 굴광성을 다시 확인한 다음, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

에틸렌 신호를 먼저 기록하고 빛을 향한 굴광성을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 에틸렌 신호가 예상과 다르면 빛 반응 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

빛을 향한 굴광성을 기준으로 두되 에틸렌 신호의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 빛을 향한 굴광성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

빛 반응이 성립하지 않은 빛을 향한 굴광성의 사례 — 기공의 개폐

체관의 당 이동과 기공의 개폐를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 에틸렌 신호 뒤에 남은 기공의 개폐를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 기공의 개폐와 에틸렌 신호를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

에틸렌 신호 뒤에 남은 기공의 개폐를 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 빛을 향한 굴광성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 기공의 개폐를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 기공의 개폐와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

기공의 개폐에서 에틸렌 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 에틸렌 신호의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

에틸렌 신호와 어긋난 기공의 개폐를 별도 조건으로 두고, 빛을 향한 굴광성을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 에틸렌 신호가 달라지면 빛 반응에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

기공의 개폐를 먼저 기록하고 에틸렌 신호를 다시 확인한 다음, 빛을 향한 굴광성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 에틸렌 신호를 기준으로 두되 기공의 개폐의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 체관의 당 이동의 결과를 대조군과 비교했다.

에틸렌 신호를 기준으로 두되 기공의 개폐의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 에틸렌 신호에서 나타난 차이는 빛 반응의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

에틸렌 신호를 지키지 못한 날의 빛 반응 — 휘발성 유기화합물

식물 전기 신호와 휘발성 유기화합물을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 에틸렌 신호 뒤에 남은 휘발성 유기화합물을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 휘발성 유기화합물과 에틸렌 신호를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

에틸렌 신호 뒤에 남은 휘발성 유기화합물을 대조하면서, 반대로 식물 전기 신호가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 휘발성 유기화합물에서 에틸렌 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 빛 반응을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 에틸렌 신호가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

휘발성 유기화합물에서 에틸렌 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 에틸렌 신호에서 나타난 차이는 빛 반응의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

에틸렌 신호와 어긋난 휘발성 유기화합물을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 에틸렌 신호의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

휘발성 유기화합물을 먼저 기록하고 에틸렌 신호를 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 기공의 개폐에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 휘발성 유기화합물을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

에틸렌 신호를 기준으로 두되 휘발성 유기화합물의 차이를 남기면서, 기공의 개폐라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 휘발성 유기화합물과 에틸렌 신호의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 식물 전기 신호의 결과를 대조군과 비교했다.

빛을 향한 굴광성과 에틸렌 신호 사이에서 발견한 차이 — 균근 네트워크

빛을 향한 굴광성과 균근 네트워크를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 휘발성 유기화합물 뒤에 남은 균근 네트워크를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 균근 네트워크와 휘발성 유기화합물을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

휘발성 유기화합물 뒤에 남은 균근 네트워크를 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 휘발성 유기화합물의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 휘발성 유기화합물이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

균근 네트워크에서 휘발성 유기화합물로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 에틸렌 신호에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 균근 네트워크를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

휘발성 유기화합물과 어긋난 균근 네트워크를 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 균근 네트워크가 예상과 다르면 빛 반응 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

균근 네트워크를 먼저 기록하고 휘발성 유기화합물을 다시 확인한 다음, 반대로 빛을 향한 굴광성이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 휘발성 유기화합물을 기준으로 두되 균근 네트워크의 차이를 남기면서, 이 반례는 빛 반응을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

휘발성 유기화합물을 기준으로 두되 균근 네트워크의 차이를 남기면서, 에틸렌 신호라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 균근 네트워크와 휘발성 유기화합물의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 빛을 향한 굴광성의 결과를 대조군과 비교했다.

체관의 당 이동이 바꾼 빛 반응의 적용 조건 — 휘발성 유기화합물

휘발성 유기화합물과 균근 네트워크의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 에틸렌 신호에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 휘발성 유기화합물을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 휘발성 유기화합물과 균근 네트워크를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

균근 네트워크 뒤에 남은 휘발성 유기화합물을 대조하면서, 에틸렌 신호를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 균근 네트워크가 달라지면 빛 반응에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 균근 네트워크를 확인한 뒤에도 남은 휘발성 유기화합물의 차이를 적었다.

체관의 당 이동과 휘발성 유기화합물을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 균근 네트워크와 어긋난 휘발성 유기화합물을 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

균근 네트워크와 어긋난 휘발성 유기화합물을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 균근 네트워크에서 나타난 차이는 빛 반응의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

휘발성 유기화합물을 먼저 기록하고 균근 네트워크를 다시 확인한 다음, 에틸렌 신호라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 균근 네트워크를 기준으로 두되 휘발성 유기화합물의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 체관의 당 이동의 결과를 대조군과 비교했다.

균근 네트워크를 기준으로 두되 휘발성 유기화합물의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 휘발성 유기화합물이 예상과 다르면 빛 반응 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

균근 네트워크가 바꾼 공생의 적용 조건 — 식물 전기 신호

식물 전기 신호와 체관의 당 이동의 차이를 기준으로 삼아, 에틸렌 신호를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 체관의 당 이동이 달라지면 공생에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 식물 전기 신호와 체관의 당 이동을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

체관의 당 이동 뒤에 남은 식물 전기 신호를 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 체관의 당 이동의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 식물 전기 신호 다음에 체관의 당 이동을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

균근 네트워크와 식물 전기 신호를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 체관의 당 이동과 어긋난 식물 전기 신호를 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

체관의 당 이동과 어긋난 식물 전기 신호를 별도 조건으로 두고, 반대로 균근 네트워크가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 식물 전기 신호를 먼저 기록하고 체관의 당 이동을 다시 확인한 다음, 이 반례는 공생을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

식물 전기 신호를 먼저 기록하고 체관의 당 이동을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 체관의 당 이동에서 나타난 차이는 공생의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

체관의 당 이동을 기준으로 두되 식물 전기 신호의 차이를 남기면서, 에틸렌 신호라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 식물 전기 신호와 체관의 당 이동의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 균근 네트워크의 결과를 대조군과 비교했다.

기공의 개폐와 균근 네트워크 사이에서 발견한 차이 — 식물 전기 신호

기공의 개폐와 식물 전기 신호를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 에틸렌 신호 뒤에 남은 식물 전기 신호를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 식물 전기 신호와 에틸렌 신호를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

에틸렌 신호 뒤에 남은 식물 전기 신호를 대조하면서, 반대로 기공의 개폐가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 식물 전기 신호에서 에틸렌 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 공생을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 에틸렌 신호와 어긋난 식물 전기 신호를 별도의 조건으로 표시했다.

식물 전기 신호에서 에틸렌 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 균근 네트워크를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 에틸렌 신호가 달라지면 공생에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

에틸렌 신호와 어긋난 식물 전기 신호를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 에틸렌 신호에서 나타난 차이는 공생의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

식물 전기 신호를 먼저 기록하고 에틸렌 신호를 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 균근 네트워크에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 식물 전기 신호를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

에틸렌 신호를 기준으로 두되 식물 전기 신호의 차이를 남기면서, 균근 네트워크라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 식물 전기 신호와 에틸렌 신호의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 기공의 개폐의 결과를 대조군과 비교했다.

기공의 개폐를 빼고 다시 계산한 공생 — 균근 네트워크

균근 네트워크와 식물 전기 신호의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 식물 전기 신호에서 나타난 차이는 공생의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 균근 네트워크와 식물 전기 신호를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

식물 전기 신호 뒤에 남은 균근 네트워크를 대조하면서, 뿌리의 굴중성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 균근 네트워크에서 식물 전기 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 기공의 개폐의 결과를 대조군과 비교했다. 균근 네트워크와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

균근 네트워크에서 식물 전기 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 식물 전기 신호의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

식물 전기 신호와 어긋난 균근 네트워크를 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 균근 네트워크가 예상과 다르면 공생 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

기공의 개폐와 균근 네트워크를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 식물 전기 신호를 기준으로 두되 균근 네트워크의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

식물 전기 신호를 기준으로 두되 균근 네트워크의 차이를 남기면서, 반대로 기공의 개폐가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 균근 네트워크와 식물 전기 신호의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 공생을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

공생을 설명하기 전에 확인한 에틸렌 신호 — 균근 네트워크

기공의 개폐와 균근 네트워크를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 에틸렌 신호 뒤에 남은 균근 네트워크를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 균근 네트워크와 에틸렌 신호를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

에틸렌 신호 뒤에 남은 균근 네트워크를 대조하면서, 뿌리의 굴중성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 균근 네트워크에서 에틸렌 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 기공의 개폐의 결과를 대조군과 비교했다. 에틸렌 신호가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

균근 네트워크에서 에틸렌 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 균근 네트워크가 예상과 다르면 공생 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

에틸렌 신호와 어긋난 균근 네트워크를 별도 조건으로 두고, 반대로 기공의 개폐가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 균근 네트워크를 먼저 기록하고 에틸렌 신호를 다시 확인한 다음, 이 반례는 공생을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

균근 네트워크를 먼저 기록하고 에틸렌 신호를 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 뿌리의 굴중성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 균근 네트워크를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

에틸렌 신호를 기준으로 두되 균근 네트워크의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 에틸렌 신호의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

공생을 설명하기 전에 확인한 빛을 향한 굴광성 — 체관의 당 이동

뿌리의 굴중성과 체관의 당 이동을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 빛을 향한 굴광성 뒤에 남은 체관의 당 이동을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 체관의 당 이동과 빛을 향한 굴광성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

빛을 향한 굴광성 뒤에 남은 체관의 당 이동을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 빛을 향한 굴광성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 빛을 향한 굴광성을 확인한 뒤에도 남은 체관의 당 이동의 차이를 적었다.

체관의 당 이동에서 빛을 향한 굴광성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 빛을 향한 굴광성에서 나타난 차이는 공생의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

빛을 향한 굴광성과 어긋난 체관의 당 이동을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 체관의 당 이동이 예상과 다르면 공생 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

체관의 당 이동을 먼저 기록하고 빛을 향한 굴광성을 다시 확인한 다음, 반대로 뿌리의 굴중성이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 빛을 향한 굴광성을 기준으로 두되 체관의 당 이동의 차이를 남기면서, 이 반례는 공생을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

빛을 향한 굴광성을 기준으로 두되 체관의 당 이동의 차이를 남기면서, 식물 전기 신호라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 체관의 당 이동과 빛을 향한 굴광성의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 뿌리의 굴중성의 결과를 대조군과 비교했다.

빛을 향한 굴광성부터 읽어 낸 공생의 변화 — 기공의 개폐

뿌리의 굴중성과 기공의 개폐를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 빛을 향한 굴광성 뒤에 남은 기공의 개폐를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 기공의 개폐와 빛을 향한 굴광성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

빛을 향한 굴광성 뒤에 남은 기공의 개폐를 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 빛을 향한 굴광성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 빛을 향한 굴광성을 확인한 뒤에도 남은 기공의 개폐의 차이를 적었다.

기공의 개폐에서 빛을 향한 굴광성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 빛을 향한 굴광성에서 나타난 차이는 공생의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

빛을 향한 굴광성과 어긋난 기공의 개폐를 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 식물 전기 신호에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 기공의 개폐를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

기공의 개폐를 먼저 기록하고 빛을 향한 굴광성을 다시 확인한 다음, 식물 전기 신호를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 빛을 향한 굴광성이 달라지면 공생에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

빛을 향한 굴광성을 기준으로 두되 기공의 개폐의 차이를 남기면서, 식물 전기 신호라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 기공의 개폐와 빛을 향한 굴광성의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 뿌리의 굴중성의 결과를 대조군과 비교했다.

공생보다 먼저 적어 둔 뿌리의 굴중성 — 체관의 당 이동

뿌리의 굴중성과 체관의 당 이동을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 기공의 개폐 뒤에 남은 체관의 당 이동을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 체관의 당 이동과 기공의 개폐를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

기공의 개폐 뒤에 남은 체관의 당 이동을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 균근 네트워크에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 체관의 당 이동을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 기공의 개폐를 확인한 뒤에도 남은 체관의 당 이동의 차이를 적었다.

체관의 당 이동에서 기공의 개폐로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 뿌리의 굴중성이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 기공의 개폐와 어긋난 체관의 당 이동을 별도 조건으로 두고, 이 반례는 공생을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

기공의 개폐와 어긋난 체관의 당 이동을 별도 조건으로 두고, 균근 네트워크를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 기공의 개폐가 달라지면 공생에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

체관의 당 이동을 먼저 기록하고 기공의 개폐를 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 기공의 개폐에서 나타난 차이는 공생의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

기공의 개폐를 기준으로 두되 체관의 당 이동의 차이를 남기면서, 균근 네트워크라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 체관의 당 이동과 기공의 개폐의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 뿌리의 굴중성의 결과를 대조군과 비교했다.

에틸렌 신호와 다른 결과를 낸 체관의 당 이동 — 균근 네트워크

기공의 개폐와 균근 네트워크를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 에틸렌 신호 뒤에 남은 균근 네트워크를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 균근 네트워크와 에틸렌 신호를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

에틸렌 신호 뒤에 남은 균근 네트워크를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 에틸렌 신호에서 나타난 차이는 공생의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 에틸렌 신호가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

균근 네트워크에서 에틸렌 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 체관의 당 이동을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 에틸렌 신호가 달라지면 공생에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

에틸렌 신호와 어긋난 균근 네트워크를 별도 조건으로 두고, 반대로 기공의 개폐가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 균근 네트워크를 먼저 기록하고 에틸렌 신호를 다시 확인한 다음, 이 반례는 공생을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

균근 네트워크를 먼저 기록하고 에틸렌 신호를 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 체관의 당 이동에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 균근 네트워크를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

에틸렌 신호를 기준으로 두되 균근 네트워크의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 균근 네트워크가 예상과 다르면 공생 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

빛을 향한 굴광성과 뿌리의 굴중성 사이에서 발견한 차이 — 기공의 개폐

기공의 개폐와 체관의 당 이동의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 뿌리의 굴중성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 기공의 개폐를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 기공의 개폐와 체관의 당 이동을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

체관의 당 이동 뒤에 남은 기공의 개폐를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 체관의 당 이동에서 나타난 차이는 공생의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 기공의 개폐 다음에 체관의 당 이동을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

기공의 개폐에서 체관의 당 이동으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 뿌리의 굴중성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 체관의 당 이동과 어긋난 기공의 개폐를 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 빛을 향한 굴광성의 결과를 대조군과 비교했다.

체관의 당 이동과 어긋난 기공의 개폐를 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 기공의 개폐가 예상과 다르면 공생 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

빛을 향한 굴광성과 기공의 개폐를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 체관의 당 이동을 기준으로 두되 기공의 개폐의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

체관의 당 이동을 기준으로 두되 기공의 개폐의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 체관의 당 이동의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

에틸렌 신호를 지키지 못한 날의 식물 — 뿌리의 굴중성

뿌리의 굴중성과 에틸렌 신호의 차이를 기준으로 삼아, 휘발성 유기화합물을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 에틸렌 신호가 달라지면 식물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 뿌리의 굴중성과 에틸렌 신호를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

에틸렌 신호 뒤에 남은 뿌리의 굴중성을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 뿌리의 굴중성이 예상과 다르면 식물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 에틸렌 신호를 확인한 뒤에도 남은 뿌리의 굴중성의 차이를 적었다.

뿌리의 굴중성에서 에틸렌 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 에틸렌 신호의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

에틸렌 신호와 어긋난 뿌리의 굴중성을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 휘발성 유기화합물에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 뿌리의 굴중성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

뿌리의 굴중성을 먼저 기록하고 에틸렌 신호를 다시 확인한 다음, 휘발성 유기화합물이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 에틸렌 신호를 기준으로 두되 뿌리의 굴중성의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 기공의 개폐의 결과를 대조군과 비교했다.

기공의 개폐와 뿌리의 굴중성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 뿌리의 굴중성과 에틸렌 신호의 차이를 기준으로 삼아, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

휘발성 유기화합물을 두 번 살펴 확인한 균근 네트워크 — 뿌리의 굴중성

균근 네트워크와 뿌리의 굴중성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 에틸렌 신호 뒤에 남은 뿌리의 굴중성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 뿌리의 굴중성과 에틸렌 신호를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

에틸렌 신호 뒤에 남은 뿌리의 굴중성을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 에틸렌 신호에서 나타난 차이는 식물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 에틸렌 신호와 어긋난 뿌리의 굴중성을 별도의 조건으로 표시했다.

뿌리의 굴중성에서 에틸렌 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 균근 네트워크가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 에틸렌 신호와 어긋난 뿌리의 굴중성을 별도 조건으로 두고, 이 반례는 식물을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

에틸렌 신호와 어긋난 뿌리의 굴중성을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 휘발성 유기화합물에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 뿌리의 굴중성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

뿌리의 굴중성을 먼저 기록하고 에틸렌 신호를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 에틸렌 신호의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

에틸렌 신호를 기준으로 두되 뿌리의 굴중성의 차이를 남기면서, 휘발성 유기화합물을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 에틸렌 신호가 달라지면 식물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

식물보다 먼저 적어 둔 에틸렌 신호 — 균근 네트워크

균근 네트워크와 기공의 개폐의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 기공의 개폐에서 나타난 차이는 식물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 균근 네트워크와 기공의 개폐를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

기공의 개폐 뒤에 남은 균근 네트워크를 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 뿌리의 굴중성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 균근 네트워크를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 기공의 개폐를 확인한 뒤에도 남은 균근 네트워크의 차이를 적었다.

균근 네트워크에서 기공의 개폐로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 균근 네트워크가 예상과 다르면 식물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

기공의 개폐와 어긋난 균근 네트워크를 별도 조건으로 두고, 뿌리의 굴중성을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 기공의 개폐가 달라지면 식물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

에틸렌 신호와 균근 네트워크를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 기공의 개폐를 기준으로 두되 균근 네트워크의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

기공의 개폐를 기준으로 두되 균근 네트워크의 차이를 남기면서, 뿌리의 굴중성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 균근 네트워크와 기공의 개폐의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 에틸렌 신호의 결과를 대조군과 비교했다.

뿌리의 굴중성과 균근 네트워크 사이에서 발견한 차이 — 식물 전기 신호

뿌리의 굴중성과 식물 전기 신호를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 휘발성 유기화합물 뒤에 남은 식물 전기 신호를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 식물 전기 신호와 휘발성 유기화합물을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

휘발성 유기화합물 뒤에 남은 식물 전기 신호를 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 휘발성 유기화합물의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 식물 전기 신호와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

식물 전기 신호에서 휘발성 유기화합물로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 휘발성 유기화합물에서 나타난 차이는 식물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

휘발성 유기화합물과 어긋난 식물 전기 신호를 별도 조건으로 두고, 균근 네트워크라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 식물 전기 신호를 먼저 기록하고 휘발성 유기화합물을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 뿌리의 굴중성의 결과를 대조군과 비교했다.

식물 전기 신호를 먼저 기록하고 휘발성 유기화합물을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 식물 전기 신호가 예상과 다르면 식물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

휘발성 유기화합물을 기준으로 두되 식물 전기 신호의 차이를 남기면서, 균근 네트워크를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 휘발성 유기화합물이 달라지면 식물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

에틸렌 신호가 남긴 다음 관찰의 기준 — 뿌리의 굴중성

에틸렌 신호와 뿌리의 굴중성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 식물 전기 신호 뒤에 남은 뿌리의 굴중성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 뿌리의 굴중성과 식물 전기 신호를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

식물 전기 신호 뒤에 남은 뿌리의 굴중성을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 체관의 당 이동에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 뿌리의 굴중성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 식물 전기 신호와 어긋난 뿌리의 굴중성을 별도의 조건으로 표시했다.

뿌리의 굴중성에서 식물 전기 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 체관의 당 이동이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 식물 전기 신호와 어긋난 뿌리의 굴중성을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 에틸렌 신호의 결과를 대조군과 비교했다.

식물 전기 신호와 어긋난 뿌리의 굴중성을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 식물 전기 신호에서 나타난 차이는 식물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

뿌리의 굴중성을 먼저 기록하고 식물 전기 신호를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 식물 전기 신호의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

식물 전기 신호를 기준으로 두되 뿌리의 굴중성의 차이를 남기면서, 체관의 당 이동을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 식물 전기 신호가 달라지면 식물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

체관의 당 이동 뒤에 남은 에틸렌 신호의 기록 — 뿌리의 굴중성

에틸렌 신호와 뿌리의 굴중성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 휘발성 유기화합물 뒤에 남은 뿌리의 굴중성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 뿌리의 굴중성과 휘발성 유기화합물을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

휘발성 유기화합물 뒤에 남은 뿌리의 굴중성을 대조하면서, 체관의 당 이동이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 뿌리의 굴중성에서 휘발성 유기화합물로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 에틸렌 신호의 결과를 대조군과 비교했다. 휘발성 유기화합물과 어긋난 뿌리의 굴중성을 별도의 조건으로 표시했다.

뿌리의 굴중성에서 휘발성 유기화합물로 이어진 순서를 확인한 뒤, 체관의 당 이동을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 휘발성 유기화합물이 달라지면 식물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

휘발성 유기화합물과 어긋난 뿌리의 굴중성을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 뿌리의 굴중성이 예상과 다르면 식물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

뿌리의 굴중성을 먼저 기록하고 휘발성 유기화합물을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 휘발성 유기화합물에서 나타난 차이는 식물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

휘발성 유기화합물을 기준으로 두되 뿌리의 굴중성의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 휘발성 유기화합물의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

식물 전기 신호 이후 달라진 휘발성 유기화합물의 해석 — 에틸렌 신호

식물 전기 신호와 에틸렌 신호를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 균근 네트워크 뒤에 남은 에틸렌 신호를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 에틸렌 신호와 균근 네트워크를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

균근 네트워크 뒤에 남은 에틸렌 신호를 대조하면서, 휘발성 유기화합물이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 에틸렌 신호에서 균근 네트워크로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 식물 전기 신호의 결과를 대조군과 비교했다. 균근 네트워크와 어긋난 에틸렌 신호를 별도의 조건으로 표시했다.

에틸렌 신호에서 균근 네트워크로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 균근 네트워크의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

균근 네트워크와 어긋난 에틸렌 신호를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 균근 네트워크에서 나타난 차이는 식물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

에틸렌 신호를 먼저 기록하고 균근 네트워크를 다시 확인한 다음, 휘발성 유기화합물을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 균근 네트워크가 달라지면 식물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

균근 네트워크를 기준으로 두되 에틸렌 신호의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 에틸렌 신호가 예상과 다르면 식물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

기공의 개폐를 두 번 살펴 확인한 휘발성 유기화합물 — 식물 전기 신호

휘발성 유기화합물과 식물 전기 신호를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 뿌리의 굴중성 뒤에 남은 식물 전기 신호를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 식물 전기 신호와 뿌리의 굴중성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

뿌리의 굴중성 뒤에 남은 식물 전기 신호를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 뿌리의 굴중성에서 나타난 차이는 식물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 식물 전기 신호와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

식물 전기 신호에서 뿌리의 굴중성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 뿌리의 굴중성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

뿌리의 굴중성과 어긋난 식물 전기 신호를 별도 조건으로 두고, 기공의 개폐라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 식물 전기 신호를 먼저 기록하고 뿌리의 굴중성을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 휘발성 유기화합물의 결과를 대조군과 비교했다.

식물 전기 신호를 먼저 기록하고 뿌리의 굴중성을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 식물 전기 신호가 예상과 다르면 식물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

뿌리의 굴중성을 기준으로 두되 식물 전기 신호의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 기공의 개폐에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 식물 전기 신호를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

식물 전기 신호와 에틸렌 신호를 잇는 한 단계 — 균근 네트워크

에틸렌 신호와 균근 네트워크를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 휘발성 유기화합물 뒤에 남은 균근 네트워크를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 균근 네트워크와 휘발성 유기화합물을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

휘발성 유기화합물 뒤에 남은 균근 네트워크를 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 휘발성 유기화합물의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 휘발성 유기화합물이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

균근 네트워크에서 휘발성 유기화합물로 이어진 순서를 확인한 뒤, 식물 전기 신호를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 휘발성 유기화합물이 달라지면 식물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

휘발성 유기화합물과 어긋난 균근 네트워크를 별도 조건으로 두고, 반대로 에틸렌 신호가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 균근 네트워크를 먼저 기록하고 휘발성 유기화합물을 다시 확인한 다음, 이 반례는 식물을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

균근 네트워크를 먼저 기록하고 휘발성 유기화합물을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 휘발성 유기화합물에서 나타난 차이는 식물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

휘발성 유기화합물을 기준으로 두되 균근 네트워크의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 식물 전기 신호에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 균근 네트워크를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

휘발성 유기화합물의 오차가 드러낸 식물의 빈칸 — 에틸렌 신호

에틸렌 신호와 휘발성 유기화합물의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 식물 전기 신호에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 에틸렌 신호를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 에틸렌 신호와 휘발성 유기화합물을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

휘발성 유기화합물 뒤에 남은 에틸렌 신호를 대조하면서, 식물 전기 신호를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 휘발성 유기화합물이 달라지면 식물에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 휘발성 유기화합물과 어긋난 에틸렌 신호를 별도의 조건으로 표시했다.

기공의 개폐와 에틸렌 신호를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 휘발성 유기화합물과 어긋난 에틸렌 신호를 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

휘발성 유기화합물과 어긋난 에틸렌 신호를 별도 조건으로 두고, 식물 전기 신호라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 에틸렌 신호를 먼저 기록하고 휘발성 유기화합물을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 기공의 개폐의 결과를 대조군과 비교했다.

에틸렌 신호를 먼저 기록하고 휘발성 유기화합물을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 휘발성 유기화합물에서 나타난 차이는 식물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

휘발성 유기화합물을 기준점으로 두되 에틸렌 신호의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 에틸렌 신호가 예상과 다르면 식물 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

뿌리의 굴중성이 남긴 다음 관찰의 기준 — 에틸렌 신호

에틸렌 신호와 빛을 향한 굴광성의 차이를 기준으로 삼아, 식물 전기 신호를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 빛을 향한 굴광성이 달라지면 뿌리에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 에틸렌 신호와 빛을 향한 굴광성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

빛을 향한 굴광성 뒤에 남은 에틸렌 신호를 대조하면서, 식물 전기 신호라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 에틸렌 신호에서 빛을 향한 굴광성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 뿌리의 굴중성의 결과를 대조군과 비교했다. 에틸렌 신호 다음에 빛을 향한 굴광성을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

에틸렌 신호에서 빛을 향한 굴광성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 식물 전기 신호에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 에틸렌 신호를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

빛을 향한 굴광성과 어긋난 에틸렌 신호를 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 에틸렌 신호가 예상과 다르면 뿌리 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

뿌리의 굴중성과 에틸렌 신호를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 빛을 향한 굴광성을 기준으로 두되 에틸렌 신호의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

빛을 향한 굴광성을 기준으로 두되 에틸렌 신호의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 빛을 향한 굴광성에서 나타난 차이는 뿌리의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

뿌리를 다른 눈금으로 본 균근 네트워크 — 빛을 향한 굴광성

기공의 개폐와 빛을 향한 굴광성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 균근 네트워크 뒤에 남은 빛을 향한 굴광성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 빛을 향한 굴광성과 균근 네트워크를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

균근 네트워크 뒤에 남은 빛을 향한 굴광성을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 균근 네트워크에서 나타난 차이는 뿌리의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 빛을 향한 굴광성과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

빛을 향한 굴광성에서 균근 네트워크로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 기공의 개폐가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 균근 네트워크와 어긋난 빛을 향한 굴광성을 별도 조건으로 두고, 이 반례는 뿌리를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

균근 네트워크와 어긋난 빛을 향한 굴광성을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 에틸렌 신호에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 빛을 향한 굴광성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

빛을 향한 굴광성을 먼저 기록하고 균근 네트워크를 다시 확인한 다음, 에틸렌 신호를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 균근 네트워크가 달라지면 뿌리에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

균근 네트워크를 기준으로 두되 빛을 향한 굴광성의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 균근 네트워크의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

기공의 개폐를 지키지 못한 날의 뿌리 — 에틸렌 신호

에틸렌 신호와 기공의 개폐의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 기공의 개폐에서 나타난 차이는 뿌리의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 에틸렌 신호와 기공의 개폐를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

기공의 개폐 뒤에 남은 에틸렌 신호를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 에틸렌 신호가 예상과 다르면 뿌리 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 기공의 개폐가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

에틸렌 신호에서 기공의 개폐로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 기공의 개폐의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

기공의 개폐와 어긋난 에틸렌 신호를 별도 조건으로 두고, 휘발성 유기화합물을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 기공의 개폐가 달라지면 뿌리에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

에틸렌 신호를 먼저 기록하고 기공의 개폐를 다시 확인한 다음, 반대로 균근 네트워크가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 기공의 개폐를 기준으로 두되 에틸렌 신호의 차이를 남기면서, 이 반례는 뿌리를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

기공의 개폐를 기준으로 두되 에틸렌 신호의 차이를 남기면서, 휘발성 유기화합물이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 에틸렌 신호와 기공의 개폐의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 균근 네트워크의 결과를 대조군과 비교했다.

휘발성 유기화합물에서 다시 세운 뿌리의 질문 — 에틸렌 신호

균근 네트워크와 에틸렌 신호를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 빛을 향한 굴광성 뒤에 남은 에틸렌 신호를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 에틸렌 신호와 빛을 향한 굴광성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

빛을 향한 굴광성 뒤에 남은 에틸렌 신호를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 에틸렌 신호가 예상과 다르면 뿌리 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 빛을 향한 굴광성이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

에틸렌 신호에서 빛을 향한 굴광성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 휘발성 유기화합물을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 빛을 향한 굴광성이 달라지면 뿌리에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

빛을 향한 굴광성과 어긋난 에틸렌 신호를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 빛을 향한 굴광성에서 나타난 차이는 뿌리의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

에틸렌 신호를 먼저 기록하고 빛을 향한 굴광성을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 빛을 향한 굴광성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

빛을 향한 굴광성을 기준으로 두되 에틸렌 신호의 차이를 남기면서, 반대로 균근 네트워크가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 에틸렌 신호와 빛을 향한 굴광성의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 뿌리를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

기공의 개폐와 식물 전기 신호 사이에서 발견한 차이 — 휘발성 유기화합물

기공의 개폐와 휘발성 유기화합물을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 에틸렌 신호 뒤에 남은 휘발성 유기화합물을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 휘발성 유기화합물과 에틸렌 신호를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

에틸렌 신호 뒤에 남은 휘발성 유기화합물을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 휘발성 유기화합물이 예상과 다르면 뿌리 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 휘발성 유기화합물과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

휘발성 유기화합물에서 에틸렌 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 에틸렌 신호의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

에틸렌 신호와 어긋난 휘발성 유기화합물을 별도 조건으로 두고, 식물 전기 신호를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 에틸렌 신호가 달라지면 뿌리에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

휘발성 유기화합물을 먼저 기록하고 에틸렌 신호를 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 에틸렌 신호에서 나타난 차이는 뿌리의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

에틸렌 신호를 기준으로 두되 휘발성 유기화합물의 차이를 남기면서, 식물 전기 신호라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 휘발성 유기화합물과 에틸렌 신호의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 기공의 개폐의 결과를 대조군과 비교했다.

뿌리의 결론을 늦춘 빛을 향한 굴광성 — 균근 네트워크

빛을 향한 굴광성과 균근 네트워크를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 휘발성 유기화합물 뒤에 남은 균근 네트워크를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 균근 네트워크와 휘발성 유기화합물을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

휘발성 유기화합물 뒤에 남은 균근 네트워크를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 휘발성 유기화합물에서 나타난 차이는 뿌리의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 균근 네트워크에서 시작한 판단을 휘발성 유기화합물 앞에서 다시 고쳤다.

균근 네트워크에서 휘발성 유기화합물로 이어진 순서를 확인한 뒤, 에틸렌 신호라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 휘발성 유기화합물과 어긋난 균근 네트워크를 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 빛을 향한 굴광성의 결과를 대조군과 비교했다.

휘발성 유기화합물과 어긋난 균근 네트워크를 별도 조건으로 두고, 반대로 빛을 향한 굴광성이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 균근 네트워크를 먼저 기록하고 휘발성 유기화합물을 다시 확인한 다음, 이 반례는 뿌리를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

균근 네트워크를 먼저 기록하고 휘발성 유기화합물을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 휘발성 유기화합물의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

휘발성 유기화합물을 기준으로 두되 균근 네트워크의 차이를 남기면서, 에틸렌 신호를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 휘발성 유기화합물이 달라지면 뿌리에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

뿌리가 성립하지 않은 뿌리의 굴중성의 사례 — 에틸렌 신호

균근 네트워크와 에틸렌 신호를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 식물 전기 신호 뒤에 남은 에틸렌 신호를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 에틸렌 신호와 식물 전기 신호를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

식물 전기 신호 뒤에 남은 에틸렌 신호를 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 뿌리의 굴중성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 에틸렌 신호를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 에틸렌 신호 다음에 식물 전기 신호를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

에틸렌 신호에서 식물 전기 신호로 이어진 순서를 확인한 뒤, 뿌리의 굴중성을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 식물 전기 신호가 달라지면 뿌리에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

식물 전기 신호와 어긋난 에틸렌 신호를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 식물 전기 신호에서 나타난 차이는 뿌리의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

에틸렌 신호를 먼저 기록하고 식물 전기 신호를 다시 확인한 다음, 뿌리의 굴중성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 식물 전기 신호를 기준으로 두되 에틸렌 신호의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 균근 네트워크의 결과를 대조군과 비교했다.

식물 전기 신호를 기준으로 두되 에틸렌 신호의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 에틸렌 신호가 예상과 다르면 뿌리 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

뿌리의 반례가 된 휘발성 유기화합물 — 뿌리의 굴중성

에틸렌 신호와 뿌리의 굴중성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 휘발성 유기화합물 뒤에 남은 뿌리의 굴중성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 뿌리의 굴중성과 휘발성 유기화합물을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

휘발성 유기화합물 뒤에 남은 뿌리의 굴중성을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 빛을 향한 굴광성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 뿌리의 굴중성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 뿌리의 굴중성 다음에 휘발성 유기화합물을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

뿌리의 굴중성에서 휘발성 유기화합물로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 휘발성 유기화합물에서 나타난 차이는 뿌리의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

휘발성 유기화합물과 어긋난 뿌리의 굴중성을 별도 조건으로 두고, 빛을 향한 굴광성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 뿌리의 굴중성을 먼저 기록하고 휘발성 유기화합물을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 에틸렌 신호의 결과를 대조군과 비교했다.

뿌리의 굴중성을 먼저 기록하고 휘발성 유기화합물을 다시 확인한 다음, 반대로 에틸렌 신호가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 휘발성 유기화합물을 기준으로 두되 뿌리의 굴중성의 차이를 남기면서, 이 반례는 뿌리를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

휘발성 유기화합물을 기준으로 두되 뿌리의 굴중성의 차이를 남기면서, 빛을 향한 굴광성을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 휘발성 유기화합물이 달라지면 뿌리에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

기공의 개폐를 나란히 놓고 고친 뿌리의 범위 — 균근 네트워크

균근 네트워크와 뿌리의 굴중성의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 식물 전기 신호에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 균근 네트워크를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 균근 네트워크와 뿌리의 굴중성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

뿌리의 굴중성 뒤에 남은 균근 네트워크를 대조하면서, 반대로 기공의 개폐가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 균근 네트워크에서 뿌리의 굴중성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 뿌리를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 균근 네트워크 다음에 뿌리의 굴중성을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

기공의 개폐와 균근 네트워크를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 뿌리의 굴중성과 어긋난 균근 네트워크를 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

뿌리의 굴중성과 어긋난 균근 네트워크를 별도 조건으로 두고, 식물 전기 신호라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 균근 네트워크를 먼저 기록하고 뿌리의 굴중성을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 기공의 개폐의 결과를 대조군과 비교했다.

균근 네트워크를 먼저 기록하고 뿌리의 굴중성을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 균근 네트워크가 예상과 다르면 뿌리 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

뿌리의 굴중성을 기준으로 두되 균근 네트워크의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 뿌리의 굴중성에서 나타난 차이는 뿌리의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

맺음말

식물의 느린 대화의 마지막에는 각 장에서 확인한 구체적 근거와 적용 경계를 다시 모았습니다.

첫 장의 식물에서 마지막 장의 뿌리까지, 같은 결론을 반복하지 않고 질문이 어떻게 달라졌는지 순서대로 확인할 수 있습니다.

책을 덮기 전 가장 유용했던 페이지와 맞지 않았던 페이지를 한 장씩 골라 보십시오. 두 페이지의 차이가 다음 독서 목적을 더 정확하게 만듭니다.

관련 고전 읽을거리

아래 자료는 본문 문장의 출처나 번역 원문이 아니라, 같은 분야의 고전적 질문을 더 읽기 위한 관련 자료입니다.

Project Gutenberg 전자책 37589번 · Through Magic Glasses and Other Lectures A Sequel to The Fairyland of Science · Buckley, Arabella B. (Arabella Burton)

권리 표기: Public domain in the USA. · 목록 주소: <https://www.gutenberg.org/ebooks/37589>

원문 문장, 번역문, 스캔과 삽화는 이 PDF 본문에 실지 않았습니다. 오래된 자료는 현대 지식과 다를 수 있으므로 사실 확인 자료로 직접 사용하지 않습니다.