

Prise en main de MarketPulse

Module MESIFI472326 • Bootstrap et Linux

Ce travail consiste à prendre en main le projet MarketPulse dans un environnement Linux, à explorer ses fichiers et à exécuter son programme de démarrage. Les manipulations réalisées permettent de lire les données et d'obtenir le résultat attendu, sans modifier la logique financière.

Notre équipe

Membre	Compte GitHub
Iliana Ghoorun	@Ilianaghr
Arnaud Bensimhon	@arnaudbensb-boop
Antoine Mai	@sendyourcode

Groupe de TD : G07

Équipe renseignée : MTP

Dépôt utilisé dans le terminal : esilv-marketpulse-G07-MTP

Dépôt source : tawounfouet/esilv-marketpulse

Identification de l'équipe dans TEAM.md

Le fichier TEAM.md a été créé à partir de TEAM_TEMPLATE.md. Il contient le groupe, les trois membres et leurs identifiants GitHub, ainsi que le nom du dépôt. Sa lecture a été vérifiée avec la commande `cat TEAM.md`.

Objectif et résultat

MarketPulse compare un instrument financier à un indice de référence. Le starter utilise Apple Inc. (AAPL) et le S&P 500 (SP500), avec des observations quotidiennes sur un mois. Le programme affiche 21 observations pour chacune des deux séries.

Points à finaliser pour l'équipe

Le sujet demande un numéro d'équipe de type TYY et un dépôt nommé esilv-marketpulse-g07-tYY. L'identifiant MTP doit donc être remplacé, sauf validation par l'enseignant. Chaque membre doit également confirmer l'accès au dépôt depuis son propre compte GitHub.

Référence : TD01_BOOTSTRAP_LINUX.md. Les captures reproduites dans ce compte rendu proviennent des manipulations réalisées dans le Codespace.

Navigation dans le projet

Parties 4 et 5 • Environnement de développement et commandes Linux

Le projet est ouvert dans GitHub Codespaces. Le terminal situe le répertoire de travail dans /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP.

```

• pwd@Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP (main) $ pwd
/workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP
• @Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP (main) $ ls
CONTRIBUTING.md  TEAM_TEMPLATE.md  data  labs  requirements.txt
README.md        config  evidence  readiness  src
• @Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP (main) $ ls -a
.  .git  CONTRIBUTING.md  TEAM_TEMPLATE.md  data  labs  requirements.txt
.. .gitignore README.md  config  evidence  readiness  src
• @Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP (main) $ ls -la
total 64
drwxrwxrwx+ 9 codespace root  4096 Oct  7 17:08 .
drwxr-xrwx+ 5 codespace root  4096 Oct  7 17:09 ..
drwxrwxrwx+ 8 codespace root  4096 Oct  7 17:09 .git
-rw-rw-rw-  1 codespace root   178 Oct  7 17:08 .gitignore
-rw-rw-rw-  1 codespace root  2943 Oct  7 17:08 CONTRIBUTING.md
-rw-rw-rw-  1 codespace root 10270 Oct  7 17:08 README.md
-rw-rw-rw-  1 codespace root  1446 Oct  7 17:08 TEAM_TEMPLATE.md
drwxrwxrwx+ 2 codespace root  4096 Oct  7 17:08 config
drwxrwxrwx+ 3 codespace root  4096 Oct  7 17:08 data
drwxrwxrwx+ 2 codespace root  4096 Oct  7 17:08 evidence
drwxrwxrwx+ 2 codespace root  4096 Oct  7 17:08 labs
drwxrwxrwx+ 2 codespace root  4096 Oct  7 17:08 readiness
-rw-rw-rw-  1 codespace root   133 Oct  7 17:08 requirements.txt
drwxrwxrwx+ 2 codespace root  4096 Oct  7 17:08 src
• @Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP (main) $ cd data
• @Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP/data (main) $ pwd
/workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP/data
• @Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP/data (main) $ s
bash: s: command not found
• @Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP/data (main) $ ls
sample
• @Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP/data (main) $ cd sample
• @Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP/data/sample (main) $ pwd
/workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP/data/sample

```

Capture 1. Identification du dossier courant, liste des fichiers et déplacement vers les données.

Commande	Rôle
pwd	Afficher le chemin du dossier courant.
ls / ls -a / ls -la	Lister les fichiers, inclure les éléments cachés et afficher les détails.
cd data puis cd sample	Entrer dans le dossier contenant les données de démonstration.
cd ../../	Revenir à la racine du projet depuis data/sample.

La saisie accidentelle de « s » a produit une erreur de commande inconnue. La commande correcte « ls » a ensuite permis de poursuivre la navigation.

Lecture des métadonnées

Partie 6.1 • Fichier data/sample/instruments.json

La commande `cat data/sample/instruments.json` affiche les informations descriptives des deux séries. Le fichier JSON organise les données en deux objets : `instrument` et `benchmark`.

```
@Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP/data/sample (main) $ ls
bloomberg_reference_expected.json  instruments.json
bloomberg_reference_sample.json    prices.csv
@Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP/data/sample (main) $ cd ../../
@Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP (main) $ cat data/sample/instruments.json
{
  "instrument": {
    "ticker": "AAPL",
    "name": "Apple Inc.",
    "currency": "USD",
    "market": "NASDAQ"
  },
  "benchmark": {
    "ticker": "SP500",
    "name": "S&P 500",
    "currency": "USD",
    "market": "US"
  }
}
```

Capture 2. Contenu du fichier JSON affiché depuis la racine du projet.

Champ	Instrument	Benchmark
ticker	AAPL	SP500
name	Apple Inc.	S&P 500
currency	USD	USD
market	NASDAQ	US

Réponses aux questions du TD

Quel est l'instrument ? L'action Apple Inc., identifiée par AAPL.

Quel est le benchmark ? L'indice S&P 500, identifié par SP500 dans le starter.

Où sont stockés les noms et les tickers ? Dans les champs `name` et `ticker` du fichier `data/sample/instruments.json`.

Lecture des observations

Partie 6.2 • Fichier data/sample/prices.csv

La commande `head data/sample/prices.csv` affiche les premières lignes du CSV, dont l'en-tête. Chaque ligne de données décrit une observation pour une date et un ticker.

```
@Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP (main) $ head data/sample/instruments.json
{
  "instrument": {
    "ticker": "AAPL",
    "name": "Apple Inc.",
    "currency": "USD",
    "market": "NASDAQ"
  },
  "benchmark": {
    "ticker": "SP500",
    "name": "S&P 500",
  }
}
⊙ @Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP (main) $ head data/prices.csv
head: cannot open 'data/prices.csv' for reading: No such file or directory
● @Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP (main) $ head data/sample/prices.csv
date,ticker,open,high,low,close,volume
2026-09-01,AAPL,249.20,251.50,248.00,250.00,38000000
2026-09-01,SP500,6592.00,6615.00,6580.00,6600.00,0
2026-09-02,AAPL,250.80,252.80,249.60,251.30,39500000
2026-09-02,SP500,6607.00,6627.00,6595.00,6612.00,0
2026-09-03,AAPL,249.60,251.30,248.40,249.80,41000000
2026-09-03,SP500,6596.00,6613.00,6584.00,6598.00,0
2026-09-04,AAPL,251.30,253.60,250.10,252.10,42500000
2026-09-04,SP500,6612.00,6635.00,6600.00,6620.00,0
2026-09-08,AAPL,251.90,253.90,250.70,252.40,44000000
```

Capture 3. Aperçu du CSV après correction du chemin : le fichier se trouve dans data/sample.

Colonne	Signification
date	Date de l'observation.
ticker	Identifiant de la série : AAPL ou SP500.
open / high / low / close	Valeur à l'ouverture, maximum, minimum et valeur à la clôture.
volume	Volume renseigné dans le fichier ; les lignes SP500 affichent 0.

Exemple : le 1er septembre 2026, la ligne AAPL indique une ouverture à 249,20 et une clôture à 250,00. Le même jour, la série SP500 clôture à 6 600,00. Le CSV contient donc les observations de l'instrument et de son benchmark.

Recherche des deux séries

Partie 6.2 • Filtrage des observations avec grep

La commande `grep` affiche les lignes contenant le texte recherché. Les recherches `AAPL` et `SP500` isolent les observations de chaque série dans le même CSV.

```
@Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP (main) $ grep AAPL data/sample/prices.csv
2026-09-01,AAPL,249.20,251.50,248.00,250.00,38000000
2026-09-02,AAPL,250.80,252.80,249.60,251.30,39500000
2026-09-03,AAPL,249.60,251.30,248.40,249.80,41000000
2026-09-04,AAPL,251.30,253.60,250.10,252.10,42500000
2026-09-08,AAPL,251.90,253.90,250.70,252.40,44000000
2026-09-09,AAPL,254.00,255.70,252.80,254.20,38000000
2026-09-10,AAPL,254.30,256.60,253.10,255.10,39500000
2026-09-11,AAPL,254.20,256.20,253.00,254.70,41000000
2026-09-14,AAPL,256.60,258.30,255.40,256.80,42500000
2026-09-15,AAPL,257.20,259.50,256.00,258.00,44000000
2026-09-16,AAPL,256.70,258.70,255.50,257.20,38000000
2026-09-17,AAPL,259.20,260.90,258.00,259.40,39500000
2026-09-18,AAPL,259.30,261.60,258.10,260.10,41000000
2026-09-21,AAPL,259.10,261.10,257.90,259.60,42500000
2026-09-22,AAPL,261.10,262.80,259.90,261.30,44000000
2026-09-23,AAPL,261.20,263.50,260.00,262.00,38000000
2026-09-24,AAPL,263.00,265.00,261.80,263.50,39500000
2026-09-25,AAPL,262.60,264.30,261.40,262.80,41000000
2026-09-28,AAPL,263.30,265.60,262.10,264.10,42500000
2026-09-29,AAPL,264.50,266.50,263.30,265.00,44000000
2026-09-30,AAPL,266.00,267.70,264.80,266.20,38000000
```

Capture 4. Résultat de `grep AAPL data/sample/prices.csv`.

```
@Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP (main) $ grep SP500 data/sample/prices.csv
2026-09-01,SP500,6592.00,6615.00,6580.00,6600.00,0
2026-09-02,SP500,6607.00,6627.00,6595.00,6612.00,0
2026-09-03,SP500,6596.00,6613.00,6584.00,6598.00,0
2026-09-04,SP500,6612.00,6635.00,6600.00,6620.00,0
2026-09-08,SP500,6623.00,6643.00,6611.00,6628.00,0
2026-09-09,SP500,6640.00,6657.00,6628.00,6642.00,0
2026-09-10,SP500,6642.00,6665.00,6630.00,6650.00,0
2026-09-11,SP500,6642.00,6662.00,6630.00,6647.00,0
2026-09-14,SP500,6663.00,6680.00,6651.00,6665.00,0
2026-09-15,SP500,6664.00,6687.00,6652.00,6672.00,0
2026-09-16,SP500,6663.00,6683.00,6651.00,6668.00,0
2026-09-17,SP500,6683.00,6700.00,6671.00,6685.00,0
2026-09-18,SP500,6684.00,6707.00,6672.00,6692.00,0
2026-09-21,SP500,6683.00,6703.00,6671.00,6688.00,0
2026-09-22,SP500,6703.00,6720.00,6691.00,6705.00,0
2026-09-23,SP500,6704.00,6727.00,6692.00,6712.00,0
2026-09-24,SP500,6715.00,6735.00,6703.00,6720.00,0
2026-09-25,SP500,6713.00,6730.00,6701.00,6715.00,0
2026-09-28,SP500,6720.00,6743.00,6708.00,6728.00,0
2026-09-29,SP500,6729.00,6749.00,6717.00,6734.00,0
2026-09-30,SP500,6740.00,6757.00,6728.00,6742.00,0
```

Capture 5. Résultat de `grep SP500 data/sample/prices.csv`.

Les deux séries couvrent les mêmes dates dans les données affichées. Leurs dernières observations, au 30 septembre 2026, indiquent une clôture de 266,20 pour Apple et un niveau de 6 742,00 pour le S&P 500.

Exécution et validation

Parties 7 et 8 • Vérification du runtime et lancement de MarketPulse

Les commandes `python --version` et `git --version` confirment la disponibilité de Python 3.14.2 et Git 2.55.0. Le programme est ensuite lancé depuis la racine avec `python src/main.py`.

```

● @Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP (main) $ python --version
Python 3.14.2
● @Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP (main) $ git --version
git version 2.55.0
● @Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP (main) $ python src/main.py
=== MarketPulse ===

: Instrument
: AAPL – Apple Inc.
: Last price: 266.20 USD

: Benchmark
: SP500 – S&P 500
: Last level: 6742.00

: Period: 1 month
: Interval: Daily

: Observations
: AAPL: 21
: SP500: 21

```

Capture 6. Exécution réussie de MarketPulse et résultat conforme au starter.

Bilan des manipulations

Le terminal Linux fonctionne. Les commandes de navigation et de lecture ont été utilisées, les fichiers JSON et CSV ont été inspectés, et les deux séries ont été identifiées. MarketPulse affiche le dernier prix d'Apple à 266,20 USD, le S&P 500 à 6 742,00, une période d'un mois et 21 observations par série.

Programme : `src/main.py`

Métadonnées : `data/sample/instruments.json`

Prix quotidiens : `data/sample/prices.csv`

La validation complète du travail d'équipe reste conditionnée à la conformité du nom du dépôt et du numéro d'équipe, ainsi qu'à la confirmation de l'accès des trois membres. Les exercices facultatifs et avancés ne font pas partie de ce compte rendu.

Le fichier TEAM.md

Pièce complémentaire • Identification de l'équipe et règles de travail

```

● @Ilianaghr → /workspaces/esilv-marketpulse-G07-MTP (main) $ cat TEAM.md
# MarketPulse Team

Copy this file to `TEAM.md` in your team repository and complete it before starting collaborative work.

## Course

- Module: MESIFI472326 - Python, Git, Linux
- TD Group: G07
- MarketPulse Team: MTP

## Members

| Full name | GitHub username |
|---|---|
| iliana ghoorun | @Ilianaghr |
| arnaud bensimhon | @arnaudbensb-boop |
| antoine mai | @sendyourcode |

Add a fourth row only if your team has four members.

## Repository

- Team repository: `esilv-marketpulse-g07-MTP`
- Upstream repository: `tawounfouet/esilv-marketpulse`

## Market choice

The common starter uses:

- Instrument: AAPL - Apple Inc.
- Benchmark: S&P 500

If your teaching instructions allow a different pair later, record it here:

```

Capture 7. Groupe, membres, dépôt et choix de marché renseignés dans TEAM.md.

```

If your teaching instructions allow a different pair later, record it here:

- Instrument:
- Benchmark:

## Working agreement

Our team agrees to follow these rules:

- each student uses their own GitHub account;
- each student produces identifiable commits;
- feature work is performed on branches;
- Pull Requests are used before merge once introduced in the labs;
- another team member reviews Pull Requests once code review is introduced;
- no student shares GitHub credentials;
- no secrets are committed to the repository;
- each student keeps their checkpoint evidence under their own GitHub username.

## Privacy

Do not add:

- personal email addresses;
- student identification numbers;
- phone numbers;
- home addresses;
- passwords;
- access tokens;
- private keys;
- cloud billing information.

```

Capture 8. Suite du fichier : accord de travail et règles de confidentialité.