

Análise da Rede Social de Game of Thrones Relatório

Ilie Cosmin Iftime, nº 112779

Inês Rodrigues da Cruz, nº 123557

Sofia Feliciano Quintino, nº 123554

Tomás Miguel Cunha Manarte, nº 122090

Introdução às Redes Neurais

Docente: José Barros

Licenciatura Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial
Licenciatura Desenvolvimento de Software e Aplicações

2º Semestre 2025/2026

Índice

1. Introdução e Definição do Problema	1
2. Revisão da Literatura	1
3. Dados e Construção da Rede	1
4. Metodologia	2
5. Análise da Rede	2
5.1. Métricas macro.....	2
5.2. Lei de potência	3
5.3. Centralidades e teste H1.....	3
5.4. Comunidades.....	3
5.5. Análise temporal	4
5.6. H1.....	4
5.7. H2.....	4
6. Pontes entre facções (bridges).....	5
7. Integração com Redes Neurais.....	6
7.1. Modelo GCN.....	6
7.2. Features	6
7.3. Ablation study.....	7
7.4. Comparação conceptual.....	8
7.5. Dados adicionais e limitações	8
8. Conclusões e Futuros Passos	9
9. Referências Bibliográficas.....	9
10. Anexo A, Gantt Chart.....	0

Figura 1- Distribuição de grau: escala linear (esq.) e log-log com ajuste.	3
Figura 2- Evolução temporal das facções (Girvan-Newman, T1–T8). À esquerda, a modularidade Q_t por temporada; à direita, se King's Landing e o Norte ficam na mesma comunidade (verde) ou separadas (vermelho) Teste da Hipótese.....	4
Figura 3- MF KL→Norte (esq.) e modularidade Q (dir.) a cada remoção.....	5
Figura 4- Curva de loss e respetiva matriz de confusão ($\theta = 0.60$) do modelo GCN para a classificação de estado (Vivo vs. Morto).....	7
Figura 5- Probabilidades de morte para o Top 20 de personagens (esquerda) e métricas globais de desempenho do modelo de classificação (direita).....	7
Figura 6- Ablation study: F1-Score dos três modelos.	8
 Tabela 1- Objetivos específicos e tarefas.	 2
Tabela 2- Métricas globais da rede.	2
Tabela 3- Simulação de remoção progressiva de hubs.	4
Tabela 4- Métricas da GCN from-scratch.	7
Tabela 5- Ablation study.....	8
Tabela 6- Grafos puros vs. GCN.	8

1. Introdução e Definição do Problema

A série de televisão Game of Thrones (GoT), produzida pelo canal HBO ao longo de oito temporadas (T1–T8), apresenta um sistema social complexo onde centenas de personagens interagem, formam alianças e morrem. Este tipo de sistema pode ser representado como uma rede, o que permite aplicar ferramentas da teoria de grafos e das redes complexas (RC) para analisar a sua estrutura. Neste projeto, cada personagem é um nó e cada par que partilha pelo menos uma cena é ligado por uma aresta ponderada, em que o peso corresponde ao número total de coocorrências. A rede resultante é não-orientada e ponderada.

O dataset foi construído por Beveridge e Shan (2016) a partir dos guiões das oito temporadas e está disponível publicamente. A versão de 2018 (Beveridge & Chemers, 2018) é a utilizada neste trabalho. Do ponto de vista da ciência de redes, GoT é um caso de estudo particularmente interessante: as mortes de personagens centrais funcionam como uma experiência natural, permitindo observar o que acontece à estrutura quando os nós mais importantes desaparecem.

Questão de investigação (RQ): Quais as personagens e grupos estruturalmente determinantes na rede social de GoT, e de que forma a perda progressiva de nós centrais altera a coesão e a modularidade da rede?

H1, Centralidade assimétrica: Existem personagens cujo papel na comunicação da rede é muito superior ao que a simples contagem de ligações sugere. Métricas como PageRank (PR) e betweenness revelam importância que o grau simples não capta.

H2, Fragilidade aos hubs: A remoção das personagens identificadas em H1 provoca uma queda significativa na capacidade de comunicação entre as grandes facções e um aumento da fragmentação (modularidade Q).

2. Revisão da Literatura

O dataset tem origem no estudo de Beveridge e Shan (2016), que analisaram a rede de co-ocorrências dos livros e identificaram Tyrion Lannister como o nó de maior betweenness. A versão televisiva apresenta uma dinâmica distinta, com a ascensão de Jon Snow nas temporadas finais. Watts e Strogatz (1998) introduziram o modelo de mundo pequeno (small-world), que descreve redes onde os nós formam grupos muito interligados entre si (clustering elevado), mas ao mesmo tempo qualquer nó consegue alcançar outro em poucos passos (distâncias curtas). É o que acontece, por exemplo, nas redes sociais humanas: conhecemos bem o nosso círculo próximo, mas estamos todos ligados por poucos intermediários. Barabási e Albert (1999) introduziram o conceito de rede livre de escala (RLE), onde a distribuição de grau segue $P(k) \sim k^{-(\gamma)}$ com $2 < \gamma < 3$: a maioria dos nós têm poucas ligações, mas alguns (hubs) têm muitíssimas. Albert et al. (2000) demonstraram que as RLE são robustas a falhas aleatórias, mas vulneráveis a ataques dirigidos aos hubs, esta é a premissa central da nossa RQ. Para a simulação de robustez, recorremos ao algoritmo de Edmonds-Karp (Ford & Fulkerson, 1956). Na componente de redes neuronais, o modelo escolhido é a Graph Convolutional Network (GCN) de Kipf e Welling (2017).

3. Dados e Construção da Rede

Os dados provêm do repositório de Beveridge e Chemers (2018) e consistem em 8 pares de ficheiros CSV (nós e arestas), um por temporada. Cada ficheiro de arestas contém três colunas: Source, Target e Weight, em que Weight representa o número de coocorrências em cena. Como o mesmo par pode interagir em várias temporadas, os pesos foram agregados por soma.

Antes da construção do grafo, verificámos automaticamente: IDs de nós duplicados (0 encontrados), arestas com peso negativo (0) e pares repetidos na mesma temporada (2, tratados pela agregação). Filtrámos as personagens com uma única interação (grau 1), que têm pouca relevância para a análise, e extraímos a componente gigante (CG), ou seja, o maior grupo de nós todos ligados entre si, o que é necessário para calcular distâncias. A rede final tem 363 nós e 2594 arestas; a CG contém 360 nós.

Limitações: A coocorrência em cena é uma aproximação (proxy) imperfeita de interação social, duas personagens podem partilhar uma cena sem interagirem diretamente, sobrestimando ligações em cenas de grupo. O dataset foi construído manualmente, podendo conter omissões.

4. Metodologia

A metodologia garante reprodutibilidade (SEED = 42) e validação técnica das hipóteses. A Tabela 1 resume os objetivos específicos (OE) e tarefas.

Tabela 1- Objetivos específicos e tarefas.

#	Objetivo	Tarefas
1	Construção e validação da rede	Fusão dos CSV, agregação de pesos, filtragem, CG
2	Identificação de hubs	BFS, Dijkstra e PR from-scratch; validação contra NetworkX
3	Comunidades e facções	Louvain (greedy modularity), cálculo de Q
4	Teste H2 (núcleo da RQ)	Remoção dos 8 maiores hubs; Max-Flow (MF) entre KL e Norte
5	Validação preditiva	GCN from-scratch para prever sobrevivência; ablation study
6	Análise temporal	Girvan-Newman por temporada; evolução de Q_t e separação KL/Norte

Justificação das escolhas. Dijkstra com custo $1/w$ porque em redes sociais um peso elevado significa proximidade, o caminho mais curto corresponde assim ao caminho de maior afinidade narrativa. PR ($\alpha = 0.85$) porque, ao contrário do grau simples, valoriza ligações a nós importantes: em GoT, uma ligação a um rei vale mais que dezenas a figurantes. Edmonds-Karp para calcular o MF, porque operacionaliza a largura de banda de comunicação entre facções rivais, a queda do fluxo após remoção de um hub é a prova matemática da perda de coesão. GCN com class weights para compensar o desequilíbrio do dataset (mais vivos que mortos).

5. Análise da Rede

5.1. Métricas macro

Tabela 2- Métricas globais da rede.

Métrica	Valor
N (nós)	363
M (arestas)	2594
Densidade	0.039
Clustering médio (C)	0.748
Distância média (L)	2.556
σ (mundo pequeno)	18.62

Uma rede small-world combina duas propriedades: por um lado, os nós formam grupos locais muito interligados (clustering elevado); por outro, qualquer nó consegue chegar a qualquer

outro em poucos passos (distâncias curtas). O índice σ compara estas duas propriedades com as de uma rede aleatória equivalente, se $\sigma > 1$, a rede é small-world. No caso de GoT, $\sigma \approx 18.6$ é muito superior a 1. Na prática, isto significa que as personagens vivem em círculos sociais fechados (os irmãos da Night's Watch conhecem-se todos, os Lannister interagem entre si o tempo todo), mas qualquer personagem chega a outra em menos de 3 passos, exemplo disso é que, alguém da Muralha chega a Essos via Jon $\rightarrow$ Tyrion $\rightarrow$ Daenerys. É isto que permite que informação, traições e alianças se espalhem tão depressa entre Casas distantes. Um clustering de $C = 0.748$ significa que, em média, 75% dos pares de conhecidos de cada personagem também se conhecem entre si, os grupos são muito fechados, como seria de esperar numa sociedade feudal.

5.2. Lei de potência

A regressão log-log sobre a distribuição de grau dá $\gamma \approx 0.87$ com $R^2 \approx 0.63$. Este valor está abaixo do intervalo teórico $[2, 3]$ para RLE. A rede de GoT não segue uma lei de potência estrita, o que é expectável num sistema narrativo finito com 363 nós. No entanto, a cauda pesada da distribuição, poucos hubs com grau muito elevado coexistindo com muitos nós periféricos, é qualitativamente consistente com uma RLE, o que justifica a premissa de vulnerabilidade aos hubs que sustenta a RQ.




Figura 1- Distribuição de grau: escala linear (esq.) e log-log com ajuste.

5.3. Centralidades e teste H1

A análise de cinco métricas de centralidade (grau, betweenness, closeness, eigenvector e PR) revela papéis narrativos distintos. Os cinco nós de maior PageRank (PR) são: Tyrion, Jon, Daenerys, Cersei e Sansa.

Tyrion é a personagem com mais ligações diretas (maior grau) e maior PR pois é o nó mais central de toda a rede. Isto faz sentido narrativo: interage com praticamente todas as facções ao longo das oito temporadas, desde KL até ao Norte e Essos. No entanto, Jon Snow apresenta a betweenness mais elevada apesar de ter menos ligações que Tyrion. Isto significa que Jon não conhece mais gente, mas é a pessoa por quem mais caminhos passam sendo a ponte entre mundos que de outra forma estariam desconectados (Muralha, Além-Muralha, Norte, e nas últimas temporadas KL e Essos). Se Jon desaparecesse, muitos pares de personagens ficariam sem caminho curto entre si.

Daenerys funciona como hub de Essos e ponte para Westeros nas temporadas finais. Cersei ancora a facção de KL. Sansa liga o Norte à política dos Sete Reinos.

5.4. Comunidades

O algoritmo greedy de modularidade detetou 6 comunidades com $Q \approx 0.374$, acima do limiar de 0.3 que indica estrutura modular significativa (Blondel et al., 2008). As comunidades mapeiam as facções geopolíticas da série: King's Landing (KL), Norte/Muralha, Essos, Riverlands, entre outras.

5.5. Análise temporal

Para perceber como a estrutura da rede evolui ao longo da série, aplicámos o algoritmo de Girvan-Newman a cada temporada separadamente e rastreámos dois indicadores: a modularidade Q_t e se as personagens de King's Landing e do Norte ficam na mesma comunidade ou em comunidades separadas.

A modularidade sobe de 0.28 na T1 até um pico de 0.72 na T5 porque é a única temporada em que as duas facções são detetadas como comunidades separadas. Depois, Q_t desce nas T7–T8 (0.03 e 0.02) à medida que as facções convergem contra os White Walkers. Esta dinâmica acompanha de perto a narrativa da série: o conflito cresce até à T5, depois a ameaça comum força a reunificação. A fragmentação não é constante — segue o arco narrativo de guerra e aliança.




Figura 2- Evolução temporal das facções (Girvan-Newman, T1–T8). À esquerda, a modularidade Q_t por temporada; à direita, se King's Landing e o Norte ficam na mesma comunidade (verde) ou separadas (vermelho) Teste da Hipótese.

5.6. H1

A divergência entre grau (quem conhece mais gente) e betweenness/PR (quem controla o fluxo de informação) verificada na secção de 5.3 confirma H1: a importância real de uma personagem não se mede pelo número de contactos, mas pela posição que ocupa na estrutura da rede.

5.7. H2

Para testar H2, definimos duas facções: KL (Tyrion, Cersei, Jaime, Tywin, Joffrey, Varys, Littlefinger, Pycelle) e Norte (Jon, Sam, Eddison, Mance, Tormund, Ygritte, Aemon, Davos). O MF entre as facções foi calculado com Edmonds-Karp, usando os pesos como capacidades. Removemos sequencialmente os 8 nós de maior PR e recalculámos o MF e Q a cada passo..

Tabela 3- Simulação de remoção progressiva de hubs.

Passo	Removido	Max-Flow	Q	L
0	Baseline	4963	0.342	2.556
1	Tyrion	4416	0.372	2.603
2	Jon	2531	0.354	2.636
3	Daenerys	2414	0.377	2.701
4	Cersei	2382	0.375	2.723
5	Sansa	2215	0.411	2.747
6	Jaime	2077	0.414	2.772
7	Arya	2013	0.419	2.812
8	Sam	1673	0.424	2.855

O MF cai de 4963 para 1673 (queda de ~66%) e Q sobe de 0.342 para 0.424 — a rede fragmenta-se a cada personagem que sai. A tabela permite identificar o papel concreto de cada

personagem. A remoção de Tyrion causa uma queda modesta (4963→4416, -11%): apesar de muito conectado, a rede tem redundância à sua volta, há caminhos alternativos que contornam a sua ausência. Mas a remoção de Jon, o segundo a sair, provoca o colapso mais acentuado (4416→2531, -43%), confirmando que é a ponte estrutural insubstituível da rede. Sem Jon, o Norte e KL ficam ligados apenas por caminhos secundários e frágeis.

As remoções seguintes (Daenerys, Cersei, Sansa, Jaime, Arya, Sam) têm impacto cada vez menor, porque os caminhos alternativos já se perderam — a rede já está fragmentada. Este padrão é exactamente o que Albert et al. (2000) previram para redes com cauda pesada: os hubs são poucos, mas a sua perda é desproporcional.





Figura 3- MF KL→Norte (esq.) e modularidade Q (dir.) a cada remoção.

Teste estatístico: Comparámos com 30 simulações de remoção aleatória (8 nós cada). A queda por hubs (3290) é muito superior à queda média aleatória (84). O teste de Mann-Whitney (MW) dá $p < 0.001$. Nota: como a remoção dos hubs é determinística (uma observação), o teste MW é usado como heurística one-sample, abordagem justificada pela dimensão do dataset. H2 fica confirmada.

6. Pontes entre facções (bridges)

Com as facções resolvidas a partir do ficheiro de casas, quantificou-se o papel de ponte de cada personagem através de duas medidas: o `inter_faction_weight` (soma dos pesos das arestas que ligam o nó à facção oposta) e o `bridge_score = inter_faction_weight + \alpha \cdot betweenness`, com $\alpha = 0.5$. As personagens com maior `bridge_score` são as que sustentam a comunicação entre King's Landing e o Norte — tipicamente Jon, Tyrion, Sansa e Daenerys —, confirmando ao nível das ligações concretas o que o corte mínimo (secção 6.2) já indicava de forma agregada. A lista completa é exportada para `bridges_summary.csv`. Estas pontes são precisamente as ligações cuja remoção mais fragmenta a rede, reforçando a evidência para H2.



7. Integração com Redes Neurais

7.1. Modelo GCN

O modelo escolhido é uma GCN de duas camadas (Kipf & Welling, 2017). A GCN opera diretamente sobre a estrutura do grafo, propagando informação entre nós vizinhos. Cada camada aplica: $H^{(l+1)} = \sigma(\hat{A} \cdot H^{(l)} \cdot W^{(l)})$, onde $\hat{A}$ é a matriz de adjacência normalizada com self-loops. Em termos simples, cada nó atualiza a sua representação combinando a informação dos seus vizinhos, se um nó está rodeado de personagens que morrem, a GCN aprende que esse nó está em risco. A arquitetura tem camada oculta com 16 neurónios (ReLU), saída softmax (2 classes), dropout de 0.3 e cross-entropy ponderada ($\beta_{\text{morto}} = N_{\text{vivos}}/N_{\text{mortos}}$) para compensar o desequilíbrio.

7.2. Features

Topológicas (5): degree centrality, betweenness, closeness, eigenvector e PageRank. Narrativas (6): span temporal normalizado, intensidade de interações, contagem de temporadas e vetor one-hot para a facção (North, KingsLanding, Other). A facção de cada personagem é carregada de um ficheiro auxiliar (houses_titles.csv) e codificada em one-hot, substituindo a inferência aproximada pelo nome. Total: 11 features, normalizadas com min-max antes do treino. Resultados

Tabela 4- Métricas da GCN from-scratch.

Métrica	Valor
Threshold	0.60
Accuracy	0.901
Precisão	0.455
Recall	0.806
F1-Score	0.581
AUC	0.938

O modelo identifica a maioria das mortes (recall elevado), mas gera falsos positivos, personagens em posições expostas que sobrevivem. Isto é narrativamente coerente: personagens como Sansa ou Arya ocupam posições de risco na rede (ligadas a múltiplas facções em conflito), mas sobrevivem porque a narrativa subverte as expectativas. O recall elevado confirma que a posição topológica capta genuinamente o risco; a precisão moderada reflete a imprevisibilidade intencional da obra de George R. R. Martin.

Nota: A GCN from-scratch é avaliada de forma transductiva (treina e avalia nos mesmos nós), podendo sobrestimar a performance. A versão PyTorch Geometric (PyG) com 5-fold CV está disponível no notebook.




Figura 4- Curva de loss e respetiva matriz de confusão ($th = 0.60$) do modelo GCN para a classificação de estado (Vivo vs. Morto).




Figura 5- Probabilidades de morte para o Top 20 de personagens (esquerda) e métricas globais de desempenho do modelo de classificação (direita).

7.3. Ablation study

Tabela 5- Ablation study.

Modelo	F1-Score
GCN completa (topo + narr)	0.581
GCN sem topologia (só narr)	0.590
Random Forest (sem grafo)	0.571

Os três modelos atingem F1-Scores próximos. A GCN completa (0.581) fica ligeiramente abaixo da versão sem features topológicas (0.590), enquanto o Random Forest atinge 0.571. Esta margem estreita indica que a propagação pela matriz de adjacência já captura implicitamente a topologia, tornando as centralidades parcialmente redundantes como input explícito. A comparação mais reveladora é GCN vs. Random Forest: o RF não propaga informação pela estrutura do grafo, e a diferença modesta (0.581 vs 0.571) sugere que, neste dataset de dimensão reduzida, a topologia contribui de forma limitada para a predição de sobrevivência — um resultado honesto que reflete a imprevisibilidade intencional de Game of Thrones.




Figura 6- Ablation study: F1-Score dos três modelos.

7.4. Comparação conceitual

Tabela 6- Grafos puros vs. GCN.

Dimensão	Grafos puros	GCN
Natureza	Métricas determinísticas com significado matemático fechado	Modelo aprendido que combina estrutura e atributos
Interpretabilidade	Elevada, cada valor tem fórmula direta	Reduzida: pesos ocultos sem leitura imediata
Input	Apenas topologia	Topologia (via $\hat{A}$) + features + rótulos
Capacidade preditiva	Moderada	Comparável: aprende padrões combinados, mas com ganho modesto neste dataset
Generalização	Não generaliza	Pode generalizar em múltiplos grafos

As duas abordagens são complementares: os grafos puros explicam (porque é que uma personagem é importante), a GCN prediz (qual o risco de morte).

7.5. Dados adicionais e limitações

Dataset dos livros (407 nós) com granularidade por episódio melhoraria a robustez. Atributos dos nós (género, idade, casa confirmada) e das arestas (aliança vs. inimizade) permitiriam uma GCN sobre grafo heterogéneo. As principais limitações são: a dimensão reduzida (31 mortos em 363 nós), a avaliação transductiva da versão from-scratch (que treina e avalia nos mesmos nós, podendo sobrestimar o desempenho), e o facto de a GCN assumir homofilia — que nós ligados tendem a pertencer à mesma classe, o que em GoT nem sempre acontece, já que aliados e inimigos interagem diretamente.

8. Conclusões e Futuros Passos

A posição estrutural na rede determina a importância das personagens, e a perda dos hubs degrada a comunicação entre facções de forma medível. H1 foi confirmada pela divergência entre grau e betweenness/PR. H2 foi confirmada pela simulação de robustez, com significância estatística (MW, $p < 0.001$). O ablation study mostra que os três modelos testados (GCN completa, GCN sem topologia e Random Forest) atingem desempenhos próximos (F1 entre 0.571 e 0.590), indicando que a contribuição da topologia explícita é limitada neste dataset. Ainda assim, a GCN supera o Random Forest (0.581 vs 0.571), sugerindo que a propagação pela estrutura do grafo acrescenta alguma informação, mesmo que modesta. Este resultado é coerente: a imprevisibilidade narrativa de Game of Thrones limita qualquer modelo puramente estrutural.

Em termos concretos, a análise identifica Tyrion Lannister como a personagem mais central da rede (maior PR e grau) e Jon Snow como a mais estruturalmente crítica (maior betweenness e maior impacto na simulação de remoção, com uma queda de 43% no MF só pela sua remoção). A rede de GoT funciona como um pequeno mundo mantido coeso por um punhado de pontes, quando essas pontes desaparecem (como acontece com Ned Stark, Robb Stark e, temporariamente, Jon), a rede fragmenta-se em facções cada vez mais isoladas, exatamente como a teoria prevê. A série, ao matar sistematicamente personagens centrais, produz na rede o mesmo efeito que um ataque dirigido aos hubs, e os nossos dados quantificam isso.

Limitações: A co-ocorrência é uma aproximação imperfeita de interação social; o dataset é manual e de dimensão reduzida; o desequilíbrio de classes limita a GCN; a rede agregada perde informação temporal; $\gamma \approx 0.87$ fica fora do intervalo canónico [2, 3].

Futuros passos: Validar com o dataset dos livros e granularidade por episódio; estender para GCN sobre grafo heterogéneo (aliança vs. conflito); aplicar Temporal Graph Networks; comparar a rede da série com a dos livros; usar o método de Clauset et al. (2009) para estimar γ de forma mais rigorosa.

9. Referências Bibliográficas

- Albert, R., Jeong, H., & Barabási, A.-L. (2000). Error and attack tolerance of complex networks. *Nature*, 406(6794), 378–382.
- Barabási, A.-L., & Albert, R. (1999). Emergence of scaling in random networks. *Science*, 286(5439), 509–512.
- Beveridge, A., & Shan, J. (2016). Network of Thrones. *Math Horizons*, 23(4), 18–22.
- Beveridge, A., & Chemers, M. (2018). The Game of Game of Thrones: Networked concordances and fractal dramaturgy. In *Reading Contemporary Serial Television Universes*. Routledge.
- Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics*, 2008(10), P10008.

- Clauset, A., Shalizi, C. R., & Newman, M. E. J. (2009). Power-law distributions in empirical data. *SIAM Review*, 51(4), 661–703.
- Ford, L. R., & Fulkerson, D. R. (1956). Maximal flow through a network. *Canadian Journal of Mathematics*, 8, 399–404.
- Kipf, T. N., & Welling, M. (2017). Semi-supervised classification with graph convolutional networks. *Proceedings of ICLR 2017*.
- Watts, D. J., & Strogatz, S. H. (1998). Collective dynamics of 'small-world' networks. *Nature*, 393(6684), 440–442.

10. Anexo A, Gantt Chart

Projeto Introdução às Redes Neurais			
Docente: José Barros			
Docente: Ilie Iftime, Inês Cruz, Sofia Quintino, Tomás Manarte			
ATIVIDADE / TAREFA	RESP.	INÍCIO	FIM
Entregável 1		1/mar	19/mar
Recolha e avaliação dos dados	Ilie	1/mar	3/mar
Definição do problema	Todos	3/mar	6/mar
Revisão bibliográfica	Tomás	4/mar	9/mar
Configuração do sistema	Sofia	6/mar	6/mar
Tratamento dos dados	Todos	7/mar	9/mar
Conversão dos dados em nós e arestas	Ilie	10/mar	12/mar
Limitações e simplificações assumidas	Inês	13/mar	16/mar
Redação do entregável	Todos	4/mar	18/mar
Submissão do entregável 1	Tomás	19/mar	19/mar
Entregável 2		19/mar	30/abr
Definição da questão de investigação	Ilie	19/mar	23/mar
Desenvolvimento da metodologia	Inês	22/mar	31/mar
Desenvolvimento das métricas	Ilie	22/mar	31/mar
Implementação de métricas de análise macro/meso/micro	Todos	27/mar	18/abr
Seleção de algoritmos	Todos	10/abr	20/abr
Justificação técnica	Tomás	17/abr	23/abr
Desenvolvimento do gant chart	Sofia	24/abr	27/abr
Redação do entregável	Todos	21/mar	29/abr
Submissão do entregável 2	Sofia	30/abr	30/abr
Entregável Final		30/abr	25/mai
Execução da análise de rede	Todos	30/abr	14/mai
Implementação de redes neurais	Todos	12/mai	18/mai
Interpretação de resultados	Sofia/Ilie	5/mai	20/mai
Visualização avançada	Todos	12/mai	21/jun
Organizacação do repósito	Inês/Tomás	22/mai	24/mai
Redação do entregável	Todos	4/mai	24/mai
Submissão do entregável final	?	25/mai	25/mai
Apresentação		25/mai	1/jun
Criação da apresentação	Todos	25/mai	29/mai
Preparação da apresentação	Todos	28/mai	31/mai
Apresentação	Todos	1/jun	3/jun