

**Лабораторная работа №1**  
**по курсу «Методы машинного обучения»**

«Разведочный анализ данных. Исследование и визуализация данных»

Выполнил: Ильин В.С.  
Группа ИУ5-22М

# Текстовое описание набора данных¶

В качестве набора данных мы будем использовать набор данных по состоянию ходьбы человека - <https://www.kaggle.com/vmalyi/run-or-walk> (<https://www.kaggle.com/vmalyi/run-or-walk>). Датасет состоит из 88588 наборов значений взятых с акселерометра и гироскопа. Данные собирались на устройство iPhone 5s, который был закреплен на запястье человека(левое и правое). Информация о данных бралась каждые 10 секунд. Задача определения активности по электронным устройствам является актуальной для легкоатлетов.

## Датасет состоит из одного файла:

row\_dataset.csv - выборка со всеми данными.

Позже мы разделим данный файл на обучающую и тестовую выборки.

## Файл содержит следующие колонки:

1. date - дата в формате ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ.
2. time - время в формате ЧАСЫ:МИНУТЫ:СЕКУНДЫ:ДОЛИСЕКУНДЫ. Набор данных содержит данные с частотой измерения в 5,4 раза в секунду.
3. username - пользователь, который проводил измерение
4. wrist - запястье.
5. activity - тип активности
6. acceleration\_x - значение акселерометра по оси X
7. acceleration\_y - значение акселерометра по оси Y
8. acceleration\_z - значение акселерометра по оси Z
9. gyro\_x - значение гироскопа по оси X
10. gyro\_y - значение гироскопа по оси Y
11. gyro\_z - значение гироскопа по оси Z

## Импорт библиотек

Импортируем библиотеки с помощью команды import. Как правило, все команды import размещают в первой ячейке ноутбука, но мы в этом примере будем подключать все библиотеки последовательно, по мере их использования.

```
In [2]: import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
sns.set(style="ticks")
```

```
In [3]: # Будем анализировать данные только на обучающей выборке
data = pd.read_csv('data/row_dataset.csv', sep=",")
```

# Основные характеристики датасета

```
In [4]: # Первые 5 строк датасета
data.head()
```

Out[4]:

	date	time	username	wrist	activity	acceleration_x	acceleration_y
0	2017-6-30	13:51:15:847724020	viktor	0	0	0.2650	-0.7814
1	2017-6-30	13:51:16:246945023	viktor	0	0	0.6722	-1.1233
2	2017-6-30	13:51:16:446233987	viktor	0	0	0.4399	-1.4817
3	2017-6-30	13:51:16:646117985	viktor	0	0	0.3031	-0.8125
4	2017-6-30	13:51:16:846738994	viktor	0	0	0.4814	-0.9312

```
In [5]: # Размер датасета - 8143 строк, 7 колонок
data.shape
```

Out[5]: (88588, 11)

```
In [6]: total_count = data.shape[0]
print('Всего строк: {}'.format(total_count))
```

Всего строк: 88588

```
In [7]: data.columns
```

```
Out[7]: Index(['date', 'time', 'username', 'wrist', 'activity', 'acceleration_x',
               'acceleration_y', 'acceleration_z', 'gyro_x', 'gyro_y', 'gyro_z'],
              dtype='object')
```

```
In [8]: # Список колонок с типами данных
data.dtypes
```

```
Out[8]: date                object
time                object
username            object
wrist               int64
activity            int64
acceleration_x      float64
acceleration_y      float64
acceleration_z      float64
gyro_x              float64
gyro_y              float64
gyro_z              float64
dtype: object
```

```
In [9]: # Проверим наличие пустых значений
# Цикл по колонкам датасета
for col in data.columns:
    # Количество пустых значений - все значения заполнены
    temp_null_count = data[data[col].isnull()].shape[0]
    print('{} - {}'.format(col, temp_null_count))
```

```
date - 0
time - 0
username - 0
wrist - 0
activity - 0
acceleration_x - 0
acceleration_y - 0
acceleration_z - 0
gyro_x - 0
gyro_y - 0
gyro_z - 0
```

```
In [10]: # Основные статистические характеристики набора данных
data.describe()
```

Out[10]:

	wrist	activity	acceleration_x	acceleration_y	acceleration_z
count	88588.000000	88588.000000	88588.000000	88588.000000	88588.000000
mean	0.522170	0.500801	-0.074811	-0.562585	-0.313956
std	0.499511	0.500002	1.009299	0.658458	0.486815
min	0.000000	0.000000	-5.350500	-3.299000	-3.753800
25%	0.000000	0.000000	-0.381800	-1.033500	-0.376000
50%	1.000000	1.000000	-0.059500	-0.759100	-0.221000
75%	1.000000	1.000000	0.355500	-0.241775	-0.085900
max	1.000000	1.000000	5.603300	2.668000	1.640300

```
In [11]: # Определим уникальные значения для целевого признака
data['activity'].unique()
```

```
Out[11]: array([0, 1])
```

## Разделение данных

```
In [18]: ratio_train = 0.98 # Здесь мы берем очень маленькое значение тестов
ых данных для быстрого анализа
```

```
def separate_data(ratio, data):
    count_train = int(data.shape[0]*ratio)
    #data[:][count_train-5:count_train+5]
    data_train = data[:][:count_train]
    data_test = data[:][count_train+1:]
    return data_train, data_test
```

```
data_train, data_test = separate_data(ratio_train, data)
```

```
data_test.head()
```

```
Out[18]:
```

	date	time	username	wrist	activity	acceleration_x	accelera
86817	2017-7-9	20:2:14:101912021	viktor	0	1	0.7541	0.0245
86818	2017-7-9	20:2:14:301832973	viktor	0	1	0.8917	0.2568
86819	2017-7-9	20:2:14:501981019	viktor	0	1	-0.6973	-0.7831
86820	2017-7-9	20:2:14:702419996	viktor	0	1	0.7428	-0.8717
86821	2017-7-9	20:2:14:901983022	viktor	0	1	0.3246	1.0058

В качестве эталонной выборки, будем использовать выборку, содержащую 2 типа активности

```
In [22]: data_test.shape
```

```
Out[22]: (1771, 11)
```


## Визуализация данных

## Количественные показатели значений

Рассмотрим некоторые показатели датасета для того, чтобы убедиться в его правильности. Интересующие нас показатели: запястье и вид активности


```
In [53]: # Диаграмма количества уникальных значений  
sns.countplot(data.wrist)
```

```
Out[53]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1a2c9f7b00>
```




```
In [54]: # Диаграмма количества уникальных значений  
sns.countplot(data.activity)
```

```
Out[54]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x1a2cb71a90>
```



```
In [49]: sns.jointplot(x='activity', y='wrist', data=data, kind="kde")
```

```
Out[49]: <seaborn.axisgrid.JointGrid at 0x1a2c29a9b0>
```




## Диаграмма рассеяния

Интересующие нас значения для данного вида графика - все значения с акселерометра и гироскопа по времени. Именно эти данные по времени нам дадут представление о поведении датчиков на разных типов активности. В качестве целевого признака будем использовать тип\_активности (activity)

```
In [20]: # Показания для acceleration_x
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,10))
sns.scatterplot(ax=ax, x='time', y='acceleration_x', data=data_test,
, hue='activity')
```

Out[20]: <matplotlib.axes.\_subplots.AxesSubplot at 0x1a21230748>




Можно заметить, что значения акселерометра по оси X при разных видах точки на графике активности (график выше) разбросаны по-разному. Проверим это и для остальных показателей датчиков




```
In [23]: # Показания для acceleration_y
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,10))
sns.scatterplot(ax=ax, x='time', y='acceleration_y', data=data_test,
, hue='activity')
```

Out[23]: <matplotlib.axes.\_subplots.AxesSubplot at 0x1a22ba2b38>




```
In [24]: # Показания для acceleration_z
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,10))
sns.scatterplot(ax=ax, x='time', y='acceleration_z', data=data_test,
, hue='activity')
```

Out[24]: <matplotlib.axes.\_subplots.AxesSubplot at 0x1a227b1b70>




```
In [25]: # Показания для gyro_x  
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,10))  
sns.scatterplot(ax=ax, x='time', y='gyro_x', data=data_test, hue='activity')
```

Out[25]: <matplotlib.axes.\_subplots.AxesSubplot at 0x1a2537b7b8>




```
In [26]: # Показания для gyro_y
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,10))
sns.scatterplot(ax=ax, x='time', y='gyro_y', data=data_test, hue='activity')
```

Out[26]: <matplotlib.axes.\_subplots.AxesSubplot at 0x1a26839908>



```
In [27]: # Показания для gyro_z
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,10))
sns.scatterplot(ax=ax, x='time', y='gyro_z', data=data_test, hue='activity')
```

Out[27]: <matplotlib.axes.\_subplots.AxesSubplot at 0x1a26305e48>




## Вывод

Из приведенных выше графиков визуально наиболее смысловую информацию о типе активности пользователя несут показания с акселерометра устройства. Проверим их плотность распределения.

## Гистограммы


```
In [59]: fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,10))
sns.distplot(data_test['acceleration_x'], rug_kws={"color": "g"}, k
de_kws={"color": "k", "lw": 3, "label": "KDE"}, hist_kws={"histtype
": "step", "linewidth": 3, "alpha": 1, "color": "g"})
```

Out[59]: <matplotlib.axes.\_subplots.AxesSubplot at 0x1a2d362a90>




```
In [61]: fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,10))
sns.distplot(data_test['acceleration_y'], rug_kws={"color": "g"}, kde_
kws={"color": "k", "lw": 3, "label": "KDE"}, hist_kws={"histtype"
: "step", "linewidth": 3, "alpha": 1, "color": "g"})
```

Out[61]: <matplotlib.axes.\_subplots.AxesSubplot at 0x1a2d5169b0>



```
In [62]: # Смешанная диаграмма рассеяния
sns.jointplot(x='acceleration_x', y='acceleration_y', data=data_test, kind="hex")
```

Out[62]: <seaborn.axisgrid.JointGrid at 0x1a2d6eb198>




In [ ]: Можно заметить, что наиболее выделенное пятно соответствует состоянию, когда ускорение по 2-м осям близко к 0. Это состояние присуще сразу 2-м типам активности. В качестве гипотезы примем, что для обучения модели в дальнейшем будем рассматривать именно зависимости по значениям акселерометра.



```
In [63]: # Для всех данных
sns.jointplot(x='acceleration_x', y='acceleration_y', data=data, kind="hex")
```

```
Out[63]: <seaborn.axisgrid.JointGrid at 0x1a2d9c4128>
```



## Информация о корреляции признаков

Проверка корреляции признаков позволяет решить две задачи:

Понять какие признаки (колонки датасета) наиболее сильно коррелируют с целевым признаком (в нашем примере это колонка "activity"). Именно эти признаки будут наиболее информативными для моделей машинного обучения. Признаки, которые слабо коррелируют с целевым признаком, можно попробовать исключить из построения модели, иногда это повышает качество модели. Нужно отметить, что некоторые алгоритмы машинного обучения автоматически определяют ценность того или иного признака для построения модели.

Понять какие нецелевые признаки линейно зависимы между собой. Линейно зависимые признаки, как правило, очень плохо влияют на качество моделей. Поэтому если несколько признаков линейно зависимы, то для построения модели из них выбирают какой-то один признак.

```
In [64]: data.corr()
```


```
Out[64]:
```

	wrist	activity	acceleration_x	acceleration_y	acceleration_z
wrist	1.000000	-0.113404	-0.609579	0.087091	0.323680
activity	-0.113404	1.000000	-0.017747	0.639520	-0.192435
acceleration_x	-0.609579	-0.017747	1.000000	-0.265169	-0.552374
acceleration_y	0.087091	0.639520	-0.265169	1.000000	0.106220
acceleration_z	0.323680	-0.192435	-0.552374	0.106220	1.000000
gyro_x	-0.022092	0.040856	-0.021705	0.010549	0.035296
gyro_y	-0.068403	0.012055	-0.004091	0.072170	-0.021004
gyro_z	0.008796	-0.008106	-0.060849	-0.022994	0.049621

## Визуализации корреляции

Построим матрицу коореляции по трем коэффециентам

```
In [66]: fig, ax = plt.subplots(1, 3, sharex='col', sharey='row', figsize=(15,5))
sns.heatmap(data.corr(method='pearson'), ax=ax[0], annot=True, fmt='.2f')
sns.heatmap(data.corr(method='kendall'), ax=ax[1], annot=True, fmt='.2f')
sns.heatmap(data.corr(method='spearman'), ax=ax[2], annot=True, fmt='.2f')
fig.suptitle('Корреляционные матрицы, построенные различными методами')
ax[0].title.set_text('Pearson')
ax[1].title.set_text('Kendall')
ax[2].title.set_text('Spearman')
```



Можно заметить, что наиболее коррелирующим признаком (показатель в районе 0,6) является значения акселерометра по оси Y. Корреляция остальных признаков с нашим целевым признаком близка к 0. Соответственно имеет смысл рассматривать модель по одному признаку `acceleration_y`

## Выводы

Лабораторная работа "Разведочный анализ данных. Исследование и визуализация данных" познакомила с методами анализа и визуализации данных. Результаты лабораторной работы будут использоваться в последующих исследованиях типов активности пользователей технических средств реабилитации.