

Министерство науки и высшего образования РФ
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Электротехнический факультет
Кафедра Информационные технологии и автоматизированные системы

Базы данных
Лабораторная работа № 3

Тема: «Вывод результатов SQL-запросов на страницу браузера»

Выполнил: студент

группы _____ РИС-25-26

_____ Ильинов Ф. М.

Проверил: доцент кафедры ИТАС

Петренко А.А.

г. Пермь – 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1	Цель работы	3
2	Задачи работы	4
3	Этапы выполнения.....	5
3.1	Разработка веб-сервера	6
3.1.1	Точка входа в программу	6
3.1.2	Обработчик главной страницы.....	9
3.1.3	Обработчик SQL-запросов.....	9
3.2	Разработка веб-интерфейса.....	14
3.3	Результат выполнения программы.....	18
	Заключение	25
	Список использованных источников	26

1 Цель работы

Реализовать вывод трёх SQL запросов (из лабораторной работы №2) на страницу браузера:

а) Получить список сотрудников, номера телефонов и их заработные платы (листинг 1);

б) Получить список сотрудников с их адресами (отсортировать по адресу) (листинг 2);

в) Получить список сотрудников с продолжительностью трудовой деятельности больше 4 лет (листинг 3).

```
1 SELECT last_name, first_name, middle_name, phone_number, salary
2 FROM lab2_employee_ilinov
3 ORDER BY last_name, middle_name, first_name;
```

Листинг 1 – SQL запрос для получения списка сотрудников, их номеров телефонов и их заработные платы

```
1 SELECT last_name, first_name, middle_name, address
2 FROM lab2_employee_ilinov
3 ORDER BY address, last_name, middle_name, first_name;
```

Листинг 2 – SQL запрос для получения списка сотрудников с их адресами

```
1 SELECT last_name, first_name, middle_name, to_char(date_start,
   ↪ 'DD.MM.YYYY')
2 FROM lab2_employee_ilinov
3 WHERE extract(days from now() - date_start) / 365 > 4
4 ORDER BY last_name, middle_name, first_name;
```

Листинг 3 – SQL запрос для получения списка сотрудников, чья трудовая деятельность больше 4 лет

2 Задачи работы

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

- а) Разработать локальный веб-сервер;
- б) Разработать веб-интерфейс;
- в) Вывести результаты запросов на страницу браузера и проверить их корректность.

3 Этапы выполнения

Для выполнения поставленных задач были сформулированы следующие технологические требования к инструментарию:

- Поддержка работы с СУБД PostgreSQL [1];
- Поддержка работы с протоколом HTTP [2];
- Возможность отображения кнопок в веб-интерфейсе;
- Возможность отображения таблиц в веб-интерфейсе.

Для работы с веб-страницами был выбран язык разметки HTML [3], так как он позволяет создавать кнопки, требуемые для выбора текущего SQL запроса, и отрисовывать таблицы.

В качестве языка программирования веб-сервера был выбран Golang [4], так как его стандартные библиотеки реализовывают широкий и удобный функционал для работы с веб-серверами.

Программа реализует принцип Server-Side Rendering. Итоговые HTML собираются на стороне сервера и отправляются клиенту.

3.1 Разработка веб-сервера

При разработке сервера были использованы следующие библиотеки (листинг 4)

```
3 import (  
4     "html/template"  
5     "log/slog"  
6     "net/http"  
7     "os"  
8  
9     "github.com/jackc/pgx"  
10 )
```

Листинг 4 — Используемые библиотеки

- а) `html/template` — используется для формирования итоговых HTML;
- б) `log/slog` — используется для ведения журнала ошибок;
- в) `net/http` — реализует работу с протоколом `http`;
- г) `os` — требуется для завершения программы с кодом 1 в случае возникновения критической ошибки;
- д) `github.com/jackc/pgx` — используется для работы с СУБД PostgreSQL [5].

3.1.1 Точка входа в программу

Функция `main` является точкой входа в программу в языке Golang (листинг 5).

```

93 func main() {
94     cssFS := http.FileServer(http.Dir("../css"))
95     htmlTemplate, err := template.ParseFiles("index.html")
96     if err != nil {
97         slog.Error("cannot parse index.html", slog.Any("err", err))
98         os.Exit(1)
99     }
100
101     pool, err := pgx.NewConnPool(pgx.ConnPoolConfig{
102         Host:      "localhost",
103         Port:      5432,
104         Database: "postgres",
105         User:      "postgres",
106         Password: "password",
107     })
108
109     if err != nil {
110         slog.Error("cannot connect to postgres", slog.Any("err",
111             ↪ err))
112         os.Exit(1)
113     }
114
115     mux := http.NewServeMux()
116     mux.Handle("GET /{$}", Root(htmlTemplate))
117     mux.Handle("GET /css/", http.StripPrefix("/css/", cssFS))
118     mux.Handle("GET /query", Queries(htmlTemplate, pool))
119
120     slog.Info("starting server", slog.Any("address", httpAddress))
121
122     if err = http.ListenAndServe(httpAddress, mux); err != nil {
123         slog.Error("cannot listen server", slog.Any("err", err),
124             ↪ slog.Any("address", httpAddress))
125         os.Exit(1)
126     }
127 }

```

Листинг 5 — Точка входа в программу — функция main

В строке 94 инициализируется обработчик HTTP-файлового сервера, требуемого для раздачи файла стилей css. Этот файл определяет только визуальное оформление сайта. В его качестве была выбрана открытая библиотека стилей `pico.css` [6]

Обработчик — функция, принимающая типы `http.ResponseWriter` (используется для записи в HTTP-соединение) и `http.Request` (запрос клиента).

В следующей строке создается шаблон на основе файла `index.html` и проверяется корректность выполнения этой функции. В случае, если функция завершилось ошибкой, выводится соответствующее сообщение в консоль и программа завершает выполнение с кодом 1.

В строках 101–107 инициализируется пул соединений к СУБД, где указывается название хоста, порт подключения, имя базы данных и пользователя, а также пароль. В строках 109–112 также проверяется наличие ошибки, по аналогии с предыдущим абзацем.

В строках 114–117 создается маршрутизатор (мультиплексор) HTTP-запросов:

а) По пути `/` — главная страница. Для обработки запросов используется функция `Root`, принимающая HTML-шаблон и возвращающая требуемый обработчик. Ключевым словом `GET` определяется допустимый HTTP-метод, а при помощи символов `{ $ }` мы говорим программе, что все иные пути запрещены. В таком случае при попытке зайти на иной путь сервер вернет ошибку 404, а для всех остальных методов помимо `GET` клиенту возвращается HTTP-статус 405 `Method Not Allowed`.

б) По пути `/css/` должны находиться файлы стилей. Используется обработчик, созданный в строке 95.

в) По пути `/query` — результаты выполнения SQL запросов. Функция `queries` принимает HTML-шаблон и созданный в строках 101–107 пул соединений.

В строках 119–124 запускается HTTP-сервер, находящийся по адресу `httpAddress`. Этот адрес задан как константа в начале программы и равен `localhost:8080`

3.1.2 Обработчик главной страницы

Функция `Root` (листинг 6) принимает на вход HTML-шаблон и возвращает HTTP-обработчик.

```
19 func Root(htmlTemplate *template.Template) http.HandlerFunc {  
20     return func(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {  
21         err := htmlTemplate.Execute(writer, nil)  
22         if err != nil {  
23             slog.Error("cannot execute template",  
24                 ↪ slog.Any("err", err))  
25             writer.WriteHeader(  
26                 http.StatusInternalServerError)  
27         }  
28     }  
}
```

Листинг 6 – Обработчик главной страницы

Функция собирает итоговый HTML-документ. В качестве параметров сборщика `htmlTemplate.Execute` передаются `writer` и `nil`, так как в данном случае наша страница не содержит никаких данных SQL запросов. В случае ошибки клиенту отправляется статус 500 `Internal Server Error`, сигнализирующий об ошибке на стороне сервера.

3.1.3 Обработчик SQL-запросов

Функция `Queries` (листинги 7, 8) работает аналогично функции `Root`, однако помимо шаблона она также принимает объект типа `*pgxConnPool`, служащий для выполнения SQL запросов.

```

30 func Queries(htmlTemplate *template.Template, pool *pgx.ConnPool)
    ↪ http.HandlerFunc {
31     return func(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) {
32         opId := request.URL.Query().Get("opId")
33         resp := new(Response)
34         var err error
35         switch opId {
36             case "1":
37                 resp, err = execQuery(
38                     pool,
39                     "SELECT last_name, first_name, middle_name,
    ↪ phone_number, salary FROM
    ↪ lab2_employee_ilinov ORDER BY
    ↪ last_name, middle_name, first_name;")
40             case "2":
41                 resp, err = execQuery(
42                     pool,
43                     "SELECT last_name, first_name, middle_name,
    ↪ address FROM lab2_employee_ilinov
    ↪ ORDER BY address, last_name,
    ↪ middle_name, first_name;")
44             case "3":
45                 resp, err = execQuery(
46                     pool,
47                     "SELECT last_name, first_name, middle_name,
    ↪ to_char(date_start, 'DD.MM.YYYY') FROM
    ↪ lab2_employee_ilinov WHERE
    ↪ extract(days from now() - date_start) /
    ↪ 365 > 4 ORDER BY last_name,
    ↪ middle_name, first_name;")
48             default:
49                 writer.WriteHeader(http.StatusBadRequest)

```

Листинг 7 – Обработчик SQL-Запросов (часть 1)

```

49         writer.WriteHeader(http.StatusBadRequest)
50         return
51     }
52     if err != nil {
53         slog.Error("cannot get query", slog.Any("error",
54             ↪ err), slog.Any("queryId", opId))
55         writer.WriteHeader(
56             http.StatusInternalServerError)
57         return
58     }
59     resp.Type = opId
60
61     if err := htmlTemplate.Execute(writer, resp); err != nil {
62         slog.Error("cannot execute template",
63             ↪ slog.Any("err", err))
64         writer.WriteHeader(
65             http.StatusInternalServerError)
66         return
67     }
68 }
69 }

```

Листинг 8 – Обработчик SQL-Запросов (часть 2)

Далее в ней выполняются следующие шаги:

- а) Получение идентификатора операции `opId` из `query`-параметров HTTP-запроса;
- б) Формирование объекта структуры `Response` и переменной для ошибок `err`;
- в) Выполнение функции `execQuery`, перезаписывающей переменные `resp` и `err` и принимающей пул запросов и сам SQL-запрос;
- г) Обработка ошибки, возникшей при выполнении функции `execQuery`;
- д) Запись идентификатора операции в параметр `Type` переменной `resp`;
- е) Сборка и отправка итогового HTML-документа, обработка ошибки.

Структура HTTP-ответа (листинг 9) содержит в себе следующие поля:

- `Type` типа `string`. Хранит в себе идентификатор операции;

— Rows типа any. Хранит в себе сами SQL-ответы. Тип any обусловлен тем, что все три запроса имеют разную структуру ответа.

```
14 type Response struct {
15     Type string
16     Rows any
17 }
```

Листинг 9 — Структура, используемая для HTTP-ответа

Функция `execQuery` (листинг 10) используется для выполнения SQL запросов.

```
69 func execQuery(pool *pgx.ConnPool, query string) (*Response, error) {
70     rows, err := pool.Query(query)
71     if err != nil {
72         return nil, err
73     }
74     defer rows.Close()
75
76     result := make([]any, 0)
77     for rows.Next() {
78         row, err := rows.Values()
79         if err != nil {
80             return nil, err
81         }
82         result = append(result, row)
83     }
84     if err := rows.Err(); err != nil {
85         return nil, err
86     }
87
88     resp := new(Response)
89     resp.Rows = result
90     return resp, nil
91 }
```

Листинг 10 — Вспомогательная функция `execQuery`

В качестве аргументов она принимает пул соединений СУБД и сам запрос. Возвращает объект структуры `Response` и сообщение об ошибке. В первых строках выполняется сам SQL запрос и обрабатывается ошибка. В случае её возникновения функция завершается и возвращает полученную ошибку.

Далее создается массив `result`, хранящий строки ответа. В цикле `for` при помощи метода `rows.Next()` проверяется, остались ли ещё в ответе необработанные строки. Каждая строка кодируется в массив значений при помощи `rows.Values()`, обрабатывается ошибка, и в случае успеха значения записываются в массив `result`.

Далее SQL-запрос завершается, формируется ответ, и происходит возврат из функции.

3.2 Разработка веб-интерфейса

Как уже было сказано ранее, сервис реализует принцип Server-Side Rendering. Для работы с полученными сервером данными используются специальные операнды и операции, заключенные в двойные фигурные скобки.

В начале документа указываются (листинг 11):

- а) Тип документа — HTML;
- б) Язык документа — русский;
- в) Технические параметры для браузера:
 - 1) Кодировка UTF-8 для поддержки кириллицы;
 - 2) Заголовок страницы;
 - 3) Подключается файл стилей `pico.classless.min.css`.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="ru">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>БД Лабораторная работа №3</title>
6   <link rel="stylesheet" href="/css/pico.classless.min.css">
7 </head>
```

Листинг 11 — Начало HTML-документа

В начале тела контейнера `main` указываются заголовки страницы (листинг 12):

- а) Дисциплина и номер работы;
- б) Группа и ФИО студента.

```
9 <main class="container">
10   <header>
11     <h1>БД Лабораторная работа №3</h1>
12     <p>РИС-25-26 Ильинов Ф. М.</p>
13   </header>
```

Листинг 12 — Заголовки страницы

В первом блоке `article` создаются кнопки, используемые для вызова SQL-запросов (листинг 13):

а) Блоки `<form action="/query" method="get">` определяют путь запроса и его метод;

б) Блоки `<input type="hidden" name="opId" value="<идентификатор_операции>">` создают query-параметр `opId` и присваивают ему значение равное идентификатору операции;

в) Объекты `<button type="submit">` создают кнопки и надписи на них.

```
15 <article>
16   <form action="/query" method="get">
17     <input type="hidden" name="opId" value="1">
18     <button type="submit">Получить список сотрудников,
19       номера телефонов и ЗП</button>
20   </form>
21   <form action="/query" method="get">
22     <input type="hidden" name="opId" value="2">
23     <button type="submit">Получить список сотрудников
24       с их адресами (отсортировать по адресу)</button>
25   </form>
26   <form action="/query" method="get">
27     <input type="hidden" name="opId" value="3">
28     <button type="submit">Получить список сотрудников
29       с продолжительностью трудовой деятельности больше 4 лет
30     </button>
31   </form>
32 </article>
```

Листинг 13 – Первый блок `article`

Во втором блоке `article` реализована логика формирования таблицы SQL-запросов (листинг 14).

```

34 <article>
35 <table>
36 <thead>
37 {{ if eq .Type "1" }}
38 <th>Фамилия</th>
39 <th>Имя</th>
40 <th>Отчество</th>
41 <th>Номер телефона</th>
42 <th>Зарплата</th>
43 {{ else if eq .Type "2" }}
44 <th>Фамилия</th>
45 <th>Имя</th>
46 <th>Отчество</th>
47 <th>Адрес</th>
48 {{ else if eq .Type "3" }}
49 <th>Фамилия</th>
50 <th>Имя</th>
51 <th>Отчество</th>
52 <th>Дата найма</th>
53 {{ else }}
54 <th>Нажмите кнопку</th>
55 {{ end }}
56 </thead>
57 {{ range .Rows }}
58 <tr>
59 {{ range . }}
60 <td>{{ . }}</td>
61 {{ end }}
62 </tr>
63 {{ end }}
64 </table>
65 </article>
66
67 </main>

```

Листинг 14 — Логика формирования таблицы

Используются элементы `<table>`, `<thead>` для инициализации таблицы и заголовков её столбцов.

Далее в двойных фигурных скобках проверяется условие: если поле `Type` структуры, полученной в результате выполнения, равно единице, то при помощи элементов `<th>` создаются заголовки: фамилия, имя, отчество, номер телефона, зарплата.

В ином случае, если тип равен двум: фамилия, имя, отчество, адрес.

В ином случае, если тип равен трем: фамилия, имя, отчество, дата най-
ма.

В ином случае вместо заголовков пишется строка «Нажмите кнопку».

Далее срабатывает цикл `{{ range .Rows }}`, который используется для перебора всех элементов массива `Rows`. Для каждого элемента создается блок `<tr>`, инициализирующий строку таблицы. Внутри каждого блока при помощи цикла `{{ range . }}` перебираются все элементы строки и при помощи `<td>` записываются по очереди в каждую ячейку строки.

3.3 Результат выполнения программы

Скриншот главной страницы приложения (рис. 3.1)

БД Лабораторная работа №3

РИС-25-26 Ильинов Ф. М.




Рисунок 3.1 — Главная страница

Скриншоты выполнения первого запроса: список сотрудников с номерами телефонов и заработной платой в браузере (рис. 3.2) и в просмотрщике баз данных (рис. 3.3).

БД Лабораторная работа №3

РИС-25-26 Ильинов Ф. М.

Получить список сотрудников, номера телефонов и ЗП

Получить список сотрудников с их адресами (отсортировать по адресу)

Получить список сотрудников с продолжительностью трудовой деятельности больше 4 лет

Фамилия	Имя	Отчество	Номер телефона	Зарплата
Богданов	Михаил	Александрович	+7 (950) 444-55-66	130000
Васильев	Артём	Викторович	+7 (905) 999-88-77	98000
Виноградова	Юлия	Валерьевна	+7 (961) 888-77-66	93000
Волков	Илья	Олегович	+7 (927) 444-33-22	105000
Воробьева	Светлана	Геннадьевна	+7 (901) 333-22-11	67000
Голубев	Владимир	Максимович	+7 (992) 111-00-99	86000
Зайцева	Екатерина	Романовна	+7 (919) 333-44-55	79000
ИльиНО	Федос	Микаэлович	+7 (913) 555-12-34	95000
Ильинов	Фёдор	Михайлович	+7 (916) 123-45-67	75000
Ильиhoff	Федя	Михалыч	+7 (921) 987-65-43	82000
Козлова	Анна	Дмитриевна	+7 (937) 666-55-44	72000
Кузнецова	Елена	Васильевна	+7 (922) 444-55-66	68000
Лебедев	Сергей	Михайлович	+7 (951) 222-33-44	125000
Морозова	Ирина	Юрьевна	+7 (918) 888-99-00	85000
Новиков	Максим	Андреевич	+7 (904) 111-22-33	90000
Павлов	Павел	Денисович	+7 (902) 777-66-55	115000
Попов	Алексей	Николаевич	+7 (987) 333-22-11	110000
Семенова	Татьяна	Евгеньевна	+7 (960) 222-11-00	71000
Соколова	Ольга	Владимировна	+7 (903) 777-88-99	88000
Соловьева	Наталья	Анатольевна	+7 (908) 555-66-77	64000

Рисунок 3.2 — Результаты выполнения первого запроса в браузере

	last_name	first_name	middle_na...	phone_number	salary
1	Богданов	Михаил	Александрович	+7 (950) 444-55-66	130000
2	Васильев	Артём	Викторович	+7 (905) 999-88-77	98000
3	Виноградова	Юлия	Валерьевна	+7 (961) 888-77-66	93000
4	Волков	Илья	Олегович	+7 (927) 444-33-22	105000
5	Воробьева	Светлана	Геннадьевна	+7 (901) 333-22-11	67000
6	Голубев	Владимир	Максимович	+7 (992) 111-00-99	86000
7	Зайцева	Екатерина	Романовна	+7 (919) 333-44-55	79000
8	Ильин0	Федос	Микаэлович	+7 (913) 555-12-34	95000
9	Ильинов	Фёдор	Михайлович	+7 (916) 123-45-67	75000
10	Ильинофф	Федя	Михалыч	+7 (921) 987-65-43	82000
11	Козлова	Анна	Дмитриевна	+7 (937) 666-55-44	72000
12	Кузнецова	Елена	Васильевна	+7 (922) 444-55-66	68000
13	Лебедев	Сергей	Михайлович	+7 (951) 222-33-44	125000
14	Морозова	Ирина	Юрьевна	+7 (918) 888-99-00	85000
15	Новиков	Максим	Андреевич	+7 (904) 111-22-33	90000
16	Павлов	Павел	Денисович	+7 (902) 777-66-55	115000
17	Попов	Алексей	Николаевич	+7 (987) 333-22-11	110000
18	Семенова	Татьяна	Евгеньевна	+7 (960) 222-11-00	71000
19	Соколова	Ольга	Владимировна	+7 (903) 777-88-99	88000
20	Соловьева	Наталья	Анатольевна	+7 (908) 555-66-77	64000

Рисунок 3.3 – Результаты выполнения первого запроса в просмотрщике баз данных

Скриншот выполнения второго запроса: список сотрудников, отсортированный по адресу в браузере (рис. 3.4) и в просмотрщике баз данных (рис. 3.5).

БД Лабораторная работа №3

РИС-25-26 Ильинов Ф. М.

Получить список сотрудников, номера телефонов и ЗП

Получить список сотрудников с их адресами (отсортировать по адресу)

Получить список сотрудников с продолжительностью трудовой деятельности больше 4 лет

Фамилия	Имя	Отчество	Адрес
Виноградова	Юлия	Валерьевна	г. Барнаул, ул. Попова, д. 3, кв. 81
Павлов	Павел	Денисович	г. Волгоград, пр. Университетский, д. 7, кв. 98
Васильев	Артём	Викторович	г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 19, кв. 60
Кузнецова	Елена	Васильевна	г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 23, кв. 5
Богданов	Михаил	Александрович	г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 22, кв. 5
Воробьева	Светлана	Геннадьевна	г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 11, кв. 29
Попов	Алексей	Николаевич	г. Казань, ул. Баумана, д. 12, кв. 89
Соловьева	Наталья	Анатольевна	г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 4, кв. 11
Ильинов	Фёдор	Михайлович	г. Москва, ул. Ленина, д. 10, кв. 15
Соколова	Ольга	Владимировна	г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 100, кв. 3
ИльиНО	Федос	Микаэлович	г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 8, кв. 44
Новиков	Максим	Андреевич	г. Омск, ул. Гагарина, д. 5, кв. 17
Зайцева	Екатерина	Романовна	г. Пермь, ул. Ленина, д. 52, кв. 34
Морозова	Ирина	Юрьевна	г. Ростов-на-Дону, ул. Садовая, д. 88, кв. 9
Козлова	Анна	Дмитриевна	г. Самара, ул. Советская, д. 14, кв. 22
Ильинофф	Федя	Михалыч	г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 45, кв. 12
Семенова	Татьяна	Евгеньевна	г. Саратов, ул. Чапаева, д. 15, кв. 40
Голубев	Владимир	Максимович	г. Тюмень, ул. Республики, д. 90, кв. 14
Волков	Илья	Олегович	г. Уфа, ул. Октября, д. 31, кв. 76
Лебедев	Сергей	Михайлович	г. Челябинск, пр. Ленина, д. 67, кв. 51

Рисунок 3.4 – Результаты выполнения второго запроса в браузере

	last_name	first_name	middle_name	address
1	Виноградова	Юлия	Валерьевна	г. Барнаул, ул. Попова, д. 3, кв. 81
2	Павлов	Павел	Денисович	г. Волгоград, пр. Университетский, д. 7, кв. 98
3	Васильев	Артём	Викторович	г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 19, кв. 60
4	Кузнецова	Елена	Васильевна	г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 23, кв. 5
5	Богданов	Михаил	Александрович	г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 22, кв. 5
6	Воробьева	Светлана	Геннадьевна	г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 11, кв. 29
7	Попов	Алексей	Николаевич	г. Казань, ул. Баумана, д. 12, кв. 89
8	Соловьева	Наталья	Анатолевна	г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 4, кв. 11
9	Ильинов	Фёдор	Михайлович	г. Москва, ул. Ленина, д. 10, кв. 15
10	Соколова	Ольга	Владимировна	г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 100, кв. 3
11	Ильин0	Федос	Микаэлович	г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 8, кв. 44
12	Новиков	Максим	Андреевич	г. Омск, ул. Гагарина, д. 5, кв. 17
13	Зайцева	Екатерина	Романовна	г. Пермь, ул. Ленина, д. 52, кв. 34
14	Морозова	Ирина	Юрьевна	г. Ростов-на-Дону, ул. Садовая, д. 88, кв. 9
15	Козлова	Анна	Дмитриевна	г. Самара, ул. Советская, д. 14, кв. 22
16	Ильинофф	Федя	Михалыч	г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 45, кв. 12
17	Семенова	Татьяна	Евгеньевна	г. Саратов, ул. Чапаева, д. 15, кв. 40
18	Голубев	Владимир	Максимович	г. Тюмень, ул. Республики, д. 90, кв. 14
19	Волков	Илья	Олегович	г. Уфа, ул. Октября, д. 31, кв. 76
20	Лебедев	Сергей	Михайлович	г. Челябинск, пр. Ленина, д. 67, кв. 51

Рисунок 3.5 — Результаты выполнения второго запроса в просмотрщике баз данных

Скриншот выполнения третьего запроса: список сотрудников с продолжительностью трудовой деятельности больше 4 лет в браузере (рис. 3.6) и в просмотрщике баз данных (рис. 3.7).

БД Лабораторная работа №3

РИС-25-26 Ильинов Ф. М.

Получить список сотрудников, номера телефонов и ЗП

Получить список сотрудников с их адресами (отсортировать по адресу)

Получить список сотрудников с продолжительностью трудовой деятельности больше 4 лет

Фамилия	Имя	Отчество	Дата найма
Богданов	Михаил	Александрович	01.10.2016
Васильев	Артём	Викторович	02.03.2020
Виноградова	Юлия	Валерьевна	23.09.2019
Волков	Илья	Олегович	27.05.2019
Воробьева	Светлана	Геннадьевна	18.05.2022
Голубев	Владимир	Максимович	15.01.2020
Зайцева	Екатерина	Романовна	01.12.2021
ИльиНО	Федос	Микаэлович	10.11.2019
Ильинов	Фёдор	Михайлович	15.03.2021
Ильинофф	Федя	Михалыч	01.06.2020
Кузнецова	Елена	Васильевна	20.01.2022
Лебедев	Сергей	Михайлович	15.02.2017
Морозова	Ирина	Юрьевна	19.07.2021
Новиков	Максим	Андреевич	05.10.2020
Павлов	Павел	Денисович	20.08.2018
Попов	Алексей	Николаевич	12.04.2018
Соколова	Ольга	Владимировна	01.09.2021

Рисунок 3.6 — Результаты выполнения третьего запроса в браузере

	last_name ▾	first_name ▾	middle_name ▾	to_char ▾
1	Богданов	Михаил	Александрович	01.10.2016
2	Васильев	Артём	Викторович	02.03.2020
3	Виноградова	Юлия	Валерьевна	23.09.2019
4	Волков	Илья	Олегович	27.05.2019
5	Воробьева	Светлана	Геннадьевна	18.05.2022
6	Голубев	Владимир	Максимович	15.01.2020
7	Зайцева	Екатерина	Романовна	01.12.2021
8	Ильин0	Федос	Микаэлович	10.11.2019
9	Ильинов	Фёдор	Михайлович	15.03.2021
10	Ильиновф	Федя	Михалыч	01.06.2020
11	Кузнецова	Елена	Васильевна	20.01.2022
12	Лебедев	Сергей	Михайлович	15.02.2017
13	Морозова	Ирина	Юрьевна	19.07.2021
14	Новиков	Максим	Андреевич	05.10.2020
15	Павлов	Павел	Денисович	20.08.2018
16	Попов	Алексей	Николаевич	12.04.2018
17	Соколова	Ольга	Владимировна	01.09.2021

Рисунок 3.7 – Результаты выполнения третьего запроса в просмотрщике баз данных

Как мы видим на приложенных рисунках, данные в браузере и в просмотрщике баз данных совпали. Таким образом можно сделать вывод, что программа работает корректно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения работы были освоены навыки работы с языком разметки HTML, работа с СУБД PostgreSQL в языке Golang, работа с протоколом HTTP в языке Golang.

Также был реализован корректный вывод результатов трех SQL запросов на страницу браузера:

а) Получить список сотрудников, номера телефонов и их заработных плат (листинг 1);

б) Получить список сотрудников с их адресами (отсортировать по адресу) (листинг 2);

в) Получить список сотрудников с продолжительностью трудовой деятельности больше 4 лет (листинг 3).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Documentation PostgreSQL 18.6. The PostgreSQL Global Development Group. — 2026. — Режим доступа: <https://www.postgresql.org/files/documentation/pdf/18/postgresql-18-A4.pdf> (дата обращения: 01.09.2026).
2. Mozilla. HTTP: Hypertext Transfer Protocol. — 2026. — Режим доступа: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP> (дата обращения: 01.09.2026).
3. Mozilla. HTML: HyperText Markup Language. — 2026. — Режим доступа: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML> (дата обращения: 01.09.2026).
4. Google. The Go Programming Language. — 2026. — Режим доступа: <https://go.dev/> (дата обращения: 01.09.2026).
5. jackc. pgx - PostgreSQL Driver and Toolkit. — 2026. — Режим доступа: <https://github.com/jackc/pgx> (дата обращения: 01.09.2026).
6. Larroche Lucas. Pico CSS • Minimal CSS Framework for semantic HTML. — 2026. — Режим доступа: <https://picocss.com/> (дата обращения: 01.09.2026).