CloneCademy

Qualitätssicherungsdokument

Gruppe 12: Ilhan Simsiki <ilhan.simsiki@stud.tu-darmstadt.de>

Leonhard Wiedmann < leonhard.wiedmann@stud.tu-darmstadt.de>

Tobias Huber <tobias.huber@stud.tu-darmstadt.de> Claas Völcker <c.voelcker@stud.tu-darmstadt.de>

Teamleiter: Alexander Nagl <alexander.nagl@t-online.de>

Auftraggeber: iGEM-Team TU Darmstadt

vertreten durch Thea Lotz <lotz@bio.tu-darmstadt.de>

Fachbereich Biologie

Abgabedatum: 14.07.2017



Bachelor-Praktikum SoSe 2017 Fachbereich Informatik

Contents

| 1. | Einleitung | 3 |
|----|--|---|
| 2. | Qualitätsziele2.1. Datensicherheit (Security)2.2. Bedienbarkeit2.3. Veränderbarkeit | 4 4 5 6 |
| A. | Konkrete Ausführungen des QS-Maßnahmenkatalogs A.1. Ablaufplan der QS-Maßnahmen A.1.1. Wöchentlich A.1.2. Kalender A.2. Checklisten A.2.1. Checkliste Bedienbarkeit A.2.2. Checkliste Datensicherheit A.2.3. Checkliste Veränderbarkeit A.3. Informelle Beschreibung der Nutzungsrollen A.3.1. Nutzer*in A.3.2. Moderator*in A.3.3. Administrator*in A.4. Rahmen der Wikidokumentation A.5. 1. Nutzerstudie | 9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 12 13 |
| В. | Einleitung - Bericht und Anmerkung zum QS Prozess B.1. Änderungen des Prozesses während des Semesters | |
| C. | Nachweis über den QS Prozess pro Iteration | 17 |
| D. | Userstories | 40 |
| Ε. | Protokolle der Auftraggeber*innentreffen | 68 |
| F. | Abschließende Bemerkungen des Teams zum Proiekt | 85 |

Anmerkungen und Hinweise

Die Verfasser dieses Dokumentes verwenden als Maßnahme für die Gleichstellung aller Personen die sogenannte "'gendergerechte Sprache". Als Zeichen der Inklusion aller Geschlechter wird der Stern (*) oder eine Verlaufsform (*Nutzung* statt *Nutzer*) verwendet. Von dieser Regelung wird nur abgewichen, wenn entweder alle Mitglieder einer Gruppe sich ein und demselben Geschlecht zugehörig fühlen (z.B. im Entwicklerteam) oder die Vorgaben der Veranstalter*innen keine Alternative zulassen (z.B. auf dem Deckblatt).

1 Einleitung

CloneCademy ist ein Projekt für das iGEM-Team der TU Darmstadt. Die international Genetically Engineered Machine competition (iGEM) ist ein internationaler Wettbewerb für Studierende auf dem Gebiet der synthetischen Biologie. Dieser wird seit 2003 von der iGEM-Foundation veranstaltet.

Im Rahmen des Wettbewerbs wird eine Online-Lernplattform für das iGEM-Team der TU Darmstadt erstellt. Das Ziel dieser Plattform ist es, durch interaktive Unterrichtseinheiten Prinzipien der Molekularbiologie und der synthetischen Biologie zu erlernen und sowohl eigene Lernfortschritte, als auch die anderer Teams begutachten zu können. Darüber hinaus soll es auch anderen Interessierten (z.B. andere iGEM-Teams, Lehrende an Universitäten und Schulen, etc.) möglich sein, eigene Inhalte einzupflegen und zur Verfügung zu stellen.

Als Kernfunktionalität bietet die Plattform Nutzer*innen die Möglichkeit, sich zu registrieren und einen Account anzulegen. Registrierte Nutzer*innen können bereitgestellte Aufgaben bearbeiten und Feedback zu ihren Antworten erhalten. Zusätzlich können Nutzer*innen mit Moderationsrechten neue Aufgaben in das System einpflegen und bereits bestehende überarbeiten. Die bereitgestellten Aufgabentypen sind Multiple-Choice-, Drag-And-Drop- und Lückentextaufgaben. Außerdem wird im Rahmen des vereinbarten Ziels der *Veränderbarkeit* die Möglichkeit geschaffen, nach Ende des Projektes auch noch weiter Aufgabentypen in die Plattform einzubauen.

Um einen Überblick über ihren bisherigen Lernerfolg zu bekommen, haben Nutzer*innen die Möglichkeit, Statistiken zu ihrer Nutzung der Plattform einzusehen. Den Auftraggeber*innen geben diese Statistiken auch Einblick in die Nutzung und die Qualität ihrer Inhalte, sodass diese weiter verbessert werden können.

Das Ziel des Projektes ist eine voll funktionsfähige Webanwendung für die aktuellen Versionen der Browser *Firefox* und *Chrome* auf Desktop- und Laptoprechner bereitzustellen. Eine eventuelle Erweiterung der Plattform, um zum Beispiel auch mobile Endgeräte zu unterstützen, wird durch die Implementierung einer REST-Schnittstelle ermöglicht.

2 Qualitätsziele

2.1 Datensicherheit (Security)

Im Rahmen des Projekts CloneCademy wird eine Webanwendung entwickelt, auf welche über das Internet zugegriffen werden kann. Daher ist die Sicherung gegen unbefugten Zugriff und unautorisierte Änderung der Daten in diesem Projekt ein wichtiges Qualitätsziel. Da CloneCademy sowohl persönliche Daten der Nutzer*innen als auch Metadaten über die Nutzung der Plattform und die Inhalte der einzelnen Lerneinheiten persistent speichert, ist es essentiell, dass Internetnutzer*innen diese Daten nicht verändern oder einsehen können, solange sie dazu nicht die benötigten Rechte besitzen.

Die größte Bedrohung geht von bekannten Webangriffen und Fehlkonfigurationen im Backend einer Webseite aus¹. Während dieses Projekts wird die Plattform daher gegen die wichtigsten Sicherheitslücken einer Webanwendung gesichert. Dies sind vor allem mögliche Schwachstellen in der Nutzungsoberfläche und der REST-Schnittstelle.

Die betrachteten Angriffsvektoren sind:

- Möglichkeiten zur Ausführung fremden Codes (Injection & Cross-Site Scripting)
- Fehlerhafte Zugriffskontrolle
- Nutzung von Komponenten mit bekannten Schwachstellen

Um die Sicherheit der Anwendung zu gewährleisten, wird ein mehrschrittiger Plan befolgt.

Ein Entwickler des Teams wurde zum Sicherheitsbeauftragten ernannt, der die korrekte Durchführung aller genannten Maßnahmen sicherstellt. Seine Aufgabe ist es, die Einhaltung aller Programmierrichtlinien durchzusetzen und Tests zur Validierung der Schutzziele durchzuführen. Die genaue Vorgehensweise wird im Folgenden detailliert ausgeführt.

Um klare Zugriffsbeschränkungen umsetzen zu können, wurden Nutzungsrollen für das Projekt definiert (Administrator*in, Moderator*in und Nutzer*in)². In jeder User Story wird festgehalten, ob und welche Zugriffsbeschränkungen einzelne Module der Webseite oder Daten besitzen. Um die Verwaltung der Rechte einzelner Nutzungsrollen zu ermöglichen, werden die zur Verfügung gestellten Authentifizierungswerkzeuge der genutzten Frameworks (Django, Django REST) verwendet. Die korrekte Implementierung der Rechteverwaltung wird im Rahmen der Security Reviews überprüft.

Unsere Einschätzung relevanter Sicherheitslücken basiert auf den Empfehlungen des Open Web Application Security Project (OWASP)

 $[\]label{link} Link\ zum\ Download:\ https://github.com/OWASP/Top10/raw/master/2017/OWASP%20Top%2010%20-%202017%20RC1-English.pdf$

² Detaillierte Beschreibungen der Rollen finden sich im Anhang

Während der Implementierung halten alle Entwickler die Best Practices im Web Development ein. Als Referenz dafür werden die Handreichungen des Open Web Application Security Project (OWASP)³ ausgeführt. In den wöchentlichen internen Code-Reviews wird die Qualität des Codes hinsichtlich dieser Richtlinien überprüft. Hierfür wird eine Checkliste⁴ geführt, anhand der die Einhaltung dieser Richtlinien überprüft wird.

Um die Qualität des Codes im Python-basierten Backend automatisiert zu testen, wird das verbreitete Werkzeug *bandit*⁵ verwendet. Als statisches Analyse-Werkzeug für das Frontend wird *ng2lint*⁶ verwendet. Beide Programme unterstützen die Code-Review, indem die gelieferten Meldungen als Grundlage für eine detaillierte Analyse des Codes genutzt werden. Um eine dauerhaft hohe Qualität des Codes zu gewährleisten, werden die Analyse-Tools automatisiert bei einem Push auf dem Development-Branch des verwendeten Versionskontrollsystems Git verwendet. Alle gefundenen Schwachstellen werden vor der Präsentation der User Story zur Abnahme behoben. Dies ist die Aufgabe der entsprechenden Verantwortlichen für die User Story. Sollte dies nicht möglich sein, wird eine schriftliche Begründung verfasst und eine realistische Einschätzung über die Risiken der gefundenen Fehler an die Auftraggeber*innen gemeldet. Diese entscheiden, ob die Risiken tragbar sind und die User Story trotz der Sicherheitslücke als erfolgreich gemeldet wird.

Um die tatsächliche Sicherheit des Endproduktes gegen externe Angriffe zu zeigen, wird ein automatisiertes Penetrations-Werkzeug verwendet. Das OWASP empfiehlt hierfür das *Zed Attack Proxy Project*⁷, welches eine Reihe bekannter Angriffe auf die Plattform ausführt und die gefundenen Schwachstellen meldet. Der Sicherheitsbeauftragte führt diese Tests spätestens eine Woche vor einem geplanten Release durch und meldet die Ergebnisse an die jeweiligen Entwickler des betroffenen Moduls, damit diese vor dem Release behoben werden können. Ist eine Behebung nicht möglich, werden die sicherheitsrelevanten Gefahren dieser Lücke zusammen mit möglichen weiteren Schritten zum Schutz der Anwendung im Betrieb an die Auftraggeber*innen gemeldet.

2.2 Bedienbarkeit

CloneCademy ist eine Lernplattform und steht als solche einer sehr heterogenen Gruppe an Nutzer*innen zur Verfügung. Daher muss die Plattform für alle Benutzer*innen einfach und intuitiv bedienbar sein. Das heißt, dass eine Bedienung ohne vorherige Einarbeitung möglich ist und komplexe Aufgaben mit einer Erklärung versehen sind. Um dies zu gewährleisten, wird das Design und der Aufbau aller Bereiche der Webseite nach diesem Kriterium evaluiert.

Auch für dieses Ziel wurde ein Mitglied des Teams benannt, um Nutzerstudien durchzuführen und die Einhaltung aller Richtlinien durchzusetzen.

https://www.owasp.org/images/0/08/OWASP_SCP_Quick_Reference_Guide_v2.pdf

⁴ Siehe Anhang

⁵ https://wiki.openstack.org/wiki/Security/Projects/Bandit

⁶ https://www.npmjs.com/package/ng2lint

⁷ https://www.owasp.org/index.php/OWASP Zed Attack Proxy Project

Um das oben formulierte Ziel zu erreichen, verwenden wir als Grundlage für das Design der Seite das Material Design⁸ für Angular². Die Verwendung von standardisierten Komponenten sorgt dafür, dass die Webseite einen einheitlichen und übersichtlichen Aufbau hat. Um beispielsweise Knöpfe und andere Schaltflächen übersichtlicher zu gestalten, werden diese mit Icons⁹ versehen. Bei der wöchentlichen internen Code-Review prüft der Beauftragte für dieses QS-Ziel anhand der Design-Checkliste¹⁰ bei allen veränderten oder neuen Bereichen der Webseite, ob sie den Richtlinien eines einheitlichen Designs entsprechen. Sollte dies nicht der Fall sein, wird die User Story den Auftraggeber*innen nicht präsentiert, sondern in der nächsten Iteration überarbeitet und erneut geprüft.

Da die Bedienbarkeit der Oberfläche nicht objektiv gemessen werden kann, werden zusätzlich zu den Designrichtlinien Nutzerstudien durchgeführt. In den Studien setzen sich die Proband*innen ohne vorherige Erklärung mit der Plattform auseinander und werden darum gebeten, verschiedene Aufgaben zu erfüllen¹¹. Während der Studie wird das Verhalten der Nutzer*innen mit Hilfe eines Screen-Capture-Programms erfasst, um später zu überprüfen, ob die Aufgaben zielgerichtet gelöst werden konnten. Zusätzlich wird die persönliche Meinung der Proband*innen nach der Studie mit einem Fragebogen¹² erfasst und ausgewertet.

Um abschließend ein, von einer Vielzahl unterschiedlicher Nutzer*innen gut bedienbares, Produkt zu haben, werden die Nutzerstudien in mehreren Iterationen und mit unterschiedlichen Gruppen durchgeführt. Verbesserungsvorschläge aus den vorherigen Studien können so direkt wieder getestet werden. Die Nutzerstudien erfolgen mindestens eine Woche vor einem geplanten Release oder wenn die Auftraggeber*innen eine Zwischenevaluation des Designs wünschen.

Nach jeder Nutzerstudie wird ein Maßnahmenkatalog mit den Problemen und Verbesserungsvorschlägen der Proband*innen erstellt, welche ein dafür benannter Entwickler bis zum nächsten Treffen mit den Auftraggeber*innen umsetzt. Diese können dann die Designänderungen überprüfen und erst durch die Abnahme der Designänderungen ist die Iteration der Studie abgeschlossen.

2.3 Veränderbarkeit

Für die Webanwendung CloneCademy ist es wichtig, dass sie nach Abschluss des Projekts noch veränderbar ist. Es muss für weitere Entwicklerteams möglich sein, sowohl neue Inhalte in die Datenbank einzupflegen, als auch den Quellcode der Webseite selbst erweitern und verändern zu können, da die Auftraggeber*innen planen, die Webseite nach dem Abschluss des Bachelorprojektes eigenständig weiterzuentwickeln. Um diese Veränderbarkeit zu gewährleisten, wird

⁸ https://material.angular.io/

⁹ https://material.io/icons/

¹⁰ siehe Anhang

¹¹ Ablauf siehe Anhang

¹² siehe Anhang

im Projekt auf folgende Punkte geachtet:

- hohe Qualität des Quellcode
- ausführliche Kommentare
- externe Dokumentation
- ausführliche Testabdeckung des Codes

Es wurde ein Verantwortlicher für das Qualitätsziel benannt, der Ansprechpartner für alle Rücksprachen oder Fragen ist und dafür sorgt, dass die Qualität der oben aufgeführten Bereiche, wie unten beschrieben, sichergestellt wird.

Qualität des Quellcodes Grundlegend werden während der Entwicklung der Software die Styleguides der verwendeten Programmiersprachen und Frameworks umgesetzt. Diese sind der *Angular Style Guide*¹³ für das Frontend und *PEP 8*¹⁴ für das Backend. Um die Einhaltung dieser beiden Richtlinien zu überprüfen, werden bei jedem Push auf dem Development-Branch statische Analyse-Tools verwendet, welche überprüfen, ob alle Richtlinien umgesetzt wurden.

Die verwendeten Tools sind *pep8*¹⁵, welches die Einhaltung der generellen Python Richtlinien überprüft, *django-lint*¹⁶, welches Framework spezifische Fehler markiert (z.B. Verwendung von veralteten Methoden) und *ng2lint*¹⁷, welches den Frontend-Code überprüft. Alle Fehler, die von diesen Tools gefunden wurden, werden bis zum nächsten internen Gruppentreffen von demjenigen Entwickler behoben, der für die User Story verantwortlich war, bevor der Code den Auftraggeber*innen zur Abnahme präsentiert wird.

Kommentare Jede Methode und jede Klasse im Code erhält einen Kommentar. Zusätzlich werden unklare Stellen im Code (z.B. komplexe Steuermechanismen oder Abfragen) mit eigenen Erklärungen versehen. Alle Kommentare werden in Englisch verfasst.

Bei der Code-Review überprüft der Beauftragte anhand der Veränderbarkeits-Checkliste¹⁸, ob alle Klassen und Methoden kommentiert sind und ob die Kommentare das Verstehen des Codes unterstützen. Den Auftraggeber*innen werden nur User Stories mit vollständig dokumentiertem Code zur Abnahme präsentiert.

Wiki Das Projekt verwendet zur klaren Trennung zwischen Back- und Frontend eine sogenannte REST-API. Diese stellt eine Schnittstelle dar, über welche die Daten des Backends abgerufen und gegebenenfalls verändert oder erweitert werden können. Diese wird deshalb gesondert dokumentiert, da eine korrekte Implementierung und Nutzung Grundlage für die Interaktion zwischen Front- und Backend ist.

https://angular.io/guide/styleguide

https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/

https://pypi.python.org/pypi/pep8

https://pypi.python.org/pypi/django-lint

¹⁷ https://www.npmjs.com/package/ng2lint

¹⁸ siehe Anhang

Um die Schnittstelle zentral zu dokumentieren, wird ein Wiki geführt, in dem alle Funktionen der Schnittstelle zwischen Backend und Frontend definiert sind. Ist für eine User Story eine neue Funktion nötig, wird diese von allen Entwicklern zusammen entworfen und dann im Wiki dokumentiert.

Um sicherzustellen, dass die Dokumentation der Schnittstelle vollständig ist, überprüft der Beauftragte spätestens eine Woche vor Release, ob alle Funktionen aufgeführt sind und ob die Dokumentation den vorgegebenen Rahmen¹⁹ erfüllt. Bevor das Wiki nicht vollständig ist, wird die Software nicht zum Release freigegeben.

Testabdeckung Bei Codeerweiterung muss bereits bestehender Code weiterhin funktionieren. Um dies zu verifizieren, wird eine umfangreiche Testabdeckung des Codes sichergestellt. Das heißt, dass eine vollständige Function Coverage und eine Statement Coverage von mindestens 80% erreicht wird. Eine Überprüfung der Abdeckung erfolgt im Backend durch das mitgelieferte Testframework des Django-Projekts. Im Frontend werden Tests mit Hilfe des Frameworks Selenium²⁰ durchgeführt.

Die Function Coverage wird vor jeder internen Code-Review sichergestellt. Die Tests der API Schnittstellen werden bei deren Definition geschrieben, damit sie den jeweiligen Entwicklern als Vorlage für eine korrekte Implementierung dienen können. Da eine umfassende Statement Coverage während des Projektes nicht zu jeder Zeit implementiert werden kann, ist diese zu jedem Release anzufertigen. Damit wird gezeigt, dass der Code stabil ist und die Tests können als Basis für die Implementierung der kommenden User Stories verwendet werden.

Eine User Story wird erst zur Abnahme präsentiert, wenn für alle Funktionen Tests vorliegen. Ein Release wird erst freigegeben, wenn eine Code Coverage von mindestens 80% erreicht ist. Die Überprüfung dieser Regeln erfolgt durch den, für das QS-Ziel zuständigen Entwickler.

¹⁹ siehe Anhang

²⁰ http://www.seleniumhq.org/

A Konkrete Ausführungen des QS-Maßnahmenkatalogs

A.1 Ablaufplan der QS-Maßnahmen

A.1.1 Wöchentlich

Das Entwicklerteam trifft sich wöchentlich, um den aktuellen Stand des Projektes zu besprechen. Für die Qualitätssicherung werden dabei folgende Aufgaben durchgeführt:

- Sichten aller Reports der automatisierten Tools
- Überprüfen des aktuellen Designs
- Überprüfen der Checklisten
- Beschluss, welche User Stories zur Abnahme präsentiert werden

Alle hierbei gefundenen Mängel werden von den jeweiligen, für den Code im Rahmen einer User Story verantwortlichen Entwickler behoben. Eine User Story wird erst präsentiert, wenn der Code keine Mängel mehr aufweist.

A.1.2 Kalender

- Anfang August: geplanter erster Release auf dem Server des iGEM-Teams
- Anfang September: geplanter zweiter Release auf dem Server des iGEM-Teams
- Ende September: endgültiger Release der finalen Software auf dem Server des iGEM-Teams

Eine Woche vor jedem Release:

- Deadline der Nutzerstudie
- Security Test mit dem ZED Attack Tool
- Prüfung der Wiki auf Vollständigkeit

Alle hierbei gefundenen Mängel werden bis zum jeweiligen Release behoben. Zur Behebung wird ein dedizierter Entwickler benannt.

A.2 Checklisten

A.2.1 Checkliste Bedienbarkeit

Nach jeder User Story muss für die Elemente folgende Checkliste beachtet werden:

- Wurden nur Elemente des Material Designs verwendet?
- Sind Schaltflächen optisch von ihrem Hintergrund abgehoben und im gleichen Format gehalten, wie andere der selben Art?
- □ Sind Buttons durch ihre Position direkt ersichtlich?

- □ Ist wichtiger Text von Nebeninformationen abgetrennt und deutlich sichtbar?
- □ Sind die Schaltflächen richtig beschriftet und ist durch die Beschriftung erkennbar, welche Funktion sie haben?
- □ Sind neue Elemente optisch gut unterscheidbar von vorhandenen Elementen?
- □ Ist alles in der Mindestauflösung (1024x768) erkennbar?

A.2.2 Checkliste Datensicherheit

Bei der Codereview wird von folgendem Bedrohungsmodell ausgegangen:

- Angreifende: Es wird davon ausgegangen, dass böswillige Nutzer*innen der Plattform bei der Beantwortung der Fragen unerlaubte Methoden benutzen möchten, sowie dass Dritte die gespeicherte Nutzerdaten auslesen und verändern wollen.
- Angriffsoberfläche: Als Oberfläche wird die API und das Frontend betrachtet.
- Mögliche Angriffe: Es werden die gebräuchlichsten Angriffsformen wie zum Beispiel XSS, CSRF sowie Code- und SQL-Injection erwartet.
- Als grundlegende Sicherheitsmaßnahmen wird die korrekte Implementierung von Django, Django REST und Angular2 verwendet.

Fragen zu jedem Codeabschnitt:

- ☐ HTML Input: Wird jeglicher Input korrekt nach Cross-Site-Scripts durchsucht, bevor er als sicher markiert wird?
- ☐ Sind die Django-Features zum Schutz vor Cross Site Request Forgery (CSRF) aktiviert?
- □ Ist jede Schnittstelle mit passender Authentifizierung und Autorisierung versehen, sowie gegebenenfalls auch mit einer Anfragenbegrenzung (Throttling)?
- □ Werden alle Nutzereingaben nach Fehlern gefiltert?

 Sind alle Security Probleme, die bei der softwarebasierten Analyse aufgetreten sind, behoben, oder aus dem Kontext heraus als unkritisch betrachtet worden?

A.2.3 Checkliste Veränderbarkeit

Code Qualität

- □ Gibt es Meldungen der Tools?
- □ Gibt es obsoleten Code?
- □ Gibt es unbenutzte Variablen?
- □ Wurden bereits vorhandene Funktionalitäten neu implementiert?
- □ Wurden Hilfsmethoden ausgelagert?
- □ Für das Frontend:
 - ☐ Sind alle POST Methoden richtig formatiert?
- □ Für das Backend:
 - □ Sind alle Schnittstellen wie abgesprochen implementiert?
 - □ Wenn ja: Sind diese begründet und dokumentiert?
 - ☐ Geben alle Views einen gültigen und passenden Status Code zurück?
 - Wurde die Datenbankenstruktur geändert?
 - □ Wenn ja: Sind diese begründet und dokumentiert?

Dies umfasst:

- Beschreibung der Funktion und Verwendung
- □ Autor
- □ Sind alle Methoden kommentiert?

Dies umfasst:

- Beschreibung der Funktion und Verwendung
- □ Autor
- □ Eingabeparameter
- □ Rückgabewert
- Gibt es weitere, schwer verständliche Stellen, die kommentiert werden sollten? (Anmerkungen der anderen Entwickler beachten)
- □ Sind die Kommentare verständlich für alle Entwickler?
- □ Ist die Dokumentation im Wiki vollständig?

Tests

Kommentare

□ Sind alle Klassen kommentiert?

- □ Sind Tests aller Methoden vorhanden?
- □ Wie hoch ist die Statement Coverage?

A.3 Informelle Beschreibung der Nutzungsrollen

Die konkreten Rechte jeder Nutzungsrolle ergeben sich aus den Beschreibungen der User Stories. Rollen sind hierarchisch strukturiert. übergeordnete Rollen erhalten auch immer alle Rechte der untergeordneten Rollen. Ein*e Administrator*in hat zum Beispiel alle Rechte, die auch normale Nutzer*innen und die Moderator*innen besitzen.

A.3.1 Nutzer*in

Nutzer*innen besitzen ein Account, mit welchem sie sich gegenüber der Webseite authentifizieren können. Sie können Aufgaben lösen und Feedback erhalten. Außerdem haben sie Zugriff auf ihre eigene Nutzerseite, können die eigenen Daten ändern und ihre Statistik einsehen.

A.3.2 Moderator*in

Moderator*innen können neue Lerninhalte auf der Webseite hochladen. Sie sind nur dazu berechtigt, Kurse zu verändern, die sie selbst angelegt haben. Bevor ein angelegter Kurs für alle Nutzer*innen sichtbar wird, muss er durch einen Administrator überprüft werden.

Einzelnen Moderator*innen können das Recht zur Freigabe von Kursen erhalten. Diese können dann ihre eigenen Kurse sofort, ohne erneute Überprüfung, freischalten.

A.3.3 Administrator*in

Administrator*innen haben das Recht, anderen Nutzer*innen zusätzliche Rechte (Moderation, Administration) zu geben und zu entziehen.

A.4 Rahmen der Wikidokumentation

Für jede Funktion der Schnittstelle muss das Wiki folgende Informationen enthalten:

- Name der Schnittstelle
- Beschreibung der Funktionsweise
- erlaubte Methoden (POST/GET/DELETE)
- erwartete Header-Felder
- erwartete Parameter aus der URI.

- gültige Formatierung des JSON-Objekts (bei POST-Methoden)
- gültige Formatierung des JSON-Objekts in der Antwort
- Übersicht aller möglichen Antwortcodes und ihrer Bedeutung

A.5 1. Nutzerstudie

Bislang wurde nur die erste Nutzerstudie ausgearbeitet. Weitere folgen bei der endgültigen Abgabe des Anhangs.

Die Aufgaben, welche die Proband*innen erfüllen sollten, waren:

- 1. Registrieren Sie sich auf der Webseite mit einem neuen Account.
- 2. Loggen Sie sich ein.
- 3. Schließen Sie einen Kurs erfolgreich ab.
- 4. Erstellen Sie einen neuen Kurs.

Clonecademy Nutzerstudie

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|----------------------|---------------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| gut | | | | | | schelch |
| | nten sie only on | | ıf der Se | eite zur | echt find | len? * |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | | | schlech |
| Mark | fanden sonly on | sie die I e oval. | Menüfül 3 | arung? | * 5 | schlock |
| Wie f | only on | e oval. | 3 | 4 | 5 | |
| Wie f Mark gut Wie f | only on | e oval. 2 sie die A | 3 | 4 | | |
| Wie f Mark gut Wie f | 1 fanden | e oval. 2 sie die A | 3 | 4 | 5 | schlech |
| Wie f Mark gut Wie f | 1 fanden | e oval. 2 sie die Ae oval. | 3 Anordni | 4 ung der | 5 Elemen | |

1 von 2 10.07.17, 10:58

| 6. | Was hat ihnen gut gefallen? | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7. | Weitere Kritik | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Powered by Google Forms

2 von 2 10.07.17, 10:58

B Einleitung - Bericht und Anmerkung zum QS Prozess

B.1 Änderungen des Prozesses während des Semesters

Während des Semesters ist dem Team aufgefallen, dass der vorgestellte QS-Prozess nicht optimal ist. Die wichtigste Änderung ist, dass die automatisiere Code-Überprüfung im Backend durch das Tool *pylint* mit dem *pylint_django* Plugin durchgeführt wurde. Dieses vereinigt die Funktionen von *pep8* und *django-lint*, ist einfacher konfigurier- und zu verwendbar. Das Team hat deshalb beschlossen, dieses Tool zu verwenden, obwohl im QS-Dokument ein anderes vorgeschlagen wurde.

B.2 Durchführung der Maßnahmen kurz vor Abgabe

Einige QS-Maßnahmen wurden noch einmal kurz vor Abgabe des Projektes an die Auftraggeber*innen durchgeführt, auch wenn die Zeit an diesem Punkt nicht mehr ausreicht, um gefundene Probleme noch zu beheben. Dies hat den Hintergrund, dass die Auftraggeber*innen explizit wünschen, dass das Produkt auch in Zukunft noch weiter entwickelt und verfeinert wird. Somit haben wir beschlossen, einen letzten Durchlauf der Nutzungsstudien zu machen, um somit dem iGEM-Team die Möglichkeiten dazu an die Hand zu geben.

C Nachweis über den QS Prozess pro Iteration

Um dieses Dokument nicht unübersichtlich werden zu lassen, wurden nicht alle Outputs der automatisierten Tests angehängt. Wir haben stattdessen die Meldungen zum Stand der Abgabe gespeichert und sporadisch einzelne Reports angehängt, um den Verlauf der Softwareentwicklung deutlich zu machen.

Bei den Berichten über die Testabdeckung haben wir zu jeder Iteration die Übersichtsseite der Reports angehängt, und einen gesamten Report für jeden Release.

Um die Dokumentation der Webseite in der Wiki anschaulich zu dokumentieren, haben wir einen Auszug der Dokumentation für jeden Release angehängt und eine vollständige Version der Seite für die endgültige Übergabe an die Auftraggeber*innen.

Die Dokumentation zum QS-Ziel "Bedienbarkeit" anschaulich zu gestalten, haben wir die Veränderungen an der Webseite durch Screenshots dokumentiert. Zusätzlich finden sich die Checklisten (pro Iteration) und die aus den Nutzungsstudien entstandenen Dokumente (Protokolle und Issues in GitHub).

Iteration 7 - 29.06.

Wir haben unseren QS-Prozess das erste Mal zur 7. Iteration durchgeführt, allerdings noch nicht vollständig (einige Details fehlen noch, z.B. geänderte Tools). Um den Stand der Software vor Beginn des Prozesses zu dokumentieren, haben wir alle QS-Maßnahmen am Produkt durchgeführt, ohne etwas an der Software zu ändern. Das bietet uns die Basis für den weiteren Verlauf.

Abgegebene Userstories (bislang): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

- > ng lint

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

- → error-message/error-message.component.ts[14, 3]: Implement lifecycle
- \hookrightarrow hook interface OnInit for method ngOnInit in class ErrorMessageComponent

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ service/error.service.ts[12, 21]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

- → service/error.service.ts[13, 11]: Identifier 'dialogRef' is never
- → reassigned; use 'const' instead of 'let'.

```
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → loader/loader.component.ts[10, 42]: expected nospace before colon in
   → parameter
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → loader/loader.component.ts[12, 3]: Implement lifecycle hook interface
   → AfterViewInit for method ngAfterViewInit in class LoaderComponent (https
   \hookrightarrow ://goo.gl/w1Nwk3)
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[84, 7]: comment must start with a space
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ service/server.service.ts[35, 1]: Exceeds maximum line length of 140

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[33, 23]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[42, 50]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[44, 16]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[55, 20]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[61, 20]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[64, 18]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[74, 62]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[76, 16]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[90, 32]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[96, 32]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[99, 30]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[115, 47]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[143, 22]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[147, 20]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[153, 18]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[51, 9]: Identifier 'options' is never
   → reassigned; use 'const' instead of 'let'.
```

```
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[85, 9]: Identifier 'options' is never

→ reassigned; use 'const' instead of 'let'.

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[126, 15]: Identifier 'response' is never

→ reassigned; use 'const' instead of 'let'.

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[117, 9]: Identifier 'headers' is never

→ reassigned; use 'const' instead of 'let'.

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ service/server.service.ts[119, 9]: Identifier 'body' is never reassigned
   ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[121, 9]: Identifier 'options' is never

→ reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[30, 34]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[35, 42]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[35, 67]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[123, 75]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    service/server.service.ts[128, 27]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[129, 27]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[44, 7]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[55, 11]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[61, 11]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[64, 11]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[76, 7]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[90, 23]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[96, 23]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[99, 23]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/server.service.ts[137, 98]: missing whitespace
```

```
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/user.service.ts[13, 17]: Type boolean trivially inferred from a

    boolean literal, remove type annotation

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/user.service.ts[18, 55]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/user.service.ts[32, 20]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/user.service.ts[46, 34]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/user.service.ts[47, 20]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/user.service.ts[49, 50]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/user.service.ts[50, 40]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/user.service.ts[58, 19]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/user.service.ts[62, 23]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/user.service.ts[66, 18]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/user.service.ts[5, 24]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    service/user.service.ts[34, 61]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/user.service.ts[63, 54]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/user.service.ts[50, 32]: == should be ===
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/user.service.ts[47, 7]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/user.service.ts[49, 10]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/user.service.ts[50, 11]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/course.service.ts[13, 9]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/course.service.ts[26, 23]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/course.service.ts[28, 28]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/course.service.ts[42, 11]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/course.service.ts[42, 7]: misplaced 'else'
```

```
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/course.service.ts[58, 35]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/course.service.ts[14, 61]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/course.service.ts[58, 29]: == should be ===
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/course.service.ts[28, 9]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/course.service.ts[30, 15]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/course.service.ts[43, 11]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ service/course.service.ts[57, 8]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → service/course.service.ts[58, 9]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    injectible/admin.injectible.ts[12, 29]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    injectible/admin.injectible.ts[13, 29]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → injectible/admin.injectible.ts[12, 7]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → app.component.ts[14, 3]: Declaration of instance field not allowed after

    → declaration of instance method. Instead, this should come at the

   → beginning of the class/interface.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → app.component.ts[12, 41]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → login/login.component.ts[38, 1]: Exceeds maximum line length of 140
```

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ service/course.service.ts[30, 31]: missing whitespace

→ service/course.service.ts[33, 17]: missing whitespace

→ service/course.service.ts[43, 27]: missing whitespace

service/course.service.ts[46, 13]: missing whitespace

→ service/course.service.ts[56, 28]: missing whitespace

→ service/course.service.ts[57, 46]: missing whitespace

→ service/course.service.ts[46, 9]: misplaced 'else'

→ service/course.service.ts[33, 13]: misplaced 'else'

```
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → login/login.component.ts[42, 14]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → login/login.component.ts[43, 19]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → login/login.component.ts[50, 9]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → login/login.component.ts[50, 5]: misplaced 'else'
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → login/login.component.ts[56, 41]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → login/login.component.ts[47, 13]: Identifier 'dialogRef' is never
   → reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → login/login.component.ts[5, 29]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → login/login.component.ts[8, 24]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → login/login.component.ts[21, 14]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → login/login.component.ts[22, 18]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → login/login.component.ts[24, 14]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → login/login.component.ts[25, 18]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → login/login.component.ts[51, 29]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → login/login.component.ts[38, 79]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → login/login.component.ts[43, 7]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → login/login.component.ts[56, 7]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    dashboard/dashboard.component.ts[15, 30]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → dashboard/dashboard.component.ts[15, 40]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → dashboard/dashboard.component.ts[16, 30]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → dashboard/dashboard.component.ts[16, 40]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    directive/logged-in.directive.ts[14, 41]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
```

directive/logged-in.directive.ts[2, 26]: " should be '

```
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    directive/logged-in.directive.ts[3, 24]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    directive/logged-in.directive.ts[14, 24]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    directive/logged-in.directive.ts[15, 34]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    directive/logged-in.directive.ts[16, 29]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    directive/logged-in.directive.ts[14, 7]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → menu/menu.component.ts[16, 72]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → menu/menu.component.ts[17, 34]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    → course/course.component.ts[17, 14]: Type boolean trivially inferred from

→ a boolean literal, remove type annotation

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ course/course.component.ts[30, 13]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    → course/course.component.ts[47, 60]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    → course/course.component.ts[45, 13]: Identifier 'lastModule' is never

→ reassigned; use 'const' instead of 'let'.

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    course/course.component.ts[39, 44]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    → course/course.component.ts[55, 29]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    → course/course.component.ts[39, 33]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   \hookrightarrow course/course.component.ts[47, 11]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ directive/module.directive.ts[10, 29]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.module.ts[10, 46]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.module.ts[20, 16]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.module.ts[23, 13]: missing whitespace
```

```
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.module.ts[2, 31]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.module.ts[21, 12]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ question/question.module.ts[7, 13]: The selector of the component "

   → QuestionModule" should be named kebab-case and include dash (https://goo
   \hookrightarrow .gl/mBg67Z)
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → question/question.module.ts[10, 14]: The name of the class
   → QuestionModule should end with the suffix Component (https://goo.gl/5
   \hookrightarrow X1TE7)
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → multiple-choice-question/multiple-choice-question.component.ts[36, 7]:
   ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → multiple-choice-question/multiple-choice-question.component.ts[29, 16]:
   ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ multiple-choice-question/multiple-choice-question.component.ts[32, 40]:

→ missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → multiple-choice-question/multiple-choice-question.component.ts[23, 15]:

→ Identifier 'ans' is never reassigned; use 'const' instead of 'let'.

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → multiple-choice-question/multiple-choice-question.component.ts[31, 14]:
   → Identifier 'ans' is never reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → multiple-choice-question/multiple-choice-question.component.ts[30, 9]:
   → Identifier 'sendAnswer' is never reassigned; use 'const' instead of 'let
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ multiple-choice-question/multiple-choice-question.component.ts[3, 32]: "

→ should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → multiple-choice-question/multiple-choice-question.component.ts[4, 31]: "

→ should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → multiple-choice-question/multiple-choice-question.component.ts[20, 21]:
   \hookrightarrow " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ multiple-choice-question/multiple-choice-question.component.ts[20, 46]:

   → " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ multiple-choice-question/multiple-choice-question.component.ts[20, 69]:

   \hookrightarrow " should be '
```

```
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → multiple-choice-question/multiple-choice-question.component.ts[20, 49]:

→ missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  → multiple-choice-question/multiple-choice-question.component.ts[20, 50]:

→ missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  → multiple-choice-question/multiple-choice-question.component.ts[20, 45]:
   ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   multiple-choice-question/multiple-choice-question.component.ts[20, 46]:
  ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  → multiple-choice-question/multiple-choice-question.component.ts[20, 31]:
  ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  → multiple-choice-question/multiple-choice-question.component.ts[20, 32]:
  ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → multiple-choice-question/multiple-choice-question.component.ts[23, 10]:

→ missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ multiple-choice-question/multiple-choice-question.component.ts[32, 9]:

   → missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ multiple-choice-question/multiple-choice-question.component.ts[7, 13]:

  → The selector of the component "MultipleChoiceQuestionComponent" should
  → be named kebab-case and include dash (https://goo.gl/mBg67Z)
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ multiple-choice-question/multiple-choice-question.component.ts[16, 3]:
  → Implement lifecycle hook interface OnInit for method ngOnInit in class
  ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → question/question.component.ts[1, 1]: Exceeds maximum line length of 140
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → question/question.component.ts[34, 1]: Exceeds maximum line length of
  → 140
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ question/question.component.ts[78, 13]: Shadowed variable: 'data'

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ question/question.component.ts[38, 20]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[41, 13]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
```

question/question.component.ts[53, 17]: missing whitespace

```
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[74, 11]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → question/question.component.ts[82, 22]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ question/question.component.ts[86, 25]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ question/question.component.ts[89, 9]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[89, 5]: misplaced 'else'

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[94, 9]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[97, 27]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[100, 5]: misplaced 'else'

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ question/question.component.ts[100, 30]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → question/question.component.ts[104, 9]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[104, 5]: misplaced 'else'

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ question/question.component.ts[66, 11]: Identifier 'question' is never

→ reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → question/question.component.ts[76, 9]: Identifier 'data' is never

→ reassigned; use 'const' instead of 'let'.

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[3, 31]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[5, 49]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[7, 32]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[54, 21]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[54, 46]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[54, 69]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[77, 22]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[77, 47]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   \hookrightarrow question/question.component.ts[77, 70]: " should be '
```

```
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[90, 23]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[106, 33]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[109, 31]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[109, 56]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[109, 70]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → question/question.component.ts[54, 49]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[54, 50]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ question/question.component.ts[54, 46]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → question/question.component.ts[54, 31]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ question/question.component.ts[54, 32]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[77, 50]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ question/question.component.ts[77, 51]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → question/question.component.ts[77, 46]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → question/question.component.ts[77, 47]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ question/question.component.ts[77, 32]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ question/question.component.ts[77, 33]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ question/question.component.ts[109, 59]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ question/question.component.ts[109, 55]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ question/question.component.ts[109, 56]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ question/question.component.ts[109, 41]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ question/question.component.ts[109, 42]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ question/question.component.ts[86, 7]: missing whitespace
```

```
→ question/question.component.ts[100, 12]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    question/question.component.ts[38, 3]: Implement lifecycle hook

→ interface AfterViewInit for method ngAfterViewInit in class

   → QuestionComponent (https://goo.gl/w1Nwk3)
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → module/module.component.ts[40, 13]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → module/module.component.ts[9, 35]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → module/module.component.ts[10, 49]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → module/module.component.ts[20, 5]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → module/module.component.ts[33, 21]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → module/module.component.ts[33, 46]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → module/module.component.ts[33, 49]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ module/module.component.ts[33, 50]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ module/module.component.ts[33, 45]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → module/module.component.ts[33, 46]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → module/module.component.ts[33, 31]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → module/module.component.ts[33, 32]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → module/module.component.ts[28, 14]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-question/add-question.module.ts[9, 21]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-question/add-question.module.ts[10, 12]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-question/add-question.module.ts[8, 14]: The name of the class
   → AddQuestionModule should end with the suffix Component (https://goo.gl/5
   \hookrightarrow X1TE7)
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-question/add-question.component.ts[1, 1]: Exceeds maximum line
   → length of 140
```

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

question/question.component.ts[97, 7]: missing whitespace

```
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-question/add-question.component.ts[25, 16]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-question/add-question.component.ts[35, 11]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   \hookrightarrow add-question/add-question.component.ts[39, 14]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-question/add-question.component.ts[43, 26]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-question/add-question.component.ts[30, 9]: Identifier 'question' is
   → never reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-question/add-question.component.ts[40, 9]: Identifier 'response' is
   → never reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-question/add-question.component.ts[36, 23]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-question/add-question.component.ts[43, 7]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-multiply-choice/add-multiply-choice.component.ts[18, 14]: missing
   → whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-multiply-choice/add-multiply-choice.component.ts[26, 30]: missing
   → whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ add-multiply-choice/add-multiply-choice.component.ts[30, 14]: missing

   → whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-multiply-choice/add-multiply-choice.component.ts[3, 35]: " should be
   \hookrightarrow
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-multiply-choice/add-multiply-choice.component.ts[14, 57]: " should
   → be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-multiply-choice/add-multiply-choice.component.ts[20, 13]: " should
   → be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-multiply-choice/add-multiply-choice.component.ts[31, 30]: " should
   → be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-multiply-choice/add-multiply-choice.component.ts[31, 42]: missing
   → whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-module/add-module.component.ts[80, 7]: comment must start with a
   → space
```

```
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-module/add-module.component.ts[1, 1]: Exceeds maximum line length of
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-module/add-module.component.ts[56, 16]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-module/add-module.component.ts[57, 40]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-module/add-module.component.ts[72, 20]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-module/add-module.component.ts[78, 10]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-module/add-module.component.ts[83, 16]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-module/add-module.component.ts[84, 54]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-module/add-module.component.ts[90, 7]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-module/add-module.component.ts[95, 9]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-module/add-module.component.ts[101, 9]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-module/add-module.component.ts[103, 55]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-module/add-module.component.ts[106, 21]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-module/add-module.component.ts[60, 11]: Identifier 'question' is
   → never reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-module/add-module.component.ts[61, 11]: Identifier 'q' is never

→ reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-module/add-module.component.ts[107, 13]: Identifier 'save' is never
   → reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-module/add-module.component.ts[104, 11]: Identifier 'tmp' is never
   → reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-module/add-module.component.ts[105, 11]: Identifier 'index' is never

→ reassigned; use 'const' instead of 'let'.

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → add-module/add-module.component.ts[102, 9]: Identifier 'values' is never
      reassigned; use 'const' instead of 'let'.
```

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ add-module/add-module.component.ts[3, 38]: " should be '

```
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  → add-module/add-module.component.ts[8, 44]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  → add-module/add-module.component.ts[36, 12]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  → add-module/add-module.component.ts[84, 25]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ add-module/add-module.component.ts[85, 23]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  → add-module/add-module.component.ts[91, 21]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  → add-module/add-module.component.ts[96, 21]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  → add-module/add-module.component.ts[57, 27]: != should be !==
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  → add-module/add-module.component.ts[84, 22]: == should be ===
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  → add-module/add-module.component.ts[84, 45]: == should be ===
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  → add-module/add-module.component.ts[57, 7]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  → add-module/add-module.component.ts[84, 7]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  → add-module/add-module.component.ts[103, 8]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  → add-module/add-module.component.ts[106, 9]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  → add-module/add-module.component.ts[72, 3]: Implement lifecycle hook

→ interface AfterViewInit for method ngAfterViewInit in class

  → AddModuleComponent (https://goo.gl/w1Nwk3)
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  \hookrightarrow create-course/create-course.component.ts[30, 5]: if statements must be
  → braced
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  \hookrightarrow length of 140
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
```

```
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
 ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
 ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
 ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
 ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
 ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
 → never reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
 → never reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
 → never reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
 → never reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
 → moduleSingle' is never reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
 → moduleComponent' is never reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
 → never reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
 → never reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
 → never reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ never reassigned; use 'const' instead of 'let'.

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
 \hookrightarrow ' is never reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
```

→ never reassigned; use 'const' instead of 'let'.

```
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    create-course/create-course.component.ts[65, 20]: == should be ===
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  → personal_statistics/statistics.component.ts[18, 21]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  → personal_statistics/statistics.component.ts[6, 13]: The selector of the

    → component "StatisticsComponent" should be named kebab-case and include

  → dash (https://goo.gl/mBg67Z)
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  → request-mod/request-mod.component.ts[25, 9]: if statements must be
  → braced
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
  → request-mod/request-mod.component.ts[27, 9]: else statements must be
  → braced
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ request-mod/request-mod.component.ts[39, 5]: if statements must be

  → braced
```

```
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ request-mod/request-mod.component.ts[38, 17]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → request-mod/request-mod.component.ts[41, 9]: Identifier 'request' is
   → never reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → request-mod/request-mod.component.ts[4, 24]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → request-mod/request-mod.component.ts[23, 21]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → request-mod/request-mod.component.ts[42, 22]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → request-mod/request-mod.component.ts[43, 38]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → request-mod/request-mod.component.ts[43, 39]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    user-detail/user-detail.component.ts[18, 21]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → user-detail/user-detail.component.ts[19, 21]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    user-detail/user-detail.component.ts[19, 35]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → user-detail/user-detail.component.ts[19, 28]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → profiles/profiles.component.ts[9, 3]: comment must start with a space
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → profiles/profiles.component.ts[5, 24]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → profiles/profiles.component.ts[30, 21]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → profile-page/profile-page.component.ts[19, 41]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → profile-page/profile-page.component.ts[21, 13]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → profile-page/profile-page.component.ts[14, 12]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → profile-page/profile-page.component.ts[14, 33]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → profile-page/profile-page.component.ts[15, 12]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → profile-page/profile-page.component.ts[15, 39]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → profile-page/profile-page.component.ts[16, 12]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → profile-page/profile-page.component.ts[16, 31]: " should be '
```

```
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → admin-page/admin-page.component.ts[13, 12]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → admin-page/admin-page.component.ts[13, 29]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → register/register.component.ts[25, 3]: Declaration of instance field not
   → allowed after declaration of instance method. Instead, this should come

→ at the beginning of the class/interface.

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → register/register.component.ts[26, 3]: Declaration of instance field not
   → allowed after declaration of instance method. Instead, this should come
   \hookrightarrow at the beginning of the class/interface.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → register/register.component.ts[27, 3]: Declaration of instance field not
   → allowed after declaration of instance method. Instead, this should come

→ at the beginning of the class/interface.

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → register/register.component.ts[28, 3]: Declaration of instance field not
   \hookrightarrow allowed after declaration of instance method. Instead, this should come

→ at the beginning of the class/interface.

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → register/register.component.ts[29, 3]: Declaration of instance field not
   → allowed after declaration of instance method. Instead, this should come
       at the beginning of the class/interface.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → register/register.component.ts[30, 3]: Declaration of instance field not
   → allowed after declaration of instance method. Instead, this should come

→ at the beginning of the class/interface.

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
```

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ admin-page/admin-page.component.ts[10, 50]: missing whitespace

→ at the beginning of the class/interface.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ register/register.component.ts[38, 3]: Declaration of instance field not

→ allowed after declaration of instance method. Instead, this should come

→ at the beginning of the class/interface.

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ register/register.component.ts[29, 17]: Type string trivially inferred

 \hookrightarrow from a string literal, remove type annotation

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ register/register.component.ts[30, 16]: Type string trivially inferred

← from a string literal, remove type annotation

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ register/register.component.ts[44, 26]: trailing whitespace

```
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ register/register.component.ts[17, 125]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → register/register.component.ts[45, 18]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ register/register.component.ts[47, 76]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ register/register.component.ts[55, 9]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    register/register.component.ts[55, 5]: misplaced 'else'

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → register/register.component.ts[56, 23]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ register/register.component.ts[59, 11]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ register/register.component.ts[59, 7]: misplaced 'else'

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → register/register.component.ts[48, 11]: Identifier 'data' is never
   → reassigned; use 'const' instead of 'let'.
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → register/register.component.ts[6, 29]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → register/register.component.ts[29, 26]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

    register/register.component.ts[30, 25]: " should be '

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → register/register.component.ts[39, 28]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → register/register.component.ts[47, 35]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ register/register.component.ts[50, 24]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → register/register.component.ts[57, 25]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → register/register.component.ts[60, 25]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → register/register.component.ts[47, 7]: missing whitespace
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ register/register.component.ts[56, 9]: missing whitespace

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/

→ register/register.component.ts[34, 3]: Implement lifecycle hook

   → interface OnInit for method ngOnInit in class RegisterComponent (https

    ://goo.gl/w1Nwk3)

ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → app.module.ts[7, 1]: Exceeds maximum line length of 140
```

```
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → app.module.ts[21, 29]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → app.module.ts[23, 23]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   \hookrightarrow app.module.ts[42, 35]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → app.module.ts[43, 32]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → app.module.ts[63, 14]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → app.module.ts[67, 13]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → app.module.ts[71, 14]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   \hookrightarrow app.module.ts[77, 11]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → app.module.ts[89, 11]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → app.module.ts[93, 15]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → app.module.ts[94, 21]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → app.module.ts[95, 20]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   \hookrightarrow app.module.ts[98, 15]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → app.module.ts[102, 15]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   \hookrightarrow app.module.ts[106, 15]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   \hookrightarrow app.module.ts[112, 11]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → app.module.ts[119, 15]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   \hookrightarrow app.module.ts[125, 11]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   \hookrightarrow app.module.ts[130, 17]: " should be '
ERROR: /home/iliricon/Documents/Studium/6/BP/clonecademy_copy/angular/src/app/
   → app.module.ts[67, 13]: missing whitespace
Lint errors found in the listed files.
```

Iteration 8 - 06.07. Abgegebene Userstories: 12 Iteration 9 - 13.07. Abgegebene Userstories: keine Iteration 10 - 20.07. Abgegebene Userstories: 17, 18 Iteration 11 - 27.07. Abgegebene Userstories: 22 Iteration 12 - 03.08. Abgegebene Userstories: 4,19,20 Iteration 13 - 10.08. Abgegebene Userstories: 26,28,24 Iteration 14 - 17.08. Abgegebene Userstories: 25,27 Iteration 15 - 24.08. Abgegebene Userstories: 38 Iteration 16 - 31.08. Abgegebene Userstories: 30, 32, 36, 37, 40, 41

Iteration 17 - 07.09.

Abgegebene Userstories: 31, 33, 34, 42, 43, 44, 46

Iteration 18 - 14.09.

Abgegebene Userstories: 39, 45, 47, 49, 50, 51, 54, 55

Iteration 19

Abgegebene Userstories:

Endgültiger Stand des Projektes und Übergabeprotokoll

D Userstories

| ID | 2 |
|---------------------|---|
| Benutzerrolle | Nutzer |
| Name | Authentifizierung |
| Beschreibung | Als Nutzer möchte ich mich auf der Seite als Nutzer einloggen können. |
| Akzeptanzkriterium | Das Authentifizerungsfenster wird korrekt angezeigt. Bei gültiger |
| | Eingabe seiner Daten wird der Nutzer auf die Kursübersicht weit- |
| | ergeleitet und ein Authetifizierungstoken wird generiert, der zur Au- |
| | thetifizierung weitergereicht wird. Bei ungültiger Eingabe wird der |
| | Nutzer durch ein Popup darauf hingewiesen und nicht eingelogt. |
| Story Points | 2 |
| Entwickler | Leonhard Wiedmann |
| Umgesetzt in Itera- | 1 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 3.5 h |
| Aufwand | |
| Velocity | 1.75 h/SP |
| Bemerkung | |

| ID | 3 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Moderator |
| Name | Neuen Kurs anlegen |
| Beschreibung | Als Moderator möchte ich einen neuen Kurs anlege können. Dazu gehe |
| | ich auf die Kursübersicht und wähle die Schaltfläche "Add Course" aus. |
| | Ein Editor erlaubt mir, Name und Kategorie des Kurses auszuwählen. |
| | Danach kann ich den Kurs speichern und er taucht auf der Übersichts- |
| | seite auf. Der Kurs ist erste einmal nur für Moderatoren sichtbar. |
| Akzeptanzkriterium | Der neu angelegte Kurs mit Name und Kategorie wird persistent gespe- |
| | ichert und ist für Moderatoren einsehbar. |
| Story Points | 3 |
| Entwickler | Claas Völcker & Leonhard Wiedmann |
| Umgesetzt in Itera- | 1 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 3 h |
| Aufwand | |
| Velocity | 1.5 h/SP |
| Bemerkung | Die genaue Funktionsweise des Editors wurde in einem Gespräch mit |
| | den Auftraggeber*innen festgelegt. |

| ID | 5 |
|--------------------------|---|
| Benutzerrolle | Nutzer |
| Name | Kurs auswählen |
| Beschreibung | Als Nutzer möchte ich aus einer Kursübersicht einen Kurs auswählen und im Folgenden die Fragen des Kurses beantworten können. Nachdem ich den Kurs ausgewählt habe, soll er in meiner persönlichen Kursübersicht samt Fortschrittsangabe angezeigt werden. |
| Akzeptanzkriterium | Der ausgewählte Kurs wird vollständig angezeigt und die Fragen können bearbeitet und zugleich jederzeit abgebrochen werden. Der Fortschritt wird gespeichert und in einer persönlichen Statistik angezeigt. Nach Abbrechen einer Frage kann die Bearbeitung derselben jederzeit fortgesetzt werden. |
| Story Points | 7 |
| Entwickler | Ilhan Simsiki |
| Umgesetzt in Iteration | 3 |
| Tatsächlicher Aufwand | 11 h |
| Velocity | 1.57 h/SP |
| Bemerkung | |

| ID | 1 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Nutzer |
| Name | Nutzer erstellen |
| Beschreibung | Als Nutzer möchte ich auf der Seite einen eigenen Account anlegen können. Mit Ausfüllen des Anmeldeformulars mit den Pflichtfeldern: |
| | E-Mail-Adresse, Benutzername, Passwort. Und den Optionalen Feldern: |
| | Vorname, Nachname, Alter |
| Akzeptanzkriterium | Das Anmeldeformular wird korrekt dargestellt. Mit dem Klicken des |
| | "Registrieren" Buttons und Ausfüllen der Pflichtfelder wird der Account |
| | persistent in der Datenbank gespeichert. |
| Story Points | 8 |
| Entwickler | Tobias Huber |
| Umgesetzt in Itera- | 5 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 20 |
| Aufwand | |
| Velocity | 0.4 SP/h |
| Bemerkung | |

| ID | 8 |
|---------------------|---|
| Benutzerrolle | Nutzer*in |
| Name | Frage beantworten |
| Beschreibung | Ein*e Benutzer*in möchte eine Frage beantworten. Dabei wird jede |
| | Frage ausgewertet, und dem*der Nutzer*in wird angezeigt, ob die |
| | Eingabe richtig oder falsch war. War die Beantwortung korrekt, wird |
| | die nächste Frage angezeigt. |
| Akzeptanzkriterium | Die Frage kann beantwortet werden und das Ergebnis wird in der |
| | Datenbank unter Statistik gespeichert. |
| Story Points | 7 Story Points |
| Entwickler | Leonhard Wiedmann |
| Umgesetzt in Itera- | 4 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 14 h |
| Aufwand | |
| Velocity | 2 h/SP |
| Bemerkung | Es werden neue Daten in die Datenbank geschrieben, jedoch keine ex- |
| | istente verändert oder gelöscht. |

| ID | 6 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Nutzer |
| Name | Statistik einsehen |
| Beschreibung | Als Nutzer möchte ich einen Button "Meine Statistik" anklicken kön- |
| | nen. Nach Anklicken erscheint eine Seite, auf der ich meine bisherigen |
| | beantworteten Fragen sehen kann: Wie viele Fragen habe ich richtig |
| | beantwortet, wie viele sind falsch. |
| Akzeptanzkriterium | Die Statistik des Nutzers wird nach Klicken auf die dafür vorgesehene |
| | Schaltfläche vollständig angezeigt. |
| Story Points | 8 Story Points |
| Entwickler | Claas Völcker |
| Umgesetzt in Itera- | 4 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 8 h |
| Aufwand | |
| Velocity | 1 h/SP |
| Bemerkung | Es werden keine Daten in der Datenbank geändert. |

| ID | 7 |
|---------------------|---|
| Benutzerrolle | Moderator*in |
| Name | Multiple Choice Fragen einpflegen |
| Beschreibung | Als Moderator kann ich einem Kurs neue Fragen hinzufügen. Dazu wähle ich auf der Kursübersicht die Schaltfläche neue Frage anlegen aus. Ich kann daraufhin in einem Interface den Name der Frage, den Text der Frage und mögliche Antwortmöglichkeiten eingeben. In einem weiteren Fenster kann ich einen Text eingeben, der den Nutzenden bei erfolgreicher Bearbeitung angezeigt wird und einen Feedbacktext bei falscher Beantwortung. |
| Akzeptanzkriterium | Eine neu angelegte Frage wird persistent unter dem Kurs gespeichert und ist nach Freigabe für Nutzende bearbeitbar. |
| Story Points | 8 Story Points |
| Entwickler | Leonhard Wiedmann |
| Umgesetzt in Itera- | 4 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 15 h |
| Aufwand | |
| Velocity | 1.875 h/SP |
| Bemerkung | Moderatoren können nur Fragen in ihren eigenen Kursen anlegen. Es werden neue Daten in die Datenbank geschrieben, aber keine existierenden verändert oder gelöscht. |

| ID | 9 |
|------------------------|--|
| Benutzerrolle | Admin |
| Name | Nutzerliste einsehen |
| Beschreibung | Als Admin möchte ich mir eine Übersicht über die vorhandenen Nutzer*innen anzeigen lassen, und für alle eine Detailansicht sehen können (die Implementierung dieser Ansicht erfolgt in US 10). Die hierfür benötigte Schlatfläche findet sich in einem, nur für Admins einsehbaren, Teil des Dashboards. |
| Akzeptanzkriterium | Eine Liste aller angemeldeten Nutzer*innen wird anch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche angezeigt. Dies ist nur als Administrator*in möglich. Bei Klicken auf den Namen werden die Nutzer*innendetails angezeigt (US 10). |
| Story Points | 3 Story Points |
| Entwickler | Leonhard Wiedmann |
| Umgesetzt in Iteration | 4 |
| Tatsächlicher | 1:30 h |
| Aufwand | |
| Velocity | 0.5 h/SP |
| Bemerkung | Es werden keine Daten verändert, gelöscht oder erweitert. Eine Einsicht aller Nutzer*innen ist nur Administrator*innen möglich. |

| ID | 10 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Admin |
| Name | Profil einsehen |
| Beschreibung | Als Admin der Seite möchte ich auf die Profile der Nutzer*innen Einsicht |
| | haben. Ich möchte aus einer Liste von Nutzer*innen eine*n Nutzer*in |
| | auswählen, anklicken und somit das betreffende Profil sehen können. |
| Akzeptanzkriterium | Administrator*innen können jedes Profil der Nutzer*innen einsehen, |
| | das Profil der Nutzer*innen wird korrekt dem Admin angezeigt. |
| Story Points | 4 Story Points |
| Entwickler | Ilhan Simsiki |
| Umgesetzt in Itera- | 4 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 10 h |
| Aufwand | |
| Velocity | 2.5 h/SP |
| Bemerkung | Einsicht auf die Profile fremder Nutzer*innen hat nur ein Admin. Es |
| | werden keine Daten geändert oder eingefügt. |

| ID | 11 |
|---------------------|---|
| Benutzerrolle | Nutzer*in |
| Name | Moderationsrechte beantragen |
| Beschreibung | Als Nutzer*in möchte ich auf meiner Profilseite die Möglichkeit haben, Moderationsrechte zu beantragen. Ich klicke dazu auf dem Dashboard auf die Schaltfläche "Moderationsrechte beantragen", woraufhin mich die Webseite auffordert, eine Begründung einzugeben. Diese wird zusammen mit einem Link auf mein Profil an die Administartor*innen geschickt. Die Schaltfläche ist so lange nicht mehr auswählbar, bis ein*e Administrator*in mein Profil besucht und den Antrag angenommen oder abgelehnt hat. |
| Akzeptanzkriterium | Die Schaltfläche ist auswählbar, solange kein Antrag vorliegt. Beim Auswählen der Schaltfläche wird die Mail mit den oben genannten Informationen an die Administrator*innen verschickt. Liegt bereits innerhalb der letzten Woche ein Antrag vor, ist die Schaltfläche nicht auswählbar. |
| Story Points | 8 Story Points |
| Entwickler | Claas Völcker |
| Umgesetzt in Itera- | 8 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 5:30 h |
| Aufwand | |
| Velocity | 0.68 h/SP |
| Bemerkung | Es werden keine Daten geändert oder eingefügt. |

| ID | 15 |
|---------------------|---|
| Benutzerrolle | Nutzer*in (bei Registrierung) |
| Name | Sprachauswahl |
| Beschreibung | Bei der Registrierung wählt der*die Nutzer*in auch eine Sprache aus, |
| | in der alle Inhalte der Webseite angezeigt werden sollen. Danach |
| | bekommt er nur Kurse seiner gewählten Sprache angezeigt. |
| Akzeptanzkriterium | Die Sprachauswahl wird mit dem Nutzer gespeichert und auf der |
| | Webseite berücksichtigt. Der Nutzer erhält als Erleichterung seiner |
| | Wahl eine Auskunft darüber, wie viele Kurse in der jeweiligen Sprache |
| | vorhanden sind. |
| Story Points | 6 |
| Entwickler | Ilhan Simsiki |
| Umgesetzt in Itera- | 7 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 8 h |
| Aufwand | |
| Velocity | 1.14 h/SP |
| Bemerkung | Aktuell werden nur Deutsch und Englisch unterstützt, aber die |
| | Möglichkeit zum Anlegen weiterer Sprachen wird im Backend berück- |
| | sichtigt (Stichwort: Erweiterbarkeit) |

| ID | 14 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Nutzer |
| Name | Kurs fortführen |
| Beschreibung | Als Nutzer möchte ich einen bereits begonnenen Kurs fortführen kön- |
| | nen. Dazu gehe ich im Menü der Kursübersicht auf die Schalfläche "Kurs |
| | fortführen", um bei der ersten nicht beantworteten Frage fort zu fahren, |
| | oder wähle eine bereits beantwortete Frage aus, um an diesem Punkt |
| | mit der Kursbearbeitung fortzufahren. |
| Akzeptanzkriterium | Die Schaltfläche "Kurs fortführen" wird angezeigt, sobald eine Frage in |
| | einem Kurs beantwortet wurde. Es ist nicht möglich Fragen in einem |
| | Kurs zu überspringen. |
| Story Points | 8 |
| Entwickler | Leonhard Wiedmann |
| Umgesetzt in Itera- | 7 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 7h |
| Aufwand | |
| Velocity | 0,88 h/SP |
| Bemerkung | Es werden keine Daten in der Datenbank geändert, hinzugefügt oder |
| | gelöscht. |

| ID | 12 |
|--------------------------|--|
| Benutzerrolle | Admin |
| Name | Moderationsrechte freischalten |
| Beschreibung | Als Admin möchte ich einer*einem beliebigen Nutzer*in meiner Wahl Moderatorenrechte gewähren, indem ich auf dem zugehörigen Profil die entsprechende Schaltfläche "Moderationsrechte freigeben" auswähle. |
| Akzeptanzkriterium | Dem*der entsprechenden Nutzer*in werden Moderationsrechte beim Klicken auf die Schaltfläche gewährt. Wenn ein Moderationsantrag vorliegt und abgelehnt wird, kann der*die entsprechende Nutzer*in erneut Rechte beantragen. |
| Story Points | 7 Story Points |
| Entwickler | Tobias Huber |
| Umgesetzt in Iteration | 8 |
| Tatsächlicher Aufwand | 7,5 h |
| Velocity | |
| Bemerkung | Eventuelle Sicherheitsfeatures, wie bestätigung durch erneute Passworteingabe, werden in eine andere US ausgelagert. In der Datenbank werden Moderationsrechte gespeichert, aber keine anderen Daten verändert, erweitert oder gelöscht. |

| ID | 19 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Nutzer*in |
| Name | Nutzerdetail ändern: E-Mail |
| Beschreibung | Als Nutzer*in möchte ich auf meinem Profil einstellen können, welche |
| | E-Mailadresse mit meinem Account verknüpft ist und dementsprechend |
| | zur Komunikation verwendet wird, indem ich im Abschnitt E-Mail das |
| | Textfeld neu ausfülle und auf "Speichern" drücke. |
| Akzeptanzkriterium | Die Userstory wird akzeptiert, wenn der*die Nutzer*in seine E- |
| | Mailadresse ändern kann. |
| Story Points | 3 |
| Entwickler | Ilhan Siminski |
| Umgesetzt in Itera- | 12 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 6,5 h |
| Aufwand | |
| Velocity | 0.46 h/SP |
| Bemerkung | Andere Daten werden nicht verändert. |

| ID | 20 |
|---------------------|---|
| Benutzerrolle | Nutzer*in |
| Name | Nutzerdetail ändern: Passwort |
| Beschreibung | Als Nutzer*in möchte ich auf meinem Profil unter dem Abschnitt "Pass- |
| | wort" mein eigenes Passwort neu festlegen können, indem ich das |
| | Textfeld neu ausfülle, mein neues Passwort noch einmal bestätige und |
| | auf "Speichern" drücke. Zur Bestätigung dieses Vorgangs muss ich noch |
| | einmal mein aktuelles Passwort eingeben. |
| Akzeptanzkriterium | Die Userstory wird akzeptiert, wenn der*die Nutzer*in sein*ihr Pass- |
| | wort ändern und sich mit diesem dann auf der Website einloggen kann. |
| Story Points | 4 |
| Entwickler | Tobias Huber |
| Umgesetzt in Itera- | 12 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 6 h |
| Aufwand | |
| Velocity | 1.5 h/SP |
| Bemerkung | Die Wiederherstellung eines vergessenen Passworts wird in einer an- |
| | deren Userstory behandelt. |

| ID | 4 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Moderator |
| Name | Kurs bearbeiten |
| Beschreibung | Als Moderator möchte ich meine eigenen Kurse bearbeiten können. Dafür soll in der Kursübersicht bei meinen Kursen ein Feld "Kurs bearbeiten" zum Anklicken sein. Nach Anklicken erscheint ein Bearbeitungsfenster, auf dem ich Titel, Zuordnung des Kurses und die einzelnen Module des Kurses bearbeiten kann. Wenn ich die Bearbeitung ohne zu speichern abbreche, wird der Kurs wieder auf seinem ursprünglichen Zustand gesetzt. |
| Akzeptanzkriterium | Der Editor ist für Moderator*inen des Kurses und Administrator*innen des Kurses nutzbar. Er ist funktional identisch zum "Kurs anlegen"-Editor. Der bearbeitete Kurs wird korrekt in der Datenbank abgespeichert und auf der Seite aktualisiert. Moderatoren können nur ihre eigenen Kurs bearbeiten. Wird der Änderungsprozess abgebrochen, ändern sich die Daten in der Datenbank nicht. |
| Story Points | 8 |
| Entwickler | Leonhard Wiedmann |
| Umgesetzt in Itera- | 12 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 8,25 h |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | |

| ID | 17 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Nutzer*in |
| Name | Nutzerdetail ändern: Sprache |
| Beschreibung | Als Nutzer*in möchte ich auf meinem Profil einstellen können, ob ich |
| | Englisch oder Deutsch als allgemeine Sprache der Website bevorzuge, |
| | indem ich vorher einen Reiter "Einstellungen" öffne und dort im Ab- |
| | schnitt "Sprache" den Knopf mit der entsprechenden Sprache auswähle. |
| Akzeptanzkriterium | Die Userstory wird akzeptiert, wenn der*die Nutzer*in nach erfol- |
| | greicher Änderung die Website auf der korrekten Sprache angezeigt |
| | bekommt, sofern Übersetzungen vorliegen. Wird der Vorgang abge- |
| | brochen, werden keine Daten geändert. |
| Story Points | 3 |
| Entwickler | Ilhan Siminski |
| Umgesetzt in Itera- | 10 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 5 h |
| Aufwand | |
| Velocity | 1.66 h/SP |
| Bemerkung | Andere Daten bleiben von den Änderungen unberührt. |

| ID | 18 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Nutzer*in |
| Name | Nutzerdetail ändern: Name |
| Beschreibung | Als Nutzer*in möchte ich auf meinem Profil sowohl meinen eigenen |
| | (Vor- und Nach-) Namen, als auch meinen Username ändern können, |
| | indem ich vorher einen Reiter "Einstellungen" öffne und dort im Ab- |
| | schnitt "Namen" die Textfelder neu ausfülle und auf Speichern" drücke. |
| Akzeptanzkriterium | Die Userstory wird akzeptiert, wenn der Name in der Datenbank nach |
| | Eingeben des korrekten Passworts persistent gespeichert wird. Wird der |
| | Vorgang abgebrochen wird nichts geändert. |
| Story Points | 3 |
| Entwickler | Tobias Huber |
| Umgesetzt in Itera- | 10 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 4 h |
| Aufwand | |
| Velocity | 1.33 h/SP |
| Bemerkung | Der Username kann nicht geändert werden, da er als eindeutige Authen- |
| | tifikation gegenüber anderen Nutzer*innen der Plattform dient. Die er- |
| | folgreiche Bestätigung ändert den Namen des*der Nutzer*in im Profil |
| | in der Datenbank. Andere Daten bleiben unberührt. |

| ID | 22 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Moderator |
| Name | Multiple Choice Bilder einpflegen |
| Beschreibung | Als Moderator möchte ich bei einer Multiple Choice Frage zur Frage und |
| | zum Feedback ein Bild anzeigen lassen. Dazu möchte ich als Moderator |
| | beim Fragen erstellen, die Möglichkeit haben, ein Bild für die Frage und |
| | eines für das Feedback hochzuladen. |
| Akzeptanzkriterium | Zum Hochladen der Bilder wird jeweils ein Popup angezeigt, in dem |
| | eine Schaltfläche angezeigt wird. Diese öffnet ein Fenster, in dem |
| | die Datei vom lokalen Rechner ausgewählt werden kann. Nach dem |
| | Hochladen wird eine Vorschau des Bildes angezeigt, auf der der gewün- |
| | schte Bildausschnitt ausgewählt werden kann. |
| Story Points | 5 |
| Entwickler | Leonhard Wiedmann |
| Umgesetzt in Itera- | 11 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 4,5 |
| Aufwand | |
| Velocity | 1,1 |
| Bemerkung | Die Daten werden beim Speichern des zugehörigen Kurses persistent in |
| | der Datenbank geändert. |

| ID | 16 |
|---------------------|---|
| Benutzerrolle | Nutzer*in |
| Name | Kursfortschritt anzeigen (Übersicht) |
| Beschreibung | Als Nutzer*in möchte ich meinen Fortschritt in einem Kurs in der |
| | Kursübersicht einsehen können. |
| Akzeptanzkriterium | Die Schaltfläche zur Kurswahl wird prozentual zum Fortschritt eines*einer Nutzer*in im jeweiligen Kurs eingefärbt. In der Kursüber- |
| | sicht wird die Anzahl der beantworteten Fragen und die Gesamtzahl an |
| | Fragen im Kurs angezeigt. |
| Story Points | 5 |
| Entwickler | Leonhard Wiedmann |
| Umgesetzt in Itera- | 7 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 5 h |
| Aufwand | |
| Velocity | 0.71 h/SP |
| Bemerkung | Es werden keine Daten geändert, hinzugefügt oder gelöscht. |

| ID | 23 |
|---------------------|---|
| Benutzerrolle | Moderator*in |
| Name | Einklappen von Komponenten ermöglichen |
| Beschreibung | In der Kursbearbeiten-Übersicht soll jede Komponente (Module und Fragen) ein und ausklappbar sein. Dazu soll neben der Überschrift der jeweiligen Komponente eine Schaltfläche vorhanden sein. Ein Klick auf diese ermöglicht, abhängig vom aktuellen Zustand, das Ein- und Ausklappen. |
| Akzeptanzkriterium | Die Schaltfläche ist für jede Komponete vorhanden und durch das Klicken wird nur die betreffende Komponente animiert. |
| Story Points | 8 |
| Entwickler | Ilhan Siminski |
| Umgesetzt in Itera- | |
| tion | |
| Tatsächlicher | |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | Es werden keine Daten geändert, neu hinzugefügt oder gelöscht. |

| ID | 24 |
|---------------------|---|
| Benutzerrolle | Moderator*in |
| Name | Info Fragetyp einpflegen |
| Beschreibung | Als Moderator möchte ich einen Informationstext anstelle einer Frage |
| | einfügen können. Dieser soll im Editor wie eine normale Frage anleg- |
| | bar und bearbeitbar sein. Anstelle von möglichen Antworten kann ein |
| | längerer Text eingefügt werden. |
| Akzeptanzkriterium | Der Info-Typ kann im Editor wie eine Frage hinzugefügt und bearbeitet |
| | werden und wird nach Speichern persistent in der Datenbank angelegt. |
| Story Points | 3 |
| Entwickler | Claas Völcker |
| Umgesetzt in Itera- | 13 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 2,5 h |
| Aufwand | |
| Velocity | 0.83 h/SP |
| Bemerkung | Nach Speichern des Kurses wird der Informationstext persistent in der |
| | Datenbank gespeichert. |

| ID | 25 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Nutzer*in |
| Name | Info Fragetyp anzeigen |
| Beschreibung | Als Nutzer*in möchte ich beim Bearbeiten des Kurses Fragen vom Typ |
| | Information angezeigt bekommen. |
| Akzeptanzkriterium | Dem*der Nutzer*in werden Fragen vom Typ Information angezeigt und |
| | er kann sie bearbeiten, indem er auf die Schlatfläche "Fortfahren" klickt. |
| | Die zu jeder Frage gehörenden Informationen werden im linken Drit- |
| | tel des Fensters und der Text der Frage auf den rechten zwei Dritteln |
| | angezeigt. |
| Story Points | 5 |
| Entwickler | Claas Völcker |
| Umgesetzt in Itera- | 14 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 5,5 h |
| Aufwand | |
| Velocity | 1.1 h/SP |
| Bemerkung | Durch Auswählen der Schlatfläche "Fortfahren" wird die Frage in der |
| | Statistik des*der Nutzer*in gespeichert. |

| ID | 26 |
|--------------------------|---|
| Benutzerrolle | Nutzer*in |
| Name | Informationsseite |
| Beschreibung | Als Nutzer*in möchte ich Informationen über die Webseite und das zugrunde liegende iGEM Projekt angezeigt bekommen, wenn ich im entsprechenden Reiter auf die Schaltfläche "About" klicke. |
| Akzeptanzkriterium | Die Informationsseite kann als HTML hinterlegt werden und wird korrekt dargestellt. |
| Story Points | 2 |
| Entwickler | Leonhard Wiedmann |
| Umgesetzt in Iteration | 13 |
| Tatsächlicher Aufwand | 2 h |
| Velocity | 1 h / SP |
| Bemerkung | Die Bereitstellung der HTML Seiten ist nicht Teil des Projektes. Diese können von den Auftraggeber*innen nach Absprache slebst zur Verfügung gestellt werden, indem die betreffenden Dateien auf dem Server im dafür vorgesehenen Ordner hinterlegt werden. |

| ID | 28 |
|---------------------|---|
| Benutzerrolle | Admin |
| Name | Statistik exportieren |
| Beschreibung | Als Admin habe ich die Möglichkeit, die gesammte Nutzungsstatistik |
| | der Seite zu exportieren. |
| Akzeptanzkriterium | Es gibt eine Schaltfläche in der Statistik Übersicht, über welche ich mir |
| | alle geloggten Einträge der Statistik als *.csv exportieren kann. |
| Story Points | 4 |
| Entwickler | Leonhard Wiedmann |
| Umgesetzt in Itera- | 13 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 3,75h |
| Aufwand | |
| Velocity | 0,94 h/SP |
| Bemerkung | Die Userstory Anonyme Statistik ist hieraus entstanden. |

| ID | 27 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Nutzer*in |
| Name | Kurs Übersicht anzeigen |
| Beschreibung | Als Nutzer*in kann ich mir eine Kursübersicht anzeigen lassen. Die |
| | dafür vorgesehene Schaltfläche findet sich auf der Übersichtsseite. |
| | Diese enthält alle Fragen des Kurses, den aktuellen Fortschritt und |
| | Schaltflächen um richtig bearbeitete Fragen zu wiederholen. |
| Akzeptanzkriterium | Es gibt eine Schaltfläche in jeder Frage um das Dashboard zu öffnen. |
| | Das Dashboard enthällt alle Fragen und den aktuellen Fortschritt. |
| Story Points | 6 |
| Entwickler | Leonhard Wiedmann |
| Umgesetzt in Itera- | 11 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 6,5h |
| Aufwand | |
| Velocity | 1,08 h/SP |
| Bemerkung | |

| ID | 28 |
|---------------------|---|
| Benutzerrolle | Admin |
| Name | Statistik exportieren |
| Beschreibung | Als Admin habe ich die Möglichkeit, die gesammte Nutzungsstatistik |
| | der Seite zu exportieren. |
| Akzeptanzkriterium | Es gibt eine Schaltfläche in der Statistik Übersicht, über welche ich mir |
| | alle geloggten Einträge der Statistik als *.csv exportieren kann. |
| Story Points | 4 |
| Entwickler | Leonhard Wiedmann |
| Umgesetzt in Itera- | 13 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 3,75h |
| Aufwand | |
| Velocity | 0,94 h/SP |
| Bemerkung | Die Userstory Anonyme Statistik ist hieraus entstanden. |

| ID | 29 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Nutzer*in |
| Name | Passwort anfordern |
| Beschreibung | Als Nutzer*in der Platform habe ich die Möglichkeit, ein neues Passwort anzufordern, falls ich mein altes vergessen habe. Dafür soll es im Login Bereich einen Button geben, mit dem sich ein Fenster öffnet. Dort gebe ich die E-Mail Adresse an, die mit meinem Account verlinkt ist, und erhalte eine E-Mail mit meinem Nutzernamen und einem neu generierten Passwort. |
| Akzeptanzkriterium | Wenn der Nutzer seine E-Mail Adresse angegeben hat, welche auch in der Datenbank hinterlegt ist wird eine E-Mail mit dem neu generierten Passwort und dem Nutzernamen an die E-Mail gesendet. Ansonsten wird eine aussagekräftige Fehlermeldung angezeigt. |
| Story Points | 4 |
| Entwickler | Tobias Huber |
| Umgesetzt in Itera- | |
| tion | |
| Tatsächlicher | |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | Es werden keine Felder in der Datenbank geändert. |

| ID | 30 |
|---------------------|---|
| Benutzerrolle | Admin |
| Name | Moderatorenrechte entziehen |
| Beschreibung | Als Admin möchte ich einem Moderator seine Moderatorenrechte |
| | wieder entziehen können. Der Moderator soll dann zu einem normalen |
| | Nutzer werden. |
| Akzeptanzkriterium | Im Profil des Moderators ist für Administartoren eine Schaltfläche |
| | vorhanden, die es ermöglicht, die Moderationsrechte zu entziehen. |
| | Nach Klicken auf diese Schalfläche wird der Nutzer aus der Gruppe |
| | "Moderatoren" gelöscht und verliert Zugriff auf alle Menus, die nur für |
| | Moderatoren einsehbar sind. Die Kurse, die dieser Moderator bislang |
| | betreut hat, sind vorläufig nur noch von Administartor*innen änderbar. |
| Story Points | 6 |
| Entwickler | Tobias Huber |
| Umgesetzt in Itera- | 16 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 7h |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | Beim Klicken auf die Schlatfläche wird in der Datnbank die Verknüpfung |
| | zwischen Gruppe "Moderator" und dem Nutzer gelöscht. |

| ID | 31 |
|---------------------|---|
| Benutzerrolle | Admin |
| Name | Adminrechte Vergeben |
| Beschreibung | Als Admin möchte ich einem Nutzer oder Moderator zum Admin |
| | machen können. Dafür gibt es in der Admin-Ansicht in der Übersicht |
| | der Nutzer einen Button um einen Moderator oder Nutzer zum Admin |
| | zu befördern. |
| Akzeptanzkriterium | Nach dem Befördern eines Nutzers (oder Moderators) wird dieser in |
| | die Gruppe "Admin" aufgenommen. Er kann danach alle Aktionen aus- |
| | führen, die ein Admin ausführen darf. |
| Story Points | 6 |
| Entwickler | Tobias Huber |
| Umgesetzt in Itera- | 17 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 7 h |
| Aufwand | |
| Velocity | 7/6 h/SP |
| Bemerkung | In der Datenbank wird der beförderte Nutzer der Gruppe "Administra- |
| | tor" hinzugefügt. |

| ID | 32 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Admin |
| Name | Adminrechte entziehen |
| Beschreibung | Als Admin möchte ich einem Moderator die Adminrechte wieder entziehen können. Wenn ein Admin einen anderen Adminnutzer in |
| | der Adminansicht auswählt, gibt es dort einen Button, mit dem man dem Admin seine Adminrechte entziehen kann. |
| Akzeptanzkriterium | Nach Entzug der Adminrechte kann der betreffende Nutzer keine administrativen Aufgaben mehr erledigen. Er verliehrt Zugriff auf alle Bereiche der Seite und Schaltflächen, die nur für Administratoren sichtbar sind. Wenn er davor Moderator war, behält er die Rechte dieser Gruppe weiterhin. |
| Story Points | 3 |
| Entwickler | Tobias Huber |
| Umgesetzt in Itera- | 16 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 4h |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | Beim Entzug der Adminrechte wird die Verknüpfung zwischen dem betreffenden Nutzer und der Gruppe "Admin" in der Datenbank gelöscht. |

| ID | 33 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Admin |
| Name | Kategorien bearbeiten |
| Beschreibung | Als Admin möchte ich die Möglichkeit haben, existierende Kategorien |
| | zu bearbeiten. Dafür gibt es im Admin-Bereich den Menüpunkt "Kate- |
| | gorien bearbeiten". In diesem werden die Kategorien aufgelistet. Ich |
| | kann hier existierende Kategorien bearbeiten. |
| Akzeptanzkriterium | Wenn eine Kategorie bearbeitet wird, werden die Werte in der Daten- |
| | bank aktualisiert. Bei Bearbeiten der Kategorie werden alle Kurse, |
| | welche in der betreffenden Kategorie sind, dem neuen Kategorienamen |
| | zugeordnet. |
| Story Points | 2 |
| Entwickler | Tobias Huber |
| Umgesetzt in Itera- | 17 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 4 h |
| Aufwand | |
| Velocity | 2 h/SP |
| Bemerkung | |

| ID | 34 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Admin |
| Name | Neue Kategorie anlegen |
| Beschreibung | Als Administator möchte ich Kategorien anlegen können, die die Web- |
| | seite benötigt. Dazu gibt es eine Schaltfläche im Bereich "Kategorien |
| | bearbeiten". |
| Akzeptanzkriterium | Beim Klicken auf die Schlatfläche gibt es ein Fenster, in dem der Name |
| | der neuen Kategorie und eine zugeordnete Farbe eingetragen werden |
| | können. Nach erneutem Klicken wird die Kategorie in der Daten- |
| | bank gespeichert und an allen entsprechenden Stellen auf der Webseite |
| | angezeigt. |
| Story Points | 3 |
| Entwickler | Tobias Huber |
| Umgesetzt in Itera- | 17 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 4 h |
| Aufwand | |
| Velocity | 4/3 h/SP |
| Bemerkung | |

| ID | 35 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Admin |
| Name | Kategorie löschen |
| Beschreibung | Als Administator möchte ich Kategorien löschen können, die die Web- |
| | seite nicht mehr benötigt. Dazu gibt es eine Schaltfläche im Bereich |
| | "Kategorien bearbeiten". |
| Akzeptanzkriterium | Im Adminbereich "Kategorien bearbeiten" gibt es eine Schaltfläche zum |
| | Löschen von Kursen. Bei Löschung einer Kategorie werden auch alle |
| | Kurse dieser Kategorie gelöscht. Um ein versehentliches Löschen von |
| | Kursen zu verhindern, wird beim Klick auf die Schaltfläche ein Warn- |
| | fenster angezeigt, in dem alle Kurse aufgelistet sind, die gelöscht wür- |
| | den. Der Administartor muss den Vorgang dann noch einmal bestätigen, |
| | bevor die Kategorie tatsächlich gelöscht wird. Wenn keine Kategorien |
| | existieren soll im Dashboard kein Kurs angezeigt werden. |
| Story Points | 4 |
| Entwickler | |
| Umgesetzt in Itera- | |
| tion | |
| Tatsächlicher | |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | |

| ID | 36 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Nutzer*in |
| Name | Footer auf der Hauptseite |
| Beschreibung | Auf der Hauptseite wird ein Footer mit generellen Infos über die Seite angezeigt. Darin werden Links auf die Social Media Plattformen der Betreiber*innen, ein Link auf das Github Projekt der Seite und Links auf die statischen Seiten der Webseite (aktuell: "About", "Impressum", "Contact") bereitgestellt. |
| Akzeptanzkriterium | Der Footer wird auf allen Seiten unten auf der Seite angezeigt (auf einigen werden allerdings die Links ersetzt (US 37). Die Links sind anklickbar und zeigen auf die richtigen URLs. |
| Story Points | 3 |
| Entwickler | Leonhardt Wiedmann |
| Umgesetzt in Itera- | 16 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 3,5 |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | |

| ID | 37 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Nutzer*in |
| Name | Footer auf der Frageseite |
| Beschreibung | Um die Navigation auf der Frageseite zu vereinfachen, wird auf der Frageseite ein Footer angezeigt, in dem der aktuelle Fortschritt im Kurs in Form eines Balkens ersichtlich ist. Dieser ist passend zum aktuellen Fortschritt des Nutzers prozentual eingefärbt. Zusätzlich wird links eine Schaltfläche angezeigt, die das Sidenav zur Navigation im Kurs öffnet (US 42). Rechts wird die Schaltfläche zum Abgeben der aktuellen Fragen bzw. zur Navigation zur nächsten angezeigt. |
| Akzeptanzkriterium | Der Footer wird dauerhaft unten auf der Frageseite angezeigt. Alle Schaltflächen werden angezeigt und zeigen das oben beschriebene Verhalten. Der Fortschrittsbalken ist zu jedem Zeitpunkt entsprechend des aktuellen Fortschritts gefüllt. |
| Story Points | 5 |
| Entwickler | Leonhard Wiedmann |
| Umgesetzt in Itera- | 16 |
| tion | _ |
| Tatsächlicher | 5 |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | |

| ID | 38 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Nutzer |
| Name | Dashboard ansicht strukturieren |
| Beschreibung | Wenn ein Nutzer auf die Seite /courses/ kommt, soll für den Nutzer |
| | ersichtlich sein, welche Kurse er zuletzt bearbeitet und noch nicht |
| | abgeschlossen hat oder falls er noch keine Kurse angefangen hat, wie |
| | er neue Kurse findet. |
| Akzeptanzkriterium | Sobald ein Nutzer die Seite /courses/ aufruft, werden ihm alle von ihm |
| | angefangenen Kurse angezeigt. Die Übersicht enthält für jeden Kurs die |
| | folgenden Informationen: Kurstitel, aktuelles Modul, Prozentsatz des |
| | Kurses, welcher bereits abgeschlossen wurde. Durch Auswählen einer |
| | Schaltfläche kann der Nutzer sofort mit der Bearbeitung des Kurses fort- |
| | fahren. |
| Story Points | 8 |
| Entwickler | Claas Völcker |
| Umgesetzt in Itera- | 15 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 9 h |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | |

| ID | 39 |
|---------------------|---|
| Benutzerrolle | Moderator |
| Name | Dashboard Menu Moderator Dropdown |
| Beschreibung | Um die Seite für Moderatoren übersichtlicher zu gestalten, soll im Dash- |
| | board ein Dropdown Menu für Moderatoren erscheinen, in dem die von |
| | diesem Moderator bearbeiteten Kurse angezeigt werden. |
| Akzeptanzkriterium | Im Menü im Dashboard erscheint ein extra Reiter, wenn man als Moder- |
| | ator eingelogt ist. Dort werden alle Kurse aufgelistet, die der Moderator |
| | erstellt hat. Dies können wie normale Kurse zum Bearbeiten oder Än- |
| | dern ausgewählt werden. |
| Story Points | 5 |
| Entwickler | Ilhan Simsiki |
| Umgesetzt in Itera- | |
| tion | |
| Tatsächlicher | |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | Für die Übersicht werden keine Daten in der Datenbank verändert, hinzugefügt oder gelöscht. |

| ID | 40 |
|---------------------|---|
| Benutzerrolle | Nutzer |
| Name | InfoText mit Youtube Video anzeigen |
| Beschreibung | Dem Nutzer soll ein Informationstext anstelle einer Frage angezeigt |
| | werden, bei dem ein YouTube Video 2/3 Drittel der Seite einnimmt. |
| | Beim Klicken auf dieses Video wird es abgespielt. |
| Akzeptanzkriterium | Wenn der Nutzer eine Informationstext-Frage anzeigt, die ein YouTube |
| | Video enthält, wird das Video auf den rechten 2/3 der Seite angezeigt. |
| | Links wird der reguläre Informationstext angezeigt (siehe US 25). Beim |
| | Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" wird die Frage als Beantwortet in |
| | die Statistik eingetragen und der Nutzer kann mit der Bearbeitung des |
| | Kurses vortfahren. |
| Story Points | 4 |
| Entwickler | Claas Völcker |
| Umgesetzt in Itera- | 16 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 4 1/2 h |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | Bei Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" wird persistent in der Daten- |
| | bank gespeichert, dass die Frage richtig beantwortet wurde. |

| ID | 41 |
|--------------------------|--|
| Benutzerrolle | Moderator |
| Name | InfoText mit Youtube Video einpflegen |
| Beschreibung | Als Moderator möchte ich die Möglichkeit haben, einen Informationstext mit einem YouTube Video anstelle einer Frage anzulegen. Im Menu "Kurs anlegen/bearbeiten" kann ich dazu als Frage "InfoText (YouTube)" auswählen und einen Informationstext hinterlegen (siehe US 24). Zusätzlich erhalte ich die Möglichkeit einen Link einzutragen, der auf ein YouTube Video verweißt. Dieser wird in der Datenbank gespeichert. |
| Akzeptanzkriterium | Beim Anlegen des Informationstextes wird in Feld angezeigt, in welches ein YouTube Link geschrieben werden kann. Dieser wird beim Speichern darauf überprüft, ob es tatsächlich ein gültiger Video-Link ist und dann gespeichert. Ist es kein gültiger Link, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. |
| Story Points | 4 |
| Entwickler | Claas Völcker |
| Umgesetzt in Iteration | 16 |
| Tatsächlicher Aufwand | 3 1/2 h |
| Velocity | |
| Bemerkung | |

| ID | 42 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Nutzer |
| Name | Sidenav Frageseite erstellen |
| Beschreibung | Für jede Nutzer soll in der Frageseite das Sidenav-Menü aufrufbar sein. |
| | Dieses Menü soll so aussehen, wie es im Protokoll vom 20.08 definiert |
| | wurde. |
| Akzeptanzkriterium | Wenn man in der Ansicht der Fragen im Footer auf den Button für das |
| | Dashboard klickt öffnet dieser sich auf der linken Seite des Bildschirms |
| | mit den Inhalten wie im Protokoll definiert. |
| Story Points | 5 |
| Entwickler | Claas Völker |
| Umgesetzt in Itera- | 17 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 5,5 |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | |

| ID | 43 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Moderator |
| Name | Quiz anlegen |
| Beschreibung | Zum Abschluss eines Kurses möchte ein Moderator ein Quiz zu seinem |
| | Kurs hinzufügen. |
| Akzeptanzkriterium | Als Moderator kann man beim bearbeiten seines Kurses am Ende ein |
| | Quiz hinzufügen. Dieses Quiz besteht aus (Email Timo) Fragen. Jede |
| | Frage beinhaltet eine Fragentext, 4 verschiedene Antwortmöglichkeiten |
| | und optional ein Bild. Wenn der Moderator den Kurs mit Quiz speichert, |
| | wird dieser persistent in der Datenbank hinterlegt. |
| Story Points | 7 |
| Entwickler | Leonhard Wiedmann |
| Umgesetzt in Itera- | 17 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 6 h |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | |

| ID | 44 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Nutzer |
| Name | Quiz anzeigen & beantworten |
| Beschreibung | Um einen Kurs komplett abzuschließen soll am ende des Kurses ein Quiz |
| | erscheinen. Dieses Unterscheidet sich optisch von den regulären Fragen |
| | und es soll nicht möglich sein während dem Quiz im Kurs zu navigieren. |
| Akzeptanzkriterium | Nachdem ein Nutzer alle Module eines Kurses abgeschlossen hat, wird |
| | diesem das Quiz für den Kurs angezeigt. Dieses besteht aus Frage, |
| | Antwortmöglichkeit und optional einem Bild. Wenn der Nutzer das |
| | Quiz abgeschlossen hat, wird angezeigt wie gut dieser abgeschnitten |
| | hat. Zusätzlich werden Statistik und Ranking in der Datenbank abge- |
| | speichert. |
| Story Points | 5 |
| Entwickler | Leonhard Wiedmann |
| Umgesetzt in Itera- | 17 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 4,25 h |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | |

| ID | 45 |
|---------------------|---|
| Benutzerrolle | Nutzer |
| Name | Eigenes Ranking anzeigen |
| Beschreibung | Nutzer*innen haben die Möglichkeit, ihre bisherige, durch Beantwortung von Fragen erreichte Punktzahl einzusehen. Alle Fragen, die eine Beantwortung erfordern (Multiple Choice & Quiz) geben dem*der Nutzer*in Punkte. Diese werden im Profil gespeichert und auf der eigenen Profilseite angezeigt. |
| Akzeptanzkriterium | Bei der Beantwortung der oben genannten Fragetypen erhalten die Nutzer*innen Punkte, die in ihrem Profil gespeichert werden. Die Punk- tzahl wird in der Profilansicht angezeigt. |
| Story Points | 3 |
| Entwickler | Ilhan Simsiki |
| Umgesetzt in Itera- | |
| tion | |
| Tatsächlicher | |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | Die Daten über das Ranking werden persistent in der Profiltabelle der Datenbank gespeichert. |

| ID | 46 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Nutzer |
| Name | Globales Ranking anzeigen |
| Beschreibung | Nutzer*innen können das gesamte Ranking auf einer eigenen Seite ein- |
| | sehen. Auf dieser werden alle Nutzer*innen anhand ihrer Punktzahl im |
| | Ranking (siehe US 45) sortiert. |
| Akzeptanzkriterium | Auf der Profilseite und in der Navigationleiste gibt es einen Link, der auf die Übersichtsseite des Rankings führt. Dort werden alle Nutzer*innen mit ihrer Punktzahl sortiert aufgelistet. Nutzer*innen, die nicht in der |
| | Statistik auftauchen möchten, können dies in ihren Einstellungen än- |
| | dern. Sie verlieren dadurch auch den Zugriff auf die Übersichtsseite. |
| Story Points | 7 |
| Entwickler | Claas Völcker |
| Umgesetzt in Itera- | 17 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 6,5 h |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | Für die Berechnung des Rankings werden keine Daten in der Datenbank geändert. |

| ID | 47 |
|---------------------|---|
| Benutzerrolle | Nutzer |
| Name | Wöchentliche Statistik für Nutzer |
| Beschreibung | Ein Nutzer möchte seine Statistik sehen. Dafür kann gibt es eine Seite |
| | in der die Statistik der letzten 7 Tage und wie viele Fragen er richtig |
| | beantwortet hat. |
| Akzeptanzkriterium | |
| Story Points | 7 |
| Entwickler | Leonhard Wiedmann |
| Umgesetzt in Itera- | 18 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 7,25 h |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | |

| ID | 48 |
|---------------------|---|
| Benutzerrolle | Moderator |
| Name | Statistiken für einen Kurs exprotieren |
| Beschreibung | Um eine Übersicht über seinen Kurs zu erhalten möchten Moderatoren |
| | eine Statistik über ihren Kurs erhalten. Diese Statistik soll anzeigen, wie |
| | viele Nutzer den Kurs bearbeitet haben und wie gut sie abgeschnitten |
| | haben. |
| Akzeptanzkriterium | Wenn man als Moderator einen Kurs im Dashboard auswählt sieht man |
| | einen zusätzlichen Button für die Statistik. Dieser führt zu einer Seite, |
| | welche die Statistik des Kurses anzeigt. Es werden die einzelnen Fragen, |
| | Module und die Statistik des gesamten Kurses angezeigt. |
| Story Points | 7 |
| Entwickler | Leonhard Wiedmann |
| Umgesetzt in Itera- | |
| tion | |
| Tatsächlicher | |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | |

| ID | |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Nutzer |
| Name | Profile Quickview im Header |
| Beschreibung | Ein Benutzer der Seite möchte schnell einen Überblick über sein Profil |
| | erhalten oder sich schnell ausloggen. |
| Akzeptanzkriterium | Ein Benutzer kann über das Menü ein kleines Fenster öffnen in dem |
| | ein Überblick über seine Statistik und Ranking angezeigt wird, so wie |
| | Buttons zum Ausloggen und um zu Benutzer Einstellungen zu gelangen. |
| Story Points | 5 |
| Entwickler | Ilhan Simsiki |
| Umgesetzt in Itera- | |
| tion | |
| Tatsächlicher | |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | |

| ID | 50 |
|--------------------------|--|
| | |
| Benutzerrolle | Admin |
| Name | Anonymisierung der Statistic |
| Beschreibung | Beim Anzeigen der Statistik für Moderator*innen und Administrator*innen werden Benutzer*innennamen nur anonymisiert gezeigt. Dadurch wird der Schutz der persönlichen Daten gegenüber den Betreiber*innen der Seite gewährleistet. Das Pseudonym wird für jedes Profil angelegt und für alle Statistiken verwendet, damit man Kontinuitäten erkennen kann. |
| Akzeptanzkriterium | Jede*r Nutzer*in erhält bei Registrierung ein Pseudonym, welches bei Statistiken angezeigt wird, die sich Moderator*innen und Administrator*innen anzeigen lassen können. |
| Story Points | 5 |
| Entwickler | Claas Völcker |
| Umgesetzt in Iteration | 18 |
| Tatsächlicher Aufwand | 5,75 h |
| Velocity | 1.15 h/SP |
| Bemerkung | Das Pseudonym wird aus konstanten Daten der Datenbank errechnet (Webseitenschlüssel und Nutzer*innenname), aber selbst nicht gespeichert. |

| ID | |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Nutzer |
| Name | User Bild hochladen |
| Beschreibung | Ein Nutzer möchte für sein Profil ein eigenes Bild hochladen. Dazu kann er in seinen Einstellungen ein Profilbild hochladen. |
| Akzeptanzkriterium | Als Benuzter kann ich ein Bild hochladen, welches in der Datenbank |
| | gespeichert wird. |
| Story Points | 6 |
| Entwickler | Ilhan Simsiki |
| Umgesetzt in Itera- | |
| tion | |
| Tatsächlicher | |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | |

| ID | 52 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Nutzer |
| Name | Quiz feedback anzeigen |
| Beschreibung | Nach einem Quiz wird dem Benutzer sein abschneiden im Quiz angezeigt. |
| Akzeptanzkriterium | Wenn ein Nutzer ein Quiz abgeschlossen hat wird ihm ein Popup präsentiert in dem eine Liste mit den Fragen ist und ihm angezeigt wird welche er davon richtig beantwortet hat. |
| Story Points | |
| Entwickler | |
| Umgesetzt in Itera- | |
| tion | |
| Tatsächlicher | |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | |

| ID | 53 |
|---------------------|--|
| Benutzerrolle | Admin |
| Name | Kurs löschen |
| Beschreibung | Admins haben die Möglichkeit Kurse zu löschen. Bei der Übersicht des |
| | Kurses gibt es dafür eine Schaltfläche. Beim Klicken auf diese wird der |
| | Kurs mit allen Modulen und Fragen gelöscht. |
| Akzeptanzkriterium | Um das versehentliche Löschen eines Kurses zu verhindern, wird vor dem endgültigen Löschen ein Popup mit der Bitte um Bestätigung angezeigt. Erst nach erneuter Bestätigung werden Kurs und alle abhängigen Daten (Module, Fragen und Quiz) gelöscht. Statistiken über die Fragen bleiben jedoch erhalten, damit der Nutzer seine Erfolge weiterhin sehen kann. Wird der Prozess in einem Schritt vor der endgültigen Bestätigung durch den Adiminstrator unterbrochen, werden keine Daten geändert. |
| Story Points | 3 |
| Entwickler | |
| Umgesetzt in Itera- | |
| tion | |
| Tatsächlicher | |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | |

| ID | 54 |
|---------------------|---|
| Benutzerrolle | Admin |
| Name | Kurs visible schalten |
| Beschreibung | Ein Admin kann einen Kurs sichtbar schalten. Dadurch wird er für alle |
| | Nutzer im Dashboard angezeigt. |
| Akzeptanzkriterium | Wenn ein Kurs von unsichtbar zu sichtbar geschalten wird, wird er |
| | richtig für alle Nuzter im Dashboard angezeigt. Ein unsichtbarer Kurs |
| | wird nur für Moderatoren oder Admins angezeigt. |
| Story Points | 3 |
| Entwickler | Tobias Huber |
| Umgesetzt in Itera- | 18 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 4h |
| Aufwand | |
| Velocity | 4/3 h/SP |
| Bemerkung | |

| ID | |
|---------------------|---|
| Benutzerrolle | Moderator*in |
| Name | Kurs invisible schalten |
| Beschreibung | Ein*e Moderator*in möchte bereits angelegte Kurse wieder "invisible" |
| | schalten dürfen, also so umschalten, dass der Kurs zwar nicht gelöscht, |
| | jedoch auch nicht mehr für Nutzer*innen angezeigt wird. |
| Akzeptanzkriterium | Wenn ich als Moderator in der Kursübersicht auf einen Knopf drücken, |
| | der mit einem geöffneten Auge versehen ist, wird daraufhin stadt- |
| | dessen ein geschlossenes Auge angezeigt und der Kurs wird für normale |
| | Nutzer*innen unzugänglich. |
| Story Points | 3 |
| Entwickler | Tobias Huber |
| Umgesetzt in Itera- | 18 |
| tion | |
| Tatsächlicher | 4h |
| Aufwand | |
| Velocity | 4/3 h/SO |
| Bemerkung | |

| ID | 56 |
|---------------------|---|
| Benutzerrolle | Nutzer*innen |
| Name | Punkte des Rankings im Quiz berechnen |
| Beschreibung | Quizfragen geben zusätzliche Punkte im Ranking über die normalen |
| | Beantwortungspunkte hinaus. Pro 5 richtig beantworteter Fragen gibt |
| | es zusätzliche Extrapunkte. |
| Akzeptanzkriterium | |
| Story Points | 4 |
| Entwickler | Claas Voelcker |
| Umgesetzt in Itera- | |
| tion | |
| Tatsächlicher | |
| Aufwand | |
| Velocity | |
| Bemerkung | |

E Protokolle der Auftraggeber*innentreffen

Protokol Auftraggebertreffen 12.05.2017



Claas A. Völcker BP Clonecademy

Technische Fragen

- · Multi device Nutzung
 - nur Desktop Nutzung
- · Multilingualität
 - Fragen werden Kursen in einer Sprache zugeordnet, um mehrere Sprachen zu ermöglichen, muss der Kurs zweimal angelegt werden.
 - Das Interface wird mit Option auf Mehrsprachigkeit (Deutsch/Englisch) angelegt
- Die Webseite wird mit Bootstrap erstellt
- Die BP-Gruppe erhält keinen Admin Zugang zum Server des iGEM Teams

Inhaltliche Fragen

- Welche Kategorisierungen von Fragen gibt es?
 - Es gibt Kurse, die aus einer unterschiedlichen Menge an Fragen bestehen.
 - Die Kurse sind nach Schwierigkeit kategorisiert:Anfänger*innen Schule/Studium - Expert*innen
 - Jeder Kurs erhält optional Tags mit den Themen des Kurses (z.B.: Klonierungsverfahren)
- Kurse sind nach dem Anlegen nicht sofort sichtbar, sondern müssen erst freigeschaltet werden. Das erlaubt es, den Kurs weiter zu anzupassen, bevor Lernenden diesen bearbeiten.
- Alle Fragen bestehen aus mindestens einem Namen und gehören zu einem Kurs.
- Persistent gespeichert werden soll

- Der Fortschritt eines*r Nutzer*in im Kurs
- Die vollständig bearbeiteten Kurse
- · Wie soll die Fragenseite aufgebaut sein?
 - Analog zu Codecademy: Links die Aufgabenstellung & weitere Informationen, Rechts das Bearbeitungsfenster
 - Beim Feedbackfenster wird Fragestellung & Antwortmöglichkeiten mit angezeigt
 - Ein Knopf zum Anzeigen eines Hinweises sollte eingebaut werden.
- Aufbau der Landing Page / des Dashboards
 - Wie bei Codecademy mit aktiven Kursen, Navigationsschaltflächen und weiteren Kursen
- Welche Nutzerrollen gibt es?
 - Identifiziert sind Admin (Zugriff auf alles),
 Moderator (stellt Kurse ein und gibt diese frei)
- Kein dynamisches Feedback, nur statische: Es war falsch, so ist der richtige Ansatz
- Kurse sollen nach Schwierigkeit und Kategorien filterbar sein
- Ob Nutzer*innen am Ende eines Kurses eine Möglichkeit zum Feedback gegeben wird, wird noch diskutiert.

Weiteres Vorgehen

 Ein PDF mit allen (vollständigen) Userstories (ToDo, Diese Iteration) immer bis Montag im Seafile hochladen

Protokoll 19.05.2017

CloneCadamy



Struktur der Kurse Beispiel:

- Grundlagen (Organisationsgruppe)
 - Einstieg I (? Frage)
 - Einstieg II (?)
 - PBS (Modul)
 - Translation (?)
- "Kurse" sind öffentlich oder privat (private nicht einsehbar)
- · Falls die Kurse privat sind, nur Einladung von Moderator
- Als Gruppe zusammen einen Kurs erstellen
 - mehrere Moderatoren können den Kurs bearbeiten
- Jede Organisation hat Moderator(en)
- · Module mit Tags (variabel aber mit Vorgaben zur Auswahl)
 - Suchfunktion
- Module werden von Anfang bis zum Ende immer schwerer
- Fragen die für einen Kurs erstellt wurden, gehören dann auch nur zu diesem Kurs
 - Module die einem Kurs angehören können auch nur diesem Kurs angehören (keine Duplikate)
 - o öffentliche Fragen sind immer öffentlich
- Nach jeder bearbeiteten Frage wird das Ergebnis in die Statistik eingetragen.
- · Was haben Fragen gemeinsam?
 - Name, Inhalt, richtige Antwort, Feedback
 - Fragen Inhalt: Text mit oder ohne Bilder
- · Feedback bekommt man am Ende vom Modul
- Man kann auch weiter wenn man eine Frage falsch beantwortet hat. Kann auch auf die falsch beantwortete Frage wieder zurück
- · Bei falschen Antworten keine Hinweise und auch keine Lösung
- Dynamisches Feedback bei Fragen die sehr oft Falsch beantwortet werden(mit Default z.B. "FALSCH" und Möglichkeit selber ein Feedback zu schreiben)

- Statistik f
 ür die Fragen
 - wie oft wurde die Frage Richtig oder Falsch beantwortet? Bsp:
 - Frage XY XX (zweimal Falsch)
 - Frage YZ XXXO (dreimal Falsch einmal richtig)
 - vom Lehrer einsehbar

Qualitätsmerkmale

- Sicherheit (Security)
 - o Die Daten von Angreifer schützen
 - Nutzer Daten von Angreifer schützen
 - kein unbefugter Zugang in Admin/Mod Bereichen
- Veränderbarkeit (Update = einpflegen der Inhalte)
- Bedienbarkeit
 - MUSS einfach sein
- (Verbrauchsverhalten)

Protokol Auftraggebertreffen 2. Juni 2017



Claas A. Völcker BP Clonecademy

Technische Anmerkungen

- · Server muss HTTPS sprechen
- · Dockernutzer einrichten

Inhaltliche Anmerkungen

- Es geht weiter, sobald ein Nutzer die Frage richtig beantwortet hat.
 - Fehlerhighlighting an Fragentypus anpassen
- Lückentext können wir als kommende Frage aufnehmen
- Modulstruktur der Fragen
 - Lerngruppen fliegen raus
 - Nur zwei große Übergruppen: "iGEM", "allg. Biotech"
 - privat vs. öffentlich fliegt raus, nur sichtbar und nicht sichtbar bleibt (Entwurf und Öffentlich)
 - Datenbankverknüpfungen per ForeignKey
 - Fragen sind *immer* in Modulen
- Es wird eine Schaltfläche gewünscht: Moderator werden
 - Schaltfläche klicken, Mail an Admins, Freischalten oder nicht
- iGEM oder Biotech und Sprache wählbar machen (keine einmalige Wahl)
 - Sprache ist nur am Anfang auswählbar, damit man nicht mit den angebotenen Kursen durcheinander kommt
- Moderator kann einen Kurs nicht selbst freischalten, sondern muss die Freischaltung beim Admin beantragen
 - Wenn Kurse einmal freigeschaltet werden, können sie geändert werden

- Wer kann Kurse später bearbeiten?
- Kurse brauchen ein Feld: Wer hat angelegt
- iGEM-Team berät sich zum Thema Moderations-Whitelist;
- · Rechteentzug implementieren
- Lerntext
 - Infotext kommt wo, wird wie eingepflegt?
 - * Wird im iGEM-Team diskutiert?

Qualitätssicherung

- Wie ist Änderbarkeit genau definiert?
 - Codemodifizierung einfach, Erweiterungen coden einfach
 - Wird auf Codeebene gewährleistet
 - * Kommentare sind wichtig
 - * Übersichtlicher, wartbarer Code
 - * Hooks für Erweiterungen: gutes Vererbungsmodel

Weiteres Vorgehen

- Wir müssen genauer auf die konkrete Beschreibung in den User Stories achten
- Wir haben ein, zwei Kleinigkeiten vergessen
- Gestrichene Features verbleiben erst einmal im Code, damit sie später reingenommen werden können
- Das Wiki muss befüllt werden
 - Nutzerrechte werden im Development Wiki festgehalten
 - Dokumentation der API ist wichtig! Was wird übergeben auf welchen API Schnittstellen
- Code Refactoring vor allem im Backend

Protokol Auftraggebertreffen 9. Juni 2017



Claas A. Völcker BP Clonecademy

Anmerkung

- Das Protokoll ist ein Gedächtnisprotokoll, da durch einen Festplattenabsturz das Original verloren gegangen ist.
- Eventuelle Unstimmigkeiten bitte so schnell wie möglich melden.

User Stories

- Die präsentierten Userstories wurden abgenommen (siehe US PDF)
- "Adminrechte freischalten" (ID 12) wurde in die nächste Iteration verlängert

Funktionalität

- Man kann Fragen überspringen und später beantworten
- Die Texte ändern sich nach Kurs und Modul, müssen also in beiden gespeichert werden

Aufbau der ersten Übersichtsseite

- a) Auswahl der Sprache (Englisch/Deutsch), später nicht mehr änderbar
- b) Auswahl der Kursgruppe: iGEM, Allgemein

Design

- Das grundlegende Design, dass von der BP Gruppe präsentiert wurde, ist als Basis gut
 - drei Farben, plus wieß und schwarz
 - Weiß, schwarz und grau sollten als Basisfarben verwendet werden, die anderen beiden als Akzente
 - (52/56/60), (196/6/51), (214/191/131)

Nutzerrollen

Die Namen der Rollen sind vorläufige Arbeitsversionen

- Nutzer: Können Fragen sehen und beantworten, können ihr eignes Profil einsehen
- Moderator*innen: Können Kurse neu anlegen und eigene Kurse ändern
- Trusted Moderator*innen: Können Kurse anlegen, die nicht mehr explizit freigeschaltet werden müssen, können alle Kurse ändern
- Admins: Können Rechte vergeben und entziehen, können Kurse freischalten
- Server-Admins: Haben Zugriff auf den Server und das Django Backend

Die Ordnung über die Gruppen impliziert, dass Nutzer*innen alle Rechte der kleineren Gruppe haben

 Zum Thema Accountlöschung/Blockierung tauscht sich das iGEM Team noch aus.

Weiteres Vorgehen

- Die kommende Iteration streckt sich über zwei Wochen
- Ziel der Iteration ist es, den existierenden Code zu überarbeiten, und Integrationstests durchzuführen, damit ein erster Release auf dem Server möglich ist
- Dazu wird das Design umgesetzt und die Datenbank sauber überarbeitet
- Alle existierenden Schnittstellen und der Code sollte dokumentiert sein
- Der Code wird auf Modularität überprüft
- Am 16.06. findet ein eigenes Treffen statt, um technische Fragen zu klären
- Als Ziel wird eine Vorstellung der Webseite auf dem iGEM Treffen angestrebt

Protokol Auftraggebertreffen 23. Juni 2017



Claas A. Völcker

BP Clonecademy

Aufgabe 1 Bericht der letzte Iteration

Aufgabe 1.1 Design

Wir präsentieren das neue Design Anmerkungen:

• Das Menü zur Nutzerauswahl ein Suchfeld haben und kein reines Dropdown sein

Aufgabe 1.2 Weitere Anmerkungen

- Kurskategorien sollten bei den Kursen auswählbar sein
 - z.B. via eines Reiters über der Übersicht im Dashboard
- Bei der Registrierung sollte die Lernsprache auswählbar sein
- Der "Get hint"Knopf fehlt noch
 - Wird in einer eigenen User Story programmiert
- Der Kursfortschritt ist noch nicht ganz klar
 - Das muss auf der Kursübersicht einsehbar sein (z.B. via Fortschrittsbalken)

Aufgabe 2 Vorschlag für neue User Stories:

- · Nutzerdaten ändern
- · Kurs fortführen
 - Knopf "Kurs starten"wird zu "Fortführen"
 - Man kann einen bereits begonnenen Kurs an jeder Stelle, an der man bereits war, wiederholt starten

- Moderatorenrechte vergeben
- · Neue Fragen
- Sprachauswahl bei Registrierung
 - Klar machen, dass Englisch Primärsprache ist
 - Vorschlag: Anzahl der verfügbaren Kurse pro Sprache anzeigen

Aufgabe 2.1 Ausgewählt

- · Moderatorenrechte vergeben
- Kurs fortführen
- Sprachauswahl

Aufgabe 3 Zielvereinbarung für die nächste Woche

- User Stories bearbeiten
- Refactoring erstmal abschließen
- Deployment ermöglichen

Aufgabe 4 Weitere Planung

- Vor einem iGEM Teamtreffen können Nutzerstudien gemacht werden
 - Am Anfang eine kleine Gruppe mit viel Beobachtung
 - Auf Leos Laptop, um Screencapture zu ermöglichen

Protokol Auftraggebertreffen 30. Juni 2017



Claas A. Völcker BP Clonecademy

Aufgabe 1 Bericht der letzte Iteration

Aufgabe 1.1 User Stories

- · Kursfortschritt anzeigen
 - abgenommen
- · Kurs fortsetzen
 - abgenommen
 - Anmerkungen: In den Nutzerstudien wurde bemängelt, dass nicht alle Buttons klar plaziert sind
 - Der start Course Button könnte die volle Kursübersicht ersetzen
- · Sprache auswählen
 - abgenommen
 - die deutsche Lokalisierung fehlt noch zu Teilen

Aufgabe 2 Design Anmerkungen

- Die Fragenbeantwortung dritteln
 - 1. Drittel: Dashboard
 - 2. Drittel: Fragefenster
 - 3. Drittel: Feedbackfenster (wenn kein Feedback vorhanden, leer)
 - Visuelles Feedback zur Frage (z.B. durch Symbole)
 - * Möglichkeit, einen Feedbacktext für korrekte Antworten einpflegen
 - * Feedbacktext sollte Markdown Support haben
- Fragentitel sind erwünscht, wenn keine eingeben werden, sollte ein generischer aus dem Modulnamen generiert werden.

Aufgabe 3 Vorschlag für neue User Stories

- · Drag & Drop
 - Anschauliche Plasmidkarten werden ins Seafile hochgeladen
 - Drag&Drop Elemente sollten nicht zu viel Informationen über die Lösung verraten
 - Beim Klick auf ein Element sollten die Lösungsmöglichkeiten klar ersichtlich sein
 - Es könnte mehrere richtige Lösungen geben, es wird überlegt, wie das eingepflegt werden kann
 - Vorschlag zum Einpflegen:
 - * Mögliche Antwortfelder auswählbar
 - * Mögliche "Stückchen" auswählbar
 - * Gültige Kombinationsmöglichkeiten angebe
- Markdown Support

Aufgabe 4 Zielvereinbarung für die nächste Woche

- Es wird um eine realistische Einschätzung der Machbarkeit von Drag & Drop bis nächste Woche durch das BP Team gebeten
- BP Team diskutiert über die bessere Plazierung von Knöpfen
- Markdown Support wird angeschaut
- Überarbeitung des Designs der Frageseite ist erwünscht
- User Stories

Aufgabe 5 Weitere Planung

· Stabilitätstest wären cool

Protokol Auftraggebertreffen 14. Juli 2017



Claas A. Völcker BP Clonecademy

Aufgabe 1 Bericht der letzte Iteration

- · Leo präsentiert das Frontend
 - Multiple-Choice zu Dritteln macht wenig Sinn, zu viel Platz wird für Feedback verschwendet
 - Der genaue Aufbau der Frageseite muss mit jedem Fragetypus neu evaluiert werden
 - Die Bestandteile der Frage könnten noch deutlicher getrennt werden
 - Vorschlag: Auf der "Kurs anlegen" Seite kann man fertig bearbeitete Komponenten wieder einklappen, damit man nicht zu viel Platz verschwendet → wird eine User Story

Aufgabe 1.1 User Stories

- · "Moderationsrechte freischalten"
 - Feedback zur Seite ist noch nicht vorhanden
 - nicht abgenommen

Aufgabe 2 Konkretisierte User Stories

- Wir beschränken uns auf Plasmidkarten
 - Es gibt eine kreisförmige Schablone, mit n Feldern
 - Diese wird vorher implementiert und dann beim Erstellen ausgewählt
- · Zwischen 3 und 4 Elementen auf einen Kreis

- Welche Antwortbausteine gibt es?
 - Auch falsche, die gibt der Aufgabensteller ein
 - Es gibt einen Satz an vorgefertigten Elementen, die man beim Eintragen beschriften kann

Aufgabe 3 Zielvereinbarung für die nächste Woche

• Das Refactoring wird beendet

Aufgabe 3.1 Neue User Stories

- Drag And Drop (Plasmidkarten) (Moderator/Nutzer)
- Nutzerdetails ändern (Nutzer)
- Neue Kategorie hinzufügen (Administrator)
- Übersicht über das eigene Profil (Nutzer)

Aufgabe 4 Weitere Planung

- Das iGEM Team plant einen Release Termin, der passt.
- Dafür werden die Server-Leute gebraucht.
- Es wird ein Termin um das erste August Wochenende angestrebt.

Protokol Auftraggebertreffen 21. Juli 2017



Leonhard Wiedmann

BP Clonecademy

Aufgabe 1 Bericht der letzte Iteration

- Die Userstorys werden vorgezeigt
 - bei edit course sollen
 - us-15(Passwort und email ändern) wurde abgenommen

Aufgabe 1.1 User Stories

- · "edit course"
 - bessere Fehlermeldungen wenn Felder leer
- · "change password"
 - done
- · "change email"
 - done

Aufgabe 2 Konkretisierte User Stories

- Plasmidkarten wurden wieder verworfen
- Es wird zuerst die Multiple choice Frage überarbeitet

Aufgabe 2.1 "Multiple choice Fragen"

- Bild zur Frage hinzufügen
- Bild zum Feedback hinzufügen
- Bild zu möglichen Antworten hinzufügen

Aufgabe 3 Zielvereinbarung für die nächste Woche

- · Das Design wird überarbeitet
- Die Mutiple Choice Frage wird überarbeitet

Aufgabe 3.1 Design

- der ganze Bildschirm soll ausgefüllt sein
- den grauen Hintergrund entfernen
- hover Effekt der Buttons überarbeiten
- · header kleiner machen
- Schattierungen in der Hauptbox entfernen

Aufgabe 4 Weitere Planung

Aufgabe 4.1 "visibility"

- Ein Moderator kann alle invisible Kurse sehen
- ein Moderator kann auch Kurse invisible schalten
- der Admin kann auch Kurse löschen
- der Trusted Moderator hat die gleichen rechte wie ein Admin im Kurs Bereich

Protokoll Auftraggebertreffen 28. Juli 2017



Claas Völcker

BP Clonecademy

Bericht der letzte Iteration

User Stories

- bei den Nutzerprofil Änderungen wird die Passwortbestätigung nicht richtig überprüft
- Kurs bearbeiten: die Fehlermeldung wird nicht korrekt angezeigt
- Markdown: angerissen, nicht fertig
- Bilder hochladen: abgenommen
 - kleine Anmerkung: die Zwischenüberschriften "Image for the question" und "Image for the result" ist redundant

Design

- gewählte Schriftart: Railway (von Google)
- finaler Farbcode aus Sample im Seafile
 - Achtung: weiß ist eigentlich ein Grauton, bitte beachten
- · Logo im Seafile: full_red_blue_Main

- die Akzentfarbe Blau wird den bisherigen Sandton ersetzten, die Buttons werden Grau, das BP Team setzt ein paar Kombinationsmöglichkeiten um
- in einem eigenen Treffen kann das Design dann weiter verfeinert werden

Kommende Iteration

- kommende Woche soll das Deployment stattfinden
 - 7. August, 14:00 Uhr, im Schreibraum des iGEM Team, Claas schließt sich mit Markus kurz
- Design-Treffen: Dienstag, 14:00 Uhr, an der Biologie Seminarraum Botanik, bis dahin werden die Farben eingearbeitet
- Skalierung der hochgeladenen Bilder muss bedacht werden

Weitere Planung

- YouTube Embedding wurde angesprochen
 - wurde vom BP Team als machbar eingestuft

Protokoll Auftraggebertreffen 21. August 2017



Claas Völcker

BP Clonecademy

Bericht der letzte Iteration

User Stories

- bei den Nutzerprofil Änderungen wird die Passwortbestätigung nun korrekt überprüft
- Kurs bearbeiten: Bild hochladen funktioniert zur Zeit nur als .jpg außerdem wird das Bild nicht angezeigt

Deployment

- Das beste wäre, wenn die WebSite am Montag aus dem Internet erreichbar wäre.
- Wir merken an, dass wir keine Sicherheit garntieren können.
- Als größte Gefahr wird ein (D)DoS eingeschätzt, der möglicherweise nur die VM abschießt, und nicht die gesamte Serverhardware lahmlegt.

Wettbewerbsjury

- Beim iGem Wettbewerb werden Juror*innen wenig Zeit haben sich die WebSite anzusehen.
- Es wird angestrebt eine leicht zugängliche Demo auch ohne Log-in bereit zu stellen.

Kommende Iteration

- Bilder: Müssen bis Montag angezeigt werden
- Infofragetyp: Nur Fragetext, keine Antwortmögli chkeiten, nur auf weiter drücken
- Kurs bearbeiten Seite: soll "übersichtlicher"werden: Module und andere Elemente sollen einklappbar sein
- Introseite: statische HTML Seite, die Hardgecoded auf dem Server liegt.
- Fragen beantworten: Navigation zwischen Fragen in einem Kurs soll möglich sein.

Weitere Planung

•

 Es wird angestrebt bis Ende August alle relevanten Features einzubringen und nach der zweiten Septemberwoche definitiv keine weiteren Features zu implementieren.

Protokoll Auftraggebertreffen 21. August 2017



Claas Völcker BP Clonecademy

User Stories

- Info Fragetyp einpflegen abgenommen
- Info Fragetyp anzeigen abgenommen
 - Bild sollte 2/3 der Seite einnehmen, der Text kommt auf die rechte Seite (siehe Designänderungen).
- · Static Pages abgenommen
 - Der Knopf in der Kopfleiste wird direkt auf die "About" Seite verlinken, die anderen statischen Seiten werden in der Fußleiste verlinkt.
 - Es soll folgende Seiten geben "Privacy Policy", "Terms", "Contact", "About", "Impressum"
- Statistik exportieren abgenommen
- Dashboard im Kurs anzeigen abgenommen
 - Kann größer gemacht werden (1/3 der Seite)
 - Weitere US:
 - * Knopf der aufs Kursübergreifende Dashboard führt ("Zurück" Icon)

- * Daneben: Moderator Name mit Profil
- * Daneben: Dashboard schließen
- * Kurs, Kursbeschreibung, Modultitel, Modulbeschreibung als ausklappbares Feld, Fragentitel (mit Navigations-Knöpfen)
- * Aktuelle Frage sollte auch hervorgehoben werden
- * Dashboard Knopf kleiner
- Zusätzliche Funktionalität: YouTube Videos
 - YouTube Videos können anstelle des Bildes in einen InfoText eingebaut werden.
 - Am Ende soll es die Möglichkeit geben, zwei Fragetypen auszuwählen "InfoText (YouTube)" und "InfoText (Bild)"
- Antwortmöglichkeiten Bilder einpflegen abgenommen
 - In der Fragenbeantwortung sollten die Antwortbilder größer sein

Änderungen & Neue Features

Alle Änderungen finden sich en detail handschriftlich im Seafile!

- Navbar (von links nach rechts)
 - About/information
 - Learn
 - Profile
- Fragen Anzeigen
 - Fragebeschreibung und Fragestellung in zwei verschiedenen Boxen anzeigen
 - Daraus resultiert, dass es Fragentitel, Fragentext und Fragestellung gibt
 - Kursbeschreibung soll hinzugefügt werden

- Kursbeschreibung muss eine Zeichenbeschränkung erhalten (144 Zeichen?)
- Fußleiste in einer Frage
 - a) Dashboard (umbenannt zu Overview)
 - b) Fragetitel
 - c) Vor-Zurück Pfeile (in der Mitte Fragenummer/Anzahl von Fragen)
- Fußleiste außerhalb
 - Static Page Buttons
 - Copyright & Siteinformation (Name)
 - Social Media Accounts der iGEM Gruppe
 - Farbe: Wie Header

- · Profile
 - Dropdown aus dem Knopf
 - Nutzerbild (default wäre z.B. stylisierter DNA Strang)
 - Punktzahl (siehe Achievements)
 - "View Profile" Schaltfläche
 - Logout
- Statistiken
 - Vom aktuellen Standpunkt aus 7 Tage zurück:
 Wie viele Fragen wurden beantwortet
 - Kreisdiagramm Aufteilung auf Kategorien
 - * Kurse müssen Farben haben
- Quiz
 - Nur die mittlere Spalte (also Antwortmöglichkeiten)
 - Nur die Fragestellungen werden angezeigt, keine Texte und Beschreibungen
 - Auswertung wie gehabt
 - Keine Möglichkeit zur Navigation
 - Jeder Kurs hat optional ein Quiz (min. 10 Fragen) am Ende

- Optional ein Bild anzeigen
- Die Antwort einer einmal beantwortete Quizfrage kann nicht nochmal ge'ndert werden, es sei denn man startet das Quiz von vorne
- Vorschläge der BP Gruppe
 - Password recovery in Profile or Login
 - Moderatorenrechte entziehen
 - * Die Kurse können dann vorläufig nur noch von Admins bearbeitet werden
 - Adminrechte vergeben oder entziehen
 - Kategorien bearbeiten für Admins
 - * Kategorien löschen benötigt eine Warnung, da alle Kurse in dieser Kategorie mit gelöscht werden.
 - Übersicht über die Kurse auf der Frontpage
 - * Kurstitel und -beschreibung
 - * aktuelles Modul
 - * Knopf zum Fortführen
 - * Fortschrittsanzeige
 - In Sidenav Moderatorenkurse anzeigen

Kommende Iteration

- · Footer Redesign
- Besprochene Änderungen und Redesign (Dashboard, Infotext)
- Password recovery im Login
- Moderatorenrechte entziehen

- Adminrechte vergeben oder entziehen
- Kategorien bearbeiten für Admins
- "Learn" Seite Übersicht
- Statistik

Protokoll Auftraggebertreffen 1. September 2017



Claas Völcker

BP Clonecademy

Bericht der letzte Iteration

User Stories

- US 30: abgenommen
 - Sterne sollten auch an anderen Stellen verwendet werden
- US 31: abgenommen
- US 36: abgenommen
- US 37: abgenommen
 - Statische Seite "Privacy Policy" sollte eventuell noch hinzugefügt werden
 - Trennstriche zwischen den statischen Links
 - externe Links einfarbig (nur weise Silhouetten)
 - Instagramm fehlt
 - "Dashboard" Button wird in "Overview" umbenannt
- US 40: abgenommen
- US 41: abgenommen

User Stories - in progress

- Modulbeschreibung sollte im Sidenav nicht auftauchen und auch nicht zeichenbegrenzt sein
- Module sollten im Sidenav ein- und ausklappbar sein
- Fragenanzahl in der "Kurs bearbeiten" Übersicht ist eine gute Idee

Anmerkungen und Verbesserungen

• Custom Feedback wird im Popup Fenster angezeigt

Kommende Iteration

- Nutzerstudie 06.09. um 13:00 Uhr
- Serverdeployment
- weitere Altlasten aufarbeiten
- Quiz

Protokoll Auftraggebertreffen 08.09.2017



Leonhard Wiedmann

BP Clonecademy

Bericht der letzte Iteration

User Stories

- US 42 abgenommen
 - alle buttons oben außer x entfernen und x rechts alignen
- US 43: abgenommen
- US 44: abgenommen
- US 46: abgenommen
 - User kann sich unsichtbar im Ranking setzten
- US 31: abgenommen
- US 34: abgenommen
- US 33: abgenommen
 - farbe ändern wird eigene userstory (wenn colorpicker funktioniert)

Fragen abschluss

- nach dem Quiz kommt ein Fenster mit feedback. Hier steht eine liste mit den richtgen und Falsch beantworteten Fragen.
- Feedback nach Fragen beantworten gibt ein Popup mit Feedback

Curse löschen/invisible

- in der Kursübersicht kommt ein Button für visible/invisible (offenes/geschlossenes Auge). Der Button von geschlossen zu offen kann nur von Moderatoren benutzt werden, wobei der von offen zu geschlossen auch vom responsible Mod verwendet werden kann.
- in der Kursübersicht kommt ein Button für Admins, wodurch man den Kurs löschen kann

Protokoll Auftraggebertreffen 15.09.2017



Claas Völcker

BP Clonecademy

Bericht der letzte Iteration

User Stories

- US 51 Profilbild hochladen: abgenommen
 - Anmerkung: Ein PopUp/Hinweis, der anzeigt, dass man sich noch einmal authentifizieren muss, wäre hilfreich
 - neue Userstory: Änderungen im Profil autorisieren (z.B. in diesem PopUp altes Passwort eingeben)
- US 49 Profile Quickview: abgenommen
- US 45 Eigenes Ranking anzeigen: abgenommen
 - Der Schlüssel für die Punkte im Ranking muss angepasst werden.
 - Nach n richtigen Fragen gibt es Zusatzpunkte.
 - Diese Zusatzpunkte dürfen nicht doppelt vergeben werden.
- US 39 Dashboard Moderator Übersicht: abgenommen
- US 50 Anonyme Statistik: abgenommen
- US 54 Visible schalten: abgenommen
- US 55 Invisible schalten: abgenommen
- US 47 Detaillierte Persönliche Statistik: abgenommen

Weitere Planung - Neue User Stories

- a) Profiländerungen authentifizieren: siehe oben Tobias
- b) Persönliche Statistik erweitern um gesamt Fragen richtig/gesamt und eine Legende Leo
- c) Quiz Feedback: Dies sollte direkt nach jeder Frage angezeigt werden. - Claas
- d) Quiz Fragen und Antworten: Reihenfolge randomisieren Leo
- e) Popup bei Fragenantwort anzeigen Tobias
- f) Ranking Berechnung: siehe oben Claas

Weitere Ideen

- · Profile Page Ilhan
- Started Courses links in der Liste anzeigen Ilhan
- Kategoriestatistik nur richtig beantwortete Fragen anzeigen wurde gerade repariert
- Colorpicker todo/offen

Noch im Backlog

- Kurs ändern übersichtlicher machen
- · Passwort Reset anfordern
- Kursstatistik für Moderatoren
- Update auf den Server schieben (404 Bug finden)

F Abschließende Bemerkungen des Teams zum Projekt