Starting direction x step rule: 100 paired Jones models
Common 288-configuration reference; width epsilon=1e-08
Cap 2000, patience 200; one start, no restarts

Fixed random start: absolute steps

Initial step gamma_0 = s	2	5	10	20	50	100	200	1000
0.9	W 0 MAX 0	W 4 MAX 0	W 9 MAX 0	W 20 MAX 0	W 35 MAX 80	W 0 MAX 29	W 0 MAX 0	W 0 MAX 0
0.8	W 0 MAX 0	W 2 MAX 0	W 12 MAX 0	W 22 MAX 0	W 33 MAX 75	W 0 MAX 24	W 0 MAX 2	W 0 MAX 0
0.7	W 0 MAX 0	W 2 MAX 0	W 13 MAX 0	W 20 MAX 0	W 36 MAX 81	W 0 MAX 36	W 0 MAX 1	W 0 MAX 0
0.6	W 0 MAX 0	W 2 MAX 0	W 12 MAX 0	W 23 MAX 0	W 37 MAX 83	W 0 MAX 21	W 0 MAX 2	W 0 MAX 0
0.5	W 0 MAX 0	W 2 MAX 0	W 11 MAX 0	W 20 MAX 0	W 38 MAX 82	W 0 MAX 33	W 0 MAX 2	W 0 MAX 0
0.4	W 0 MAX 0	W 3 MAX 0	W 10 MAX 0	W 18 MAX 0	W 37 MAX 82	W 1 MAX 32	W 0 MAX 2	W 0 MAX 0
0.3	W 0 MAX 0	W 2 MAX 0	W 8 MAX 0	W 20 MAX 0	W 40 MAX 87	W 0 MAX 46	W 0 MAX 0	W 0 MAX 0
0.2	W 0 MAX 0	W 1 MAX 0	W 10 MAX 0	W 18 MAX 0	W 34 MAX 86	W 1 MAX 41	W 0 MAX 0	W 0 MAX 0
0.1	W 0 MAX 0	W 0 MAX 0	W 6 MAX 0	W 17 MAX 0	W 34 MAX 89	W 4 MAX 53	W 0 MAX 6	W 0 MAX 0

Half-life H

Fixed random start: diameter-normalized steps

Scale s (gamma_0 = s/L)	2	5	10	20	50	100	200	1000
0.9	W 0 MAX 0	W 0 MAX 0	W 10 MAX 0	W 15 MAX 0	W 33 MAX 98	W 0 MAX 61	W 0 MAX 9	W 0 MAX 0
0.8	W 0 MAX 0	W 0 MAX 0	W 11 MAX 0	W 16 MAX 0	W 31 MAX 99	W 1 MAX 74	W 0 MAX 14	W 0 MAX 0
0.7	W 0 MAX 0	W 0 MAX 0	W 9 MAX 0	W 16 MAX 0	W 34 MAX 97	W 1 MAX 72	W 1 MAX 19	W 0 MAX 1
0.6	W 0 MAX 0	W 0 MAX 0	W 7 MAX 0	W 18 MAX 0	W 33 MAX 98	W 4 MAX 73	W 0 MAX 10	W 0 MAX 1
0.5	W 0 MAX 0	W 0 MAX 0	W 6 MAX 0	W 15 MAX 0	W 34 MAX 97	W 2 MAX 72	W 0 MAX 17	W 0 MAX 1
0.4	W 0 MAX 0	W 0 MAX 0	W 3 MAX 0	W 16 MAX 0	W 34 MAX 99	W 9 MAX 73	W 0 MAX 19	W 0 MAX 0
0.3	W 0 MAX 0	W 0 MAX 0	W 1 MAX 0	W 16 MAX 0	W 31 MAX 100	W 11 MAX 77	W 0 MAX 22	W 0 MAX 1
0.2	W 0 MAX 0	W 0 MAX 0	W 0 MAX 0	W 4 MAX 0	W 30 MAX 99	W 17 MAX 81	W 0 MAX 31	W 0 MAX 2
0.1	W 0 MAX 0	W 0 MAX 0	W 0 MAX 0	W 0 MAX 0	W 20 MAX 99	W 22 MAX 75	W 1 MAX 30	W 0 MAX 1

Half-life H

Start e1: absolute steps

Initial step gamma_0 = s	2	5	10	20	50	100	200	1000
0.9	W 0 MAX 0	W 3 MAX 0	W 14 MAX 0	W 23 MAX 0	W 41 MAX 76	W 0 MAX 29	W 0 MAX 0	W 0 MAX 0
0.8	W 0 MAX 0	W 4 MAX 0	W 11 MAX 0	W 24 MAX 0	W 40 MAX 79	W 0 MAX 26	W 0 MAX 0	W 0 MAX 0
0.7	W 0 MAX 0	W 3 MAX 0	W 15 MAX 0	W 21 MAX 0	W 37 MAX 77	W 2 MAX 30	W 0 MAX 3	W 0 MAX 0
0.6	W 0 MAX 0	W 4 MAX 0	W 16 MAX 0	W 25 MAX 0	W 38 MAX 78	W 0 MAX 27	W 0 MAX 2	W 0 MAX 0
0.5	W 0 MAX 0	W 4 MAX 0	W 13 MAX 0	W 24 MAX 0	W 40 MAX 78	W 0 MAX 37	W 0 MAX 1	W 0 MAX 0
0.4	W 1 MAX 0	W 4 MAX 0	W 13 MAX 0	W 24 MAX 0	W 40 MAX 76	W 0 MAX 37	W 0 MAX 4	W 0 MAX 0
0.3	W 0 MAX 0	W 5 MAX 0	W 17 MAX 0	W 25 MAX 0	W 44 MAX 84	W 1 MAX 35	W 0 MAX 3	W 0 MAX 0
0.2	W 0 MAX 0	W 4 MAX 0	W 14 MAX 0	W 28 MAX 0	W 49 MAX 89	W 1 MAX 46	W 0 MAX 2	W 0 MAX 0
0.1	W 0 MAX 0	W 4 MAX 0	W 18 MAX 0	W 28 MAX 0	W 49 MAX 95	W 4 MAX 48	W 0 MAX 8	W 0 MAX 0

Half-life H

Start e1: diameter-normalized steps

Scale s (gamma_0 = s/L)	2	5	10	20	50	100	200	1000
0.9	W 0 MAX 0	W 5 MAX 0	W 17 MAX 0	W 27 MAX 0	W 51 MAX 100	W 1 MAX 67	W 0 MAX 9	W 0 MAX 0
0.8	W 0 MAX 0	W 4 MAX 0	W 17 MAX 0	W 28 MAX 0	W 51 MAX 99	W 1 MAX 72	W 0 MAX 9	W 0 MAX 0
0.7	W 0 MAX 0	W 6 MAX 0	W 15 MAX 0	W 28 MAX 0	W 49 MAX 97	W 2 MAX 61	W 0 MAX 15	W 0 MAX 0
0.6	W 0 MAX 0	W 5 MAX 0	W 18 MAX 0	W 28 MAX 0	W 52 MAX 98	W 5 MAX 65	W 0 MAX 19	W 0 MAX 0
0.5	W 0 MAX 0	W 4 MAX 0	W 19 MAX 0	W 31 MAX 0	W 51 MAX 97	W 11 MAX 73	W 0 MAX 18	W 0 MAX 0
0.4	W 0 MAX 0	W 5 MAX 0	W 18 MAX 0	W 29 MAX 0	W 49 MAX 97	W 15 MAX 73	W 0 MAX 23	W 0 MAX 0
0.3	W 0 MAX 0	W 5 MAX 0	W 17 MAX 0	W 31 MAX 0	W 51 MAX 99	W 18 MAX 70	W 0 MAX 27	W 0 MAX 1
0.2	W 0 MAX 0	W 1 MAX 0	W 15 MAX 0	W 27 MAX 0	W 54 MAX 100	W 25 MAX 73	W 1 MAX 17	W 0 MAX 1
0.1	W 0 MAX 0	W 1 MAX 0	W 8 MAX 0	W 19 MAX 0	W 51 MAX 98	W 38 MAX 70	W 1 MAX 28	W 0 MAX 2

Half-life H

Width co-winner count against all four grids (higher is better)

0 7 15 23 30 38 46 54

Highest width co-winner count across all four grids

MAX: runs using all maximum iterations