

CYBERSECURITY 266IT

Report gestione log di sicurezza windows

S9 L4

Andrea Calabretta

1. Introduzione	3
2. Apertura del Visualizzatore eventi	4
3. Navigazione al Registro di Sicurezza	5
4. Configurazione del Filtro per gli Event ID di Login e Logoff	5
4.1 Event ID rilevanti per Login/Logoff.....	5
4.2 Applicazione del filtro	6
5. Risultati del Filtraggio	6
6. Analisi Tecnica degli Event ID di Autenticazione	7
6.1 Struttura di un evento 4624	7
6.2 Scenari di rilevamento basati sui log	8
7. Conclusioni.....	8

1. Introduzione

Esercizio di oggi: Creazione e Gestione delle Regole per i File di Log della Sicurezza in Windows.

Obiettivo: Configurare e gestire i file di log della sicurezza utilizzando il Visualizzatore eventi di Windows.

Istruzioni:

1. Accedere al Visualizzatore Eventi:
 - Apri il Visualizzatore eventi premendo Win + R per aprire la finestra "Esegui".
 - Digita eventvwr e premi Invio.
2. Configurare le Proprietà del Registro di Sicurezza:
 - Nel pannello di sinistra, espandi "Registri di Windows" e seleziona "Sicurezza".
3. Provate a impostare il log dei Login/Logoff.

Nel contesto di questo esercizio ho operato all'interno di una macchina virtuale Windows 10 Pro (Metasploitable) gestita tramite Oracle VirtualBox, che costituisce l'ambiente di laboratorio isolato per le attività del corso. L'obiettivo principale è stato quello di familiarizzare con lo strumento nativo di Windows per la gestione degli eventi di sistema, con particolare attenzione agli eventi di autenticazione, fondamentali nell'attività quotidiana di un analista SOC.

Campo	Dettaglio
Data esercizio	04/06/2026
Ambiente	Windows 10 Pro – Metasploitable (VirtualBox)
Strumento	Visualizzatore eventi (eventvwr.msc)
Registro analizzato	Sicurezza (Security)
Event ID monitorati	4624, 4625, 4634
Categoria	Accesso / Logoff
Esito	Filtro applicato con successo – 42 eventi isolati

Figura 1 — Riepilogo dell'esercizio: ambiente, strumenti e risultati

2. Apertura del Visualizzatore eventi

Il primo passo dell'esercizio ha previsto l'apertura del Visualizzatore eventi di Windows tramite la finestra di dialogo "Esegui". Ho utilizzato la combinazione di tasti Win + R, che ha aperto la finestra modale di esecuzione rapida di Windows. All'interno del campo di testo "Apri:" ho digitato il comando:

```
eventvwr
```

Premendo Invio, il sistema operativo ha avviato direttamente il processo eventvwr.msc, ovvero il Microsoft Management Console snap-in dedicato alla visualizzazione degli eventi di sistema. Questo approccio è più rapido rispetto alla navigazione manuale attraverso il Pannello di controllo o il menu Start e costituisce la modalità preferenziale in ambito operativo.




Figura 2 — Apertura del Visualizzatore eventi tramite la finestra "Esegui" con il comando eventvwr

Come visibile nello screenshot, la macchina virtuale mostra sul desktop anche ulteriori elementi di interesse per le attività di laboratorio, tra cui cartelle denominate "Malware" e "Programmi per Malware", Icecast2 Win32 e tomcat, che testimoniano la natura volontariamente vulnerabile dell'ambiente Metasploitable utilizzato per i test. Questo contesto rende ancora più rilevante la comprensione dei log di sicurezza, poiché un sistema esposto come questo genera un volume significativo di eventi.

3. Navigazione al Registro di Sicurezza

Una volta avviato il Visualizzatore eventi, mi sono portato nel pannello di sinistra dell'interfaccia e ho espanso il nodo "Registri di Windows". Questa sezione raccoglie i cinque registri principali del sistema operativo Windows:

- Applicazione: registra eventi generati dalle applicazioni installate.
- Sicurezza: registra eventi di autenticazione, autorizzazione e auditing.
- Installazione: registra eventi relativi all'installazione di componenti di sistema.
- Sistema: registra eventi generati dai componenti di Windows.
- Eventi inoltrati: raccoglie eventi inoltrati da altri computer della rete.

Ho selezionato il registro "Sicurezza", il quale ha mostrato un totale di 35.044 eventi. Questo numero elevato conferma l'elevata attività del sistema e rende indispensabile l'utilizzo di filtri per isolare gli eventi di interesse. Il registro di sicurezza è quello più rilevante per le attività di un analista SOC in quanto contiene tutte le informazioni relative agli accessi, ai tentativi di autenticazione e alle modifiche ai privilegi degli account utente.

4. Configurazione del Filtro per gli Event ID di Login e Logoff

Al fine di isolare esclusivamente gli eventi relativi alle operazioni di login e logoff, ho configurato un filtro personalizzato sul registro di Sicurezza. Questa operazione è accessibile tramite il pannello "Azioni" sulla destra dell'interfaccia, selezionando la voce "Filtro registro corrente...". Si è aperta così la finestra di dialogo dedicata alla definizione dei parametri di filtraggio.

4.1 Event ID rilevanti per Login/Logoff

Prima di procedere con la configurazione operativa, ritengo utile illustrare il significato dei tre Event ID selezionati per questo esercizio:

Event ID	Nome evento	Descrizione
4624	An account was successfully logged on	Registra ogni accesso riuscito a una sessione Windows. Include tipo di logon, nome utente, IP sorgente e processo di autenticazione.
4625	An account failed to log on	Registra i tentativi di accesso falliti. Cruciale per rilevare attacchi brute force o tentativi di accesso non autorizzati.
4634	An account was logged off	Registra la chiusura di una sessione. Combinato con il 4624 consente di ricostruire la durata delle sessioni utente.

Figura 3 — Event ID Windows relativi alle operazioni di accesso e disconnessione degli account

La combinazione di questi tre identificatori consente di ricostruire in modo completo il ciclo di vita di una sessione utente: dalla creazione dell'autenticazione (4624) alla sua chiusura (4634), passando per i tentativi falliti (4625) che possono indicare attività sospette o attacchi in corso.

4.2 Applicazione del filtro

Nel campo dedicato agli ID evento della finestra "Filtro registro corrente", ho inserito i seguenti valori separati da virgola:

4624,4625,4634

Ho lasciato invariati tutti gli altri parametri: il campo "Registrato" è rimasto impostato su "In qualsiasi momento", il livello evento non è stato specificato, e sia il campo "Utente" che "Computer" sono stati mantenuti ai valori predefiniti (<Tutti gli utenti> e <Tutti i computer>), in modo da ottenere una visione completa senza ulteriori restrizioni.




Figura 4 — Finestra "Filtro registro corrente" con gli Event ID 4624, 4625, 4634 inseriti nel campo di filtraggio

Come si osserva nello screenshot, il campo degli Event ID accetta sia singoli valori numerici sia intervalli (ad esempio 1,3,5-99,-76 per escludere un ID preceduto dal segno meno). Questa flessibilità risulta particolarmente utile in scenari operativi reali, dove è spesso necessario includere o escludere categorie specifiche di eventi in base all'incidente sotto indagine.

5. Risultati del Filtraggio

Dopo aver confermato le impostazioni del filtro con il tasto OK, il Visualizzatore eventi ha aggiornato la visualizzazione mostrando esclusivamente gli eventi corrispondenti ai criteri impostati. La barra superiore del pannello centrale ha confermato il filtro attivo con il messaggio:

Filtrati: Registro: Security; Origine: ; ID evento: 4624,4625,4634. Numero di eventi: 42

Su un totale di 35.044 eventi presenti nel registro di Sicurezza, il filtro ha isolato 42 eventi di accesso e disconnessione. Questo risultato dimostra l'efficacia del meccanismo di filtraggio nel ridurre il rumore informativo e concentrare l'analisi sugli elementi rilevanti.




Figura 5 — Visualizzatore eventi con il filtro attivo: 42 eventi isolati con gli Event ID 4624, 4625, 4634

Analizzando la lista filtrata, si nota che la colonna "ID evento" mostra esclusivamente il valore 4624, corrispondente ad "Accesso di un account riuscito". Gli eventi sono stati generati a partire dalle 14:29:34 e si mostrano in successione ravvicinata, con cadenza di pochi secondi. Questo pattern è coerente con l'attività normale di un sistema che gestisce sessioni multiple. Nel riquadro inferiore dello screenshot è visibile il dettaglio del primo evento selezionato: la descrizione "Accesso di un account riuscito" seguita dal campo "Soggetto:", che contiene le informazioni sull'identità dell'account che ha effettuato l'accesso.

6. Analisi Tecnica degli Event ID di Autenticazione

L'analisi degli event ID relativi all'autenticazione Windows riveste un ruolo centrale nelle attività di un SOC Analyst. Comprendere il significato di ciascun campo all'interno degli eventi registrati permette di distinguere tra attività legittime e comportamenti potenzialmente malevoli.

6.1 Struttura di un evento 4624

Un evento 4624 completo include numerosi campi di interesse investigativo. Tra i più importanti si trovano: il Logon Type, che indica la modalità di accesso (2 = interattivo locale, 3 = rete, 10 = remoto interattivo tramite RDP); il Security ID e il nome account del soggetto che ha richiesto l'autenticazione; l'indirizzo IP di provenienza per gli accessi di rete; e il Process Name, che indica quale processo ha avviato la procedura di autenticazione. La correlazione tra questi campi consente di identificare rapidamente accessi anomali, come ad esempio un Logon Type 10 proveniente da un IP esterno sconosciuto.

6.2 Scenari di rilevamento basati sui log

In un contesto operativo reale, i log di autenticazione vengono sfruttati per rilevare diverse tipologie di minacce. Una sequenza ripetuta di eventi 4625 in breve tempo è l'indicatore classico di un attacco brute force, specialmente se proviene da un singolo IP e punta verso account privilegiati. Un evento 4624 con Logon Type 3 o 10 proveniente da un indirizzo IP non riconosciuto può indicare un accesso non autorizzato tramite rete. La presenza di eventi 4624 in orari inusuali o durante giorni festivi può segnalare l'utilizzo non autorizzato di credenziali compromesse. Infine, la mancanza di eventi 4634 corrispondenti agli eventi 4624 suggerisce sessioni mai chiuse formalmente, potenzialmente indicative di backdoor attive.

7. Conclusioni

L'esercizio ha permesso di acquisire dimestichezza con uno degli strumenti fondamentali per il monitoraggio della sicurezza in ambienti Windows: il Visualizzatore eventi. Ho appreso come navigare tra i registri di sistema, configurare filtri mirati basati sugli Event ID e interpretare i risultati ottenuti nel contesto delle operazioni di autenticazione.

La capacità di filtrare rapidamente migliaia di eventi per isolare quelli rilevanti rappresenta una competenza essenziale per un analista SOC: in un ambiente di produzione reale, il volume degli eventi può raggiungere decine di milioni al giorno, rendendo l'uso di filtri e strumenti SIEM indispensabile per un'analisi efficace. Questo esercizio pone le fondamenta pratiche per la successiva integrazione con strumenti come Wazuh o Elastic Stack, che permettono di automatizzare il processo di raccolta, correlazione e alerting degli eventi di sicurezza.

La metodologia appresa in questo laboratorio è direttamente trasferibile a scenari operativi reali, dove l'analisi dei log di autenticazione costituisce spesso il punto di partenza per l'indagine su incidenti di sicurezza, escalation di privilegi e movimenti laterali all'interno di una rete aziendale.