

# Trabalho 2

Configuração de uma rede e desenvolvimento de  
uma aplicação de download

**Relatório Final**



Mestrado Integrado em Engenharia Informática e  
Computação

Redes de Computadores

**Professor:**  
Manuel Ricardo

**Turma 4:**  
Henrique Manuel Martins Ferrolho - ei12079  
João Filipe Figueiredo Pereira - ei12023  
José Pedro Vieira de Carvalho Pinto - ei12164  
Miguel Ângelo Jesus Vidal Ribeiro - ei11144

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto  
Rua Roberto Frias, sn, 4200-465 Porto, Portugal

22 de Dezembro de 2014

## Resumo

Este relatório complementa o segundo projecto da Unidade Curricular de Redes de Computadores, do Mestrado Integrado em Engenharia Informática e de Computação. O projecto consiste na configuração de uma rede de computadores e no desenvolvimento de uma aplicação de download de um ficheiro. Este documento subdivide-se em diversas secções destacando-se duas delas:

- A secção da aplicação de download onde é descrita a sua arquitectura e apresentados os resultados de da sua execução, assim como a sua análise;
- A secção de configuração da rede onde foi proposto ao grupo a realização de seis experiências tendo cada uma delas objectivos delineados e independentes.

As experiências acima referidas basearam-se na configuração de um **IP de rede**, de um **router em Linux**, de um **router comercial** e do **DNS** (*Domain Name System*), e na implementação de duas **LAN's** (*Local Area Network*) **virtuais no switch** e do **NAT** (*Network Address Translation*) e num teste com a aplicação de download desenvolvida para a verificação de um bom **funcionamento nas ligações TCP** (*Transmission Control Protocol*). Estes conceitos e funções de protocolos, sistemas e redes, referidos anteriormente, serão explicados mais à frente no relatório.

# Conteúdo

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Parte 1 - Aplicação de download</b>	<b>5</b>
2.1	Arquitetura . . . . .	5
2.2	Resultados de download . . . . .	5
<b>3</b>	<b>Parte 2 - Configuração da rede e análise</b>	<b>5</b>
3.1	Experiência 1 - Configurar um IP de rede . . . . .	5
3.2	Experiência 2 - Implementar duas LAN's virtuais no switch . . .	5
3.3	Experiência 3 - Configurar um router em Linux . . . . .	6
3.4	Experiência 4 - Configurar um router comercial e implementar o NAT . . . . .	6
3.5	Experiência 5 - DNS . . . . .	7
3.6	Experiência 6 - Ligações TCP . . . . .	7
<b>4</b>	<b>Conclusões</b>	<b>7</b>
	<b>Referências</b>	<b>9</b>
<b>A</b>	<b>Anexos</b>	<b>9</b>
A.1	Código da aplicação . . . . .	9
A.2	Comandos de configuração . . . . .	9
A.3	Logs gravados . . . . .	9

# 1 Introdução

O segundo projecto de Redes de Computadores desenvolveu-se ao longo de diversas aulas laboratoriais, sendo que a primeira aula serviu para uma maior interiorização acerca de protocolos de aplicação IETF (*Internet Engineering Task Force*). Esta comunidade tem como objectivo proporcionar soluções a problemas relacionados com ligações à *Internet* e para tal são recomendados os documentos RFC (*Request for Comments*) que descrevem padrões de protocolos da mesma. O protocolo usado no trabalho foi o FTP com auxílio de um servidor da faculdade, a exemplo *ftp.fe.up.pt*, *ftp.up.pt*, entre outros. Este trabalho visou o estudo de um rede de computadores, da sua configuração e posterior ligação a uma aplicação desenvolvida pelo grupo. Para tal, além de seguir as recomendações e instruções fornecidas no guião, o grupo teve de fazer pesquisas acerca do funcionamento do protocolo em questão e respectiva ligação ao servidor em uso.

O projecto divide-se em duas grandes componentes: a configuração de uma rede e o desenvolvimento de uma aplicação de download.

O principal objectivo da configuração de rede é permitir a execução de uma aplicação, a partir de duas *VLAN's* dentro de um *switch*. Numa das VLAN foi implementado o NAT, estando este activo, e na outra não, tendo esta última que conseguir ter ligação à *Internet* para um bom e esperado desempenho da aplicação de download.

Quanto aos objectivos da aplicação de download era essencial o grupo entender o que é um cliente, um servidor e as suas especificidades em TCP/IP, saber como se caracterizam protocolos em aplicações no geral, como definir um *URL* e descrever o comportamento de um servidor FTP. Com estes objectivos concluídos, o grupo poderia avançar para o desenvolvimento da aplicação implementando um cliente FTP e uma ligação TCP a partir de *sockets*. Só então poderíamos concluir a importância do DNS na conversão de um *URL* para um IP, permitindo a sua localização num *host* com domínio determinado.

Este relatório divide-se em:

- **Introdução**, onde são descritos os objectivos do trabalho;
- **Parte 1 - Aplicação de Download**, onde é descrita a sua arquitectura, apresentados resultados e a sua análise e quais foram os documentos que o grupo utilizou em auxílio na sua implementação;
- **Parte 2 - Configuração da rede e análise**, onde é descrita a sua arquitectura, objectivos de cada experiência, comandos de configuração e análise dos *logs* gravados durante a sua realização;
- **Conclusões**, onde são redigidas as últimas análises e opinião final do grupo ao projecto;
- **Bibliografia**, onde são colocados todos os postos de consulta efectuados pelo grupo;
- **Anexos**, onde será colocado o código relativo à aplicação, comandos de configuração e *logs* gravados.

Antes de prosseguir é de referir que o grupo desenvolveu este projecto em ambiente LINUX, com a linguagem de programação C.

## 2 Parte 1 - Aplicação de download

Por fazer.

### 2.1 Arquitetura

Por fazer.

### 2.2 Resultados de download

Por fazer.

## 3 Parte 2 - Configuração da rede e análise

### 3.1 Experiência 1 - Configurar um IP de rede

O intuito desta experiência foi a compreensão da configuração de IP's em máquinas diferentes, de modo a que estas consigam comunicar entre si. Assim, após a configuração dos IP's das portas eth0 de dois computadores e a adição das rotas necessárias à tabela de reencaminhamento, foi enviado o sinal "ping" de um para o outro para verificar que de facto as máquinas tinham ligação entre si.

Para a configuração dos computadores foi utilizado os comandos <ifconfig porta ip> que define o ip da interface para o ip passado como argumento. Após esta configuração executamos um ping de uma máquina para a outra com os ip's definidos e tivemos sucesso. Foi também possível ver os pedidos arp, com os pings definidos e a resposta da máquina correspondente com o seu endereço mac.

O ping após obter o endereço mac através dos pacotes arp, gera pacotes do protocolo icmp. Em frames do tipo Ethernet, os bits vinte e um e vinte e dois do frame identificam o protocolo para o qual deve ser enviado o payload.

A interface loopback é uma interface de rede virtual que o computador utiliza para comunicar com ele próprio, com o objectivo de realizar testes de diagnóstico ou aceder a servidores na própria máquina, como se fosse um cliente. Assim a vantagem de uma interface loopback é que nos permite ter um endereço ip no router que está sempre activo em vez de ser dependente de uma interface física.

### 3.2 Experiência 2 - Implementar duas LAN's virtuais no switch

Nesta experiência foram criadas 2 Vlans no switch, e adicionadas as máquinas 1 e 4 à primeira Vlan e a máquina 2 a segunda Vlan. Com esta configuração a máquina 2 deixaria de ter acesso às máquinas 1 e 4 uma vez que se encontram em subredes diferentes.

Para a configuração do switch foi necessário entrar na sua consola de configuração e executar o comando <vlan n> em que n é o numero identificador da vlan. Após a configuração das vlan foi necessário as portas do switch às respectivas vlans, para criar assim duas subredes individuais. Para tal, usou-se os comandos <interface fastethernet 0/i> em que i é o identificador da porta do switch, seguido de <switchport mode access> e <switchport access vlan n> em que n é o identificador da vlan crianda.

Após estas configurações tentamos executar um ping para a máquina 2, o que falhou como era esperado, uma vez que se encontra numa sub rede diferente que não era acessível nem pela máquina 1 nem pela máquina 4.

### 3.3 Experiência 3 - Configurar um router em Linux

O objectivo desta experiência era configurar a máquina 4 como router entre as duas sub redes criadas na experiência dois.

Para realizar esta tarefa foi necessário ligar a interface ethernet 1 da máquina 4 e configura-la com um ip dentro da mesma gama que a máquina 2 e adicionar esta interface à sub rede da máquina 2.

Após esta configuração adiciona-se uma rota à máquina 1 utilizando o comando `<route add -net 172.16.y1.0/24 gw 172.16.y0.254>`, o primeiro endereço identifica a gama de endereços para a qual se quer adicionar a rota, e o segundo endereço identifica o ip para a qual reencaminhar o pacote, neste caso o ip da máquina 4. Após isto repete-se o mesmo procedimento para a máquina 2, mas utilizando os seguintes endereços `<route add -net 172.16.y0.0/24 gw 172.16.y1.253>`, mais uma vez o ip 172.16.y1.253 é o ip da máquina 4 nesta sub rede.

Depois destas configurações foi possível pingar a máquina 2 a partir da máquina 1, o pedido para o ip da máquina 2 (172.16.y1.1) é reencaminhado para a máquina 4 (172.16.y0.254), como a máquina 4, está ligada à sub-rede de ambas as máquinas, consegue aceder a máquina 2 (172.16.y1.1) através da sua interface eth1 que está nessa sub-rede e assim reencaminha o pacote para a máquina 2. Na resposta o processo é idêntico, sendo o pacote reencaminhado da máquina 2, para a máquina 1.

### 3.4 Experiência 4 - Configurar um router comercial e implementar o NAT

Nesta experiência pretendia-se que fosse configurado um router comercial com nat devidamente implementado. A implementação do nat (Network Address Translation), teve como objectivo dar a possibilidade dos computadores da nossa rede privada comunicarem com redes externas à nossa. Por se tratar de uma rede privada, os nossos ip's nunca seriam reconhecidos fora da nossa rede. Por isso criou-se uma técnica que permite rescrever os ip's de origem de uma rede interna, para que possam aceder a uma rede externa. Este procedimento gera um número de 16 bits, utilizando esse valor num hash table e escreve-o no campo da porta de origem. Na resposta o processo é revertido e o router sabe para que computador da rede interna deve enviar a resposta.

Para configurar o router é necessário inicialmente configurar a interface interna no processo de nat. Para isso, entra-se na consola de configuração da interface fastethernet 0/0 do router, com o comando `<interface fastethernet 0/0>`, além disso tem de ser especificado qual o ip para essa interface, introduzindo o comando `< ip address ip mask >` que no nosso caso, o ip correspondeu ao 172.16.21.254 e o mask 255.255.255.0. Após isto é necessário configurar a interface externa, atribuindo um ip à interface 1, que está ligada ao router da sala. Para isso introduz-se os seguintes comandos : `<interface fastethernet 0/1>`, `<ip adress 172.16.1.29 255.255.255.0>`. Para ambos os casos é necessário que seja introduzido o comando `<no shutdown>`, para que estas configurações se mantenham caso o router seja desligado. De seguida, é necessário que seja garantido a gama de endereços introduzindo os comandos `<ip nat pool ovrlid 172.16.1.29`

172.16.1.29 prefix 24> e <ip nat inside source list 1 pool ovrld overload>. Deve ainda ser criada uma lista de acessos e permissões de pacotes, para cada uma das sub redes, com o comando <accesslist 1 permit ip máximo> no nosso caso o ip foi 172.16.20.0 e 172.16.21.0 que poderia ir até 172.16.2X.255, colocando 0.0.0.255 no campo máximo. Finalmente foram definidas as rotas internas e externas, aplicando <ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.254> e <ip route 172.16.20.0 255.255.255.0 172.16.21.253>, este comando cria uma rota, quando o ip de destino for 172.16.20.0-255 deve redireccionar os pacotes para o ip 172.16.21.253. Para testar, executamos na máquina 1 um ping ao router da sala e verificamos que os pacotes enviados para a máquina 1, passam pela máquina 2, onde são reencaminhados para o router no ip 172.16.21.254.

### 3.5 Experiência 5 - DNS

O objectivo desta experiência era conseguir aceder a redes externas, conseguindo desta forma aceder à Internet através da nossa rede interna, para isto foi necessário configurar o DNS.

Esta configuração passa por, em todos os hosts da nossa rede aceder e editar o ficheiro resolv.conf. Este ficheiro é lido cada vez que são invocadas rotinas que providenciam acesso à Internet. No nosso caso editamos o ficheiro colocando “nameserver 172.16.1.1”, que se trata do endereço de ip do servidor a qual deve ser acedido.

Para testar esta experiência, fizemos o teste de ping usando o “www.google.com”, nos logs verificamos que o DNS pergunta a informação contida num dado domain name, onde este responde com o tempo de vida e o tamanho do pacote de dados. Exemplo:

Query-> www.google.com: Type A, class IN.

Answer-> Name: www.google.com, Type: A, Class: IN, Time to live: 39. seconds, Data Length: 4, Addr: 173.194.41.206

### 3.6 Experiência 6 - Ligações TCP

Por fim, na experiência 6, tentamos compilar e executar a aplicação desenvolvida e descrita na primeira parte do relatório. Para testar a aplicação, acedemos a um servidor ftp e fizemos download de um ficheiro. O download efectuou-se correctamente, o que demonstrou que a rede estava bem configurada, não trazendo qualquer problema no acesso por protocolo ftp, assim como à utilização de um servidor exterior à rede.

TCP utiliza “Selective Repeat ARQ” que é semelhante ao “GO-BACK-N ARQ” com a diferença que o receptor não deixa de processar os frames recebidos quando detecta um erro. Quando existe a detecção da falha de um frame, o receptor continua um “acknowledgement” com o número da frame que falhou. O receptor continua a receber e a processar as frames seguintes, enviando sempre no “ack” o número da frame que falhou primeiro. No final do envio, o emissor verifica os “ack “ e reenvia os frame perdidos.

## 4 Conclusões

Após a realização deste trabalho concluímos com sucesso os principais objectivos do projecto, configurar uma rede e elaborar uma aplicação de download que fosse capaz de executar utilizando a rede criada.

Desta forma, adquirimos competências e conhecimentos importantes de como configurar uma rede de comunicação e além disso, ficamos com um conhecimento mais alargado sobre diferentes tipos de protocolos utilizados para a comunicação e troca de informação numa rede de computadores.

Em suma, podemos afirmar que os objetivos a que nos propusemos na elaboração deste trabalho foram atingidos e que sem dúvida a elaboração deste projeto ajudou a assimilar e fortalecer alguns conhecimentos de redes de computadores e de protocolos de ligação utilizados.



## **A Anexos**

### **A.1 Código da aplicação**

Código da aplicação.

### **A.2 Comandos de configuração**

Comandos de configuração.

### **A.3 Logs gravados**

Logs gravados.