РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Горянский И.А.

Группа: НФПбд-02-21


№ ст. билета: 1032221740

МОСКВА


2024 г.

Задания по тексту лабораторной работы.


По ходу Лабораторной работы №1 я исследовал основные функции командной строки ОС GNU Linux, необходимые для работы в файловой системе ОС.




<u>Скриншот №1:</u> Изначально командой сd я перемещался по папкам, имеющимся на ОС ВМ. С помощью команды ls получал информацию о папках и файлах внутри директории (изначально пустой директории Документы). С помощью команды touch создал несколько файлов внутри директории. Повторно вызвал командой ls информацию об объектах в папке Документы. Ещё в одном вызове добавил к команде атрибут —l и получил более подробную информацию со свойствами лежащих внутри файлов.



<u>Скриншот №2:</u> Также с помощью команд cd и ls исследовал основные каталоги ОС.



Скриншот №3: Далее вернулся в папку Документы и командой rm удалил файл empty_txt.txt, проверил содержимое папки, чтобы удостовериться в правильности отработки команды. Командой mkdir создал каталог new_package, перешёл в неё и проверил сожержимое командой ls. Затем вернулся в папку Документы и заново создал файл empty_txt.txt. После этого переместил empty_txt.txt в папку /tmp, переместился в неё и проверил содержимое. Вернувшись в папку Документы, получил командой pwd полный путь директории и переместился обратно в /tmp. Из папки /tmp переместил файл empty_txt.txt в изначальную папку по её абсолютному пути.



<u>Скриншот №4:</u> Затем исследовал с помощью атрибута –help работу команды ср и скопировал файл 1.txt.

```
iiya@ilya.~/Документы

[ilya@ilya Документы]s ls


empty_docx.docx empty_txt.txt empty_xlsx.xlsx new_package
[ilya@ilya Документы]s rm empty*
[ilya@ilya Документы]s rm empty*
[ilya@ilya Документы]s new_package
[ilya@ilya Документы]s mkdir new_package/another_one_package
[ilya@ilya Документы]s ls
```

<u>Скриншот №5:</u> Затем рекурсивно удалил empty-файлы командой rm и создал подкаталог another_one_package в каталоге new_package командой mkdir.

Задания для самостоятельной работы.

- 1. Узнавал по ходу работы.
- 2. Потому что при запросе /tmp открывается созданная нами папка в директории home, а при вызове tmp открывается каталог 1 из основных директорий в root.

3.



Результаты Лабораторной работы.

Я узнал основные и необходимые команды для возможности полноценной работы с файловой системой OC. Более того