- Цели:
  1. Проверка надежности системы при работе продолжительностью 1час и 0,5rps
  2. Выявлению узких мест

### Описание сервисов

Сервис	Описание	
Send_New_message	1. Авторизация в сервисе mail.ru 2. Отправка сообщения 3. Logout из сервиса Доп: Так же присутствуют написанные на С функции которые подставляют в отправляемое сообщение текущую секунду от начала дня.	
Creat_New_folder	<ol> <li>Авторизация в сервисе mail.ru</li> <li>Создание новой папки для сообщений</li> <li>Logout из сервиса</li> </ol>	
Clear	<ol> <li>Авторизация в сервисе mail.ru</li> <li>Очистка корзины удаленных сообщений</li> <li>Logout из сервиса</li> </ol>	
Parcer	Скрипт который парит со страницы необходимые нам данные (присутствует 2 скрипта, один написан на LoadRunner другой на Python) Со страницы скрипты парят (страна- Столица-Население-Площадь территории)	

## Профиль

Сервис	RPS
Send_New_message	0.5 (2 vus + 4s пэйсинг)
Creat_New_folder	0.5 (2 vus + 4s пэйсинг)
Clear	0.5 (2 vus + 4s пэйсинг)
Parcer	0.5 (2 vus + 4s пэйсинг)

# Требования

Сервис	Требование по времени выполнения итерации	
Send_New_message	5c	
Creat_New_folder	5c	
Clear	5c	
Parcer	5c	

# Отчет о проведение НТ

Сервис	Среднее время выполнения итерации	Утилизация CPU (AVG)	Конфигурация стенда
Send_New_message	4.3c	7 %	Mac m1 16 gb(Parallels 19 + windows 10(arm)
Creat_New_folder	3.8c	5 %	Mac m1 16 gb(Parallels 19 + windows 10(arm)
Clear	2.6c	5 %	Mac m1 16 gb(Parallels 19 + windows 10(arm)
Parcer	3.3c	<1%	Mac m1 16 gb(Parallels 19 + windows 10(arm)