

Лабораторная работа №6

```
from telegram import Update
from telegram.ext import Application, CommandHandler, MessageHandler, filters, ConversationHandler

NAME, AGE = range(2)

async def start(update: Update, context):
    await update.message.reply_text("Привет! Как тебя зовут?")
    return NAME

async def get_name(update: Update, context):
    user_name = update.message.text
    context.user_data['name'] = user_name
    await update.message.reply_text(f"Привет, {user_name}! Сколько тебе лет?")
    return AGE

async def get_age(update: Update, context):
    user_age = update.message.text

    if not user_age.isdigit():
        await update.message.reply_text("Пожалуйста, введите число!")
        return AGE

    context.user_data['age'] = user_age
    name = context.user_data['name']

    await update.message.reply_text(f"Отлично! Твои данные:\nИмя: {name}\nВозраст: {user_age}")

    with open('users.txt', 'a') as f:
        f.write(f"{name}: {user_age}\n")

    await update.message.reply_text("Данные сохранены! Напиши /start чтобы начать заново")
    return ConversationHandler.END

async def cancel(update: Update, context):
    await update.message.reply_text("Диалог прерван")
    return ConversationHandler.END

def main():
```

```
TOKEN = "8530282914:AAGL_N6PdjHhDUvsAlhDh9HMMrUxUfwPawc"
```

```
app = Application.builder().token(TOKEN).build()
```

```
conv_handler = ConversationHandler(  
    entry_points=[CommandHandler('start', start)],  
    states={  
        NAME: [MessageHandler(filters.TEXT & ~filters.COMMAND, get_name)],  
        AGE: [MessageHandler(filters.TEXT & ~filters.COMMAND, get_age)]  
    },  
    fallbacks=[CommandHandler('cancel', cancel)]  
)
```

```
app.add_handler(conv_handler)
```

```
app.run_polling()
```

```
if __name__ == '__main__':
```

```
    main()
```

Работа программы

