

Tailscale, n8n, IA et réponse automatisée sur Discord


Suite du guide « Déploiement, attaques et détection »

Projet SOC Overview . EFREI Paris . CyberRange Airbus

Dand le premier guide, on a monté le SIEM : Wazuh, les agents, la surveillance des fichiers, VirusTotal, Suricata, DVWA et une règle de détection maison. On avait déjà une chaîne qui détecte. Ce guide ajoute la partie qui comprend et qui répond. On relie les machines avec Tailscale, on installe l'orchestrateur n8n, on branche une IA qui enrichit chaque alerte, on câble une réponse active gérée depuis Discord, et on encadre le tout par des garde-fous. À la fin, une attaque remonte, l'IA l'explique, un analyste tranche dans Discord, et l'action part sur les machines.

Les fichiers prêts à l'emploi (workflows n8n à importer, scripts, unités systemd, exemples de configuration) sont dans le dossier compagnon Guide2_fichiers_compagnons. Le guide pointe ces fichiers au lieu de tout recopier. Les valeurs entre chevrons, par exemple VOTRE_CLE_API, sont à remplacer par les vôtres. Aucun mot de passe ni jeton ne figure dans ce document.

Vue d'ensemble : détecter, comprendre, répondre



Une alerte remonte, l'IA l'explique, l'analyste tranche dans Discord, la réponse s'applique sur les endpoints. Puis on vérifie et on revient à l'état sain.

Table des matières


Partie 1 : relier les trois machines avec nos PCs hôtes via Tailscale	4
Étape 1.1 : créer le tailnet	4
Étape 1.2 : installer sur les deux Ubuntu.....	5
Étape 1.3 : installer sur Windows 11.....	5
Étape 1.4 : vérifier.....	5
Partie 2 : installer l'orchestrateur n8n	5
Étape 2.1 : installer Docker.....	6
Étape 2.2 : lancer n8n.....	6
Étape 2.3 : créer le compte propriétaire	6
Étape 2.4 : ouvrir l'accès à l'Indexer pour le conteneur	6
Partie 3 : un compte Wazuh à moindre privilège pour l'IA	7
Étape 3.1 : créer le rôle et les droits	7
Étape 3.2 : créer l'utilisateur	7
Étape 3.3 : vérifier le moindre privilège	8
Partie 4 : l'IA qui enrichit chaque alerte (DeepSeek)	8
Étape 4.1 : obtenir une clé DeepSeek	8
Étape 4.2 : installer le script d'enrichissement.....	8
Étape 4.3 : les clés de threat intelligence	9
Étape 4.4 : déclarer l'intégration dans ossec.conf	9
Étape 4.5 : vérifier.....	10
Partie 5 : faire remonter les alertes vers n8n	10
Étape 5.1 : déclarer les deux intégrations	11
Partie 6 : importer et brancher les workflows n8n.....	12
Étape 6.1 : créer les identifiants	12
Étape 6.2 : importer les workflows	13
Étape 6.3 : régler les adresses internes.....	14
Étape 6.4 : poser le jeton du pont d'action	15
Étape 6.5 : activer les workflows	16
Partie 7 : l'assistant IA conversationnel	17
Étape 7.1 : l'agent, le modèle et la mémoire.....	17
Étape 7.2 : le prompt système	18
Étape 7.3 : les douze outils	19
Partie 8 : la réponse active (SOAR) et les garde-fous	20
Étape 8.1 : déclarer les commandes de réponse active.....	20

Étape 8.2 : poser les scripts de d'Active Response sur le manager et les agents.....	21
Étape 8.3 : installer le pont d'action	21
Étape 8.4 : le collecteur d'état.....	21
Étape 8.5 : l'isolement du poste Windows	22
Étape 8.6 : le routage des six actions et les garde-fous	22
Partie 9 : Discord, la plateforme de gestion du SOC.....	22
Étape 9.1 : créer le serveur et les salons.....	23
Étape 9.2 : la voie des alertes	23
Étape 9.3 : le bot de validation	23
Étape 9.4 : le bot chat-IA	25
Partie 10 : vérifier toute la chaîne	25
Étape 10.1 : lancer une attaque de test	25
Étape 10.2 : suivre la chaîne	26
Étape 10.3 : piloter depuis le chat	28
Annexe A : adresses, ports et chemins utiles	29
Annexe B : le dossier de fichiers compagnons	30

Partie 1 : relier les trois machines avec nos PCs hôtes via Tailscale

Les trois machines virtuelles sont dans la CyberRange, sans redirection de port vers l'extérieur. Tailscale crée un réseau privé chiffré (un tailnet) entre elles et le poste de l'analyste. Chaque machine reçoit une adresse stable en 100.x, joignable de partout, sans ouvrir le moindre port. Le canal Wazuh entre les agents et le manager, lui, reste sur le LAN 192.168.0.0/24.


Relier les trois machines avec Tailscale



Le LAN 192.168.0.0/24 reste le canal Wazuh entre agents et manager. Tailscale sert à l'administration à distance, sans ouvrir de port.

Étape 1.1 : créer le tailnet

Créer un compte sur tailscale.com (connexion avec un compte Google ou Microsoft). La première machine ajoutée crée automatiquement le tailnet.



Étape 1.2 : installer sur les deux Ubuntu

Sur ubuntu-01 puis ubuntu-02, installer le client et se connecter. La commande affiche un lien à ouvrir dans le navigateur pour valider la machine.

```
lade@ubuntu-01: ~  
lade@ubuntu-01:~$ curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh  
lade@ubuntu-01:~$ sudo tailscale up
```

Étape 1.3 : installer sur Windows 11

Sur le PC hôte de l'analyste, télécharger Tailscale, puis se connecter avec le même compte que les Ubuntu. La machine rejoint le tailnet.

Étape 1.4 : vérifier

Depuis le manager, lister le tailnet. Les quatre machines doivent apparaître avec leurs adresses 100.x.

```
lade@ubuntu-01: ~  
lade@ubuntu-01:~$ tailscale status
```

Résultat attendu : ubuntu-01, ubuntu-02, win11 et le poste analyste, chacun avec son adresse 100.x. On utilisera ces adresses pour l'administration à distance et pour n8n.

Partie 2 : installer l'orchestrateur n8n

n8n est l'outil qui relie les alertes Wazuh à l'IA, à Discord et aux actions de réponse. On l'exécute dans un conteneur Docker sur le manager (ubuntu-01).

Étape 2.1 : installer Docker

```
lade@ubuntu-01: ~  
lade@ubuntu-01:~$ curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
```

Étape 2.2 : lancer n8n

On lance le conteneur avec un volume pour garder les données, le port 5678, et deux réglages importants : l'autorisation des modules utilisés par les nœuds de code, et l'adresse publique contenant des webhooks (ici l'adresse Tailscale du manager).

```
lade@ubuntu-01: ~  
lade@ubuntu-01:~$ sudo docker run -d --name n8n --restart unless-stopped -p 5678:5678 \  
-e NODE_FUNCTION_ALLOW_BUILTIN=https,http,fs,crypto,url,net \  
-e NODE_FUNCTION_ALLOW_EXTERNAL=* \  
-e WEBHOOK_URL=http://100.73.179.63:5678/ \  
-e GENERIC_TIMEZONE=Europe/Paris \  
-v n8n_data:/home/node/.n8n \  
docker.n8n.io/n8nio/n8n
```

Un workflow est une suite de nœuds (briques) dans n8n qui fait un travail. Il a un début (un déclencheur) puis des étapes.

Un webhook est une URL qui, quand on l'appelle en HTTP, démarre son workflow associé. Le webhook est un nœud à l'intérieur d'un workflow


Étape 2.3 : créer le compte propriétaire

Ouvrir n8n dans un navigateur sur le port 5678 du manager, puis créer le compte propriétaire au premier lancement.

Étape 2.4 : ouvrir l'accès à l'Indexer pour le conteneur

Le conteneur ne voit pas le « localhost » de l'hôte. L'API Wazuh (port 55000) et les ponts écoutent déjà sur l'adresse de la passerelle Docker 172.17.0.1, donc le conteneur les joint directement. L'Indexer, lui, n'écoute que sur 127.0.0.1. On ajoute un petit relai socat pour l'exposer sur 172.17.0.1:9200, rendu permanent par un service systemd (fourni dans le dossier compagnon, systemd/wazuh-indexer-bridge.service).

Le conteneur n8n et les services de l'hôte



Le conteneur ne peut pas joindre le 127.0.0.1 de l'hôte. Il passe par la passerelle 172.17.0.1. L'API et les ponts y écoutent déjà. L'Indexer, lui, n'écoute que sur 127.0.0.1 et doit être relayé par socat.

```
lade@ubuntu-01: ~  
  
lade@ubuntu-01:~$ sudo apt install -y socat  
lade@ubuntu-01:~$ sudo cp systemd/wazuh-indexer-bridge.service /etc/systemd/system/  
lade@ubuntu-01:~$ sudo systemctl daemon-reload  
lade@ubuntu-01:~$ sudo systemctl enable --now wazuh-indexer-bridge
```


Dans les nœuds n8n qui appellent l'Indexer ou l'API Wazuh en HTTPS, on activera l'option Ignore SSL Issues, car les certificats sont auto-signés.

Partie 3 : un compte Wazuh à moindre privilège pour l'IA

L'IA ne doit jamais être administratrice. On crée un compte soc-agent qui peut seulement lire et lancer des Actives Responses, sans rien supprimer ni administrer pour que même en cas d'abus, les dégâts possibles restent limités.

Étape 3.1 : créer le rôle et les droits


Dans le tableau de bord Wazuh, Server management > Security > Roles, créer un rôle soc_agent_role et lui donner uniquement des droits de lecture, plus la commande de réponse active : agents_read, syscheck_read, syscollector_read, sca_read, rootcheck_read, mitre_read, et active_response.



Wazuh, Server management puis Security, onglet Roles. La fiche du rôle soc_agent_role montre ses politiques, uniquement de la lecture plus agents_commands_agents pour lancer une réponse active.

Étape 3.2 : créer l'utilisateur

Toujours dans Security puis Users, créer l'utilisateur soc-agent, lui attribuer le rôle soc_agent_role, et noter son mot de passe.



Étape 3.3 : vérifier le moindre privilège

On demande un jeton, on vérifie qu'une lecture passe et qu'une suppression est refusée.

```
lade@ubuntu-01: ~  
  
lade@ubuntu-01:~$ TOKEN=$(curl -sk -u soc-agent:VOTRE_MDP -X POST \  
'https://192.168.0.1:55000/security/user/authenticate?raw=true')  
lade@ubuntu-01:~$ curl -sk -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \  
'https://192.168.0.1:55000/agents' | head  
lade@ubuntu-01:~$ curl -sk -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \  
-X DELETE 'https://192.168.0.1:55000/agents?agents_list=001'
```

La lecture des agents doit répondre 200 et la suppression 403.

Partie 4 : l'IA qui enrichit chaque alerte (DeepSeek)

Chaque alerte de niveau 7 ou plus est analysée par DeepSeek, qui ajoute en français un résumé clair, la criticité, la technique MITRE ATT&CK et une recommandation. Le résultat revient dans le tableau de bord Wazuh, à côté de l'alerte d'origine.

Étape 4.1 : obtenir une clé DeepSeek

Créer un compte sur platform.deepseek.com et générer une clé API. Le modèle utilisé est deepseek-chat, via une API compatible OpenAI.

Étape 4.2 : installer le script d'enrichissement

Le script custom-deepseek (un lanceur) et custom-deepseek.py (la logique) sont dans le dossier compagnon, wazuh_integrations. On les copie dans les intégrations de Wazuh, on installe la librairie requests dans le Python embarqué, et on ajuste les droits.

- custom-deepseek : un petit script shell que l'Integrator de Wazuh exécute à chaque alerte. Il repère le Python embarqué de Wazuh et lui passe l'alerte. Il ne contient aucune logique d'analyse, il ne fait que lancer le bon interpréteur.

- custom-deepseek.py : Il filtre les alertes par niveau, met en forme la demande, interroge l'API DeepSeek (et la threat intelligence VirusTotal, OTX, Hybrid Analysis pour les fichiers), puis réinjecte l'analyse dans Wazuh pour qu'elle s'affiche à côté de l'alerte d'origine.

```
lade@ubuntu-01: ~  
lade@ubuntu-01:~$ sudo cp wazuh_integrations/custom-deepseek wazuh_integrations/custom-deepseek.py \  
/var/ossec/integrations/  
lade@ubuntu-01:~$ sudo chmod 750 /var/ossec/integrations/custom-deepseek \  
/var/ossec/integrations/custom-deepseek.py  
lade@ubuntu-01:~$ sudo chown root:wazuh /var/ossec/integrations/custom-deepseek \  
/var/ossec/integrations/custom-deepseek.py  
lade@ubuntu-01:~$ sudo /var/ossec/framework/python/bin/pip3 install requests
```

Étape 4.3 : les clés de threat intelligence

Le script interroge aussi VirusTotal, AlienVault OTX et Hybrid Analysis pour les alertes qui portent sur un fichier. Ces clés vivent dans un petit fichier JSON à part. Un exemple est fourni dans le dossier compagne (fileintel.conf.example).

```
lade@ubuntu-01: ~  
lade@ubuntu-01:~$ sudo tee /var/ossec/integrations/fileintel.conf > /dev/null << 'FIN'  
{  
  "otx": "VOTRE_CLE_OTX",  
  "ha": "VOTRE_CLE_HYBRID_ANALYSIS",  
  "vt": "VOTRE_CLE_VIRUSTOTAL"  
}  
FIN  
lade@ubuntu-01:~$ sudo chown root:wazuh /var/ossec/integrations/fileintel.conf  
lade@ubuntu-01:~$ sudo chmod 640 /var/ossec/integrations/fileintel.conf
```

Étape 4.4 : déclarer l'intégration dans ossec.conf

Sur le manager, ajouter le bloc suivant dans /var/ossec/etc/ossec.conf, puis redémarrer le manager. Le champ level à 7 déclenche l'enrichissement à partir du niveau 7.

```
lade@ubuntu-01: ~  
  
<integration>  
  <name>custom-deepseek</name>  
  <api_key>VOTRE_CLE_DEEPSEEK</api_key>  
  <level>7</level>  
  <alert_format>json</alert_format>  
</integration>
```

```
lade@ubuntu-01: ~  
  
lade@ubuntu-01:~$ sudo systemctl restart wazuh-manager
```

Étape 4.5 : vérifier

Déclencher une alerte de niveau 7 ou plus (par exemple le fichier de test EICAR du guide 1). Au bout d'une minute environ, l'analyse IA apparaît dans le tableau de bord.





Tableau de bord Wazuh, vue Discover sur wazuh-alerts-*. L'alerte enrichie affiche les champs ajoutés par DeepSeek, le résumé, la criticité, la technique MITRE et la recommandation. Le panneau de gauche filtre les champs sur deepseek.

Partie 5 : faire remonter les alertes vers n8n

Wazuh envoie ses alertes à n8n grâce à l'intégration shuffle, qui poste l'alerte au format JSON vers une adresse web. On en met deux. Les alertes de niveau 8 ou plus partent vers le webhook de notification, celles de niveau 10 ou plus partent vers le webhook de validation avec boutons.

De l'alerte Wazuh à Discord, enrichie par l'IA



Deux intégrations 'shuffle' postent l'alerte JSON vers deux webhooks n8n selon le niveau. n8n met en forme et publie dans Discord.


Étape 5.1 : déclarer les deux intégrations

Ajouter ces deux blocs dans `ossec.conf` du manager, puis redémarrer. Les adresses pointent vers les webhooks n8n locaux, webhooks dont les workflows seront déposés dans la partie 6.

```
lade@ubuntu-01: ~  
  
<integration>  
  <name>shuffle</name>  
  <hook_url>http://localhost:5678/webhook/wazuh</hook_url>  
  <level>8</level>  
  <alert_format>json</alert_format>  
</integration>  
  
<integration>  
  <name>shuffle</name>  
  <hook_url>http://localhost:5678/webhook/wazuh-soar-validate</hook_url>  
  <level>10</level>  
  <alert_format>json</alert_format>  
</integration>
```

```
lade@ubuntu-01: ~  
  
lade@ubuntu-01:~$ sudo systemctl restart wazuh-manager
```

Un webhook ne répond que si son workflow est actif dans n8n. Tant qu'il ne l'est pas, l'adresse renvoie une erreur 404. Sur l'interface n8n, on active les workflows à la partie 6.



Onglet Exécutions du workflow d'alerte dans n8n.

Overview>[sélection du workflow d'alerte (My workflow 2 dans notre cas)]>Exécution.


L'exécution est en succès, la chaîne Webhook vers Format vers Discord est passée, preuve que Wazuh atteint bien n8n.

Partie 6 : importer et brancher les workflows n8n

Toute la logique n8n est fournie prête à importer, dans le dossier compagnon workflows_n8n (16 fichiers JSON). On crée d'abord les identifiants (credentials), on importe les workflows, on règle les adresses internes, puis on active.

Étape 6.1 : créer les identifiants

Dans n8n, menu Credentials :




Créer les huit identifiants ci-dessous. Les noms doivent correspondre exactement, car les workflows importés y font référence.

Nom du credential	Type n8n	À renseigner
DeepSeek SOC	OpenAI	baseURL https://api.deepseek.com, votre clé DeepSeek
Wazuh API SOC	Basic Auth	compte soc-agent, port 55000
Wazuh Indexer SOC	Basic Auth	compte de lecture de l'Indexer, port 9200
VirusTotal SOC	Header Auth	en-tête x-apikey
AlienVault OTX SOC	Header Auth	en-tête X-OTX-API-KEY
Hybrid Analysis SOC	Header Auth	en-tête api-key

Shodan SOC	Query Auth	paramètre key
Discord Webhook account	Discord Webhook	URL du webhook du salon alertes


Pour le credential DeepSeek, il faut désactiver l'option Responses API du nœud modèle. DeepSeek répond sur /chat/completions et non sur /responses. Sans cela, on obtient une erreur 404.




Onglet Credentials de n8n. On y retrouve les identifiants du SOC avec leurs noms exacts, DeepSeek SOC, Wazuh API SOC, Wazuh Indexer SOC, VirusTotal SOC et les autres. (Certains sont présent dans la capture mais seront installés plus tard)

Étape 6.2 : importer les workflows

Pour chaque fichier JSON du dossier workflows_n8n, utiliser le menu du workflow puis Import from File. On obtient 16 workflows : les 3 webhooks (alertes, validation, déban temporisé), l'assistant SOC Assistant, et ses 12 outils.



Dans n8n, le menu des trois points en haut à droite d'un workflow, avec l'option Import from file. En arrière-plan, la chaîne de nœuds du workflow search_alerts.




La liste des workflows de n8n une fois les 16 fichiers importés (compteur Total 16), avec SOC Assistant et les douze SOC tool.

Étape 6.3 : régler les adresses internes

Les nœuds HTTP des workflows appellent des services locaux via la passerelle Docker. Vérifier que les adresses ci-dessous sont bien celles utilisées, et que Ignore SSL Issues est activé pour les appels HTTPS.

Service appelé	Adresse à utiliser dans n8n	Workflow (nom strict) et nœud(s) à vérifier
----------------	-----------------------------	---

Indexer Wazuh (recherche d'alertes)	https://172.17.0.1:9200	SOC tool - search_alerts (nœuds Indexer search, Indexer enrich), SOC tool - get_vulnerabilities (nœud Search)
API Wazuh (réponse active, agents)	https://172.17.0.1:55000	SOC tool - action (Token, Act), SOC tool - get_data (Token, Read), SOC - timed unban (Token)
Pont d'action (ban, suppression, isolement win11)	http://172.17.0.1:5601	SOC tool - action (nœud Act), SOC - timed unban (nœud Unban)
n8n en local (appels internes)	http://127.0.0.1:5678	SOC tool - action (nœud Act, appel du déban temporisé)
Bot de validation (carte à boutons)	http://172.17.0.1:5599	SOC - alert validate (nœud AskBot)




Un nœud HTTP Request ouvert, ici l'appel à l'Indexer. Le champ URL pointe vers 172.17.0.1:9200. L'option Ignore SSL Issues se règle plus bas, dans la section Options.

Étape 6.4 : poser le jeton du pont d'action

Le nœud Act du workflow « SOC tool – action » parle au pont d'action avec un jeton partagé (plus de détails dans l'étape 8). On génère ce jeton une fois, on le place dans un fichier lu par le pont, et on colle la même valeur dans le champ token du nœud Act. Les JSON importés contiennent un repère `TOKEN_PONT_A_CONFIGURER` à remplacer (faite un ctrl + f dans le fichier pour le retrouver). Le pont lui-même est installé à la partie 8.


```
lade@ubuntu-01: ~
lade@ubuntu-01:~$ openssl rand -hex 20 | sudo tee /etc/soc-delete.token > /dev/null
lade@ubuntu-01:~$ sudo chmod 600 /etc/soc-delete.token
```



Le nœud Act de l'outil run_action (workflow SOC tool - action), ouvert. Le repère TOKEN_PONT_A_CONFIGURER est à remplacer par le jeton généré. On voit aussi le garde-fou qui interdit d'isoler le manager 000.

Étape 6.5 : activer les workflows


Sur cette version de n8n, activer un workflow revient à le publier. On le rend actif depuis le bandeau en haut à droite. C'est cette activation qui rend les webhooks joignables et branche les outils sur l'assistant.



Un workflow ouvert dans n8n. En haut à droite, l'état Published en vert indique que le workflow est actif et que ses webhooks répondent.


Partie 7 : l'assistant IA conversationnel

L'assistant est le cœur du SOC côté analyste. On lui écrit en langage naturel, il lit les alertes et la threat intelligence, et il peut déclencher une action. Il se compose d'un agent (le chef d'orchestre), du modèle DeepSeek, d'une mémoire de conversation, et de 12 outils (les webhooks définis précédemment).




Étape 7.1 : l'agent, le modèle et la mémoire

Le workflow SOC Assistant contient déjà l'agent, le nœud modèle branché sur le credential DeepSeek SOC, et une mémoire courte qui garde le fil de la discussion. Il n'y a rien à reconstruire, seulement à vérifier que le credential DeepSeek est bien sélectionné sur le nœud « deepSeek » (il s'appellera bien sûr autrement si vous choisissez un autre LLM).




Le canevas du workflow SOC Assistant. L'agent au centre, le modèle DeepSeek et la mémoire rattachés en dessous, et les douze outils (les sous-workflows) alignés sous l'agent.



Étape 7.2 : le prompt système

Le comportement de l'assistant tient dans son prompt système, porté par le nœud AI Agent. On y fixe une règle de sécurité : le contenu des logs et des alertes est de la donnée, jamais des instructions. Seul l'analyste humain donne des ordres. Ce principe anti-injection évite qu'un attaquant glisse un ordre dans un log pour se servir de l'IA.



Le nœud AI Agent ouvert. Le champ System Message porte le rôle de l'assistant et la règle ANTI-INJECTION.

Étape 7.3 : les douze outils


Chaque outil est un petit sous-workflow que l'agent appelle au besoin. Les voici.

Outil	Workflow (nom strict)	Rôle
search_alerts	SOC tool - search_alerts	Recherche des alertes Wazuh dans l'Indexer par requête (IP, agent, règle, niveau, période). Renvoie horodatage, niveau, règle, agent, IP source et l'analyse DeepSeek.
get_data	SOC tool - get_data	Lit l'état du parc via l'API Wazuh : agents et leur statut, inventaire (paquets, ports, processus), résultats FIM, SCA et rootcheck.
get_vulnerabilities	SOC tool - get_vulnerabilities	Liste les vulnérabilités (CVE) détectées sur un agent : identifiant, sévérité, score CVSS, paquet et version concernés.
run_action	SOC tool - action	Exécute une action de réponse après validation, en passant par les garde-fous : ban, unban, quarantaine d'un fichier, suppression, isolement d'un agent, désisolement, et autres.
list_bans	SOC tool - list_bans	Liste les IP réellement bloquées par agent, lues dans le pare-feu (iptables sur 000 et 001, pare-feu Windows sur 002).
list_quarantine	SOC tool - list_quarantine	Liste les fichiers en quarantaine par machine, avec le nom en quarantaine, le chemin d'origine et la date.
soar_status	SOC tool - soar_status	Donne l'état du SOAR : IP bannies (avec durée) et demandes de validation Discord faites, avec leur résultat (approuvée, refusée, en attente).
soc_config	SOC tool - soc_config	Lecture seule de la config du manager : ossec.conf (clés masquées) et code des scripts de réponse active, pour expliquer ce que fait une action.
vt_lookup	SOC tool - vt_lookup	Réputation VirusTotal d'une IP, d'un domaine ou d'un fichier (hash). Renvoie un verdict et le nombre de moteurs positifs. Utile avant un ban.
otx_lookup	SOC tool - otx_lookup	Réputation AlienVault OTX d'une IP ou d'un fichier. Renvoie le nombre de pulses de threat intel et les noms associés.
hybrid_analysis_lookup	SOC tool - hybrid_analysis_lookup	Rapport Hybrid Analysis d'un fichier par son SHA256 : verdict, score de menace, famille et type.
shodan_lookup	SOC tool - shodan_lookup	Exposition d'une IP vue par Shodan : ports ouverts, services, CVE, tags et organisation.

Partie 8 : la réponse active (SOAR) et les garde-fous

Nous passons maintenant à la réponse. L'agent n'agit que par l'outil `run_action` (workflow « SOC tool – action »), qui envoie soit vers l'API Wazuh (Active Response sur l'agent), soit vers un pont d'action installé sur le manager. Avant toute action, un garde-fou en code, hors IA, vérifie la cible.

Les six actions SOAR et les garde-fous



Le manager (000) n'est jamais bannissable ni isolable. Un ban sans durée est refusé. La quarantaine est réversible, la suppression non.

Étape 8.1 : déclarer les commandes de réponse active

Chaque commande d'Active Response exige deux blocs dans `ossec.conf` du manager. Un bloc `command` qui nomme le script, un bloc `active-response` qui définit le contexte de son activation. L'activation est rattachée au déclenchement de la règle 999999, qui ne se lève que sur appel explicite via l'API. La liste complète est dans le dossier compagnon (`wazuh_integrations/ossec_snippets.xml`). Exemple pour l'isolement.

```
lade@ubuntu-01: ~  
  
<command>  
  <name>isolate-host</name>  
  <executable>isolate-host</executable>  
  <timeout_allowed>no</timeout_allowed>  
</command>  
  
<active-response>  
  <command>isolate-host</command>  
  <location>local</location>  
  <rules_id>999999</rules_id>  
</active-response>
```

Dans l'appel API, le nom de la commande porte un point d'exclamation en préfixe, par exemple !isolate-host. Sans ce préfixe, l'API renvoie l'erreur 1652.

Étape 8.2 : poser les scripts de d'Active Response sur le manager et les agents

Les scripts personnalisés (isolate-host, unisolate-host, quarantine-file, restore-file, unban, purge-quarantine, kill-process, block-subnet, lockout-user, memory-dump) sont dans le dossier compagnon, active_response. Ils doivent être présents sur le manager et sur chaque agent Linux, au même endroit et avec les mêmes droits.

```
lade@ubuntu-01: ~  
lade@ubuntu-01:~$ sudo cp active_response/* /var/ossec/active-response/bin/  
lade@ubuntu-01:~$ sudo chown root:wazuh /var/ossec/active-response/bin/*  
lade@ubuntu-01:~$ sudo chmod 750 /var/ossec/active-response/bin/*
```

On répète la copie sur l'agent ubuntu-02.

L'isolement Linux (isolate-host) coupe le LAN, le tailnet et Internet, mais garde ouvert le canal Wazuh vers le manager. Un garde-fou interne annule l'opération si ce canal risque de tomber, pour ne jamais perdre la machine.

Étape 8.3 : installer le pont d'action

Certaines actions ne passent pas par la réponse active (bannir une IP sur les trois agents à la fois, supprimer un fichier, isoler le poste Windows). Un petit service, le pont d'action, s'en charge côté manager. Il écoute sur l'adresse de la passerelle Docker et n'accepte que les requêtes portant le bon jeton (celui posé à l'étape 6.4).

- **Points d'entrée du pont :** POST /ban et /unban (les 3 agents), /delete (un fichier), /isolate et /unisolate (Windows uniquement).
- **Adresse d'écoute :** 172.17.0.1:5601, joignable seulement depuis le conteneur n8n et l'hôte.
- **Garde-fou infrastructure :** une liste d'adresses de l'infrastructure (manager, agents, poste analyste) qui ne sont jamais bannissables.

```
lade@ubuntu-01: ~  
lade@ubuntu-01:~$ sudo cp scripts_manager/soc-delete-bridge /usr/local/bin/  
lade@ubuntu-01:~$ sudo chmod 755 /usr/local/bin/soc-delete-bridge  
lade@ubuntu-01:~$ sudo cp systemd/soc-delete-bridge.service /etc/systemd/system/  
lade@ubuntu-01:~$ sudo systemctl daemon-reload  
lade@ubuntu-01:~$ sudo systemctl enable --now soc-delete-bridge
```

Le script suppose un accès SSH du manager vers les agents pour appliquer les blocages. Remplacer le repère MOT_DE_PASSE_SSH_A_CONFIGURER par votre méthode d'authentification, le plus propre étant une clé SSH dédiée plutôt qu'un mot de passe.

Étape 8.4 : le collecteur d'état

n8n ne fait pas de SSH lui-même. Un collecteur côté manager (scripts_manager/soc-soar-refresh) agrège régulièrement l'état des bans et des quarantaines des trois agents dans un fichier JSON rangé dans le volume de n8n. Les outils list_bans (SOC tool - list_bans) et list_quarantine (SOC tool - list_quarantine) lisent simplement ce fichier. On le planifie avec cron.

```

lade@ubuntu-01: ~
lade@ubuntu-01:~$ sudo cp scripts_manager/soc-soar-refresh /usr/local/bin/
lade@ubuntu-01:~$ sudo chmod 755 /usr/local/bin/soc-soar-refresh
lade@ubuntu-01:~$ ( sudo crontab -l 2>/dev/null
echo '* * * * * /usr/local/bin/soc-soar-refresh' ) | sudo crontab -

```

Étape 8.5 : l'isolement du poste Windows

Pour Windows, l'isolement passe par deux scripts PowerShell (dossier compagnon, windows) que le pont dépose sur le poste avant de les lancer. Un mécanisme de sécurité (un dead-man) reconnecte automatiquement la machine au bout d'un quart d'heure si quelque chose tourne mal, pour éviter de la perdre.

```

lade@ubuntu-01: ~
lade@ubuntu-01:~$ sudo mkdir -p /usr/local/share/soc
lade@ubuntu-01:~$ sudo cp windows/win11_isolate.ps1 windows/win11_unisolate.ps1 /usr/local/share/soc/

```

Étape 8.6 : le routage des six actions et les garde-fous

Voici, pour les six actions de la démonstration, le chemin emprunté et la cible.

Action	Chemin	Cible
Bannir une IP	Pont, /ban	les 3 agents
Lever un ban	Pont, /unban	les 3 agents
Supprimer un fichier	Pont, /delete	001 ou 002
Mettre en quarantaine	API Wazuh, réponse active	agent cible
Isoler un hôte	001 par l'API Wazuh, 002 par le pont	001 ou 002
Désisoler un hôte	001 par l'API Wazuh, 002 par le pont	001 ou 002

Trois garde-fous encadrent tout cela, et ils vivent dans le code du workflow, pas dans le prompt de l'IA. Ils ne peuvent donc pas être contournés par une injection.

- **Liste de protection** : le manager et les adresses de l'infrastructure ne sont jamais bannissables ni isolables. Le manager (agent 000) ne peut jamais être isolé.
- **Durée de ban obligatoire** : un ban sans durée est refusé. On dit permanent ou une durée précise. Un ban à durée se lève tout seul grâce au workflow de déban temporisé (SOC - timed unban).
- **Break-glass** : un fichier interrupteur avec un horodatage futur lève temporairement la protection sur les machines du lab. L'IA ne peut pas l'écrire, seul un humain le pose.

Une nuance utile pour finir. La mise en quarantaine d'un fichier le déplace et celui-ci reste réversible. La suppression, elle, est définitive. En cas de doute, on préfère la quarantaine.


Partie 9 : Discord, la plateforme de gestion du SOC

Discord sert de poste de commande. Trois salons :

- Un pour voir passer les alertes
- Un pour valider les actions sensibles d'un clic
- Un pour dialoguer avec l'assistant IA


Étape 9.1 : créer le serveur et les salons

Créer un serveur Discord, puis trois salons textuels : alertes, validations et chat-ia.



Étape 9.2 : la voie des alertes


Pour le salon alertes, on utilise un webhook entrant Discord, sans aucun bot. Dans les paramètres du salon Integrations > Webhooks > créer un webhook , puis copier son URL. Cette URL se rentre dans le credential Discord Webhook account de n8n. Le workflow des alertes mettra en forme des cartes colorées selon la criticité et la poste dans le salon.




Étape 9.3 : le bot de validation

Le salon validations reçoit les alertes de niveau 10 ou plus avec deux boutons, Approuver et Refuser. Tant que personne ne clique, rien ne part. Ce sont de vrais boutons Discord, portés par un petit bot (dossier compaignon, discord_bot/soar_bot.py).


- **Créer l'application** : sur discord.com/developers/applications, New Application,



puis onglet Bot, réinitialiser le token, et copier le jeton.



- **Inviter le bot** : onglet OAuth2, cocher le scope bot, générer le lien et l'ouvrir pour ajouter le bot au serveur.



- **Configurer** : copier config.env.example en config.env, y mettre le jeton et l'identifiant du salon validations.
- **Lancer en service** : installer l'unité systemd soar-bot.service (dossier compagnon).


```
lade@ubuntu-01: ~  
  
lade@ubuntu-01:~$ python3 -m venv /home/lade/soar-bot/venv  
lade@ubuntu-01:~$ /home/lade/soar-bot/venv/bin/pip install -r discord_bot/requirements.txt  
lade@ubuntu-01:~$ sudo cp systemd/soar-bot.service /etc/systemd/system/  
lade@ubuntu-01:~$ sudo systemctl daemon-reload  
lade@ubuntu-01:~$ sudo systemctl enable --now soar-bot
```

Étape 9.4 : le bot chat-IA

Le salon chat-ia relie l'analyste à l'assistant. Le bot lit chaque message du salon, l'envoie à l'assistant n8n, et reposte la réponse en gardant la mise en forme. Même méthode que le bot de validation dans le 9.3, mais avec le fichier chat_config.env et l'unité soar-chat-bot.service :

```
lade@ubuntu-01: ~  
  
lade@ubuntu-01:~$ sudo cp systemd/soar-chat-bot.service /etc/systemd/system/  
lade@ubuntu-01:~$ sudo systemctl daemon-reload  
lade@ubuntu-01:~$ sudo systemctl enable --now soar-chat-bot
```

et que dans le portail Discord, il faut activer les privilèges suivants dans la partie OAuth2 :

Permissions du bot

Permissions générales	Permissions textuelles	Permissions vocales
☐ Administrateur	☒ Envoyer des messages	☐ Se connecter
☐ Voir les logs du serveur	☐ Créer des fils publics	☐ Parler
☐ Gérer le serveur	☐ Créer des fils privés	☐ Vidéo
☐ Gérer les rôles	☒ Envoyer des messages dans les fils	☐ Rendre les membres muets
☐ Gérer les salons	☐ Envoyer des messages TTS	☐ Mettre en sourdine des membres
☐ Expulser des membres	☐ Gérer les messages	☐ Déplacer des membres
☐ Bannir des membres	☐ Épingler les messages	☐ Utiliser la Détection de la voix
☐ Créer une invitation instantanée	☐ Gérer les fils	☐ Voix prioritaire
☐ Changer de pseudo	☒ Intégrer des liens	☐ Demander à prendre la parole
☐ Gérer les pseudos	☐ Joindre des fichiers	☐ Utiliser des Activités intégrées
☐ Gérer les expressions	☒ Voir les anciens messages	☐ Utiliser Soundboard
☐ Créer des expressions	☐ Mentionner tout le monde	☐ Utiliser des sons externes
☐ Gérer les webhooks	☐ Utiliser des émojis externes	☐ Définir un statut pour le salon vocal
☐ Voir les salons	☐ Utiliser des autocollants externes	
☐ Gérer les événements	☐ Ajouter des réactions	
☐ Créer des événements	☐ Utiliser les commandes slash	
☐ Modérer les membres	☐ Utiliser des Activités intégrées	
☐ Voir les analyses de serveur	☐ Utiliser des applications externes	
☐ Voir les analyses d'abonnements de serveurs	☐ Créer des sondages	
	☐ Ignorer le mode lent	
	☐ Envoyer des messages vocaux	

Partie 10 : vérifier toute la chaîne

On rejoue une attaque simple et on suit le parcours de bout en bout.

Étape 10.1 : lancer une attaque de test

Lancer un brute force SSH sur la ubuntu-2 depuis une VM ubuntu hébergé sur notre hôte (donc dans notre réseau privé tailscale).

```
ubuntu@ubuntu:~$ hydra -l lade -P wordlist.txt ssh://100.101.128.76
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this
is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-07-05 18:57:40
[WARNING] Many SSH configurations limit the number of parallel tasks, it is recommended to reduce the tasks: use -t 4
[DATA] max 10 tasks per 1 server, overall 10 tasks, 10 login tries (l:1/p:10), ~1 try per task
[DATA] attacking ssh://100.101.128.76:22/
[22][ssh] host: 100.101.128.76 login: lade password: lade
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-07-05 18:57:43
```

Étape 10.2 : suivre la chaîne


- Tableau de bord Wazuh : une alerte d'authentification en échec de niveau 10 apparaît.

Wazuh Threat Hunting

DashboardEventsExplore agent

SearchDQLJul 5, 2026 @ 14:57:43.000 → Jul 6, 2026 @ 02:57:43.000Refresh

manager.name: ubuntuid: 1783277863.152315118Add filter



Count

timestamp per 10 minutes

1 hitJul 5, 2026 @ 14:57:43.000 - Jul 6, 2026 @ 02:57:43.000

Export Formatted725 available fieldsColumnsDensity1 fields sortedFull screen


timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
Jul 5, 2026 @ 20:57:43.642	Agent_ubuntu2	PAM: Multiple failed logins in a small period of time.	10	5551

- L'alerte est enrichie par l'IA (criticité, MITRE, recommandation).

Wazuh Threat Hunting

DashboardEventsView surrounding documentsView single document

SearchNOT rule level: 5NOT rule level: 7NOT rule level: 8data.alerts_source.description: sshd: brute force trying to get access to the system. Authentication failed.



Count

timestamp

1 hitJul 5, 2026 @ 14:57:43.000

Export Formatted725 available fieldsColumnsDensity1 fields sortedFull screen

timestamp	agent.name	rule.description
Jul 5, 2026 @ 20:57:59.906	ubuntu	Enrichissement IA: contexte pour une alerte réelle (non comptée comme alerte)

Document Details

Table	JSON
index	wazuh-alerts-4.x-2026_07_05
agent.id	000
agent.name	ubuntu
data.alerts_source.agent	Agent_ubuntu2
data.alerts_source.alert_id	1783277863.152322263
data.alerts_source.description	sshd: brute force trying to get access to the system. Authentication failed.
data.alerts_source.level	10
data.alerts_source.rule_id	5763
data.alerts_source.scrip	100.125.127.89
data.alerts_source.timestamp	2026-07-05T20:57:43.679+0200
data.deepseek.criticite	Élevée
data.deepseek.justification	Le niveau de criticité Wazuh est maximal (10). la règle cible spécifiquement les échecs d'authentification SSH, et l'alerte provient d'un agent actif, suggérant une tentative d'accès non autorisé.
data.deepseek.mitre	T1110 - Brute Force
data.deepseek.recommandation	Vérifier les logs SSH pour confirmer la fréquence des tentatives, bloquer l'IP source (100.125.127.89) via le pare-feu, et envisager de renforcer les politiques de mots de passe ou d'activer l'authentification par clé SSH.
data.deepseek.resume	Tentative de connexion SSH échouée depuis l'adresse IP 100.125.127.89 sur le serveur Ubuntu-02, indiquant une possible attaque par force brute.
data.dstuser	lade
data.integration	deepseek
data.scrip	100.125.127.89
data.sruser	
decoder.name	json
id	1783277879.152346702
input.type	log
location	deepseek
manager.name	ubuntu
rule.description	Enrichissement IA: contexte pour une alerte réelle (non comptée comme alerte)
rule.firedtimes	6
rule.groups	deepseek, ai_enrichment
rule.id	100190
rule.level	10
rule.mail	false
timestamp	Jul 5, 2026 @ 20:57:59.906

- Salon alertes : la carte se poste. Salon validations : la demande d'approbation arrive.

Événements

Boosts de serveur

Salons textuels ▾ +

général

alertes  

validations

chat-ia

Salons vocaux ▾ +

 Général

#

Bienvenue dans #alertes !

C'est le début du salon #alertes.

Modifier le salon

5 juillet 2026

Wasuh  20:58

 **PAM: Multiple failed logins in a small period of time.**

Niveau 10 · ELEVE

 **Agent**
Agent_ubuntu2

 **IP source**
100.125.127.89

 **Règle**
5551

 **Déclenchement**
05/07/2026 20:57:43 (Paris)

 **Criticité IA**
Élevée

 **Résumé IA**

Plusieurs échecs d'authentification SSH ont été détectés sur le serveur Ubuntu-02, provenant de l'adresse IP 100.125.127.89, ce qui suggère une tentative de connexion non autorisée.

 **MITRE ATT&CK**

T1110 - Brute Force

 **Recommandation**

Vérifier les logs d'authentification pour confirmer l'ampleur de la tentative, bloquer temporairement l'adresse IP source (100.125.127.89) via le pare-feu, et renforcer les politiques de mots de passe ou activer l'authentification par clé SSH.

Wazuh SOC · règle 5551 · id 1783277863.152315118 · Aujourd'hui à 20:57

 ▾

 ▾



+ Envoyer un message dans #alertes











- Si l'on clique sur Approuver : l'IP est bloquée sur les trois agents.

Événements

Boosts de serveur

Salons textuels

général

alertes

validations

chat-ia

Salons vocaux

Général

#

Bienvenue dans #validations !

C'est le début du salon #validations.

Modifier le salon

5 juillet 2026

SOC-SOAR

APP

20:57

Demande de bannissement

Une alerte recommande de bannir une IP. Décide ci-dessous

IP source

100.125.127.89

Agent

001

Niveau

10

Déclenchement

05/07/2026 20:57:43

Règle

5551 — PAM: Multiple failed logins in a small period of time.

Si approuvé

Ban **PERMANENT** sur tous les agents

SOC Wazuh • id 1783277863,152315118 • clic = décision

APPROUVER (bannir définitivement)

REFUSER

+

Envoyer un message dans #validations

GIF

Étape 10.3 : piloter depuis le chat

Dans le salon chat-ia, demander à l'assistant l'état du SOC, puis une action nommée explicitement, par exemple bannir l'adresse de test pour deux minutes. Vérifier la réponse et la tester.

chat-ia

banis pendant 2 minutes l'ip responsable de l'alerte associé a la règle 5551


Einstein APP 21:08
 Voici la synthèse de l'enquête sur l'IP **100.125.127.89** :

- **Alertes Wazuh** : 20 alertes au total, dont une règle 5551 (niveau 10, multiple failed logins), plusieurs échecs SSH (règle 5760), une alerte brute force (5763, niveau 10), et surtout une alerte **40112 (niveau 12)** signalant un accès SSH réussi après échecs multiples — possible compromission par force brute sur **Agent_ubuntu2**
- **VirusTotal** : propre, 0/91 moteurs, aucun signalement
- **Shodan** : aucune exposition publique connue
- **OTX** : indisponible (timeout)

L'alerte 40112 de niveau 12 indique qu'un accès a potentiellement été compromis. Je propose donc l'action suivante :

Action proposée : ban de l'IP **100.125.127.89** pendant **120 secondes (2 minutes)** sur les 3 agents (000/001/002).

Confirmer ? (oui/non)


 21:09
 oui


Einstein APP 21:09
 L'IP **100.125.127.89** a été bannie sur les 3 agents pour **2 minutes** :

- **000 (ubuntu/manager)** : banni 2 min
- **001 (Agent_ubuntu2)** : banni 2 min
- **002 (Agent_windows)** : banni 2 min

Le déban automatique aura lieu dans 120 secondes.

+ Envoyer un message dans #chat-ia
 





On voit ici que l'ip est bien banie :

```
ubuntu@ubuntu:~$ ping -c 4 100.101.128.76
PING 100.101.128.76 (100.101.128.76) 56(84) bytes of data.
```

Si chaque étape se produit, l'infrastructure est complète. Elle détecte, elle comprend, elle prévient, et elle répond sous contrôle humain.

Annexe A : adresses, ports et chemins utiles

Élément	Valeur
Interface n8n	http://100.73.179.63:5678
API Wazuh (depuis le conteneur)	https://172.17.0.1:55000
Indexer Wazuh (depuis le conteneur)	https://172.17.0.1:9200
Pont d'action	http://172.17.0.1:5601
Bot de validation	http://172.17.0.1:5599
Jeton du pont	/etc/soc-delete.token
Scripts de réponse active	/var/ossec/active-response/bin/
Intégration DeepSeek	/var/ossec/integrations/custom-deepseek.py
Configuration Wazuh	/var/ossec/etc/ossec.conf

Annexe B : le dossier de fichiers compagnons

Tous les fichiers cités sont regroupés dans Guide2_fichiers_compagnons.

- **workflows_n8n** : les 16 workflows à importer dans n8n.
- **scripts_manager** : le pont d'action et le collecteur d'état.
- **active_response** : les scripts de réponse pour le manager et les agents.
- **windows** : les scripts PowerShell d'isolement du poste Windows.
- **systemd** : les unités de service (pont, relai Indexer, bots Discord).
- **discord_bot** : les deux bots et leurs exemples de configuration.
- **wazuh_integrations** : l'enrichissement DeepSeek et les extraits de ossec.conf.