



TP2 : Manipulation de base des Servlets et JSP



A.U : 2025 / 2026

Module : Applications web avancées avec Java et Spring

Cycle ingénieur : TDIA2

Nom Complet : Ilyas BEL EL YAZID

✓ Structure du projet

```

✓ tps
  > Deployment Descriptor: tps
  > JAX-WS Web Services
  ✓ Java Resources
    ✓ src/main/java
      ✓ models
        > Client.java
        > Reservation.java
      ✓ servlets
        > CreerClient.java
        > CreerReservation.java
    > Libraries
  build
  ✓ src
    ✓ main
      > java
      ✓ webapp
        > META-INF
        ✓ WEB-INF
          lib
          infoClient.jsp
          infoReservation.jsp
          web.xml
        index.html
        Inscription.jsp
        Reservation.jsp

```

1. Couche models (Java Beans)

C'est une représentation des données métier.

Client.java

```
package models;

public class Client {
    private String nom;
    private String prenom;
    private String telephone;
    private String email;

    public Client() {
        super();
    }

    public Client(String nom, String prenom, String telephone, String email) {
        super();
        this.nom = nom;
        this.prenom = prenom;
        this.telephone = telephone;
        this.email = email;
    }

    public String getNom() {
        return nom;
    }

    public void setNom(String nom) {
        this.nom = nom;
    }

    public String getPrenom() {
        return prenom;
    }

    public void setPrenom(String prenom) {
        this.prenom = prenom;
    }

    public String getTelephone() {
        return telephone;
    }

    public void setTelephone(String telephone) {
        this.telephone = telephone;
    }
}
```

```

    }

    public String getEmail() {
        return email;
    }

    public void setEmail(String email) {
        this.email = email;
    }
}

```

Reservation.java

```

package models;

public class Reservation {
    private Client client;
    private String type;
    private double prix;
    private String vue;

    public Reservation() {
        super();
    }

    public Reservation(Client client, String type, double prix, String vue) {
        super();
        this.client = client;
        this.type = type;
        this.prix = prix;
        this.vue = vue;
    }

    public Client getClient() {
        return client;
    }

    public void setClient(Client client) {
        this.client = client;
    }

    public String getType() {
        return type;
    }

    public void setType(String type) {
        this.type = type;
    }
}

```

```

    public double getPrix() {
        return prix;
    }

    public void setPrix(double prix) {
        this.prix = prix;
    }

    public String getVue() {
        return vue;
    }

    public void setVue(String vue) {
        this.vue = vue;
    }
}

```

- ✓ Les classes `Client` et `Reservation` ont été créées en respectant les conventions des JavaBeans : constructeurs vides, encapsulation des attributs (en `private`), et implémentation des méthodes d'accès (Getters et Setters). Une attention particulière a été portée à la composition, où la classe `Reservation` intègre une instance de la classe `Client`.

2. Couche Servlets (Contrôleurs)

Logique de traitement des requêtes HTTP en bas niveau.

CreerClient.java

```

package servlets;

import models.Client;
import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

@WebServlet("/CreerClient")
public class CreerClient extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        request.setCharacterEncoding("UTF-8");
    }
}

```

```

        String nom = request.getParameter("nom");
        String prenom = request.getParameter("prenom");
        String telephone = request.getParameter("telephone");
        String email = request.getParameter("email");

        if (nom == null || nom.trim().isEmpty() || prenom == null || prenom.trim().isEmpty()
|| telephone == null
        || telephone.trim().isEmpty() || email == null || email.trim().isEmpty()) {
            request.setAttribute("erreur", "Ooops, erreur !!! Vous devez remplir tous les
champs");
            request.getRequestDispatcher("Inscription.jsp").forward(request, response);
        } else {
            Client client = new Client(nom, prenom, telephone, email);

            request.setAttribute("client", client);
            request.setAttribute("succes", "Client ajouté avec succès");

            request.getRequestDispatcher("WEB-INF/infoClient.jsp").forward(request,
response);
        }
    }
}

```

CreerReservation.java

```

package servlets;

import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import models.Client;
import models.Reservation;

@WebServlet("/CreerReservation")
public class CreerReservation extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException {
        request.setCharacterEncoding("UTF-8");

        String nom = request.getParameter("nom");

```

```

String prenom = request.getParameter("prenom");
String telephone = request.getParameter("telephone");
String email = request.getParameter("email");
String type = request.getParameter("type");
String prixStr = request.getParameter("prix");
String vue = request.getParameter("vue");

if (nom == null || nom.trim().isEmpty() || prenom == null || prenom.trim().isEmpty()
||
    telephone == null || telephone.trim().isEmpty() || email == null ||
email.trim().isEmpty() ||
    type == null || type.trim().isEmpty() || prixStr == null ||
prixStr.trim().isEmpty() ||
    vue == null || vue.trim().isEmpty()) {
    request.setAttribute("erreur", "Ooops, erreur !!! Vous devez remplir tous les
champs");
    request.getRequestDispatcher("Reservation.jsp").forward(request, response);
}
else {
    Client client = new Client(nom, prenom, telephone, email);
    Reservation reservation = new Reservation(client, type,
Double.parseDouble(prixStr), vue);

    request.setAttribute("reservation", reservation);
    request.setAttribute("succes", "Reservation ajouté avec succès");

    request.getRequestDispatcher("WEB-INF/infoReservation.jsp").forward(request,
response);
}
}
}

```

Les Servlets traitent les requêtes de type **POST** issues des formulaires. Pour chaque Servlet, la logique suivante a été implémentée :

- **Récupération des paramètres :** Utilisation de `request.getParameter()`.
- **Contrôle de saisie :** Vérification que les champs ne sont ni nuls ni vides. Si un champ manque, le Servlet redirige l'utilisateur vers le formulaire avec un message d'erreur explicite via `request.setAttribute("erreur", ...)`.
- **Instanciation et Transmission :** Si les données sont valides, les objets métiers (Beans) sont instanciés, placés dans l'objet request, puis transmis à la page JSP d'affichage (`infoClient.jsp` ou `infoReservation.jsp`) à l'aide d'un `RequestDispatcher`.

3. Les Vues (JSP)

C'est l'interface utilisateur de l'application.

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Gestion de réservation</title>
<style>
body {
    text-align: center;
    padding-top: 50px;
}

.btn {
    display: inline-block;
    padding: 15px 30px;
    margin: 20px;
    text-decoration: none;
    color: white;
    border-radius: 5px;
    font-weight: bold;
    width: 200px;
}

.btn-blue {
    background-color: #337ab7;
}

.btn-green {
    background-color: #5cb85c;
}
</style>
</head>
<body>
    <h1>Bienvenue dans l'application de gestion</h1>
    <a href="Inscription.jsp" class="btn btn-blue">Ajouter un Client</a>
    <br>
    <a href="Reservation.jsp" class="btn btn-green">Ajouter un
        Reservation</a>
</body>
</html>
```

- ✓ Page d'accueil permettant la navigation.

Inscription.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Espace Client</title>
<style type="text/css">
body {
    background-color: #f4f4f4;
    text-align: center;
}

.container {
    background-color: white;
    width: 400px;
    margin: 20px auto;
    padding: 20px;
    box-shadow: 0px 0px 10px #ccc;
    border-radius: 5px;
    text-align: left;
}

.erreur {
    color: red;
    font-weight: bold;
    text-align: center;
}

input[type="text"] {
    width: 100%;
    padding: 8px;
    margin: 5px 0 15px 0;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    box-sizing: border-box;
}

.btn-submit {
    background-color: #5cb85c;
    color: white;
    padding: 10px;
    border: none;
    width: 100%;
    border-radius: 4px;
}
```



```

    cursor: pointer;
    font-weight: bold;
}

.header-form {
    background-color: #f9f9f9;
    padding: 10px;
    margin-bottom: 15px;
    border-bottom: 1px solid #eee;
}
</style>
</head>
<body>

    <%
    if (request.getAttribute("erreur") != null) {
    %>
    <p class="erreur"><%= request.getAttribute("erreur") %></p>
    <%
    }
    %>

    <h2 style="color: #337ab7;">Ajouter un client :</h2>
    <div class="container">
        <div class="header-form">Espace Client :</div>
        <form action="CreerClient" method="post">
            <label>Nom</label> <input type="text" name="nom" value=""> <label>Prénom</label>
            <input type="text" name="prenom" value=""> <label>Téléphone</label>
            <input type="text" name="telephone" value=""> <label>E-mail</label>
            <input type="text" name="email" value=""> <input
                type="submit" value="Ajouter Client" class="btn-submit">
        </form>
        <p
            style="text-align: center; font-size: 12px; margin-top: 35px; color:
#cd3535;">Application
            de gestion des réservations © 2026</p>
        </div>
</body>
</html>

```

✓ Formulaire de saisie.

Reservation.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Espace Reservation</title>
<style>
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f4f4f4;
    text-align: center;
}

.container {
    background-color: white;
    width: 450px;
    margin: 20px auto;
    padding: 20px;
    box-shadow: 0px 0px 10px #ccc;
    border-radius: 5px;
    text-align: left;
}

.erreur {
    color: red;
    font-weight: bold;
    text-align: center;
}

input[type="text"], select {
    width: 100%;
    padding: 8px;
    margin: 5px 0 10px 0;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
    box-sizing: border-box;
}

.btn-submit {
    background-color: #5cb85c;
    color: white;
    padding: 10px;
    border: none;
    width: 100%;
}
```



```

        style="text-align: center; font-size: 12px; margin-top: 35px; color:
#cd3535;">Application
        de gestion des réservations © 2026</p>
    </div>
</body>
</html>

```

✓ Formulaire de saisie.

infoClient.jsp

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import="models.Client"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Information Client</title>
<style>
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    text-align: center;
    background-color: #f9f9f9;
}

.succes {
    color: green;
    font-weight: bold;
    font-size: 18px;
    margin-top: 20px;
}

table {
    margin: 20px auto;
    border-collapse: collapse;
    width: 60%;
    background-color: white;
}

th, td {
    border: 1px solid #ddd;
    padding: 12px;
    text-align: center;
}

th {
    background-color: #f2f2f2;

```

```

}

a {
    background-color: #337ab7;
    color: white;
    padding: 10px;
    border: none;
    width: 100%;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
}
</style>
</head>
<body>
    <%
    if (request.getAttribute("succes") != null) {
    %>
    <p class="succes"><%=request.getAttribute("succes")%></p>
    <%
    }
    %>

    <h3 style="color: brown;">Affichage des données du client :</h3>

    <%
    Client c = (Client) request.getAttribute("client");
    if (c != null) {
    %>
    <table>
        <tr>
            <th>Nom</th>
            <th>Prénom</th>
            <th>Téléphone</th>
            <th>E-Mail</th>
        </tr>
        <tr>
            <td><%=c.getNom()%></td>
            <td><%=c.getPrenom()%></td>
            <td><%=c.getTelephone()%></td>
            <td><%=c.getEmail()%></td>
        </tr>
    </table>
    <%
    }
    %>

    <br>

```

```
<a href="Inscription.jsp">Retourne au formulaire d'ajout</a>
</body>
</html>
```

- ✓ Pages privés pour l'affichage des données traitées.

infoReservation.jsp

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ page import="models.Reservation"%>
<%@ page import="models.Client"%>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Information Reservation</title>
<style>
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    text-align: center;
    background-color: #f9f9f9;
}

.succes {
    color: green;
    font-weight: bold;
    font-size: 18px;
    margin-top: 20px;
}

table {
    margin: 20px auto;
    border-collapse: collapse;
    width: 80%;
    background-color: white;
}

th, td {
    border: 1px solid #ddd;
    padding: 10px;
    text-align: center;
}

th {
    background-color: #f2f2f2;
}
```

```

a {
    background-color: #337ab7;
    color: white;
    padding: 10px;
    border: none;
    width: 100%;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
}
</style>
</head>
<body>

    <%
    if (request.getAttribute("succes") != null) {
    %>
    <p class="succes"><%=request.getAttribute("succes")%></p>
    <%
    }
    %>

    <h3 style="color: brown;">Affichage des données de la réservation :</h3>

    <%
    Reservation r = (Reservation) request.getAttribute("reservation");
    if (r != null) {
        Client c = r.getClient();
    %>
    <table>
        <tr>
            <th>Nom</th>
            <th>Prénom</th>
            <th>Téléphone</th>
            <th>E-mail</th>
            <th>Type</th>
            <th>Prix</th>
            <th>Vue</th>
        </tr>
        <tr>
            <td><%=c.getNom()%></td>
            <td><%=c.getPrenom()%></td>
            <td><%=c.getTelephone()%></td>
            <td><%=c.getEmail()%></td>
            <td><%=r.getType()%></td>
            <td><%=r.getPrix()%></td>
            <td><%=r.getVue()%></td>
        </tr>
    </table>
    <%
    }
    %>

```

```
        </tr>
    </table>
    <%
    }
    %>
    <br>
    <a href="Reservation.jsp">Retourne au formulaire d'ajout</a>
</body>
</html>
```

- ✓ Pages privés pour l’affichage des données traitées.

Merci Pour Votre Visite !!