

Fiche de fabrication "Voile de portant"

Spi Asymétrique Medium Régate pour 29er (15") de Sailonet (Cruette)

7792-SO

Découpe et fabrication SO

Fichier 7792-SO (commande 7792-SO) dessiné par Yann le 6 mars 2026

Tissu(s): Voir avec JFC suivant stock

Quantité : 1

Cotes :

	Guindant (SLU)	Chute (SLE)	Bordure (SF)	SHW	Surface (SPA)	Têteière	Poids (tissu)
Mesures Dessin	6,60 m	5,50 m	3,08 m	3,14 m	~	3 cm	0,7 kg
Mesures Finies	6,60 m	5,50 m	3,08 m	3,14 m	15,71 m²		

Montage Collé/Cousu

Montage en Fil: V46

Laizes	Jonctions horizontales	Jonction verticale 1	Jonction verticale 2
1 zigzag 6 tps 15mm	2 Zigzag 6 tps 30mm	2 Zigzag 6 tps 30mm	~
Surplus	~	~	~

Guindant - Libre

Galon - Bleu	Grammage		Distance "cosse à cosse"	~
50 mm	Nylon 65 gr/m²		~	~

Chute

Galon - Rouge	Grammage	
50 mm	Nylon 65 gr/m²	

Bordure

Galon - Blanc	Grammage	
50 mm	Nylon 65 gr/m²	

Finition

Amure	Œillet SR12, non-sanglé
Ecoute	Œillet SR12, non-sanglé
Drisse	Œillet SR12, non-sanglé

Emmagasineur	~
Bout de manoeuvre	~
Chaussette	~
Sac	Pas de sac.
V-trim	~

Velcro anti-deroulement au point d'écoute	Non
Retenue de contre écoute	Non
Protection anti-UV WeatherMax-65	Non

	Cible Regate 01	
	Grammage	Rayon
Cache Insignia	Insignia	210 mm
Epaisseur 01	Monofilm K903	190 mm
Epaisseur 02	270 g/m²	220 mm
Epaisseur 03	210 g/m²	260 mm
Epaisseur 04	170 g/m²	300 mm
Epaisseur 05	~	~
Epaisseur 06	~	~
Epaisseur 07	~	~
Epaisseur 08	~	~
Epaisseur 09	~	~
Epaisseur 10	~	~

Voile régata - Insignia quadrillé 3cm

~

Notes

2 x œillets n°1 au milieu d'un renforts rond Ø 200mm en Nylon + 1 dacron Ø 150 + 1 dacron 110mm pour avaleur.

Logo SailOnet