

구분	내용
DB명	생석회(가루), 미포장
단위	kg
카테고리	건축재료
보조카테고리	첨가물
양	1
포함된 과정	파쇄, 분쇄, 싸이클론을 이용한 필터링, 탈진, 수송, 저장공정을 포함함. 생산과 운영상의 가열 에너지를 포함함. 기반시설의 장비(파쇄기1, 분쇄기1, 탈진장비, 싸이클론, 저장고)운용을 포함함.
일반적 논평	기반시설의 데이터는 프로세스의 도면과 투어를 통해 추정함. 기반시설의 값은 연간 생산량을 23천톤을 기준으로 규격화된 시설로 함. 기계의 평균수명은 25명으로 추정함. 분진제어시스템이 있으므로 분진배출에 대한 특별한 값은 없음. 포장공정이 존재함.
기반시설 포함	포함
데이터시트와 제품의 연관성	있음
지역	데이터는 스위스의 한 기업을 기반. 포록시를 이용하여 몇가지를 유럽형 모듈로 바꿈.
기술	본 기업은 KFN을 통하여 수준높은 기술을 적용하고 있음. 효과적인 분진제어 시스템을 설치했음.
시간연도	2000
마지막연도	2002
탄소원단위	9.760E-01 kgCO ₂ -eq/kg