표 2-71. '홍로' 사과의 규격 및 PE 필름처리에 따른 저장 중 왁스의 변화(2014).

	PE필름) ^y						
과실크기	천공수	 저장기간 (일)						
(g)	(7) ^z	0	20	40	60	80		
200이하	무처리	0.15 a ^x	0.33 a	0.50 a	0.94 a	1.22 a		
	3000		0.33 a	0.72 a	0.78 a	0.89 a		
	8		0.22 a	0.56 a	0.72 a	0.89 a		
	16		0.61 a	0.78 a	0.89 a	1.06 a		
	32		0.50 a	1.00 a	1.06 a	1.17 a		
$201 \sim 240$	무처리	0.23 a	0.56 a	0.89 a	1.00 a	1.22 a		
	3000		0.44 a	1.00 a	1.11 a	1.22 a		
	8		0.33 a	0.61 a	0.72 a	0.94 a		
	16		0.56 a	0.89 a	0.83 a	0.94 a		
	32		0.61 a	0.78 a	1.00 a	1.00 a		
$241 \sim 270$	무처리	0.17 a	0.56 a	1.00 a	1.06 a	1.22 a		
	3000		0.39 a	0.83 a	0.89 a	1.06 a		
	8		0.22 a	0.72 a	0.72 a	0.78 a		
	16		0.39 a	0.33 a	0.56 a	0.83 a		
	32		0.56 a	0.56 a	0.78 a	1.00 a		
$271 \sim 300$	무처리	0.13 a	0.50 a	0.50 a	0.67 a	1.06 a		
	3000		0.61 a	0.33 a	0.56 a	0.94 a		
	8		0.39 a	0.33 a	0.50 a	0.94 a		
	16		0.61 a	0.50 a	0.72 a	0.78 a		
	32		0.56 a	0.67 a	0.89 a	0.89 a		

^zPE필름 천공수; 3000: ∮ 0.59mm; 8, 16, 32: ∮ 5.9mm

표 2-72. '홍로' 사과의 규격 및 PE필름 처리에 따른 저장 중 왁스의 변화(2015).

교사그기	PE필름	왁스 발생(0-5) ^y								
과실크기	천공수	저장기간 (저온저장일수+상온유통일수)								
(g)	(구) ^z	0	20	40	60	60+7	80	80+7		
200이하	무처리	$0.0 a^{x}$	0.6 ab	0.7 ab	0.9 с	2.4 ab	2.5 ab	2.9 abc		
	3000		0.7 ab	0.9 a	1.7 bc	2.1 bc	1.6 e	2.8 abc		
	8		0.8 ab	0.8 ab	1.9 ab	2.0 c	2.3 a-d	2.3 cd		
	16		0.7 ab	0.7 ab	2.7 a	2.0 c	1.7 de	2.9 abc		
	32		0.9 a	0.7 ab	1.9 ab	2.0 с	2.2 a-e	2.9 abc		
$201 \sim 240$	무처리	0.0 a	0.9 ab	0.5 b	1.2 bc	2.4 ab	2.4 abc	2.2 cd		
	3000		0.5 ab	0.7 ab	1.1 bc	2.0 c	2.2 a-e	2.6 bcd		
	8		0.4 ab	0.7 ab	1.7 bc	2.0 c	2.6 a	2.9 abc		
	16		0.6 ab	0.6 b	1.3 bc	2.0 c	1.8 cde	3.0 abc		
	32		0.8 ab	0.6 b	1.1 bc	2.0 с	1.9 b-e	3.0 abc		
$241 \sim 270$	무처리	0.0 a	0.8 ab	0.7 ab	1.2 bc	2.7 a	2.6 a	2.0 d		
	3000		0.6 ab	0.7 ab	1.7 bc	2.0 c	2.1 a-e	2.9 abc		
	8		0.5 ab	0.6 b	1.9 ab	2.1 bc	2.3 a-d	3.2 ab		
	16		0.7 ab	0.6 ab	1.4 bc	2.2 bc	2.1 a-e	2.9 abc		
	32		0.7 ab	0.6 ab	1.8 bc	2.0 c	1.9 b-e	3.4 a		
$271 \sim 300$	무처리	0.0 a	0.7 ab	0.6 b	0.9 c	2.3 bc	2.4 abc	2.8 abc		
	3000		0.6 ab	0.6 ab	1.1 bc	2.1 bc	2.1 a-e	3.6 a		
	8		0.3 b	0.7 ab	1.0 c	1.9 c	2.5 ab	3.0 abc		
	16		0.4 ab	0.6 ab	1.4 bc	2.0 c	2.6 a	3.6 a		
	32		0.5 ab	0.6 b	1.4 bc	2.0 с	2.4 ab	2.8 abc		

^zPE필름 천공수; 3000: ∮0.59mm; 8, 16, 32: ∮5.9mm

[♥]왁스; 0: 끈적임 없음, 1: 매우 약간 끈적임, 2:약간 끈적임, 3: 중간정도 끈적임, 4:많이 끈적임, 5:매우 많이 끈적임.

 $^{^{}x}$ 던컨다중검정, p = 0.05.

^y왁스; 0: 끈적임 없음; 1: 매우 약간 끈적임; 2:약간 끈적임; 3: 중간정도 끈적임; 4:많이 끈적임; 5:매우 많이 끈적임.

 $^{^{}x}$ 던컨다중검정, p = 0.05.