

구분	내용
DB명	생석회(조각), 미포장
단위	kg
카테고리	건축재료
보조카테고리	첨가물
양	1
포함된 과정	소성 공정, 증유 예열에 필요한 전기 사용량, 제품 생산과 시설 운영에 필요한 전체 난방을 포함함. 기반시설 설비운영이 포함(2개의 가열기), 내화성 벽돌에 대한 데이터는 포함되지 않았음. 측정된 데이터만 포함함.
일반적 논평	기반시설에 대한 데이터는 설계도와 투어에 의한 추측값임. 기반시설에 대한 값은 1년간 평균 75천톤의 제품을 생산했을 때를 표준으로 함. 기계수명은 25년으로 어림잡음. 총량은 측정된 배출량만 고려함. 배출되는 분진의 분포는 크기별로 카테고리를 나눠 CEPMEIP DB를 적용한 것을 기반으로 만들. 이 모듈은 앞으로 만들어 질 분쇄공정과 "quicklime, milled, loose, at plant"을 나타냄.
기반시설 포함	포함
데이터 시트와 제품의 연관성	있음
지역	데이터는 스위스의 한 기업을 기반. 포록시를 이용하여 몇가지를 유럽형 모듈로 바꿈.
기술	본 기업은 KFN을 통하여 수준높은 기술을 적용하고 있음. 두 개의 수직식 배조실을 이용. 고성공정에선 증유를 사용함.
시간연도	2000
마지막연도	2002
탄소원단위	9.737E-01 kgCO2-eq/kg