

## L6: Binärsuchbaum

### Bekommen in L6

### Abgabe in L7

Implementiere in C++ den gegebenen **Container (ADT)** mithilfe der gegebenen **Repräsentierung** und mit einem **Binärsuchbaum (BST - BinarySearchTree)** als Datenstruktur. Für die Implementierung dürft ihr keine Containers oder Datenstrukturen aus STL (oder aus andere Bibliotheken) benutzen.

1. **ADT Matrix** – repräsentiert als schwachbesetzte Matrix (sparse) mit Tupeln der Form (Zeile, Spalte, Wert) (Wert  $\neq 0$ ), wobei die Tupel in einem BST mit einer verketteten Repräsentierung mit dynamischer Allokation gespeichert werden.
2. **ADT Matrix** – repräsentiert als schwachbesetzte Matrix (sparse) mit Tupeln der Form (Zeile, Spalte, Wert) (Wert  $\neq 0$ ), wobei die Tupel in einem BST mit einer verketteten Repräsentierung auf Arrays gespeichert werden.
3. **ADT SortedBag** – repräsentiert mithilfe eines BST mit einer verketteten Repräsentierung mit dynamischer Allokation, wo die Elemente gespeichert sind. Falls ein Element mehrmals vorkommt, dann wird es mehrmals gespeichert.
4. **ADT SortedBag** – repräsentiert mithilfe eines BST mit einer verketteten Repräsentierung auf Arrays, wo die Elemente gespeichert sind. Falls ein Element mehrmals vorkommt, dann wird es mehrmals gespeichert.
5. **ADT SortedBag** – repräsentiert mithilfe eines BST mit einer verketteten Repräsentierung mit dynamischer Allokation, wo Paare der Form (*eindeutiges Element*, *Frequenz*) gespeichert werden.
6. **ADT SortedBag** – repräsentiert mithilfe eines BST mit einer verketteten Repräsentierung auf Arrays, wo Paare der Form (*eindeutiges Element*, *Frequenz*) gespeichert werden.
7. **ADT SortedSet** – repräsentiert mithilfe eines BST mit einer verketteten Repräsentierung mit dynamischer Allokation
8. **ADT SortedSet** – repräsentiert mithilfe eines BST mit einer verketteten Repräsentierung auf Arrays
9. **ADT SortedMap** – repräsentiert mithilfe eines BST mit einer verketteten Repräsentierung mit dynamischer Allokation
10. **ADT SortedMap** – repräsentiert mithilfe eines BST mit einer verketteten Repräsentierung auf Arrays
11. **ADT SortedMultiMap** – repräsentiert mithilfe eines BST mit einer verketteten Repräsentierung mit dynamischer Allokation wo Paaren der Form (*key*, *value*) gespeichert werden. Wenn ein Schlüssel mehrere entsprechende Werte hat, dann kommt der Schlüssel in mehreren Paaren vor.

- 12. ADT SortedMultiMap** – repräsentiert mithilfe eines BST mit einer verketteten Repräsentierung auf Arrays wo Paaren der Form  $(key, value)$  gespeichert werden. Wenn ein Schlüssel mehrere entsprechende Werte hat, dann kommt der Schlüssel in mehreren Paaren vor.
- 13. ADT SortedMultiMap** – repräsentiert mithilfe eines BST mit einer verketteten Repräsentierung mit dynamischer Allokation wo eindeutige Schlüssel zusammen mit einem dynamischen Array von Werten gespeichert werden.
- 14. ADT SortedMultiMap** – repräsentiert mithilfe eines BST mit einer verketteten Repräsentierung auf Arrays wo eindeutige Schlüssel zusammen mit einem dynamischen Array von Werten gespeichert werden.
- 
- 

- 15. ADT SortedList** – repräsentiert mithilfe eines BST mit einer verketteten Repräsentierung mit dynamischer Allokation, wobei für jeden Knoten man auch die Anzahl der Elemente, die sich links des Knoten befinden speichert (siehe Vorlesung)
- 16. ADT SortedList** – repräsentiert mithilfe eines BST mit einer verketteten Repräsentierung auf Arrays, wobei für jeden Knoten man auch die Anzahl der Elemente, die sich links des Knoten befinden speichert (siehe Vorlesung)