

汇编笔记

顾磊欣

更新: July 8, 2021

1 基础知识

监测点 1.1

(1) 一个 CPU 的寻址能力为 8KB, 那么它的地址总线的宽度为13。

解答: 因为一个 Bytes 就是一个地址的大小, 所以不需要再乘 8 了。

$$\begin{aligned}8\text{KB} &= 8 \times 2^{10}\text{Byte} \\&= 2^3 \times 2^{10}\text{Byte} \\&= 2^{(3+10)}\text{Byte} \\&= 2^{13}\text{Byte}\end{aligned}$$

(2) 1KB 的存储器有 2^{10} 个存储单元。存储单元的编号从0 到1023。

(3) 1KB 的存储器可以存储 $2^{10} \times 8$ 个 bit, 2^{10} 个 Byte。

(4) 1GB、1MB、1KB 分别是 $2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10}$ 、 $2^{10} \times 2^{10}$ 、 2^{10} Byte。

(5) 8080、8088、80286、80386 的地址总线宽度分别为 16 根、20 根、24 根、32 根。

则它们的寻址能力分别为： $\frac{2^{16}}{2^{10}} = 2^6 = 64(\text{KB})$ 、 $\frac{2^{20}}{2^{10} \times 2^{10}} = 1(\text{MB})$ 、 $\frac{2^{24}}{2^{10} \times 2^{10}} = 2^4 = 16(\text{MB})$ 、 $\frac{2^{32}}{2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10}} = 2^2 = 4(\text{GB})$ 。

(6)8080、8088、8086、80286、80386 的数据总线宽度分别为 8 根、8 根、16 根、16 根、32 根。则它们一次可以传送的数据为： $\frac{8}{8} = 1(\text{B})$ 、 $\frac{8}{8} = 1(\text{B})$ 、 $\frac{16}{8} = 2(\text{B})$ 、 $\frac{16}{8} = 2(\text{B})$ 、 $\frac{32}{8} = 4(\text{B})$ 。

(7) 从内存中读取 1024 字节的数据，8086 至少要读 $\frac{1024}{2} = 512$ 次，80386 至少要读 $\frac{1024}{4} = 256$ 次。

(8) 在存储器中，数据和程序以二进制形式存放。