Java Agent v2.2.26

2024년 01월 11일

• Feature spring-boot-2.5 이상에서 reactor-kafka-1.3 추적

```
whatap.conf

# using spring-boot-2.5 ~
  weaving=spring-boot-2.7 ~
  weaving=spring-boot-2.7

# using spring-boot-3.0 ~
  weaving=spring-boot-3.0
```

• Feature spring-boot-2.5 이상에서 RxJava 사용 시 RxJava의 schedule 추적

```
whatap.conf

# using spring-boot-2.5 ~
  weaving=spring-boot-2.7 ~
  weaving=spring-boot-2.7
```

• Feature spring-boot-3.0 이상에서 RxJava3 사용 시 RxJava3의 schedule 추적

```
# using spring-boot-3.0 ~
weaving=spring-boot-3.0
```

Feature 에이전트 로그에 threadName , className , methodName , lineNumber 수집하여 표시

```
whatap.log

[{threadName}][{className}.{methodName}({lineNumber})]
```

• Feature 에이전트 로그 형태 수정

whatap.log

{date} {time} [{threadName}][{className}.{methodName}({lineNumber})] ({work}) {log}

20240110 03:34:10 [AgentBoot][AgentBoot.run(164)] (AgentBoot) Counter collector start

- Feature Tibero의 CallableStatement 추적
- Changed 에이전트 로그의 텍스트 색상 변경
- Changed 에이전트 기동 시 에이전트 로그의 파일명을 whatap- date .log에서 whatap.log로 변경
- Changed UTC 기준 날짜가 변경되면 whatap.log 파일명을 whatap- date .log로 저장