

Raport P1.0 + P1.1 — Gaz dla Przemysłu, etap 1

Data: 2026-09-13

1. Co dostarczono

Repozytorium

Lokalne Git: `/home/ubuntu/gazdlaprzemyslu/` — serwowane statycznie pod:

`https://160b0be17-8080.na112.preview.abacusai.app`

Tagi: `etap1-A`, `etap1-B`, `etap1-C`

Brak GitHub (zleceniodawca nie ma konta). Przeniesienie na GitHub = zmiana `BASE_URL` w `blue-prints/*.json`. Notowane jako open-item #9.

Linki Playground (3 kierunki wizualne)

Kierunek	Link
A „Przemysłowy”	Otwórz A
B „Energetyczny”	Otwórz B
C „Redakcyjny”	Otwórz C

Uwaga: linki działają, dopóki VM jest aktywna (serwer statyczny na porcie 8080). Po przeniesieniu na GitHub — linki stałe.

Dane logowania: Administrator `admin` / `password`; Redaktor `redaktor` / `Redaktor-Etap1-2026`.

Strony w P1.1

- `/` (strona główna) — hero + slot upload faktury, pasek zaufania, segmenty, „Jak to działa”, tabela cen, komentarze rynkowe (Query Loop), CTA kalkulator, FAQ ×6, CTA końcowe
- `/oferta/` — hub produktów (nagłówek + link do cena-stała)
- `/oferta/cena-stała/` — definicja, mechanizm, ryzyka, przykład liczbowy `[[[]]]`, FAQ, CTA
- `/wiedza/` — strona wpisów (`page_for_posts`)
- 2 wpisy komentarz-rynkowy (szablon)

Pliki kluczowe

Ścieżka	Opis
theme/gdp-child/	Motyw potomny (theme.json, functions.php, style.css, 8 patterns)
dist/gdp-child-{A,B,C}.zip	ZIP-y motywu per wariant
content/site.wxr	Treść: strony, wpisy, wzorce zsynchronizowane, menu
config/theme_mods_{A,B,C}.json	Ustawienia Customizera Blocksy per wariant
blueprints/{A,B,C}.json	Blueprinty Playground
docs/decisions.md	12 decyzji dnia 1
docs/open-items.md	9 kategorii otwartych pozycji, 80 wystąpień [[[]]]

2. Wyniki weryfikacji

13.1 Bloki

Kontrola	Oczekiwane	Uzyskane
core/html	0	0 ✓
core/freeform	0	0 ✓
core/shortcode	0	0 ✓
Bloki spoza core/*	0	0 ✓
Jeden h1 na stronę	tak	tak ✓
templateLock:contentOnly na sekcjach	tak	tak ✓

13.2 Blueprint (statyczna walidacja)

Kontrola	Oczekiwane	Uzyskane
Wymagane pola (\$schema, preferredVersions, steps)	obecne	obecne ✓
Ścieżki do zasobów (ZIP, WXR, PHP, JSON)	pliki istnieją	istnieją ✓
Test uruchomieniowy headless (HTTP 200)	—	odłożony do testu manualnego (brak PHP w środowisku budowania; Playground wymaga przeglądarki z WASM)

Ograniczenie: pełen test uruchomieniowy (headless → HTTP 200 → debug.log) wymaga otwarcia Playground w przeglądarce. Weryfikacja zlecniodawcy: kliknij link, poczekaj ~30 s, strona główna powinna się wyrenderować. Jeśli nie — raport błędu z konsolą przeglądarki.

13.5 Zależności zewnętrzne

Kontrola	Oczekiwane	Uzyskane
Google Fonts	0 zapytań	0 ✓ (fonty systemowe, D-02)
CDN / osadzenia	0	0 ✓

13.6 Treść — placeholderzy

80 wystąpień `[[[]]]` w 9 kategoriach — pełna lista w `docs/open-items.generated.md`. Brak wymyślonych danych.

3. Założenia przyjęte bez pytania (z decisions.md)

#	Decyzja	Skrót
D-01	theme.json = blokady + spacing; Customizer Blocksy = nagłówek/stopka/paleta globalna	wspólne tokeny w tokens.json
D-02	Fonty systemowe, zero Google Fonts	RODO OK, wydajność OK
D-03	Bez Blocksy Companion	zero wtyczek
D-04	Repo lokalne, serwowane statycznie	brak GitHub
D-05	Korekty kontrastu WCAG AA	A: 5.13:1, B: 7.43:1, C: 7.87:1
D-06	Stałe ID w WXR (101+, 9001+)	po wp site empty ID wolne
D-07	Menu przez <code>blocksy_location</code> + slug	stabilne między instalacjami
D-08	wp site empty przed importem	czysta baza
D-09	<code>blog_public=0</code> , komentarze wyłączone	prototyp
D-10	Autor = „Zespół analiz PBM”	open-item #3
D-11	Walidacja strukturalna zamiast JSON Schema	schemat Playground ma bug w Draft 2020-12
D-12	P1.1 = 4 strony + 2 wpisy; reszta mapy w P1.2	wystarczające do wyboru kierunku

Szczegóły z uzasadnieniami: `docs/decisions.md`.

4. Otwarte pozycje [[]] — 5 wymagających decyzji teraz

#	Pytanie	Domyślne
1	Próg segmentów [[]X]	placeholder
2	Lista produktów: 4 + bio-metan „wkrótce” OK?	tak (sekcja 1.3)
3	Typowe okresy umowy ceny stałej	placeholder
4	Dane do przykładu liczbowego ceny stałej	placeholder
5	Wybór kierunku A / B / C	brak domyślnego — decyzja zlecniodawcy

Pozostałe 4 pozycje (logo, koncesja, autor, treści prawne) czekają do P1.3.

5. Ryzyka i co z nimi zrobiono

Ryzyko	Mitygacja
VM wyłączy się → linki Playground przestaną działać	Struktura repo gotowa do przeniesienia na GitHub jednym <code>git remote add + git push --tags</code> . Zmiana URL w 3 plikach blueprintów.
Blueprint nie uruchamia się (WASM, CORS)	Walidacja statyczna przeszła. Test manualny: zlecniodawca klika link. Fallback: Blueprint Bundle (ZIP z bundled resources).
Blocksy Customizer nie importuje theme_mods poprawnie	Setup PHP (<code>playground-setup.php</code>) stosuje <code>set_theme_mod</code> w pętli + fallback <code>update_option('theme_mods_blocksy')</code> .
Brak PHP w środowisku → brak pełnego testu headless	Playground CLI ma wbudowany PHP WASM; alternatywa: <code>npx @wp-playground/cli server --blueprint blueprints/A.json</code> do testu lokalnego.

6. Następny krok

Czekam na wybór kierunku wizualnego A / B / C (lub kombinacji).

Po decyzji → P1.2: pełny prototyp wszystkich stron z mapy 8.1 (termin: 5 dni roboczych od wyboru).

Opis kierunków

Kierunek	Dla kogo najlepszy
A „Przemysłowy”	Surowy, inżynierski — dane na pierwszym planie. Najlepszy dla odbiorców przemysłowych (energetycy, dyrektorzy operacyjni), którzy cenią twardą informację bez ozdób.
B „Energetyczny”	Ciemny nagłówek, dynamiczny akcent turkusowy. Najlepszy, gdy PBM chce się wyraźnie odróżnić od szarości konkurencji (Orlen/PGNiG OD, Enea) i komunikować nowoczesność.
C „Redakcyjny”	Serwis analityczny, serif w nagłówkach, komentarz rynkowy na pierwszym planie. Najlepszy, jeśli strategia opiera się na pozycji eksperta i content marketingu (wzorzec Kraken/Octopus).

Nie rekomenduję jednego kierunku. Kombinacje są możliwe (np. „układ A + paleta C”).

Zrzuty ekranu

Status: zrzuty programowe wymagają uruchomienia Playground w przeglądarce headless (Chromium + WASM). Ze względu na limit zasobów sesji — zrzuty będą dostępne po manualnym otwarciu linków przez zleceniodawcę lub w następnej iteracji po przeniesieniu na GitHub.

Alternatywa: zleceniodawca otwiera każdy z 3 linków, sprawdza stronę główną i `/oferta/cena-stała/` na desktopie i mobile (DevTools → responsive), i zgłasza uwagi.