

- 一、概述
- 二、SDK 项目部署
 - 2.1 开发环境
 - 2.2 集成方式
 - 方法一
 - 2.3 注意事项
- 三、SDK 初始化及全局配置
 - 3.1 注意事项
 - 3.2 接口说明
 - 3.3 使用详情
- 四、开屏广告
 - 4.1 使用说明
 - 4.2 创建广告位对象、请求广告
 - 4.3 展示广告
 - 4.4 展示时机
 - 4.5 接收广告加载结果
- 五、插屏广告
 - 5.1 使用说明
 - 5.2 创建广告位对象、请求广告
 - 5.3 展示广告
 - 5.4 展示时机
 - 5.5 接收广告加载结果
 - 5.6 注意事项
- 六、信息流自渲染广告
 - 6.1 简介
 - 6.2 使用说明
 - 6.3 创建广告位对象、请求广告
 - 6.4 接收广告加载结果
 - 6.5 其他相关 API
 - 6.6 注意事项
- 七、信息流模板广告
 - 7.1 使用说明
 - 7.2 创建广告位对象、请求广告
 - 7.3 展示广告
 - 7.4 接收广告加载结果
- 八、激励视频广告
 - 8.1 使用说明
 - 8.2 创建广告位对象、请求广告
 - 8.3 展示广告
 - 8.4 展示时机
 - 8.5 接收广告加载结果

一、概述

FSUnionAdSDK 提供多种类型广告，该文档包含广告 SDK 接入的基础功能实现介绍。

二、SDK 项目部署

2.1 开发环境

确保您的开发及部署环境符合以下标准：

- 开发工具：推荐**Xcode 15.4**及以上版本
- 开发语言：**Swift5.0 & Objective-C**
- 部署目标：**iOS 12**及以上版本
- 指令集架构：**arm64 真机** 和 **arm64 / x86 模拟器**

2.2 集成方式

方法一

使用 **CocoaPods** 方式集成

在 **podfile** 文件中加入以下代码即可接入成功。

```
pod 'FSUnionAdSDK'
```

github地址：<https://github.com/ImaTech2025/iosfissionsdk> （可在github仓库查阅并使用最新版本）


方法二

1. **framework** 文件：**FSUnionAdSDK.framework**
2. 资源文件：**FSUnionAdSDK.bundle**

将 **framework** 文件和资源文件直接拖入工程导入即可

2.3 注意事项

1. 使用手动方式集成时，由于 **FSUnionAdSDK**是使用 **Swift** 语言开发的项目，所以你的项目如果是一个纯 **OC**，没有 **Swift** 文件的工程，你的项目在引入**FSUnionAdSDK.framework** 可能后会报错如下：



解决办法：在您的项目中新建一个新的空 **Swift** 文件即可

2. 使用手动集成时，添加**framework** 后，需要确保 **Xcode**工程 **Build Settings** 配置文件中，**other link flags** 标志中包含 **-ObjC**



三、SDK 初始化及全局配置

3.1 注意事项

- FSAdSDKConfiguration 可以设置 SDK 的一些全局信息，提供单例进行设置和读取；
- FSAdSDKConfiguration 中 appID, appToken 为必填项，否则初始化无法成功，其他参数为选填；
- FSAdSDKManager 类 提供SDK 初始化，通过 FSAdSDKConfiguration 所设置的信息进行初始化；

3.2 接口说明

目前接口提供一下几个方法：

```
public class FSAdSDKConfiguration: NSObject {
    /// 全局 单例对象
    public static let configuration = FSAdSDKConfiguration()

    public var debug: Bool = false

    /// 应用 ID (必填)
    public var appID: String?

    /// 应用token (必填)
    public var appToken: String?

    /// 应用名称
    public var appName: String?

    /// 中广协CAID
    public var caids: [FSCAIDModel]?

    /// 设备 ID
    public var customDeviceID: String?

    /// 自定义参数
    public var extraUserData: [String: Any]?

    /// 个性化推荐开关 默认 false
    public var personalRecommend: Bool = false

    /// 青少年模式 默认 false
    public var teenagerModel = false

    /// 渠道名 默认"AppStore"
    public var channel: String = "AppStore"

    /// 是否支持微信小程序跳转，默认为 false
    public var supportWXApi: Bool = false

    /// 自定义品牌 logo
```

```

    public var customUnionLogo: UIImage?

    private override init() {}
}

public class FSAdSDKManager: NSObject {
    /// SDK初始化
    public static func startWithCompletionHandler(_ completionHandler: ((Bool)->Void)?)
}

```

3.3 使用详情

建议在 **AppDelegate** 中的 **didFinishLaunchingWithOptions** 回调中初始化 SDK；

传入正确的 **AppID** 后，**SDK** 会立刻初始化成功回调，**SDK** 内部各个模块的初始化会在子线程异步进行。

Swift版本

```

import UIKit
/// 导入 FSUnionAdSDK 模块
import FSUnionAdSDK

@main
class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {

    var window: UIWindow?

    func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions
launchOptions: [UIApplication.LaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {
    // Override point for customization after application launch.

    // FSAdSDKManager.logEnable(true) 打开日志，建议仅在开发阶段排查问题时打开。

    let configuration = FSAdSDKConfiguration.configuration
    configuration.appID = "xxx"
    configuration.appToken = "xxx"
    FSAdSDKManager.startWithCompletionHandler { success in
        if (!success) {
            print("检查是否正确传入appID / appToken")
        }
    }

    return true
}
}

```

OC 版本

```

#import "AppDelegate.h"
/// 导入 FSUnionAdSDK 头文件

```

```

#import <FSUnionAdSDK/FSUnionAdSDK-Swift.h>
// 或者 @import FSUnionAdSDK;

@implementation AppDelegate

- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:
(NSDictionary *)launchOptions {
    // Override point for customization after application launch.

    // [FSAdSDKManager logEnable:YES]; 打开日志，建议仅在开发阶段排查问题时打开。

    FSAdSDKConfiguration *configuration = FSAdSDKConfiguration.configuration;
    configuration.appID = @"XXX";
    configuration.appToken = @"XXX";
    [FSAdSDKManager startWithCompletionHandler:^(BOOL success) {
        if (!success) {
            NSLog(@"检查是否正确传入appID / appToken");
        }
    }];

    return YES;
}

@end

```

四、开屏广告

4.1 使用说明

开屏使用 **FSSplashAD**对象调用**loadAd()**请求广告，使用**FSSplashAD**对象调用**showSplashWithRootController:bottomView:**展示广告，通过设置**FSSplashAdDelegate**代理，获取广告、展示、点击、关闭等回调。

4.2 创建广告位对象、请求广告

FSSplashAD

请求广告时必须传入 广告位对象

字段定义	是否必传	字段名称	字段类型	备注
slotID	是	代码位	String	代码位ID
type	是	广告类型	Enum: Int	FSSplashType 表示开屏
timeout	否	超时时间	Double	
requestID	否	请求 ID		

使用FSSplashAd创建广告对象，使用FSSplashAd调用loadAd()请求广告

```
// 创建FSAdSlot
FSAdSlot *slot = [[FSAdSlot alloc] initWithSlotID:@"XXX" type:FSAdTypeSplash];
slot.timeout = 5.0;

// 创建 FSSplashAD
FSSplashAD *ad = [[FSSplashAD alloc] initWithSlot:slot];
// 设置 delegate 对象
ad.delegate = self;

// 请求广告
[ad loadAd];

// 如果ad是局部变量，需要持有，保证广告对象使用期间没有被释放
self.splashAd = ad;
```

4.3 展示广告

开屏广告有 全屏 以及 非全屏 两种展示样式，如下图所示：



调用showSplash:bottomView:展示广告，此处需要传入当前展示的页面，作为rootViewController，供展示广告和跳转落地页使用。

bottomView 为可选参数，如果传入了自定义的 bottomView，则展示非全屏开屏广告样式，否则默认展示的为全屏样式

bottomView 的高度默认为屏幕高度的 15%，如果希望自定义 **bottomView** 的高度，可以通过设置 **bottomView** 的 **frame** 来设置（目前支持的高度范围最小为屏幕高度的15%，最大为屏幕高度的 20%），**frame** 的其他参数我们会忽略，只读取 **height** 值

```
[self.splashAd showSplashIn:UIApplication.sharedApplication.keyWindow.rootViewController
bottomView:self.bottomView];
```

4.4 展示时机

广告请求成功后，即可展示广告

```
- (void)fs_splashAdLoadSuccess:(FSSplashAd *)ad {
    [self.splashAd
showSplashIn:UIApplication.sharedApplication.keyWindow.rootViewController
bottomView:self.bottomView];
}
```

但是建议在收到物料加载成功后再展示广告

```
- (void)fs_splashAdMaterialDownloadSuccess:(FSSplashAd *)ad {
    [self.splashAd
showSplashIn:UIApplication.sharedApplication.keyWindow.rootViewController
bottomView:self.bottomView];
}
```

4.5 接收广告加载结果

FSSplashAdDelegate回调说明

回调方法	注释	备注
fs_splashAdLoadSuccess(_ ad: FSSplashAd)	开屏广告请求成功回调	请求成功后，可以通过 ad.price 获取价格
fs_splashAdLoadFailed(_ ad: FSSplashAd, error: NSError)	开屏广告请求失败回调	
fs_splashAdMaterialDownloadSuccess(_ ad: FSSplashAd)	开屏广告物料加载成功回调	
fs_splashAdMaterialDownloadFailed(_ ad: FSSplashAd, error: NSError)	开屏广告物料加载失败回调	
fs_splashAdWillPresent(_ ad: FSSplashAd)	开屏广告将要展示回调	
fs_splashAdDidVisible(_ ad: FSSplashAd)	开屏广告曝光回调	
fs_splashAdFailedToPresent(_ ad: FSSplashAd, error: NSError)	开屏广告展示失败回调	
fs_splashAdDidClick(_ ad: FSSplashAd)	开屏广告点击回调	
fs_splashAdDidClose(_ ad: FSSplashAd, closeType: FSSplashAdCloseType)	开屏广告关闭回调	enum FSSplashAdCloseType: Int { case unknown // 未知 case clickSkip // 点击跳过 case countdownToZero // 倒计时结束 case clickJump // 点击跳转 }

五、插屏广告

5.1 使用说明

插屏使用FSInterstitialAd对象调用loadAdData()请求广告，使用FSInterstitialAd对象调用showAdFromRootViewController(:)展示广告，通过设置FSInterstitialAdDelegate代理，获取广告、展示、点击、关闭等回调。

5.2 创建广告位对象、请求广告

FSInterstitialAd

请求广告时必须传入广告位ID

字段定义	是否必传	字段名称	字段类型	备注
slotID	是	代码位	String	代码位ID
type	是	广告类型	Enum: Int	FSAdTypeInterstitial 表示插屏

使用**FSInterstitialAd**创建广告对象，使用**FSInterstitialAd**调用**loadAdData()**请求广告

```
// 创建FSAdSlot
FSAdSlot *slot = [[FSAdSlot alloc] initWithSlotID:@"xxx" type:FSAdTypeInterstitial];
slot.timeout = 5.0;

// 创建FSInterstitialAd
FSInterstitialAd *ad = [[FSInterstitialAd alloc] initWithSlot:slot];
// 设置视频是否静音
ad.videoMuted = YES;
// 设置 delegate 对象
ad.delegate = self;

// 请求广告
[ad loadAdData];

// 如果ad是局部变量，需要持有，保证广告对象使用期间没有被释放
self.ad = ad;
```

5.3 展示广告

调用**showAdFromViewController(:)**展示广告，此处需要传入当前展示的页面，作为**rootViewController**，供展示广告和跳转落地页使用。

```
ad.showAdFromRootViewController(self)
```

5.4 展示时机

广告请求成功后，即可展示广告

```
func fs_interstitialAdSuccessToLoadAd(_ ad: FSInterstitialAd) {
    ad.showAdFromRootViewController(self)
}
```

但是建议在收到物料加载成功后再展示广告

```
func fs_interstitialAdSuccessToDwonlaodMaterial(_ ad: FSInterstitialAd) {
    ad.showAdFromRootViewController(self)
}
```

5.5 接收广告加载结果

FSInterstitialAdDelegate回调说明

回调方法	注释	备注
fs_interstitialAdSuccessToLoadAd(_ ad: FSInterstitialAd)	广告请求成功回调	请求成功后，可以通过 ad.price获取价格
fs_interstitialAdFailedToLoadAd(_ ad: FSInterstitialAd, error: Error)	广告请求失败回调	
fs_interstitialAdSuccessToDwonlaodMaterial(_ad: FSInterstitialAd)	广告物料加载成功回调	
fs_interstitialAdFailedToDwonlaodMaterial(_ad: FSInterstitialAd, error: Error)	广告物料加载失败回调	
fs_interstitialAdRenderSuccess(_ ad: FSInterstitialAd)	渲染成功回掉	
fs_interstitialAdRenderFail(_ ad: FSInterstitialAd, error: Error)	渲染失败回掉	
fs_interstitialAdDidVisible(_ ad: FSInterstitialAd)	广告曝光回调	
fs_interstitialAdDidClick(_ ad: FSInterstitialAd)	广告点击回调	
fs_interstitialAdDidClose(_ ad: FSInterstitialAd)	广告关闭回调	1.0.1.7 版本后 插屏广告不再自动关闭
fs_interstitialAdDidCloseOtherController(_ ad: FSInterstitialAd, interactionType: FSAdInteractionType)	此回调在广告跳转到其他控制器时，该控制器被关闭时调用 interactionType：此参数可区分是打开的appstore/网页等	

5.6 注意事项

- 必须要设置**rootViewController**，用来处理广告跳转。插屏广告的跳转采用**present**的方式，请确保传入的**rootViewController**不能为空且没有**present**其他的控制器，否则会出现**presentedViewController**已经存在而导致展示失败。

六、信息流自渲染广告

6.1 简介

自渲染是对原有类型的优化和升级，通过自渲染API，您可自行定义广告布局样式和展示场景

6.2 使用说明

自渲染广告使用**FSNativeAdsManager**对象调用**loadAdData**: 请求广告，通过设置**FSNativeAdsManagerDelegate**、**FSNativeAdDelegate**代理，获取广告相关素材，以及点击、曝光等回调。

6.3 创建广告位对象、请求广告

通过 **FSNativeAdsManager** 对象进项广告数据请求

```
FSAdSlot *slot = [[FSAdSlot alloc] initWithSlotID:self.slotTextField.text
type:FSAdTypeNative];
FSNativeAdsManager *loadManager = [[FSNativeAdsManager alloc] initWithSlot:slot];
loadManager.delegate = self;
[loadManager loadAd];
self.loadManager = loadManager;
```

通过FSNativeAdsManagerDelegate 获取，广告请求成功 & 失败回调

```
- (void)fs_nativeAdsManagerDidFail:(FSNativeAdsManager * _Nonnull)adsManager error:
(NSError * _Nullable)error {
    NSLog(@"%s",__FUNCTION__);
}

- (void)fs_nativeAdsManagerSuccessToLoad:(FSNativeAdsManager * _Nonnull)adsManager
nativeAds:(NSArray<FSNativeAd *> * _Nonnull)nativeAds {
    if (nativeAds.count <= 0) {
        return;
    }
    self.nativeAd = nativeAds.firstObject;
}
```

6.4 接收广告加载结果

FSNativeAdsManagerDelegate 回调说明

回调方法	注释	备注
fs_nativeAdsManagerSuccessToLoad(_:nativeAds:)	加载成功回调	请求成功后，可以通过 ad.price获取价格
fs_nativeAdsManagerDidFail(_:error:)	加载失败回调	

FSNativeAdDelegate 回调说明

回调方法	注释
fs_nativeAdDidBecomeVisible(nativeAd:)	广告显示回调
fs_nativeAdDidCloseOtherController(nativeAd:interactionType:)	此回调在广告跳转到其他控制器时，该控制器被关闭时调用interactionType：此参数可区分是打开的appstore/网页/视频广告详情页面
fs_nativeAdDidClick(nativeAd:containerView:)	广告点击回调

```
@objc public enum FSAdInteractionType: Int {
    case WfNativeAdTypeUnspecified = 0 ///未定义
    case WfNativeAdTypeRedirect = 1 ///落地页
    case WfNativeAdTypeDownload = 2 ///下载
    case WfNativeAdTypeDeepLink = 3 ///拉起deeplink
    case WfNativeAdTypeMiniApp = 4 ///小程序
    case WfNativeAdTypeMarket = 5 ///应用市场
}
```

6.5 其他相关 API

通过FSNativeRelatedView，可以直接获取和使用播放器、logo 等相关视图

FSNativeAdRelatedView 说明

api	注释	备注
public var logoImageView: UIImageView = UIImageView()	logo 图片视图	
public var videoAdView: FSVideoAdView?	视频广告对应的播放器	
public func refreshData(_ nativeAd:FSNativeAd)	刷新数据源	注意：在使用FSNativeRelatedView 内的属性前，必须先调用 refreshData 方法

如果希望监听videoAdView 播放器的回调，需要设置delegate: FSVideoAdViewDelegate

```
self.nativeAdRelatedView.delegate = self;
```

FSVideoAdViewDelegate 回调说明

回调	注释	备注
fs_videoAdViewReadyToPlay(_ videoAdView: FSVideoAdView)	播放器加载完成，准备播放	
fs_videoAdViewDidPlayFinish(_ videoAdView: FSVideoAdView)		
fs_videoAdView(_ videoAdView: FSVideoAdView, didLoadFailedWithError error: NSError?)		
fs_videoAdView(_ videoAdView: FSVideoAdView, playStateDidChangeplayState: FSPlayerPlayState)		@objc public enum FSPlayerPlayState: Int{ case none = 0 case buffering case playing case stopped case pause case failed }

6.6 注意事项

1、在物料加载成功方法里获取相关广告信息赋值后，需调用 **registerContainer:withClickableViews:clickableViews**注册绑定点击的View并刷新数据源refreshData:。

- 2、每次获取物料信息后需要刷新调用**refreshData**:方法
- 3、如果期望获取播放视频宽高可以使用：**FSNative.material.videoWidth &.videoHeight**，此属性在**fs_videoAdViewReadyToPlay(_ videoAdView: FSVideoAdView)** 回调之后生效，否则为 0

七、信息流模板广告

7.1 使用说明

信息流模板广告使用**FSNativeExpressFeedsAd**对象调用**loadAdData()**请求广告，使用**FSNativeExpressFeedsAd**对象调用**showInView**:展示广告，通过设置**FSNativeExpressFeedsAdDelegate**代理，获取广告、展示、点击、关闭等回调。

模板类型	FSNativeExpressType	demo样式
小图 Banner 模板	FSNativeExpressType.smallBanner	具体样式， 请参考demo
大图 Banner 模板	FSNativeExpressType.banner（大图模板广告宽高比是固定的height = width * 9.0 / 16.0 + 108 所以需要提前做好容器的宽高）	
全屏模 板	FSNativeExpressType.full	

7.2 创建广告位对象、请求广告

FSNativeExpressFeedsAd

请求广告时必须传入广告位ID

字段定义	是否必传	字段名称	字段类型	备注
slotID	是	代码位	String	代码位ID

使用**FSNativeExpressFeedsAd**创建广告对象，调用**loadAdData()**请求广告

```
FSNativeExpressFeedsAd *ad = [[FSNativeExpressFeedBannerAd alloc] initWithSlotID:slotID
type:FSAdTypeNativeExpress];
ad.delegate = self;
ad.rootViewController = self; // SDK 内部会基于 rootViewController 来进行广告点击后的跳转
[ad loadAdData];

self.feedBannerAd = ad;
```

7.3 展示广告

调用**showInView**:展示广告，该方法必须在fs_expressFeedAdLoadSuccess(_ ad:FSNativeExpressFeedsAd)回调后调用

```
[self.feedBannerAd showInView:self.adCell.contentView];
```

7.4 接收广告加载结果

FSNativeExpressFeedsAdDelegate回调说明****

回调方法	注释	备注
fs_expressFeedAdLoadSuccess(_ ad:FSNativeExpressFeedsAd)	广告资源加载成功回调	此方法回调后才可以调用广告的 show 方法，否则无法正常展示 请求成功后，可以通过 ad.price()获取价格 单位分
fs_expressFeedAdLoadFailed(_ ad: FSNativeExpressFeedBannerAd, withError error: NSError)	广告请求失败回调	
fs_expressFeedAdShowSuccess(_ ad: FSNativeExpressFeedBannerAd)fs_expressFeedAdDidVisible(_ ad: FSNativeExpressFeedBannerAd)	广告展示成功回调	
fs_expressFeedAdShowFailed(_ ad: FSNativeExpressFeedBannerAd, withError error: NSError)fs_expressFeedAdPresentFailed(_ ad: FSNativeExpressFeedBannerAd, withError error: NSError)	广告展示失败回调	
fs_expressFeedAdDidClosed(_ ad: FSNativeExpressFeedBannerAd)	广告关闭回调	
fs_expressFeedAdDidClicked(_ ad: FSNativeExpressFeedBannerAd)	广告点击回调	

八、激励视频广告

8.1 使用说明

激励视频广告使用**FSrewardedAd**对象调用**loadAdData()**请求广告，使用**FSrewardedAd**对象调用**showAdFromRootViewController(:)**展示广告，通过设置**FSRewardedAdDelegate**代理，获取广告、展示、点击、关闭等回调。

8.2 创建广告位对象、请求广告

FSRewardedAd

请求广告时必须传入广告位ID

字段定义	是否必传	字段名称	字段类型	备注
slotID	是	代码位	String	代码位ID
type	是	广告类型	Enum: Int	FSAdTypeReward 表示激励视频

使用**FSRewardedAd**创建广告对象，使用**FSInterstitialAd**调用**loadAdData()**请求广告

```
// 创建FSAdSlot
FSAdSlot *slot = [[FSAdSlot alloc] initWithSlotID:self.textField.text
type:FSAdTypeReward];
// 创建 FSRewardedAD
FSRewardedAd *rewardedAd = [[FSRewardedAd alloc] initWithSlot:slot];
// 设置 delegate 对象
rewardedAd.delegate = self;

// 请求广告
[rewardedAd loadAdData];

// 如果ad是局部变量，需要持有，保证广告对象使用期间没有被释放
self.rewardedAd = rewardedAd;
```

8.3 展示广告

调用**showAdFromViewController(:)**展示广告，此处需要传入当前展示的页面，作为**rootViewController**，供展示广告和跳转落地页使用。

```
ad.showAdFromRootViewController(self)
```

8.4 展示时机

广告请求成功后，即可展示广告

```
- (void)fs_rewardedAdDidLoadSuccess:(FSRewardedAd *)ad {
    [self.rewardedAd showAdFromRootViewController:self];
}
```

但是建议在收到物料加载成功后再展示广告

```
- (void)fs_rewardedAdDidLoadMaterial:(FSRewardedAd *)ad {
    [self.rewardedAd showAdFromRootViewController:self];
}
```

8.5 接收广告加载结果

FSRewardedAdDelegate回调说明

回调方法	注释	备注
@objc optional func fs_rewardedAdDidLoadSuccess(_ ad: FSRewardedAd)	广告请求成功回调	请求成功后，可以通过 ad.price 获取价格
@objc optional func fs_rewardedAd(_ ad: FSRewardedAd, didLoadFailedWithError error: Error)	广告请求失败回调	
@objc optional func fs_rewardedAdDidLoadMaterial(_ ad:FSRewardedAd)	广告物料加载成功回调	
@objc optional func fs_rewardedAd(_ ad:FSRewardedAd, didRenderFailedWithError error: Error)	广告物料加载失败回调	
@objc optional func fs_rewardedAdWillPresent(_ ad: FSRewardedAd)	广告即将展示回调	
@objc optional func fs_rewardedAdDidVisible(_ ad: FSRewardedAd)	广告曝光回调	
@objc optional func fs_rewardedAdDidSucceed(_ ad: FSRewardedAd)	广告奖励发放成功回调	
@objc optional func fs_rewardedAdDidClose(_ ad: FSRewardedAd)	广告关闭回调	
@objc optional func fs_rewardedAdDidClick(_ ad: FSRewardedAd)	广告点击回调	
@objc optional func fs_rewardedAdDidSkip(_ ad: FSRewardedAd)	广告点击跳过回调	
@objc optional func fs_rewardedAdVideoDidPlayFinish(_ ad: FSRewardedAd)	视频广告播放完成	